

Catálogo de Dados – Compra de Produtos e Ressuprimento

Sep 24, 2026 · @Leandro Lazor Francisquini

Visão Geral

Este catálogo documenta o modelo semântico do relatório Power BI "**Compra de Produtos e Ressuprimento**", usado pela área de Suprimentos para acompanhar o fluxo de compras de produtos (solicitação → aprovação → cotação → pedido de compra → ordem de compra → recebimento) nas empresas e fazendas do grupo Junqueira Rodas.

Os dados têm origem no ERP TOTVS RM, integrado ao fluxo de aprovação de solicitações no Fluig (BPM), e são carregados no Power BI em modo Import.

O modelo segue arquitetura em **esquema estrela**: uma tabela fato central (`fat_compraproduto`) conectada a 23 tabelas de dimensão. Cada linha da fato representa um item de solicitação/compra em uma etapa do fluxo de suprimentos (produto, filial, safra, comprador, fornecedor, datas e valores daquela etapa).

Além das tabelas de negócio, o arquivo contém 17 tabelas técnicas `LocalDateTable_*` / `DateTableTemplate_*`, geradas automaticamente pelo recurso *Auto Date/Time* do Power BI para suportar hierarquias de data (Ano/Trimestre/Mês/Dia) em cada coluna de data do modelo. Essas tabelas são ocultas, não contêm informação de negócio própria e por isso não são detalhadas campo a campo neste catálogo — apenas mencionadas na seção de Relacionamentos.

Observação importante: o modelo não possui nenhuma medida DAX explícita cadastrada (0 medidas encontradas). Os indicadores (quantidades, valores, lead times) já vêm pré-calculados como colunas na tabela fato, presumivelmente calculados na camada de ETL/origem. Ao construir medidas novas, recomenda-se envolver essas colunas em `SUM()` / `AVERAGE()` conforme a regra de negócio de cada campo, descrita adiante.

Escopo deste catálogo: 1 tabela fato + 23 tabelas de dimensão de negócio (301 campos), com estrutura, tipo de dado, descrição de negócio, exemplo real de conteúdo (extraído do modelo em execução) e regras/observações técnicas para cada campo.

Relacionamentos

Todos os relacionamentos de negócio partem de `fat_compraproduto` (lado "Muitos") para as dimensões (lado "Um"), com filtro de direção única (fato → dimensão) e ativos por padrão — um esquema estrela clássico, sem relações bidirecionais nem cadeias entre

dimensões.

Tabela de Origem	Coluna (FK)	Tabela de Destino	Coluna (PK)	Cardinalidade
fat_compraproduto	sk_empresa	dim_empresa	sk_empresa	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_filial	dim_filial	sk_filial	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_safra	dim_safra	sk_safra	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_tiposolicitacaocompra	dim_tiposolicitacaocompra	sk_tiposolicitacaocompra	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_areadestinosolicitacao	dim_areadestinosolicitacao	sk_areadestinosolicitacao	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_atividadecultura	dim_atividadecultura	sk_atividadecultura	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_regional	dim_regional	sk_regional	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_requisitantesolicitante	dim_requisitantesolicitante	sk_requisitantesolicitante	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_comprador	dim_comprador	sk_comprador	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_localestoque	dim_localestoque	sk_localestoque	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_tempo	dim_tempo	sk_data	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_tempoperiodo	dim_tempoperiodo	sk_tempoperiodo	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_produto	dim_produtos	sk_produto	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_prodototipo	dim_prodototipo	sk_prodototipo	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_produtogrupo	dim_produtogrupo	sk_produtogrupo	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_produtofamilia	dim_produtofamilia	sk_produtofamilia	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_unidademedida	dim_unidademedida	sk_unidademedida	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_fornecedor	dim_fornecedor	sk_fornecedor	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_municipio	dim_municipio	sk_municipio	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_estado	dim_estado	sk_estado	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_pais	dim_pais	sk_pais	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_glb_departamento	dim_glb_departamentos	sk_glb_departamento	Muitos:1
fat_compraproduto	sk_glb_contagerencial	dim_glb_contagerencial	sk_glb_contagerencial	Muitos:1

Notas:

- Todas as chaves de relacionamento são chaves substitutas inteiras (sk_*), independentes do código de negócio original (nk_*).
- 17 relacionamentos adicionais (não listados acima) ligam colunas de data das tabelas fat_compraproduto, dim_produtos, dim_safra, dim_tempo e dim_tempoperiodo às tabelas ocultas LocalDateTable_* / DateTableTemplate_* (hierarquias automáticas de data do Power BI), sem relevância analítica direta para o negócio.

- Não há relacionamentos diretos entre as próprias tabelas de dimensão (ex.: `dim_produtos` → `dim_produtogrupo`); a hierarquia de produto (Tipo > Grupo > Família > Produto) é resolvida via chaves independentes na fato, não por *snowflake*.

Índice de Tabelas

Tabela	Tipo	Grão / Conteúdo	Linhas	Campos
fat_compraproduto	Fato	1 item de solicitação/compra por etapa do fluxo de suprimentos	26.804	97
dim_produtos	Dimensão	Cadastro de produtos/itens compráveis	42.580	35
dim_fornecedor	Dimensão	Cadastro de fornecedores (CFO)	42.633	5
dim_glb_contagerencial	Dimensão	Contas gerenciais (patrimônio/ativos vinculados à compra)	41.446	5
dim_tempo	Dimensão	Calendário diário completo	31.412	28
dim_glb_departamentos	Dimensão	Departamentos/centros de custo, em até 5 níveis hierárquicos	14.320	15
dim_municipio	Dimensão	Municípios brasileiros	5.568	5
dim_requisitantesolicitante	Dimensão	Colaboradores que abrem solicitações de compra	3.802	5
dim_produtofamilia	Dimensão	3º nível da hierarquia de classificação de produto	4.349	4
dim_produtogrupo	Dimensão	2º nível da hierarquia de classificação de produto	713	4
dim_tempoperiodo	Dimensão	Calendário mensal com atributos de safra agrícola	1.201	29
dim_unidademedida	Dimensão	Unidades de medida e fatores de conversão	1.258	6

Tabela	Tipo	Grão / Conteúdo	Linhas	Campos
dim_produto	Dimensão	1º nível (mais alto) da hierarquia de classificação de produto	138	4
dim_localestoque	Dimensão	Locais físicos de estoque/almojarifado por filial	87	7
dim_safras	Dimensão	Safras agrícolas (período anual da cultura)	47	6
dim_regional	Dimensão	Regionais agrícolas por filial e cultura	42	7
dim_atividadecultura	Dimensão	Atividades agrícolas vinculadas a uma cultura	37	6
dim_filial	Dimensão	Filiais/fazendas do grupo	36	8
dim_estado	Dimensão	Estados/UFs	33	5
dim_areadestinosolicitacao	Dimensão	Área de destino da solicitação de compra	22	3
dim_comprador	Dimensão	Compradores responsáveis pela negociação	14	6
dim_pais	Dimensão	Países	6	4
dim_empresa	Dimensão	Empresas/coligadas do grupo	5	4
dim_tiposolicitacaocompra	Dimensão	Tipo da solicitação de compra	5	3

Cada tabela é detalhada campo a campo nas seções a seguir.

fat_compraproduto (Tabela Fato)

Grão: uma linha por item de solicitação de compra em uma etapa do fluxo de suprimentos (Solicitação Fluig → Aprovação → Cotação → Pedido de Compra → Ordem de Compra → Recebimento). 26.804 linhas, 97 campos. Muitos campos só são preenchidos quando o item avança para aquela etapa; vazio/zero geralmente significa "ainda não chegou nessa fase", não um erro de carga.

Chaves de Relacionamento (FK para dimensões)

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_empresa	Inteiro	Empresa/coligada responsável pela compra	1	FK → dim_empresa.sk_empresa
sk_filial	Inteiro	Filial/fazenda onde a compra foi originada	2	FK → dim_filial.sk_filial
sk_safra	Inteiro	Safra agrícola à qual a compra está vinculada	48475	FK → dim_safra.sk_safra
sk_tiposolicitacaocompra	Inteiro	Tipo da solicitação (compra de produto, remessa p/ conserto etc.)	21	FK → dim_tiposolicitacaocompra.sk_tiposolicitacaocompra
sk_areadestinosolicitacao	Inteiro	Área de destino da solicitação	43	FK → dim_areadestinosolicitacao.sk_areadestinosolicitacao
sk_atividadecultura	Inteiro	Atividade agrícola/cultura relacionada ao consumo	1	FK → dim_atividadecultura.sk_atividadecultura
sk_regional	Inteiro	Regional agrícola da filial/cultura	2	FK → dim_regional.sk_regional
sk_requisitantesolicitante	Inteiro	Colaborador que abriu a solicitação	553	FK → dim_requisitantesolicitante.sk_requisitantesolicitante
sk_comprador	Inteiro	Comprador responsável pela negociação	0	FK → dim_comprador.sk_comprador; 0 = ainda sem comprador atribuído
sk_localestoque	Inteiro	Local de estoque/almojarifado de destino	3	FK → dim_localestoque.sk_localestoque
sk_tempo	Inteiro	Data de referência do registro (calendário diário)	22223	FK → dim_tempo.sk_data
sk_tempoperiodo	Inteiro	Mês de referência do registro (calendário mensal/safra)	122	FK → dim_tempoperiodo.sk_tempoperiodo
sk_produto	Inteiro	Produto/item solicitado	9931	FK → dim_produtos.sk_produto
sk_prodototipo	Inteiro	Tipo do produto (1º nível da hierarquia)	2	FK → dim_prodototipo.sk_prodototipo; redundante com dim_produtos p/ agilizar filtros
sk_produtogrupo	Inteiro	Grupo do produto (2º nível)	17	FK → dim_produtogrupo.sk_produtogrupo
sk_produtofamilia	Inteiro	Família do produto (3º nível)	246	FK → dim_produtofamilia.sk_produtofamilia
sk_unidademedida	Inteiro	Unidade de medida da quantidade solicitada/comprada	1203	FK → dim_unidademedida.sk_unidademedida
sk_fornecedor	Inteiro	Fornecedor que atendeu/venceu a cotação	0	FK → dim_fornecedor.sk_fornecedor; 0 = ainda sem fornecedor definido
sk_municipio	Inteiro	Município da filial/entrega	0	FK → dim_municipio.sk_municipio

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_estado	Inteiro	Estado (UF) da filial/entrega	0	FK → dim_estado.sk_estado
sk_pais	Inteiro	País da filial/entrega	0	FK → dim_pais.sk_pais
sk_glb_departamento	Inteiro	Departamento/centro de custo que consumirá o item	353	FK → dim_glb_departamentos.sk_glb_departamento
sk_glb_contagerencial	Inteiro	Conta gerencial/ativo vinculado à compra	24627	FK → dim_glb_contagerencial.sk_glb_contagerencial

Solicitação de Compra (Fluig)

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
nr_processosolicitacaofluig	Inteiro	Número do processo de workflow no Fluig	1187886	Identifica a solicitação de forma única no BPM
nr_sequenciasolicitacaofluig	Inteiro	Sequência/item dentro do processo Fluig	2	Um processo pode ter vários itens (produtos)
dt_aberturasolicitacaofluig	Data	Data em que a solicitação foi aberta	04/11/2025	Início do fluxo; base do KPI de lead time
hr_aberturasolicitacaofluig	Texto	Horário de abertura da solicitação	07:42	Armazenado como texto (HH:mm), não como hora nativa
ds_statussolicitacaofluig	Texto	Status atual da solicitação no Fluig	Concluído	Valores típicos: Concluído, Em andamento, Cancelado
vl_qtdsolicitadasolicitacaofluig	Decimal	Quantidade original solicitada	1	Base para SUM() de volume solicitado
vl_qtdaprovadasolicitacaofluig	Decimal	Quantidade aprovada na solicitação	0	Pode ser menor que a solicitada (aprovação parcial)
vl_qtdreprovadasolicitacaofluig	Decimal	Quantidade reprovada na solicitação	1	vl_qtdsolicitada = vl_qtdaprovada + vl_qtdreprovada (regra esperada)

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
ds_ressuprimento	Texto (Sim/Não)	Indica se a solicitação é de ressuprimento automático (estoque mínimo)	Não	Flag binária; dá nome ao relatório ("...e Ressuprimento")
ds_urgente	Texto (Sim/Não)	Indica se a solicitação foi marcada como urgente	Não	Flag binária

Aprovação da Solicitação e Integração ERP

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
dt_aprovacaosolicitacao	Data	Data de aprovação/reprovação da solicitação	05/11/2025	Vazio enquanto não houver decisão do aprovador
hr_aprovacaosolicitacao	Texto	Horário da aprovação	09:15	Texto (HH:mm)
nm_responsavelaprovacaosolicitacao	Texto	Nome do aprovador da solicitação	Sergio Aparecido Chiarelli	—
ds_statusaprovacaosolicitacaofluig	Texto	Resultado da aprovação	Reprovado	Valores típicos: Aprovado, Reprovado, Pendente
nr_identificadorsolicitacaoerp	Inteiro	ID da solicitação gerada no ERP (TOTVS RM)	0	0 = solicitação ainda não gerada no ERP (ex.: reprovada no Fluig)
nr_movimentosolicitacaoerp	Texto	Número do movimento da solicitação no ERP	(vazio)	Chave de rastreio no ERP quando gerada
ds_statussolicitacaoerp	Texto	Status da solicitação no ERP	Não gerado	Indica se a integração Fluig → ERP já ocorreu
vl_qtdpendentecompra	Decimal	Quantidade aprovada ainda sem compra realizada	0	Métrica de backlog de compras
vl_qtdconcluidasolicitacao	Decimal	Quantidade da solicitação já totalmente atendida	0	—
ds_motivoconclusaosolicitacao	Texto	Motivo de encerramento da solicitação sem compra	(vazio)	Preenchido em cancelamentos/encerramentos manuais

Cotação

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
nr_cotacao	Texto	Número do mapa de cotação no ERP	000123	Vazio até a solicitação entrar em cotação
dt_emissao_cotacao	Data	Data de emissão da cotação	07/11/2025	—
hr_emissao_cotacao	Texto	Horário de emissão da cotação	10:30	Texto (HH:mm)
vl_qtd_cotacao_enviada	Inteiro	Quantidade de cotações (pedidos de preço) enviadas a fornecedores	3	Base do funil de resposta de cotação
vl_qtd_cotacao_respondida_preco	Inteiro	Cotações respondidas com preço	2	—
vl_qtd_cotacao_respondida_indisponivel	Inteiro	Cotações respondidas como indisponível	0	Fornecedor informou que não tem o item
vl_qtd_cotacao_respondida	Inteiro	Total de cotações respondidas	2	= respondida_preco + respondida_indisponivel (regra esperada)
vl_qtd_cotacao_nao_respondida	Inteiro	Cotações sem resposta do fornecedor	1	= enviada – respondida
vl_perccotacao_respondida	Decimal (%)	% de cotações respondidas sobre as enviadas	0,67	$\text{vl_qtd_cotacao_respondida} / \text{vl_qtd_cotacao_enviada}$
vl_unitario_desconto_negociado	Decimal (moeda)	Desconto unitário negociado com o fornecedor	0,15	Em R\$ por unidade
vl_total_desconto_negociado	Decimal (moeda)	Desconto total negociado	45,00	$\text{vl_unitario_desconto_negociado} \times \text{quantidade}$
vl_percentual_desconto_negociado	Decimal (%)	% de desconto negociado sobre o preço de tabela	5,00	—
vl_unitario_negociado	Decimal (moeda)	Preço unitário final negociado na cotação	12,90	Base para vl_unitario_compra
vl_total_negociado	Decimal (moeda)	Valor total negociado na cotação	1.290,00	$\text{vl_unitario_negociado} \times \text{quantidade}$
dt_prevista_entrega_cotacao	Data	Data prometida de entrega pelo fornecedor cotado	20/11/2025	Usada para medir aderência de prazo
ds_status_resposta_cotacao	Texto	Situação da resposta à cotação	[Não Urgente] Cotações insuficientes	Mensagem de negócio sobre o andamento
ds_status_cotacao	Texto	Status geral da cotação	Não Cotado	Valores típicos: Não Cotado, Cotado, Cancelado
ds_motivo_negociacao_cotacao	Texto	Justificativa da escolha/negociação do fornecedor vencedor	Melhor preço	Preenchido pelo comprador ao fechar a cotação

Pedido de Compra e Ordem de Compra

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
nr_identificadorpedidocompra	Inteiro	ID interno do pedido de compra no ERP	0	0 = pedido ainda não gerado
nr_movimentopedidocompra	Texto	Número do movimento do pedido de compra	(vazio)	—
nr_sequenciapedidocompra	Inteiro	Sequência do item dentro do pedido de compra	0	—
dt_emissaopedidocompra	Data	Data de emissão do pedido de compra	10/11/2025	Pedido = documento interno prévio à Ordem de Compra formal
hr_emissaopedidocompra	Texto	Horário de emissão do pedido	11:00	Texto (HH:mm)
nr_identificadorordemcompra	Inteiro	ID interno da ordem de compra (documento formal ao fornecedor)	0	0 = ordem ainda não emitida
nr_movimentoordemcompra	Texto	Número do movimento da ordem de compra	(vazio)	Chave usada em relatórios operacionais de compras
nr_sequenciaordemcompra	Inteiro	Sequência do item dentro da ordem de compra	0	—
dt_emissaoordemcompra	Data	Data de emissão da ordem de compra (PO)	11/11/2025	Marco central do KPI de lead time de compra
hr_emissaoordemcompra	Texto	Horário de emissão da ordem de compra	14:20	Texto (HH:mm)
nr_processoordemcompra	Inteiro	Número do processo da ordem de compra	0	—
vl_qtdcomprada	Decimal	Quantidade efetivamente comprada (na ordem de compra)	0	Base de SUM() para volume comprado
vl_precounitariocompra	Decimal (moeda)	Preço unitário efetivo de compra	0	Preço final após negociação, usado no custo de aquisição
vl_totalcompra	Decimal (moeda)	Valor total da compra do item	0	$vl_precounitariocompra \times vl_qtdcomprada$; principal métrica financeira do fato
vl_qtdpendenterecebimento	Decimal	Quantidade comprada ainda não recebida	0	$vl_qtdcomprada - vl_qtdtotalrecebida$
vl_qtdconcluidacompra	Decimal	Quantidade da compra já finalizada (recebida e baixada)	0	—
dt_aprovacaoordemcompra	Data	Data de aprovação da ordem de compra	12/11/2025	Etapa de alçada financeira/gerencial
hr_aprovacaoordemcompra	Texto	Horário da aprovação da ordem de compra	08:45	Texto (HH:mm)
nm_responsavelaprovacaoordemcompra	Texto	Nome de quem aprovou a ordem de compra	(vazio)	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
ds_statusaprovacaoordemcompra	Texto	Status da aprovação da ordem de compra	Não localizado	"Não localizado" = ordem ainda não existe para ter aprovação
ds_motivoconclusao compra	Texto	Motivo de encerramento da ordem de compra	(vazio)	Cancelamentos/encerramentos da ordem

Recebimento

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
dt_emissaorecebimento	Data	Data do recebimento físico/fiscal do item	18/11/2025	Encerra o ciclo procure-to-pay do item
hr_emissaorecebimento	Texto	Horário do recebimento	16:10	Texto (HH:mm)
vl_qtdtotalrecebida	Decimal	Quantidade total recebida do item	0	Comparar com vl_qtdcomprada para apurar divergências
ds_statusrecebimento	Texto	Status do recebimento	Compra pendente	Valores típicos: Compra pendente, Recebido parcial, Recebido total

Última Compra do Produto (Comparativo Histórico)

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
dt_ultimacompra	Data	Data da compra anterior mais recente deste produto (antes desta)	02/10/2025	Referência histórica para análise de variação de preço

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
vl_precounitarioultimacompra	Decimal (moeda)	Preço unitário pago na compra anterior	11,50	Base de comparação com vl_precounitariocompra
nr_fornecedorultimacompra	Texto	Código do fornecedor da compra anterior	(vazio)	—
nm_fornecedorultimacompra	Texto	Nome do fornecedor da compra anterior	(vazio)	Permite avaliar troca de fornecedor
vl_variacaoprecoultimacompra	Decimal (moeda)	Diferença absoluta entre o preço atual e o da última compra	1,40	vl_precounitariocompra – vl_precounitarioultimacompra
vl_percvariacaoultimacompra	Decimal (%)	Variação percentual de preço em relação à última compra	12,17	Índice de inflação de compras por item

Lead Times (dias)

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
vl_leadtimeaberturasolicitacaoaprovacao	Inteiro	Dias entre abertura da solicitação e sua aprovação	1	dt_aprovacaosolicitacao – dt_aberturasolicitacaofluig
vl_leadtimeaprovacaosolicitacaocotacao	Inteiro	Dias entre aprovação da solicitação e emissão da cotação	2	dt_emissaocotacao – dt_aprovacaosolicitacao
vl_leadtimecotacaocompra	Inteiro	Dias entre a cotação e a emissão da ordem de compra	4	dt_emissaoordemcompra – dt_emissaocotacao
vl_leadtimecompraaprovacao	Inteiro	Dias entre a emissão e a aprovação da ordem de compra	1	dt_aprovacaoordemcompra – dt_emissaoordemcompra

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
vl_leadtimeaprovaçoarecebimento	Inteiro	Dias entre a aprovação da ordem de compra e o recebimento	6	dt_emissaorecebimento – dt_aprovaçoordemcompra; principal KPI de prazo de suprimento

Os cinco lead times somados representam o tempo total do ciclo "solicitação → recebimento".

dim_produtos (Dimensão)

Grão: um produto/item cadastrado. 42.580 linhas, 35 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_produto	Inteiro	Chave substituta do produto	1	PK da tabela; referenciada por fat_compraproduto.sk_produto
nk_idprd	Inteiro	ID original do produto no ERP	1	Chave natural (origem)
ds_nomeproduto	Texto	Nome/descrição do produto	PERFIL DE POLITILENO KS TIPO U	—
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada/empresa dona do cadastro	1	—
ds_pertencelistaprotecitrus	Texto (Sim/Não)	Indica se o produto pertence à lista Protecitrus (defensivos controlados na citricultura)	Não	Relevante para rastreabilidade fitossanitária
nr_periodocarenciadesdefensivo	Inteiro	Período de carência do defensivo agrícola (dias)	0	0 para itens que não são defensivos
dt_ultimacompra	Data	Data da última compra deste produto (visão cadastro)	(vazio se nunca comprado)	—
vl_precoulultima compra	Decimal (moeda)	Preço unitário da última compra	0	—
dt_ultimabaixaestoque	Data	Data da última saída de estoque do produto	(vazio)	—
vl_consumojaneiro	Decimal	Consumo histórico do produto em janeiro	0	Parte da série mensal vl_consumo* (jan-dez) usada em previsão de ressuprimento
vl_consumofevereiro	Decimal	Consumo histórico em fevereiro	0	—
vl_consumomarco	Decimal	Consumo histórico em março	0	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
vl_consumoabril	Decimal	Consumo histórico em abril	0	—
vl_consumomaio	Decimal	Consumo histórico em maio	0	—
vl_consumojunho	Decimal	Consumo histórico em junho	0	—
vl_consumojulho	Decimal	Consumo histórico em julho	0	—
vl_consumoagosto	Decimal	Consumo histórico em agosto	0	—
vl_consumosetembro	Decimal	Consumo histórico em setembro	0	—
vl_consumootubro	Decimal	Consumo histórico em outubro	0	—
vl_consumonovembro	Decimal	Consumo histórico em novembro	0	—
vl_consumodezembro	Decimal	Consumo histórico em dezembro	0	—
vl_frequenciabaixaestoquejaneiro	Decimal	Frequência de saídas de estoque em janeiro	0	Parte da série mensal vl_frequenciabaixaestoque* (jan-dez); mede regularidade de consumo
vl_frequenciabaixaestoquefevereiro	Decimal	Frequência de saídas em fevereiro	0	—
vl_frequenciabaixaestoquemarço	Decimal	Frequência de saídas em março	0	—
vl_frequenciabaixaestoqueabril	Decimal	Frequência de saídas em abril	0	—
vl_frequenciabaixaestoquemaio	Decimal	Frequência de saídas em maio	0	—
vl_frequenciabaixaestoquejunho	Decimal	Frequência de saídas em junho	0	—
vl_frequenciabaixaestoquejulho	Decimal	Frequência de saídas em julho	0	—
vl_frequenciabaixaestoqueagosto	Decimal	Frequência de saídas em agosto	0	—
vl_frequenciabaixaestoquesetembro	Decimal	Frequência de saídas em setembro	0	—
vl_frequenciabaixaestoqueoutubro	Decimal	Frequência de saídas em outubro	0	—
vl_frequenciabaixaestoquenovembro	Decimal	Frequência de saídas em novembro	0	—
vl_frequenciabaixaestoquedezembro	Decimal	Frequência de saídas em dezembro	0	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
ds_tipo	Texto	Tipo de cadastro do item	Produto	Distingue Produto de outros tipos de cadastro (ex.: Serviço)
ds_ativo	Texto (Sim/Não)	Indica se o produto está ativo no cadastro	Não	Produtos inativos não devem ser usados em novas solicitações

Nota: os 24 campos mensais (`v1_consumo*` e `v1_frequenciabaixaestoque*`) seguem o mesmo padrão e formam duas séries de sazonalidade de 12 meses, tipicamente usadas para calcular médias/desvios em regras de ressuprimento (estoque mínimo).

dim_fornecedor (Dimensão)

Grão: um fornecedor. 42.633 linhas, 5 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_fornecedor	Inteiro	Chave substituta do fornecedor	10697457	PK; referenciada por <code>fat_compraproduto.sk_fornecedor</code>
nk_codcfo	Texto	Código CFO (cadastro de fornecedor) no ERP	000006	Chave natural
ds_fornecedor	Texto	Razão social / nome do fornecedor	UNICERES - MONTE AZUL PAULISTA - DEFENSIVOS	—
nk_codcolfornecedor	Inteiro	Código da coligada de origem do fornecedor	0	—
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada/empresa vinculada ao cadastro	8	—

dim_filial (Dimensão)

Grão: uma filial/fazenda do grupo. 36 linhas, 8 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_filial	Inteiro	Chave substituta da filial	2	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_filial
nk_codfilial	Inteiro	Código original da filial no ERP	2	Chave natural
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada dona da filial	1	—
nm_nomefantasia	Texto	Nome fantasia da filial/fazenda	FAZENDA SANTA HELENA	—
nm_nomeabreviado	Texto	Nome/código abreviado da filial	02-SHE	Usado em relações/relatórios operacionais
nr_codfilialagrupamento	Inteiro	Código de agrupamento entre filiais	2	Agrupar filiais para consolidação gerencial
ds_estado	Texto	UF onde a filial está localizada	SP	—
ds_pais	Texto	País onde a filial está localizada	Brasil	—

dim_empresa (Dimensão)

Grão: uma empresa/coligada do grupo. 5 linhas, 4 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_empresa	Inteiro	Chave substituta da empresa	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_empresa
nk_codcoligada	Inteiro	Código original da coligada no ERP	1	Chave natural

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
nm_nome	Texto	Razão social da empresa	MARIA TERESA JUNQUEIRA RODAS	—
nm_nomefantasia	Texto	Nome fantasia da empresa	MARIA TERESA JUNQUEIRA RODAS - TERRAS	—

dim_comprador (Dimensão)

Grão: um comprador (colaborador responsável pela negociação). 14 linhas, 6 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_comprador	Inteiro	Chave substituta do comprador	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_comprador; 0 = "Não localizado" (sem comprador atribuído)
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada do comprador	1	—
nk_comprador	Texto	Matrícula/código do comprador no ERP	230006	Chave natural
nm_comprador	Texto	Nome completo do comprador	BIANCA BRAGA DOS SANTOS ROMERO	—
ds_cpf	Texto	CPF do comprador	43985159840	Dado pessoal sensível — tratar conforme LGPD (restringir acesso/mascarar em relatórios amplos)
ds_email	Texto	E-mail corporativo do comprador	biancaromero@junqueirarodas.com.br	—

dim_requisitantesolicitante (Dimensão)

Grão: um colaborador que pode abrir solicitações de compra. 3.802 linhas, 5 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_requisitantesolicitante	Inteiro	Chave substituta do requisitante/solicitante	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_requisitantesolicitante
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada do requisitante	1	—
nk_requisitantesolicitante	Texto	Matrícula/código do requisitante no ERP	210164	Chave natural
nm_requisitantesolicitante	Texto	Nome completo do requisitante/solicitante	ABDIEL JABES DE FREITAS	—
ds_cpf	Texto	CPF do requisitante	02228555177	Dado pessoal sensível — tratar conforme LGPD

dim_localestoque (Dimensão)

Grão: um local físico de estoque/almojarifado. 87 linhas, 7 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_localestoque	Inteiro	Chave substituta do local de estoque	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_localestoque
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada do local de estoque	1	—
nk_codfilial	Inteiro	Código da filial à qual o local pertence	2	Ligação lógica com dim_filial (não modelada como FK formal)
nk_localestoque	Texto	Código do local de estoque no ERP	0001	Chave natural
ds_localestoque	Texto	Nome do local de estoque	ESTOQUE SANTA HELENA - EM CONFERÊNCIA	—
ds_agrupadorlocalestoque	Texto	Categoria/agrupador do local de estoque	Almojarifado Escritório	Ex.: Almojarifado Fazenda, Estoque Transitório
ds_ativo	Texto (Sim/Não)	Indica se o local de estoque está ativo	Sim	Locais inativos não devem receber novas movimentações

dim_atividadecultura (Dimensão)

Grão: uma atividade agrícola vinculada a uma cultura. 37 linhas, 6 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_atividadecultura	Inteiro	Chave substituta da atividade/cultura	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_atividadecultura; 0 = "Não classificado"
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—
nk_codfilial	Inteiro	Código da filial onde a atividade ocorre	2	—
nk_atividadecultura	Texto	Código da atividade no ERP	0201	Chave natural
ds_atividadecultura	Texto	Descrição da atividade agrícola	SHE - Citros	Geralmente combina sigla da fazenda + cultura
ds_cultura	Texto	Cultura agrícola associada	Citros	Ex.: Citros; usada para segmentar consumo por lavoura

dim_regional (Dimensão)

Grão: uma regional agrícola por filial e cultura. 42 linhas, 7 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_regional	Inteiro	Chave substituta da regional	2	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_regional
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—
nk_codfilial	Inteiro	Código da filial	2	—
nk_atividadecultura	Texto	Código da atividade/cultura vinculada	0201	—
nk_regional	Texto	Código da regional no ERP	010201	Chave natural
ds_regional	Texto	Nome da regional agrícola	Regional Citros C	Agrupar fazendas/talhões por região de manejo
ds_cultura	Texto	Cultura agrícola da regional	Citros	—

dim_safra (Dimensão)

Grão: uma safra agrícola (período anual de cultivo). 47 linhas, 6 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_safra	Inteiro	Chave substituta da safra	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_safra
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—
nk_codtb5flx	Texto	Código da safra no ERP	2000/2001	Chave natural
ds_descricao	Texto	Descrição da safra	2000/2001	Formato AAAA/AAAA (ano agrícola)
dt_fim	Data	Data de encerramento da safra	30/04/2001	Também ligada à hierarquia automática de datas
dt_inicio	Data	Data de início da safra	01/05/2000	—

dim_tiposolicitacaocompra (Dimensão)

Grão: um tipo de solicitação de compra. 5 linhas, 3 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_tiposolicitacaocompra	Inteiro	Chave substituta do tipo de solicitação	21	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_tiposolicitacaocompra; 0 = "Não classificado"
nk_tiposolicitacaocompra	Texto	Código do tipo de solicitação no ERP	0001	Chave natural
ds_tiposolicitacaocompra	Texto	Descrição do tipo de solicitação	Solicitação de Compra de Produtos	Outro exemplo: "Solicitação de Remessa para Conserto"

dim_areadestinosolicitacao (Dimensão)

Grão: uma área de destino de solicitação de compra. 22 linhas, 3 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_areadestinosolicitacao	Inteiro	Chave substituta da área de destino	43	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_areadestinosolicitacao; 0 = "Não localizado"
nk_areadestinosolicitacao	Texto	Código da área de destino no ERP	01	Chave natural
ds_areadestinosolicitacao	Texto	Descrição da área de destino	Material e peças de manutenção (Mecanizado)	Indica a finalidade do material solicitado

dim_unidademedida (Dimensão)

Grão: uma unidade de medida cadastrada. 1.258 linhas, 6 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_unidademedida	Inteiro	Chave substituta da unidade de medida	3	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_unidademedida
nk_codund	Texto	Código da unidade de medida no ERP	BB	Chave natural
ds_unidade	Texto	Descrição da unidade de medida	BOMBONA 50 LT	—
ds_codundconversao	Texto	Código da unidade de conversão (padrão)	L	Unidade base para conversão (ex.: Litro)
ds_unidadeconversao	Texto	Descrição da unidade de conversão	BOMBONA 50 LT	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
vl_fatorconversao	Decimal	Fator de conversão para a unidade padrão	50	Multiplicar quantidade pela unidade original para obter a quantidade na unidade de conversão

dim_produto tipo (Dimensão)

Grão: o 1º nível (mais alto) da hierarquia de classificação de produto. 138 linhas, 4 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_produto tipo	Inteiro	Chave substituta do tipo de produto	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_produto tipo; 0 = "Não localizado"
nk_codtb1fat	Texto	Código do tipo de produto no ERP	01	Chave natural (TB1 = 1º nível da tabela de fatura/classificação)
ds_produto tipo	Texto	Descrição do tipo de produto	INSUMOS	Outro exemplo: "PEÇAS, FERRAMENTAS, ETC"
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—

dim_produto grupo (Dimensão)

Grão: o 2º nível da hierarquia de classificação de produto. 713 linhas, 4 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_produtogrupo	Inteiro	Chave substituta do grupo de produto	2	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_produtogrupo
nk_codtb2fat	Texto	Código do grupo de produto no ERP	01.001	Chave natural; subordinado ao código do tipo (TB1)
ds_produtogrupo	Texto	Descrição do grupo de produto	CALDA SULFOCÁLCICA	—
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—

dim_produtofamilia (Dimensão)

Grão: o 3º nível da hierarquia de classificação de produto. 4.349 linhas, 4 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_produtofamilia	Inteiro	Chave substituta da família de produto	3	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_produtofamilia
nk_codtb3fat	Texto	Código da família de produto no ERP	01.001.001	Chave natural; subordinado ao grupo (TB2)
ds_produtofamilia	Texto	Descrição da família de produto	CAL	Nível mais granular da hierarquia Tipo > Grupo > Família
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—

Nota sobre a hierarquia de produto: dim_produto tipo (nível 1) → dim_produto grupo (nível 2) → dim_produtofamilia (nível 3) formam uma hierarquia conceitual de classificação mercadológica, porém **não estão ligadas entre si por relacionamento no modelo** (não é um *snowflake*): cada nível se relaciona diretamente e de forma independente com fat_compraproduto.

dim_pais (Dimensão)

Grão: um país. 6 linhas, 4 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_pais	Inteiro	Chave substituta do país	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_pais e dim_estado.nk_pais
nk_pais	Inteiro	Código natural do país	1	Chave natural
nm_pais	Texto	Nome do país	Brasil	—
ds_siglapais	Texto	Sigla do país	BRA	—

dim_estado (Dimensão)

Grão: um estado/UF. 33 linhas, 5 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_estado	Inteiro	Chave substituta do estado	1	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_estado e dim_municipio.nk_estado
nk_pais	Inteiro	Código do país ao qual o estado pertence	1	Ligação lógica com dim_pais (não modelada como FK formal)
nk_estado	Texto	Sigla/UF do estado	AC	Chave natural
nm_estado	Texto	Nome do estado	Acre	—
ds_nacional	Texto	Indica se é um estado nacional (Brasil)	Sim	"NLC" para registros não localizados

dim_municipio (Dimensão)

Grão: um município brasileiro. 5.568 linhas, 5 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_municipio	Inteiro	Chave substituta do município	1346	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_municipio
nk_pais	Inteiro	Código do país	1	—
nk_estado	Texto	Sigla do estado ao qual o município pertence	MG	Ligação lógica com dim_estado.nk_estado
nk_municipio	Texto	Código IBGE (ou similar) do município	00104	Chave natural
nm_municipio	Texto	Nome do município	Abadia dos Dourados	—

dim_glb_departamentos (Dimensão)

Grão: um departamento/centro de custo, com até 5 níveis hierárquicos. 14.320 linhas, 15 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_glb_departamento	Inteiro	Chave substituta do departamento	384	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_glb_departamento
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	1	—
nk_codfilial	Inteiro	Código da filial do departamento	2	—
nk_coddepartamento	Texto	Código do departamento no ERP	03.02	Chave natural
ds_nomedepartamento	Texto	Nome do departamento	IMPLEMENTOS	—
cd_codnivel01	Texto	Código do 1º nível hierárquico (mais alto)	03	—
ds_nomenivel01	Texto	Nome do 1º nível hierárquico	MECANIZADOS	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
cd_codnivel02	Texto	Código do 2º nível hierárquico	03.02	—
ds_nomenivel02	Texto	Nome do 2º nível hierárquico	IMPLEMENTOS	—
cd_codnivel03	Texto	Código do 3º nível hierárquico	03.02.0001	Vazio quando o departamento não chega a esse nível de detalhe
ds_nomenivel03	Texto	Nome do 3º nível hierárquico	ATOMIZADORES	—
cd_codnivel04	Texto	Código do 4º nível hierárquico	(vazio)	—
ds_nomenivel04	Texto	Nome do 4º nível hierárquico	(vazio)	—
cd_codnivel05	Texto	Código do 5º nível hierárquico (mais baixo)	(vazio)	—
ds_nomenivel05	Texto	Nome do 5º nível hierárquico	(vazio)	—

Nota: hierarquia pai-filho achatada em colunas (nível 01 a 05); departamentos mais genéricos deixam os níveis inferiores vazios.

dim_glb_contagerencial (Dimensão)

Grão: uma conta gerencial (ativo/patrimônio) que pode ser vinculada a uma compra. 41.446 linhas, 5 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_glb_contagerencial	Inteiro	Chave substituta da conta gerencial	3788991	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_glb_contagerencial
nk_codcoligada	Inteiro	Código da coligada	10	—
nk_codcontagerencial	Texto	Código hierárquico da conta gerencial (plano de contas/patrimônio)	1.02.03.01.0001.0059	Chave natural
ds_nomecontagerencial	Texto	Descrição da conta gerencial	TRATOR MF 275	Frequentemente representa um ativo/equipamento específico
nk_codcolcontagerencial	Inteiro	Código da coligada de origem da conta	0	—

dim_tempo (Dimensão)

Grão: um dia do calendário. 31.412 linhas, 28 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_data	Inteiro	Chave substituta da data (formato AAAAMMDD)	22223	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_tempo
dt_data	Data	Data calendário	22/02/1965	Coluna de data nativa correspondente à chave
ds_ano	Inteiro	Ano da data	1965	—
ds_mes	Inteiro	Mês da data (1-12)	2	—
ds_dia	Inteiro	Dia do mês	22	—
ds_dia_semana	Inteiro	Dia da semana (numérico)	2	1=Domingo...7=Sábado (convenção usual)
ds_dia_ano	Inteiro	Dia sequencial no ano (1-366)	53	—
ds_ano_bissexto	Texto (S/N)	Indica se o ano é bissexto	N	—
ds_dia_util	Texto (S/N)	Indica se é dia útil	S	Considera fins de semana e feriados
ds_fim_semana	Texto (S/N)	Indica se é fim de semana	N	—
ds_feriado	Texto (S/N)	Indica se a data é feriado	N	—
ds_pre_feriado	Texto (S/N)	Indica se é véspera de feriado	N	—
ds_pos_feriado	Texto (S/N)	Indica se é o dia seguinte a um feriado	(vazio)	—
ds_nome_feriado	Texto	Nome do feriado, quando aplicável	(vazio)	Vazio em dias sem feriado
ds_nome_dia_semana	Texto	Nome do dia da semana	segunda-feira	—
ds_nome_dia_semana_abrev	Texto	Nome abreviado do dia da semana	seg	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
ds_nome_mes	Texto	Nome do mês	fevereiro	—
ds_nome_mes_abrev	Texto	Nome abreviado do mês	fev	—
ds_quinzena	Inteiro	Quinzena do mês (1 ou 2)	2	—
ds_bimestre	Inteiro	Bimestre do ano (1-6)	1	—
ds_trimestre	Inteiro	Trimestre do ano (1-4)	1	—
ds_ semestre	Inteiro	Semestre do ano (1-2)	1	—
ds_nr_semana_mes	Inteiro	Número da semana dentro do mês	4	—
ds_nr_semana_ano	Inteiro	Número da semana dentro do ano	9	—
ds_estacao_ano	Texto	Estação do ano (hemisfério sul)	verão	—
ds_data_por_extenso	Texto	Data escrita por extenso	segunda-feira, 22 de fevereiro de 1965	Uso em relatórios formatados
ds_evento	Texto	Evento específico associado à data (quando houver)	(vazio)	—
ds_semana	Texto	Intervalo da semana (período)	1965 - 09 - 21/02 27/02	Ano - número da semana - período (dd/mm)

dim_tempoperiodo (Dimensão)

Grão: um mês do calendário, com atributos adicionais de período de safra. 1.201 linhas, 29 campos.

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
sk_tempoperiodo	Inteiro	Chave substituta do período (mês)	10	PK; referenciada por fat_compraproduto.sk_tempoperiodo
nk_ano	Inteiro	Ano do período (calendário)	2016	—
nk_mes	Inteiro	Mês do período (1-12)	7	—
dt_datainicio	Data	Primeiro dia do mês	01/07/2016	—
dt_datafinal	Data	Último dia do mês	31/07/2016	—
vl_qtd_dias	Inteiro	Quantidade de dias no mês	31	—
ds_nome_mes	Texto	Nome do mês	Julho	—
ds_nome_mes_abrev	Texto	Nome abreviado do mês	jul	—
ds_bimestre	Texto	Bimestre do ano (calendário)	4	—
ds_nome_bimestre	Texto	Nome do bimestre (calendário)	4º Bimestre	—
ds_trimestre	Texto	Trimestre do ano (calendário)	3	—
ds_nome_trimestre	Texto	Nome do trimestre (calendário)	3º Trimestre	—
ds_quadrimestre	Texto	Quadrimestre do ano (calendário)	2	—
ds_nome_quadrimestre	Texto	Nome do quadrimestre (calendário)	2º Quadrimestre	—
ds_ semestre	Texto	Semestre do ano (calendário)	2	—
ds_nome_ semestre	Texto	Nome do semestre (calendário)	2º Semestre	—
ds_safra	Texto	Ano-safra ao qual o mês pertence	2016/2017	Ano agrícola (mai-abr), diferente do ano calendário
ds_anosafra_inicio	Inteiro	Ano de início do ano-safra	2016	—
ds_anosafra_final	Inteiro	Ano de término do ano-safra	2017	—
ds_anosafra_bimestre	Texto	Bimestre dentro do ano-safra	2	—
ds_anosafra_nome_bimestre	Texto	Nome do bimestre dentro do ano-safra	2º Bimestre	—
ds_anosafra_trimestre	Texto	Trimestre dentro do ano-safra	1	—
ds_anosafra_nome_trimestre	Texto	Nome do trimestre dentro do ano-safra	1º Trimestre	—

Campo	Tipo de Dado	Descrição Comercial	Exemplo	Regra de Negócio / Notas
ds_anosafra_quadrimestre	Texto	Quadrimestre dentro do ano-safra	1	—
ds_anosafra_nome_quadrimestre	Texto	Nome do quadrimestre dentro do ano-safra	1º Quadrimestre	—
ds_anosafra_ semestre	Texto	Semestre dentro do ano-safra	1	—
ds_anosafra_nome_ semestre	Texto	Nome do semestre dentro do ano-safra	1º Semestre	—
ds_referencia_mes_ano	Texto	Referência do período no formato Mês-Ano	07-2016	Uso em eixos/slicers de relatório
ds_referencia_ano_mes	Texto	Referência do período no formato Ano-Mês	2016-07	Uso em ordenação cronológica de eixos

Nota: esta tabela duplica a maioria dos atributos de calendário em duas visões — ano calendário (ds_bimestre , ds_trimestre ...) e ano-safra agrícola (ds_anosafra_* , mai-abr) — permitindo análises tanto pelo calendário civil quanto pelo ciclo agrícola.

Informações Adicionais

Tabelas técnicas ocultas (fora do escopo detalhado):

DateTableTemplate_75da492b-... e 16 tabelas LocalDateTable_* — geradas automaticamente pelo Power BI (Auto Date/Time) para suportar hierarquias Ano/Trimestre/Mês/Dia sobre as colunas de data de fat_compraproduto , dim_produtos , dim_safra , dim_tempo e dim_tempoperiodo . Não contêm dados de negócio e não devem ser usadas diretamente em análises; recomenda-se desativar o Auto Date/Time e usar dim_tempo / dim_tempoperiodo como calendário oficial, o que também reduz o tamanho do arquivo .pbix.

Medidas DAX: o modelo não possui nenhuma medida cadastrada. Os totais e indicadores usados em visuais provavelmente somam diretamente as colunas de valor (vl_*) da tabela fato. Recomenda-se criar medidas explícitas (ex.: Total Comprado = SUM(fat_compraproduto[vl_totalcompra])) para padronizar cálculos entre relatórios e permitir lógica de negócio mais robusta (médias ponderadas, %, comparações ano a ano).

Dados pessoais (LGPD): as tabelas dim_comprador e dim_requisitantesolicitante contêm CPF e e-mail de colaboradores. O acesso a essas colunas deve ser restrito por RLS (Row-Level Security) ou ocultado em relatórios de uso amplo.

Convencção de nomenclatura identificada:

Prefixo	Significado	Exemplo
sk_	Chave substituta (surrogate key), inteira, usada nos relacionamentos	sk_produto
nk_	Chave natural (código original do sistema de origem/ERP)	nk_codfilial
ds_	Descrição, status ou flag textual	ds_statuscotacao
nm_	Nome (pessoa ou razão social)	nm_comprador
dt_	Data	dt_emissaocotacao
hr_	Horário (armazenado como texto)	hr_emissaocotacao
nr_	Número/identificador	nr_cotacao
vl_	Valor numérico (quantidade, valor monetário, percentual ou lead time)	vl_totalcompra
cd_	Código (usado em níveis hierárquicos)	cd_codnivel01

Modo de armazenamento: Import (dados copiados para a memória do Power BI; exige atualização periódica programada para refletir o ERP). **Cultura/idioma do modelo:** pt-BR.

Como este catálogo foi gerado: metadados de tabelas, colunas e relacionamentos extraídos diretamente do modelo semântico em execução no Power BI Desktop (via MCP de modelagem); exemplos de conteúdo obtidos por amostragem real dos dados (TOPN); descrições de negócio e regras inferidas pela engenharia de dados a partir da nomenclatura, dos relacionamentos e dos valores observados — recomenda-se validação pelo time de negócio de Suprimentos.