



## ARQUITECTURA DE REDES

### Laboratorio

### **Práctica 6: Configurar una cuenta de *gmail* para acceder a ella por medio de *OpenSSL*.**

## **1. Configurar una cuenta de *gmail* para acceder a ella por medio de *OpenSSL*:**

### **1º.- Permitir “Acceso de aplicaciones menos seguras.”**

Para poder acceder al servidor de correo desde aplicaciones menos seguras que los clientes de correo convencionales, se debe habilitar esta opción.

- Entrar en *Configuración* de la cuenta *Gmail*.
- Seleccionar *Cuentas e importación*
- Dentro de *Cambiar la configuración de la cuenta*:, accede a *Otra configuración de la cuenta de Google*
- Entrar en *Seguridad*
- Dentro de *Permisos de cuenta* accede a *Acceso de aplicaciones menos seguras* acceder a *Configuración*.
- Seleccionan *Habilitar*

### **2º.- Habilitar POP, IMAP y SMTP.**

Por defecto estos protocolos están inhabilitados, por tanto procederemos a habilitarlos para poder acceder a través de nuestras herramientas de correo.

- Entrar en *Configuración* de la cuenta *Gmail*.
- Seleccionar *Reenvío y correo POP/IMAP*
- Acceder a *Descarga de correo POP*: y seleccionar *Habilitar POP para todos los mensajes*
- Acceder a *Acceso IMAP*: y seleccionar *Habilitar IMAP*
- Dejar el resto de opciones por defecto y activar *Guardar cambios*

### **3º Configuración de accesos.**

Para acceder al servidor a través de **POP**, la configuración que se deberá utilizar será:

- **Servidor de correo entrante (POP3) - requiere SSL:**
  - **Servidor:** pop.gmail.com
  - **Puerto:** 995

Para acceder al servidor a través de **SMTP**, la configuración que se deberá utilizar será

- **Servidor de correo saliente (SMTP) - requiere TLS o SSL:**
  - **Servidor:** smtp.gmail.com
  - **Puerto para TLS/STARTTLS:** 587
  - **Puerto para SSL:** 465

Para acceder al servidor a través de **IMAP**, la configuración que se deberá utilizar será

- **Servidor de correo entrante (IMAP) - requiere SSL:**
  - **Servidor:** imap.gmail.com
  - **Puerto:** 993

#### 4º Proceder a realizar la conexión.

Se debe tener presente que hay conexiones en las que es necesario previamente codificar en Base64 el usuario y la contraseña. Disponemos de dos tipos de codificación en base64:

a) La codificación de nuestro *Login* y *Password* por separado (auth login)

```
echo -n "mi_login" | openssl enc -base64  
LW4gImFycXVpdGFyZGUxIiANCg==
```

```
echo -n "mi_clave" | openssl enc -base64  
LW4gIkAxMjMONTYjIiANCg==
```

b) La codificación de nuestro *Login* y *Password* juntos (auth plain)

```
echo -e "\0mi_login@gmail.com\0mi_clave" | base64  
AGFYcXVpdGFyZGUxQGdtYWlsLmNvbQBAMTIzNDU2Iwo=
```

#### Ejemplo:

A continuación, es posible conectarse con el servidor para acceder a los mensajes. Por ejemplo, para hacerlo por IMAP, se pueden usar los comandos:

(COMENTARIO: conexión)

```
openssl s_client -crlf -connect imap.gmail.com:993 -quiet
```

(COMENTARIO: hacer login)

```
a1 login usuario contraseña
```

(COMENTARIO: listado general)

```
a1 list "" "*"
```

(COMENTARIO: información del buzón de entrada)

```
a1 examine inbox
```

(COMENTARIO: obtener el cuerpo del mensaje 1)

```
a1 fetch 1 body[]
```

(COMENTARIO: obtener parte primera del cuerpo del mensaje 1)

```
a1 fetch 1 body.peek[1]
```

etc...



```
SSL-Session:
  Protocol   : TLSv1
  Cipher     : RC4-SHA
  Session-ID:
6EA18744CBC87CEC7F527247A7FEEBBFF993AC440EAE7FB1B1BEC98560D73ADC
  Session-ID-ctx:
  Master-Key:
EB984544AB20F2357DD9E15AAA88123919642CBB674925E4C88385107574A8A2971E554A425C1B
80CC80A22CFBA5174A
  Key-Arg    : None
  TLS session ticket lifetime hint: 100800 (seconds)
  TLS session ticket:
0000 - 8b 95 6f 3b 57 84 dc 43-65 96 6d 65 09 0a 24 98    ..o;W..Ce.me..$.
0010 - 6f 8c c2 33 4f e9 0a 5d-10 36 9e d1 32 0d f9 ae    o..3O..].6..2...
0020 - 2b 45 05 05 2d 92 84 4c-27 e2 a2 ea 25 1e e3 09    +E...-..L'...%...
0030 - da 67 92 32 5c a7 5a 32-f7 3f 9c 0e 28 80 93 94    .g.2\..Z2.?..(...
0040 - d8 f0 d1 0c c9 0b 85 2a-c1 4b bf fd 1c 2e 2c 23    .....*.K....,#
0050 - f0 16 c8 82 a4 c1 55 48-19 8c 81 52 45 dc 2a f1    .....UH...RE.*.
0060 - b1 b9 67 58 b7 b9 2f 39-5d 92 69 17 ba 0d 35 b0    ..gX../9].i...5.
0070 - 2b 4d 05 12 c5 a9 48 e8-e3 5c 7b f0 9d 0a bd fb    +M....H..\{.....
0080 - fa 23 ae f4 d8 b5 8e 13-88 25 df cd 1b ce 51 a0    .#.....%....Q.
0090 - 12 c0 99 6a 50 bf 27 14-9e 05 14 6d 82 04 47 3d    ...jP.'....m..G=
00a0 - 4d 83 1e db                                         M...

  Start Time: 1417437983
  Timeout    : 300 (sec)
  Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate)
---
* OK Gimap ready for requests from 83.61.7.39 mn5mb168902251wj
a login arquitardel #####
* CAPABILITY IMAP4rev1 UNSELECT IDLE NAMESPACE QUOTA ID XLIST CHILDREN X-GM-
EXT-1 UIDPLUS COMPRESS=DEFLATE ENABLE MOVE CONDSTORE ESEARCH UTF8=ACCEPT
a OK arquitardel@gmail.com authenticated (Success)
a list "" ""
* LIST (\HasNoChildren) "/" "INBOX"
* LIST (\HasChildren \Noselect) "/" "[Gmail]"
* LIST (\HasNoChildren \Drafts) "/" "[Gmail]/Borradores"
* LIST (\HasNoChildren \Flagged) "/" "[Gmail]/Destacados"
* LIST (\HasNoChildren \Sent) "/" "[Gmail]/Enviados"
* LIST (\HasNoChildren \Important) "/" "[Gmail]/Importantes"
* LIST (\Trash \HasNoChildren) "/" "[Gmail]/Papelera"
* LIST (\HasNoChildren \Junk) "/" "[Gmail]/Spam"
* LIST (\All \HasNoChildren) "/" "[Gmail]/Todos"
a OK Success
a select INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Draft \Deleted \Seen $Phishing $NotPhishing)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Draft \Deleted \Seen $Phishing
$NotPhishing *)] Flags permitted.
* OK [UIDVALIDITY 1] UIDs valid.
* 3 EXISTS
* 0 RECENT
* OK [UIDNEXT 39] Predicted next UID.
* OK [HIGHESTMODSEQ 4763]
a OK [READ-WRITE] INBOX selected. (Success)
a fetch 1 body
* 1 FETCH (BODY ("TEXT" "PLAIN" ("CHARSET" "ISO-8859-1") NIL NIL "QUOTED-
PRINTABLE" 513 11)("TEXT" "HTML" ("CHARSET" "ISO-8859-1") NIL NIL "QUOTED-
PRINTABLE" 1546 46) "ALTERNATIVE"))
a OK Success
a logout
* BYE LOGOUT Requested
tag OK 73 good day (Success)
read:errno=0
```



```
ql0D1bewbLxs3DSVWSe2DhPjjhdMHMTcMpB+jQzAbGxVYiuNLdqLl1Xcde7EUmo1
KJUGzTO046k+11LYVOxEXLBe5s3FF+niFJby7XFgmI3yMt4blHN5tHm/7JijLlIp
vkcsynOnOwAEHehI1U12N0JEpkcoetM6MA8cGtn74EPTas4Npa+mTNo3seH8iY43
4L4hnsuBXMhcQQ9IQMPtKuZYNUXklN/NS0f69Be+3HQRToljtCxdpm/v/emHPjwg
/Cwu+58fZK+flQ1PQcY24Cgt7EF0R+uqo5Il3CGuCGrd4JxJNMuGcsGS
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=smtp.gmail.com
issuer=/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 3389 bytes and written 409 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is RC4-SHA
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1
    Cipher   : RC4-SHA
    Session-ID:
A3FECE54D4E45A15FD7B43BDBB3E0F6B48B75BD5FC27B097FE4012D1FF6D0756
    Session-ID-ctx:
    Master-Key:
89AB7CDE8C5FBCF9940F4E012F24BE8D20A05D810327C6205A173E9B5F7D7CD29DEFC74617C61D
89B7E4E6FC62F48FB4
    Key-Arg : None
    TLS session ticket lifetime hint: 100800 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - d7 15 b6 8e 84 c9 af 13-f0 5d 95 16 f3 99 1e b5 .....].....
0010 - 3b be a9 04 ab e8 b6 75-86 ec db a4 ca b4 89 d8 ;.....u.....
0020 - c4 af e1 23 d7 5f 78 f8-3e 2d 20 43 e0 3e 14 83 ...#._x.>- C.>..
0030 - d3 8e 69 65 a3 86 4a ab-ed f4 fd 2b 38 e8 c5 b6 ..ie..J....+8...
0040 - 8f 77 14 2a a4 cf 13 ad-db 53 0c ef ea 25 e1 40 .w.*.....S...%.@
0050 - 3c b6 1a 39 70 ac 81 b1-b6 1b b4 55 c4 d5 48 4a <..9p.....U..HJ
0060 - f1 5f 16 30 8c c1 a0 85-9b db e4 3b 62 be f1 38 ._0.....;b..8
0070 - d2 ef 16 5b fd 74 a9 f5-1a b0 20 d4 39 47 b2 61 ...[.t.... .9G.a
0080 - 72 40 d9 13 45 d8 67 80-95 2c 09 56 64 e8 a3 97 r@..E.g...Vd...
0090 - 53 f1 33 d7 72 83 15 dc-91 e3 b4 cb bc d4 21 92 S.3.r.....!..
00a0 - df 12 72 a4 ...r.

Start Time: 1417435327
Timeout : 300 (sec)
Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate)
---
220 mx.google.com ESMTP bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
ehlo arquitardel
250-mx.google.com at your service, [83.61.7.39]
250-SIZE 35882577
250-8BITMIME
250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-PIPELINING
250-CHUNKING
250 SMTPUTF8
auth plain
334
AGFYcXVpdGFyZGUxQGdtYVlsLmNvbQBAETIzNDU2Iwo=
235 2.7.0 Accepted
mail from:<arquitardel@gmail.com>
250 2.1.0 OK bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
rcpt to:<jmrui@gmail.com>
250 2.1.5 OK bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
data
354 Go ahead bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
```

**Subject:** "prueba"

hola mundo

```
250 2.0.0 OK 1417435934 bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
quit
221 2.0.0 closing connection bj7sm27293821wjc.33 - gsmt
read:errno=0
```

### c) Recibir correos con POP y Openssl.

A continuación comenzamos a realizar el acceso del tipo:

**jm@jm-VirtualBox:~\$ openssl s\_client -crlf -connect pop.gmail.com:995**

```
CONNECTED(00000003)
depth=2 /C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:0
---
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=pop.gmail.com
  i:/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
 1 s:/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
  i:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
 2 s:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
  i:/C=US/O=Equifax/OU=Equifax Secure Certificate Authority
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEDCCAlYgAwIBAgIIJ8eYIE4GCgQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwSTELMAkGA1UE
BhMCVVMxEzARBgNVBAoTCkdvb2dsZSBjb2NzcDAdBgNVBAMTHEdvb2dsZSBjb2NzcDAdBgNV
cm5ldCBDbDxRob3JpdHkgRzRlIWhhcNMTQxMTAwOTQ2WhcNMTUwMjE4MDAwMDAw
WjBnMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKQ2FsaWZvcn5pYTEWMBQGA1UEBwwN
TW91bnRhaW4gVmllldzETMBEGA1UECgwKR29vZ2xlIEluYzEWMBQGA1UEAwwNcG9w
LmdtYWlsLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBBAKTWXBn
BQxritsinoJ4dogj2KniCQAXH9ULYeJY76a4iPbArHTBn7luaGPHOyQWMP15Ybfo
SIQvm2nHa4Ah9tsX/9JI25NJzr767ZQyRyIFCCLjr98BM/6kGyGgpALZCYhZY7KL
RrDeMXSS7yqlYdeAekmrCiy76zeXPeMeI1HUu+OSYCSDFrwrCEty2ISNSSNHjZGT
Gt0LoJvndhzH7kF0esLYLARROWqUiF4/rpqfAZ5KE4uXzZrR7zf6FAIOFvBi0cKj
3dFiblTuAplwe0mKHL54F8d0gDhokYIEYqhSKyODhmAP5/PDib6folQ+ATbrIrTQA
wyJdHHmtGuVJvi0CAWEAAaOCAUAWggE8MB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggr
BgEFBQcDAjAYBgNVHREETAPgg1wb3AuZ21haWwY29tMGgGCCsGAQUFBwEBBFww
WjArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cDovL3BraS5nb29nbGUuY29tL0dJQUcyLmNydDAR
BggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL2NsaWVudHMxLmdvb2dsZS5jb20vb2NzcDAdBgNV
HQ4EFgQU31IRmnZHpFmHG1+BQIOJgRV15f4wDAYDVROTAQH/BAIwADAFBgNVHSMG
GDAWgBRK3QYWG7z2aLV29YG2u2IaulqBLzAXBgNVHSAEEDAOMAawGCisGAQQB1nkC
BQEWMAyDVR0fBckwJzAlc0OgIYYfaHR0cDovL3BraS5nb29nbGUuY29tL0dJQUcy
LmNybDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAAo+PV3WYIc4DsizZlLuXo+PTBJ8mvm9g
93sV9NdNRL9U0vMZrXOM1WIh7LZGq9SaBFhvNmcmLGQ137EE3wzsl5KmvKm6hn67
7LYGY5YaWZWiqVLT6W214wIYlYDn1Dy6ZH5F5uHarzdR1HSMAjR26PJ6u3RhUrBl
8c5S9DjwMX49E3VRgLyAVB7ZUaJ3AlTt4Cz9UnNxmK204NQ+ymly6Ob0KVZ1xwhy
xjFHmsM/LrIBHq7EY5gyZSBq/iDXB3Sae7Otqr8D3J5XuVzAUai3Q++56LZBWQRq
Nv24KHKS0YpPA+g0vPrnhZyBX7gQ8vB+zMNIq5ifc0xQsAzR3o763A==
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=pop.gmail.com
issuer=/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 3367 bytes and written 409 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is RC4-SHA
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
```



```
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
  Protocol   : TLSv1
  Cipher     : RC4-SHA
  Session-ID:
4CF7A01C60B1D4D310D369BF926EE9896956148D60C94298009B5A31C5DA78FF
  Session-ID-ctx:
  Master-Key:
DC75395FD8B8E2A3FC0652FCBA48A1A07B2D5FFFE8597D683984F7F4107DC25BF2659AB75F4C4F
C8A176F2CF3743A363
  Key-Arg    : None
  TLS session ticket lifetime hint: 100800 (seconds)
  TLS session ticket:
0000 - 28 0b cb a7 05 34 69 89-22 fe 9d 2a a4 29 d4 fb  (....4i."...*)..
0010 - 53 87 8f 4c d1 bf 7e 42-b1 fd e4 aa 6a 5e 83 3c  S..L..~B....j^.<
0020 - 55 a5 28 81 21 9f b7 59-3a ee 5f 42 9f 18 4f 31  U.(...Y:._B..0l
0030 - 22 a2 df a5 3f 59 43 a5-5c aa 7f cb a1 15 04 33  "...?YC.\.....3
0040 - fe df 0a 0f a2 63 25 9b-8d 66 85 c0 39 04 ae 9b  ....c%..f..9...
0050 - cb 21 ff b2 64 a0 ae 14-3e a2 01 ad c0 ba d7 9c  ..!..d...>.....
0060 - 21 df e9 c4 a4 d3 71 ff-3a 27 c3 75 13 8f 4e 9c  !.....q.:'.u..N.
0070 - 08 fc b9 72 8c 04 77 a0-3e c4 c7 2b 88 45 6d 7c  ...r..w.>...+.Em|
0080 - f0 90 a3 72 fb 7e fe 27-90 28 aa f4 8f 83 66 a1  ...r.~.'.(....f.
0090 - cd 93 6b 04 97 07 a7 96-30 00 a6 1c f5 ef 55 0f  ..k.....0.....U.
00a0 - 7f 54 22 4a                                     .T"J

Start Time: 1417437215
Timeout    : 300 (sec)
Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate)
---
+OK Gpop ready for requests from 83.61.7.39 z2mb423516133wea
user arquitardel
+OK send PASS
pass #####
+OK Welcome.
list
+OK 18 messages (760054 bytes)
1 2788
2 3371
3 3058
4 2219
5 2282
6 2226
7 2243
8 2306
9 2236
10 2200
11 2334
12 2303
13 2197
14 2305
15 2287
16 693228
17 15545
18 14926
.

list 1
+OK 1 2788
retr 1
+OK message follows
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.68.241.71; Tue, 18 Dec 2012 15:25:11 -0800 (PST)
Date: Tue, 18 Dec 2012 15:25:11 -0800
Message-ID: <CA+8U=iK7FcRXUCc_nNOxkq7RS-
p0Zv0euyy4FeUcbnsYjbYZfQ@mail.gmail.com>
Subject: =?ISO-8859-1?Q?Obtener_Gmail_en_tu_tel=E9fono_m=F3vil?=

---


```

From: El equipo de Gmail <mail-noreply@google.com>  
To: Arquitarde 1 <arquitarde1@gmail.com>  
Content-Type: multipart/alternative; boundary=bcaec52e57d12ae0ed04d128cfa8

--bcaec52e57d12ae0ed04d128cfa8  
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1  
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

[image: Access Gmail on your mobile phone]  
<http://www.google.com/intl/es/mobile/mail/#utm\_source=3Dwel-eml&utm\_medium=3Ddeml&utm\_campaign=3Des>

Ya hace mucho tiempo que no necesitas tu ordenador para acceder a tu carpeta "Recibidos". Ahora, puedes utilizar Gmail en el tel=E9fono m=F3vil = para consultar tu correo electr=F3nico desde cualquier lugar.

Obt=E9n Gmail para tu tel=E9fono  
=BB<http://www.google.com/intl/es/mobile/mail/#utm\_source=3Dwel-eml&utm\_medium=3Ddeml&utm\_campaign=3Des>

--bcaec52e57d12ae0ed04d128cfa8  
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1  
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>  
<font face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">  
<p>  
<a href=3D"http://www.google.com/intl/es/mobile/mail/#utm\_source=3Dwel-eml&utm\_medium=3Ddeml&utm\_campaign=3Des">  
    <img src=3D"https://mail.google.com/mail/images/phones.png"  
        alt=3D"Access Gmail on your mobile phone"  
        style=3D"border:0px;"/>  
</a>  
</p>  
<p>Ya hace mucho tiempo que no necesitas tu ordenador para acceder a tu carpeta "Recibidos". Ahora, puedes utilizar Gmail en el tel=E9fono m=F3vil para consultar tu correo electr=F3nico desde cualquier lugar.</p>

<table cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0">  
    <col style=3D"width: 1px;"/>  
    <col/>  
    <col style=3D"width: 1px;"/>  
    <tr>  
        <td></td>  
        <td height=3D"1px" style=3D"background-color: #ddd"></td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td style=3D"background-color: #ddd"></td>  
        <td background=3D"https://mail.google.com/mail/images/welcome-button-background.png"  
            style=3D"background-color: #ddd; background-repeat: repeat-x;  
            padding: 10px; font-size: larger">  
            <a href=3D"http://www.google.com/intl/es/mobile/mail/#utm\_source=3Dwel-eml&utm\_medium=3Ddeml&utm\_campaign=3Des"  
                style=3D"font-weight: bold; color: #000; text-decoration: none;  
                display: block;">  
                Obt=E9n Gmail para tu tel=E9fono &#187;</a>  
            </td>  
        <td style=3D"background-color: #ddd"></td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td></td>  
        <td height=3D"1px" style=3D"background-color: #ddd"></td>  
        <td></td>  
    </tr>  
</table>  
</p>

</font>  
</html>

--bcaec52e57d12ae0ed04d128cfa8--  
.

**quit**  
+OK Farewell.  
read:errno=0