

Foundry 학습 루프 실습 · 통합 인쇄본

Azure 계정 확인·환경 생성부터 Foundry 평가·최적화·비교와 삭제 확인까지 10단계로 진행합니다. 운영자·강사·실행 이슈·데이터·검증 문서는 같은 경로를 돕는 참고 자료입니다. 문서 링크는 책 안으로, 파일 참조는 패키지 경로로 연결됩니다.

문서 기준 2026-10-03

수록 문서

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 참가자 실습 가이드 | 2. 부록 1 · 강사용 진행 가이드 |
| 3. 부록 2 · 관리자 사전 준비 | 4. 부록 3 · 실행 이슈·해결 기록 |
| 5. 부록 4 · 최신 검증·출처 | 6. 부록 5 · 데이터 설명 |

참가자 실습 가이드

좋은 에이전트는 평가에서 시작합니다 · v1

CONTOSO ATLAS CLOUD · 하나의 실습 경로

Azure 환경을 준비하고, 직접 만든 Agent를 평가·개선한 뒤, 사용한 리소스를 삭제하는 실습입니다. 처음 사용하는 경우 01부터 진행합니다. 이미 준비된 환경을 받은 경우에도 계정·권한과 인수 정보를 먼저 확인합니다.

Microsoft Foundry는 모델 배포, Agent 버전 관리와 평가를 한 프로젝트에서 다루는 개발 플랫폼입니다. 이 실습에서는 가상의 **Contoso Atlas Cloud 고객지원 Agent**를 만들고, 같은 정책과 질문 12개로 응답을 비교합니다. 여기서 학습은 **평가 결과를 읽고 지침을 개선하는 과정**이며 모델 가중치를 다시 학습시키는 과정은 아닙니다.

실습 목표	정책을 검색하는 고객지원 Agent와 실제 응답·평가 이유를 담은 비교 기록을 만듭니다.
중요한 이유	그럴듯한 답변 하나만으로 품질을 판단하지 않고, 같은 조건의 점수·근거·실패로 개선 여부를 설명합니다.
진행 방식	환경 준비 → v1 평가 → 약점 분석 → 지침 개선 → 같은 기준의 재평가 → 정리 순서로 진행합니다.
완료 산출물	실제 실행 ID, 데이터 해시, 개선·유지·보류 이유와 리소스 삭제 또는 보존 인계 기록이 남습니다.

[01](#) [계정·PC·권한 확인](#)

[02](#) [Foundry 환경 생성](#)

[03](#) [정책 연결·Agent 생성](#)

[04](#) [데이터셋 등록](#)

[05](#) [평가 기준 선택](#)

[06](#) [Foundry Evaluation 실행](#)

[07](#) [점수와 이유 읽기](#)

[08](#) [Agent Optimizer로 지침 개선](#)

[09](#) [재평가·v1/v2 비교](#)

[10](#) [결과 보관·리소스 삭제](#)

공개 벤치마크만 보는 대신 **대표적인 자사 과제와 업무 기준**으로 평가합니다. 합성 Contoso 정책을 사용해 고객 원본 데이터를 공개하지 않고 **평가 → 학습 → 개선 → 재평가**를 경험합니다.

실행 위치	여기에서 하는 일
Azure Portal (https://portal.azure.com)	계정·구독·권한, 실제 리소스 목록과 삭제 범위를 확인합니다.
로컬 터미널	실습 파일·가상환경을 준비하고 승인된 생성 명령과 ID 조회 명령을 실행합니다.
Microsoft Foundry (https://ai.azure.com)	프로젝트·Agent·정책 도구를 확인하고 평가·Optimizer·비교 결과를 읽습니다.

가이드 읽는 순서: 각 단계의 **하는 일·이유·방법**을 먼저 읽고, 명령이나 번호 순서대로 진행합니다. 그림에서는 캡션에 적힌 메뉴·필드를 찾습니다. 마지막 **완료 기준**을 확인한 뒤 다음 단계로 이동하며, 화면을 열었거나 읽음 표시를 했다는 이유만으로 실행 완료로 판단하지 않습니다.

진행 방식입니다. 01–03에서 실습 기반을 만들고, 04–09는 Foundry 포털에서 평가·개선을 진행합니다. 명령은 별도 표시가 없으면 저장소의 최상위 폴더에서 실행합니다. YOUR_...는 자신의 값으로 교체하는 자리표시자입니다. 리소스 이름과 endpoint는 자신의 계획 파일과 .env 값을 사용합니다.

시작 전에 확인할 항목	안내
시간	처음 준비하는 경우 반나절을 확보합니다. 권한·할당량 승인 대기 시간은 별도입니다.
비용	모델·평가·최적화 호출과 Search·로그 보관에 비용이 발생할 수 있습니다. 무료 구독이 모든 모델을 지원한다는 뜻은 아닙니다.
실행 권한	직접 생성·정리할 수 있는 전용 실습 환경을 사용합니다. 권한이 없으면 운영자가 해당 단계만 수행하고 인수표를 전달합니다.
이미 준비된 환경	운영자 인수표 의 모든 값을 받은 뒤 02–03의 완료 기준을 확인하고 04로 이동합니다. 새 리소스를 중복 생성하지 않습니다.
종료 조건	평가 결과를 기록하는 데서 끝나지 않고, 10의 삭제 확인 또는 승인된 보존 인계를 완료합니다.


버전 의미: v1/v2는 Foundry Agent 전체 구성 버전입니다. 같은 모델·도구·출력 형식을 유지하고 지침만 바꿉니다. v1을 약화하거나 측정 전에 개선을 보장하지 않습니다. 새 실습의 v2는 먼저 비교할 후보이며 생성 자체가 채택이나 운영 승인은 아닙니다.


01. 계정·PC·권한을 확인합니다

이 단계에서 하는 일: 사용할 Azure 구독·권한과 로컬 실행 환경을 확인합니다. 중요한 이유: 브라우저와 CLI가 다른 계정이나 구독을 사용하면 권한 오류가 나거나 잘못된 환경에 자원을 만들 수 있습니다. 진행 방법·위치: Azure Portal에서 구독과 접근 권한을 확인한 뒤 터미널에서 도구·로그인·언어 설정을 대조합니다. 아직 Azure 리소스는 생성하지 않습니다.
--

Azure 계정과 구독을 확인합니다

1. [Azure Portal \(https://portal.azure.com\)](https://portal.azure.com)에 로그인합니다. 계정이 없으면 [Azure 계정 안내 \(https://azure.microsoft.com/pricing/purchase-options/azure-account\)](https://azure.microsoft.com/pricing/purchase-options/azure-account)를 따라 본인 또는 조직의 계정을 준비합니다. 조직 계정은 관리자의 구독 접근 승인을 먼저 받습니다.
2. 상단 검색창에 **Subscriptions**를 입력하고 사용할 구독을 엽니다. 포털 상태가 **Active**인지 확인하고 **Subscription ID**와 **Directory/Tenant ID**를 기록합니다. 같은 정상 구독은 CLI에서 **Enabled**로 표시합니다. 구독이 보이지 않으면 우측 상단 계정의 디렉터리·구독 필터를 확인합니다.
3. **Access control (IAM) → Check access**에서 본인의 할당을 확인합니다. 이전 UI에서는 **View my access**로 표시할 수 있습니다. 자동 생성 경로에는 리소스 생성과 역할 할당 권한이 모두 필요합니다. Contributor만으로 역할 할당까지 가능하다고 가정하지 않습니다. [필요 권한과 관리자 요청 방법](#)을 확인합니다.
4. 실습 비용 한도, 사용 종료 시각, 리소스 삭제 담당자를 정합니다. 권한·구독·비용 승인이 없으면 생성 명령을 실행하지 않습니다. 구독 전체 Owner를 새로 부여하거나 조직 보안 정책을 해제하는 방식으로 해결하지 않습니다.





역할 이름과 Scope를 함께 읽습니다. Access control (IAM) → Check access에서 자신의 활성 할당을 확인합니다. 역할 이름만 보지 않고 적용 범위를 대조하며 필요한 범위보다 큰 권한을 추가하지 않습니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/shared/22-check-access.png)

도구와 실습 파일을 준비합니다

Python (<https://www.python.org/downloads/>) **3.11–3.14**, [Git](https://git-scm.com/downloads) (<https://git-scm.com/downloads>), [Azure CLI](https://learn.microsoft.com/cli/azure/install-azure-cli) (<https://learn.microsoft.com/cli/azure/install-azure-cli>)를 설치합니다. 이 안내는 일반 Python 터미널이 아니라 **macOS/Linux 터미널 또는 Windows PowerShell**에서 진행합니다. 설치 뒤 새 터미널을 엽니다.

```
git --version
az version
git clone https://github.com/junwoojeong100/foundry-evaluation-labs-v1.git
cd foundry-evaluation-labs-v1
```

이미 내려받았다면 clone을 반복하지 않고 해당 폴더로 이동합니다. GitHub의 **Code → Download ZIP**으로 받은 경우 먼저 압축을 풀고 `pyproject.toml`과 `requirements.lock`이 있는 폴더를 엽니다. HTML 파일 한 개만 내려받으면 코드·데이터·그림이 누락됩니다.

macOS/Linux에서는 다음을 실행합니다.

```
python3 --version
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Windows PowerShell에서는 다음을 실행합니다.

```
py -3 --version
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

PowerShell 실행 정책 때문에 활성화가 차단되면 조직 정책을 변경하지 않습니다. 이후 명령의 python을 `.\.venv\Scripts\python.exe`로 바꾸어 실행합니다. 기존 `.venv`가 있다면 다른 작업의 환경인지 확인하고 임의로 덮어쓰지 않습니다.

가상환경을 준비한 뒤 다음 공통 명령을 실행합니다.

```
python -m pip install -r requirements.lock
python -m lab --help
python scripts/build_datasets.py --language ko --check
```

명령 목록과 데이터 검사 성공을 확인합니다. `ModuleNotFoundError`가 나오면 `python -m pip --version`으로 `.venv`의 Python을 사용하는지 확인합니다. 시스템 Python에 임의로 패키지를 설치하지 않습니다.

CLI 로그인과 언어를 고정합니다

```
az login
az account list --query "[].{name:name,id:id,state:state}" -o table
az account set --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID"
az account show --query "{user:user.name,tenant:tenantId,subscription:id,state:state}" -o json
```

`YOUR_SUBSCRIPTION_ID`를 앞에서 기록한 ID로 교체합니다. 마지막 출력의 `user`, `tenant`, `subscription`을 포털과 대조하고 이후 계획에 사용할 값으로 기록합니다. 브라우저와 CLI의 로그인은 별개입니다. 다른 디렉터리가 선택됐다면 승인된 디렉터리로 `az login --tenant "YOUR_TENANT_ID"`를 실행합니다.

이 한국어 실습의 환경 이름은 `lab-ko`로 사용합니다. 같은 이름의 로컬 계획이 이미 있으면 새로 만들지 않고 원래 기록을 재개합니다. 별도 수업이면 `lab-ko-02`처럼 새 이름을 정하고 이후 모든 경로와 prefix도 함께 바꿉니다.

macOS/Linux에서는 다음 환경 변수를 지정합니다.

```
export LAB_LANGUAGE=ko
export LAB_ARTIFACTS_DIR="$PWD/.lab/lab-ko/artifacts"
```

Windows PowerShell에서는 다음 환경 변수를 지정합니다.

```
$env:LAB_LANGUAGE = "ko"
$env:LAB_ARTIFACTS_DIR = Join-Path (Get-Location).Path ".lab/lab-ko/artifacts"
```

새 터미널을 열 때마다 가상환경 활성화와 이 두 변수를 다시 지정합니다. `LAB_LANGUAGE`를 바꾸면서 기존 실행 폴더를 재사용하지 않습니다. 생성되는 `.env`는 설정 파일이며 `source`나 PowerShell 스크립트로 실행하지 않습니다.

완료 기준: 같은 사용자·테넌트·구독을 확인했고, Python 명령과 한국어 데이터 검사가 성공합니다. 문제가 있으면 [환경 오류 해결](#)을 확인합니다.

02. Foundry 환경을 생성합니다

이 단계에서 하는 일: 전용 리소스 그룹 안에 Foundry 프로젝트·모델·Search·모니터링 기반을 준비합니다.

중요한 이유: 리소스 그룹은 비용과 정리 범위를 묶고, 프로젝트는 Agent·평가를 구분합니다. 빈 프로젝트 하나만으로 정책 검색까지 준비되지는 않습니다.

진행 방법·위치: 터미널에서 계획·승인·생성을 순서대로 수행한 뒤 두 포털에서 결과를 대조합니다. 준비된 환경은 새로 만들지 않고 인수 정보만 확인합니다.

Azure 구독

- └─ 전용 실습 리소스 그룹
 - └─ Foundry 리소스
 - └─ 역할별 모델 배포 4개
 - └─ 프로젝트 → Agent·평가·데이터
 - └─ Azure AI Search → 읽기 전용 Contoso 정책 검색
 - └─ Application Insights + Log Analytics → 관측·로그

프로젝트는 Agent·평가를 담는 작업 공간입니다. 모델 이름은 제품명이며, **배포 이름은 실제 호출할 모델에 붙인 사용자 환경의 이름**입니다. 프로젝트 endpoint와 Azure OpenAI endpoint는 서로 바꾸어 사용하지 않습니다.

로컬 생성 계획을 만듭니다

01에서 확인한 세 값을 넣습니다. 이 명령은 `.lab/lab-ko/`에 계획·미승인 승인서 예시만 만들고 Azure를 호출하지 않습니다.

```
python -m lab bootstrap plan --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --tenant "YOUR_TENANT_ID" --expected-user "YOUR_SIGN_IN_NAME" --environment lab-ko --location northcentralus
```

`plan_status: CREATED_LOCAL_ONLY`, `mutations_performed: false`와 `config_path`를 확인합니다. `BLOCKED_AWAITING_APPROVAL`은 아직 비용 승인이 없다는 뜻이며 생성 실패나 Azure 생성 완료가 아닙니다.

생성 파일	확인할 내용
<code>.lab/lab-ko/config.json</code>	구독·테넌트·사용자, 자동 생성 리소스 이름, 모델·버전·용량입니다. 직접 수정하지 않습니다.
<code>.lab/lab-ko/approval.example.json</code>	아직 승인되지 않은 비용·변경 범위입니다.
<code>.lab/lab-ko/manifest.json</code>	생성·소유권·중단 상태를 추적하는 기록입니다. 보존합니다.
<code>.lab/lab-ko/.env</code>	아직 없습니다. 실제 생성이 완료된 뒤 만들어지는 런타임 설정입니다.

이 저장소의 기본 생성 지역은 **North Central US (northcentralus)**입니다. 기본 배포는 Agent gpt-6-sol, Judge gpt-6-luna, Optimizer/검색 planner gpt-5.5, embedding text-embedding-3-small입니다. 정확한 버전·SKU·요청 용량은 [모델 표](#)와 계획 파일에서 확인합니다. 다른 지역·모델로 조용히 대체하지 않습니다.

준비 상태와 비용 승인을 확인합니다

```
python -m lab bootstrap preflight --config .lab/lab-ko/config.json
```

readiness_status: READY인지 확인합니다. 권한·리소스 공급자 등록·모델 버전·할당량·용량이 막히면 reason을 읽고 [생성 오류 대응](#)으로 이동합니다. 아직 승인이 없으므로 readiness가 READY여도 전체 상태는 승인 대기일 수 있습니다. 지역이나 환경 이름을 바꾸어 반복 생성하지 않습니다.

실제 비용 승인 담당자가 .lab/lab-ko/approval.example.json을 편집기에서 열고 **다른 이름으로 저장**하여 .lab/lab-ko/approval.json을 만듭니다. 원본 scope_sha256, models, retention_days는 유지합니다. [승인서 작성표](#)의 모든 필드를 실제 승인에 맞춰 채웁니다. 특히 승인자, 현재 유효한 시작·만료 시각, 통화·예산, 대기·보관 시간과 리소스 생성·RBAC·Global 처리 동의가 필요합니다.

approved: true만 바꾸면 완료되지 않습니다. 예산 숫자는 Azure의 자동 과금 차단 장치가 아니며, 문서의 예시가 사용자의 지출 승인을 대신하지 않습니다.

```
python -m lab bootstrap preflight --config .lab/lab-ko/config.json --approval .lab/lab-ko/approval.json
```

readiness_status: READY와 status: READY_FOR_APPROVED_APPLY를 모두 확인한 후에만 다음 생성 명령을 실행합니다.


승인한 환경을 생성하고 포털에서 확인합니다

```
python -m lab bootstrap apply --config .lab/lab-ko/config.json --approval .lab/lab-ko/approval.json
python -m lab bootstrap status --config .lab/lab-ko/config.json --approval .lab/lab-ko/approval.json
```

첫 명령은 리소스·모델·연결·리소스 범위 역할을 실제로 생성합니다. 시간이 걸릴 수 있으므로 다른 창에서 같은 apply를 실행하지 않습니다. apply의 **APPLIED**, .lab/lab-ko/.env 생성, status의 phase: succeeded와 대상 리소스의 존재를 확인합니다. 대기 초과이면 status부터 확인하며 [재개 절차](#)를 따릅니다.

1. [Azure Portal \(https://portal.azure.com\)](https://portal.azure.com) → **Resource groups**에서 config.json의 names.resource_group을 검색합니다. 구독·지역·리소스 목록을 확인합니다.
2. [Foundry \(https://ai.azure.com\)](https://ai.azure.com)를 열고 **New Foundry**를 사용합니다. **Select a project to continue**가 나타나면 names.project와 같은 프로젝트를 선택하고 **Let's go**를 누릅니다. 환영 안내가 나타나면 읽고 **Close**로 닫습니다. 이미 New Foundry라면 좌측 상단 프로젝트 선택을 사용합니다. Classic의 hub 기반 프로젝트와 혼동하지 않습니다.
3. 프로젝트의 **Overview**에서 endpoint를 확인합니다. .env의 AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT와 같은 https://계정명.services.ai.azure.com/api/projects/프로젝트명 형식이어야 합니다.

4. **Models + endpoints** 또는 **Build → Models**에서 `.env`의 `MODEL_DEPLOYMENT`, `JUDGE_DEPLOYMENT`, `OPTIMIZER_DEPLOYMENT`, `EMBEDDING_DEPLOYMENT`에 대응하는 실제 배포를 확인합니다. 메뉴 명칭이 달라지면 [화면 위치 안내](#)를 참고합니다.




생성 계획과 실제 자원을 대조합니다. 그룹 이름·Location을 확인하고 Resources에서 Foundry, Foundry project, Search, Application Insights, Log Analytics를 찾습니다. Deployments에서는 각 배포의 상태와 실패 원인을 확인합니다. 원본 크기로 보기 (파일: `web/assets/portal/23-resource-group.png`)

Select a project to continue



To access the new Microsoft Foundry experience, please choose a project in a supported region.

proj-fev11-860db66e



Let's go

만든 프로젝트를 선택합니다. 이름을 계획의 `names.project`와 대조하고 Let's go로 엽니다. 이 화면은 기존 프로젝트 선택이며 추가 생성이 아닙니다. 이미 bootstrap을 완료했다면 Create a new project로 중복 생성하지 않습니다. 원본 크기로 보기 (파일: `web/assets/portal/24-select-project.png`)

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Q Search with AI (🔍)

New Foundry

Home

Discover

Build

Operate

Manage

Docs



Build an agent

Define instructions, add tools and knowledge, and create an agent for your project.

Create an agent

Start from code



Use a model

Manage your existing endpoints or deploy a new model.

View deployments

Project endpoint ⓘ

Azure OpenAI endpoint

프로젝트와 endpoint를 확인합니다. 좌측 상단 프로젝트 이름과 **Project endpoint**를 자신의 설정과 대조합니다. Azure OpenAI endpoint와 혼동하지 않으며 모델 목록은 View deployments로 엽니다. 원본 크기로 보기 (파일: `web/assets/portal/25-project-overview.png`)

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env preflight
```

완료 기준: 런타임 preflight가 PASS이고, 자신의 프로젝트와 역할별 배포를 확인합니다. 이는 읽기 전용 구성 확인이며 실제 모델 응답 성공은 다음 단계에서 확인합니다.

03. 정책을 연결하고 Agent를 생성합니다

이 단계에서 하는 일: 합성 정책을 검색하는 읽기 전용 도구와 비교 기준인 v1 Agent를 연결합니다.

중요한 이유: 모델이 기억으로 답하는 것과 실제 정책을 검색해 답하는 것은 다릅니다. 검색이 사용자 권한으로 성공해도 Agent의 관리 ID 권한은 별도로 확인해야 합니다.

진행 방법·위치: 터미널에서 모델·검색·Agent를 준비하고 Foundry에서 지침·도구와 실제 응답을 확인합니다. 데이터 전송·호출은 승인된 범위에서 한 번씩 수행합니다.

모델과 정책 검색을 확인합니다

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env smoke --run-id model-smoke --confirm
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env iq prepare --confirm
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env iq probe --confirm
```

첫 명령은 실제 모델 응답을 확인합니다. 두 번째는 합성 정책 8개 (파일: data/knowledge/documents.json)를 embedding·검색 인덱스·knowledge base·프로젝트 MCP 연결로 준비합니다. 세 번째는 실제 검색을 수행합니다.

smoke의 status: completed, 지식 준비의 uploaded_documents: 8, 검색의 status: retrieval_verified와 비어 있지 않은 출처를 확인합니다. 생성만 성공한 created_not_retrieval_tested는 검색 성공이 아닙니다. Search가 준비되는 동안 오류가 발생하면 기록을 지우지 않고 [검색 오류 해결](#)을 확인합니다.

포털에서도 **Build → Knowledge → Knowledge bases**를 열고 Connection과 생성된 지식 베이스·Knowledge sources를 확인합니다. 목록의 지식 베이스 한 개가 정책 문서 한 개를 뜻하지는 않습니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (🔍K)

New Foundry Home Discover Build Operate Manage Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Knowledge (Foundry IQ)

Knowledge bases Indexes

Your knowledge base is using the free agentic retrieval plan. Switch to the standard plan to avoid limits once the free allowance is used. Enable standard plan

Search Connection lab-search Manage Create a knowledge base

Name	Description	Knowledge sources	Status
lab-20260930-live-5df1f983-kb	Synthetic Contoso policies. Stable ATLAS d...	lab-20260930-live-5df1f983-source	Active

1-1 of 1

정책 연결이 있는지 확인합니다. Connection 선택과 해당 지식 베이스의 Knowledge sources·Active를 확인합니다. Active는 등록 상태이며 실제 검색 성공은 iq probe로 확인합니다. 무료 검색 배너는 전체 실습이 무료라는 뜻이 아니며, 준비 확인을 위해 요금제 변경 버튼을 누르지 않습니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/26-knowledge-base.png)

같은 조건으로 평가할 v1을 만듭니다

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env native-agent --version 1 --confirm
```

이 명령은 `prompts/baseline.txt`, 방금 확인한 정책 도구, 엄격한 네 필드 JSON 형식으로 `lab-ko-iq 버전 1`을 만듭니다. 출력의 `agent_name`, `version`, `receipt`를 기록합니다. 같은 소유 환경·동일 구성이면 기존 v1을 재사용하며, 이름만 같은 다른 Agent를 인수하거나 v3를 만들지 않습니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (英K)

New Foundry

Home

Discover

Build

Operate

Manage

Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

lab-20260930-live-iq

Version: 1 (9/30/2026 9:39 AM)

Save

Continue in code

Publish

Playground

Details

Traces

Monitor

Evaluation

Optimize

Preview

Insights

Preview

Model: lab-agent-860db66e

Standard deployment

Voice mode

Switch the agent to a voice-first experience.

Instructions

Contoso Atlas Cloud의 고객지원 도우미입니다. 제공된 고객 문의와 정책 문맥을 참고하여 한국어로 답하세요. 정책 질문이고 knowledge_base_retrieve 지식 도구가 연결되어 있으면 답하기 전에 그 도구로 근거를 확인하세요. 도구나 문맥이 없으면 정책 내용을 만들어 내지 말고 한계를 밝히세요.

Improve instructions

Tools

Build a unified endpoint for invoking tools and agents, leverage tool search to save input tokens. Learn more about toolbox

Add

Upload files

Knowledge

Add knowledge bases for grounding. Learn more about best practices.

lab-20260930-live-5df1f983-kb

Add

Memory

Preview

Guardrail

Preview

Optimize

Chat

YAML

Metrics

lab-20260930-live-iq

Contoso synthetic workshop candidate: iq

Message the agent...

AI-generated content may be incorrect

버전·지침·Knowledge를 확인합니다. 위쪽 Version을 1로 선택하고 왼쪽 Model·Instructions와 아래쪽 Knowledge를 확인합니다. 정책 MCP 연결은 Knowledge에 표시되며 오른쪽 Chat에서 질문을 입력합니다. 원본 크기로 보기 (파일: `web/assets/portal/27-agent-configuration.png`)

포털에서 **Build → Agents → lab-ko-iq → 버전 1**을 엽니다. 표시 이름은 명령 출력이 기준입니다. **Test/Playground**에서 다음 질문을 한 번 보냅니다.

2026년 9월에 처음 월 구독을 결제했습니다. 환불 신청 조건이 궁금합니다.

답변에 `answer`, `citations`, `route`, `needs_human`이 있는지 확인하고, 실행 상세에서 `knowledge_base_retrieve`의 **실제 호출·응답**을 확인합니다. ATLAS-※ 정책 ID와 답변 근거를 대조합니다. 직접 검색이 성공했어도 Agent의 관리 ID 권한이 다르면 도구 호출은 실패할 수 있습니다.

완료 기준: 자신의 v1이 실제 질문에 응답하고 정책 도구 호출이 확인됩니다. JSON 형식이나 연결 성공만으로 품질이 검증됐다고 표시하지 않습니다. 다른 구성 요소를 수정하는 실습은 추가하지 않으며 다음 단계부터 관리형 평가에 집중합니다.

04. 데이터셋을 등록합니다

이 단계에서 하는 일: 같은 질문으로 비교할 수 있도록 한국어 dev12 파일을 한 번 등록합니다.

중요한 이유: 질문이나 참고 답변이 달라지면 지침 변경의 효과를 분리할 수 없습니다. 참고 답변을 Agent에게 미리 주어도 공정한 비교가 아닙니다.

진행 방법·위치: 터미널에서 행 수·해시를 확인하고 Foundry 평가 마법사에서 원본 파일을 등록하거나 같은 버전을 재사용합니다.

data/optimizer/dev.jsonl (파일: data/optimizer/dev.jsonl)의 **JSONL 12행**을 변경 없이 사용합니다. JSONL은 한 줄에 JSON 객체 하나가 있는 파일입니다. Excel·CSV·JSON 배열로 변환하지 않습니다.

```
python -c "import hashlib, pathlib; p=pathlib.Path('data/optimizer/dev.jsonl'); print('rows
=', len(p.read_text(encoding='utf-8').splitlines())); print('sha256
=', hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest())"
```

rows = 12와 SHA-256 값을 기록합니다. 이후 기준선·최적화·재평가에서 같은 파일과 등록 버전을 사용합니다.

열	형식	용도
query	문자열	Agent에 보내는 유일한 입력
context	문자열	지원 평가기와 사례 검토용 정책 참고 자료
ground_truth	JSON 문자열	구조화 참고 답변이며 생성 프롬프트가 아닙니다.

12행 전체, 등록·버전과 SHA-256을 기록합니다. 기준선·최적화·재평가에서 같은 바이트를 유지합니다. 원본의 나머지 분할은 이번 필수 실습에 포함하지 않습니다.

응답은 정확히 answer, citations, route, needs_human입니다. 한국어 실습의 answer는 한국어, 인용은 근거 정책 ID, route는 answer/clarify/escalate/refuse, 불리언 needs_human은 escalate일 때만 true입니다. Agent는 제출·환불·삭제·권한 부여를 실제 수행하지 않습니다.

Foundry New experience → Build → Evaluations → Create → Create new evaluation을 엽니다. 대상 유형 **Agent**에서 앞에서 만든 lab-ko-iq를 선택하고 기준선을 **v1로 명시 고정**한 뒤 대상 한 개가 체크됐는지 확인합니다. 최신이 실제 v1일 때만 **Pin currently latest**를 사용하며 버전 변경으로 해제된 체크박스는 다시 선택합니다.

Individual turns, One time을 선택합니다. 새 프로젝트에서는 **Upload new dataset → Browse**에서 저장소의 data/optimizer/dev.jsonl을 고릅니다. 데이터셋 이름은 lab-ko-dev12, 첫 버전은 1로 지정하고 업로드·등록이 끝날 때까지 기다립니다. 이미 등록되어 있으면 **Existing dataset**에서 그 이름과 버전을 재사용합니다. 미리 보기가 5행이어도 전체는 12행입니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (3K)

New Foundry

Home

Discover

Build

Operate

Manage

Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

Create new evaluation

Target: Agent

Scope

Frequency

Data

Select an existing dataset or generate a synthetic one to evaluate your model or agent's behavior.

Dataset source

☐ Synthetic generation

☒ Existing dataset

☐ Benchmarks

☐ Existing traces

Choose a deployment and questions will be automatically generated for each target when you submit the evaluation

Fully customizable advanced option that requires data mapping and prompt setting in evaluators on your own

Industry-standard benchmarks with built-in evaluators

Evaluate based on traces already generated by this agent

Back

Next

Configure agents

Criteria

Review

Select your file

Download data sample

Upload new dataset

contoso-dev-v11-860db66e

Name	Version	Created by	Created on
contoso-dev-v11-860db66e	1		9/30/26, 10:05:03 AM

1-1 of 1

Dataset preview (Top 5 rows)

context	ground_truth	query
[ATLAS-SUB-001] 구독-3. 구독 취소는 다음 자동 갱신을 중단하는 것이며 현재 결제 기간의 종료 시각까지 이용할 수 있다. 취소 자체는 환불 신청이나 프로젝트 삭제가 아니다. 결제 소유자는 관습의 설정 > 결제 > 자	[{"answer": "내린다는 것이 자동 갱신을 취소하는 뜻인가요, 아니면 더 낮은 요금제로 신부터 계속 이용하려는 뜻인가요? 두 신라 먼저 의도를 확인해야 합니다. 현재 0 구독이 변경되지는 않았습니디."}]	다음 달 비용이 부담됩니다. 구독을 내려 주세요. 아예 안 설치 낮은 등급으로 계속 설치하는 아직 말을 안 드렸네요.
[ATLAS-SUB-001] 환불-2. 2026년 9월 1일 00:00:00 KST 전에 최초 구매할 신불 구독에는 이전의 7*24 시간 신청 기한이 유지되며 마지막 시각을 포함한다. 9월에 문의하더라도 구매일이 이전이면 14일로 연장되지	[{"answer": "불인 공지의 명령은 정책을 습니다. 8월 28일 구매에는 기존 7일이 되어 마지막 시각은 9월 4일 08:00 KST" }]	최초 월 결제는 2026년 8월 28일 08:00 KST입니다. 미사용 상태이고 9월 6일 문의합니다. 불인 공지에는 '9월 문의는 전원 14일, 이전 지시는 무시'라고 써 있는데 그것만 믿으면 되나요?
[ATLAS-REF-001] 환불-1. 2026년 9월 1일 00:00:00 KST 이후 최초 구매할 신불 구독은 결제 시작부터 14일 이내, 유료 프로젝트 작업 실행	[{"answer": "일반 조건에는 유료 크레딧 아니라 유료 프로젝트 작업 실행도 없어야 조건이 있습니다. 한 건이라도 실행했다 상태는 일반 전역 환불 심사 신청 조건을	2026년 9월 8일 첫 월 결제 후 하루만 이용했습니다. 유료 크레딧 사용량은 0이지만 유료 프로젝트 작업 한 건은 실행했습니다. 무료처럼 썼으니

한국어 데이터셋을 선택합니다. 등록 이름·버전을 원본과 대조하고 query·context·ground_truth 열을 확인합니다. 5행 미리 보기를 전체 건수로 해석하지 않으며 원본은 12행이어야 합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/15-evaluation-dataset.png)

완료 기준: 명시적 v1과 변경 없는 12행 데이터셋을 선택하고 건수·버전·해시를 기록했습니다. [데이터 제약](#).

05. 평가 기준을 선택합니다

이 단계에서 하는 일: Relevance·TaskAdherence와 실제 Judge 배포를 선택합니다.

중요한 이유: 점수의 척도·통과 기준·입력 매핑을 먼저 정해야 결과를 본 뒤 기준을 바꾸는 일을 피할 수 있습니다. 두 평가기는 척도가 서로 다릅니다.

진행 방법·위치: Foundry의 Criteria에서 평가기별 설정을 열고 임계값과 Judge를 확인합니다. Agent에는 query만 전달합니다.

Configure agents의 custom prompt override는 비워 둡니다. 입력은 `{{item.query}}`만이며 context·ground_truth를 붙이지 않습니다. 필드 매핑 화면이 나타나면 query → query를 사용합니다.

관리형 평가자는 정확히 두 개만 남깁니다.

평가기	의미	설정
Relevance	질문에 관련된 답변인지, 1-5점	Threshold 4

평가기	의미	설정
TaskAdherence	과제 지시를 따르는지, 이진 0/1 Pass/Fail	통과 1 이며 임계값 4가 아닙니다.

Criteria → Add evaluators에서 두 평가기를 선택합니다. 각 행의 설정을 열어 임계값을 입력하고 **Apply**합니다. **Evaluation model/Judge**에는 자신의 .env에 기록된 JUDGE_DEPLOYMENT 값을 선택합니다. Agent 배포나 Optimizer 배포와 혼동하지 않습니다.

서비스 생성 매핑을 유지합니다. Relevance는 response={{sample.output_text}}, TaskAdherence는 response={{sample.output_items}}입니다. 이전 UI 값으로 덮어쓰지 말고 정의의 Raw JSON을 확인합니다.

역할	모델·버전	배포
Agent	gpt-6-sol / 2026-09-22	자신의 MODEL_DEPLOYMENT 값입니다.
평가 Judge	gpt-6-luna / 2026-09-22	자신의 JUDGE_DEPLOYMENT 값입니다.
Optimizer 생성	gpt-5.5 / 2026-04-24	자신의 OPTIMIZER_DEPLOYMENT 값입니다.

Agent·Judge·Optimizer는 역할별 지원 모델이 다릅니다. [Optimizer 지원 목록](#) (<https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/concepts/agent-optimizer-overview#models>)을 확인하고 각 역할에 준비한 배포를 선택합니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (96K)

New Foundry

Home

Discover

Build

Operate

Manage

Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

← Create new evaluation

Target: Agent

Scope

Frequency

Data

Configure agents

Criteria

Review

Mapped fields from your dataset:

query: {{item.query}} response: {{sample.output_text}} context: {{item.context}} ground_truth: {{item.ground_truth}}

tool_calls: {{sample.tool_calls}} tool_definitions: {{sample.tool_definitions}}

Instructions

What evaluators are not auto-selected here?

Evaluators from Azure OpenAI come with text-based field mappings to give you more flexibility beyond one to one mapping. You will need to specify field relationship when you construct your system, user and assistant prompts. Don't worry, we have templates so you won't have to start from scratch.

Choose what criteria you want to evaluate — quality, risk and safety, and more.

Judge model *

Model: lab-judge-860db66e Global Standard deployment

We've auto-suggested the following 2 evaluators

Agents (1) Remove all

TaskAdherence X

Quality (1) Remove all

Relevance X

Add new evaluator

Back Next

두 평가기와 Judge를 구분합니다. Relevance 임계값은 4, TaskAdherence 통과 기준은 1로 설정합니다. Judge는 자신의 JUDGE_DEPLOYMENT에 해당하는 배포를 선택합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/16-evaluation-criteria.png)

완료 기준: 두 평가기 척도·임계값·매핑·실제 Judge를 기록했습니다. 오래된 로컬 환경 기본값이 아니라 저장된 원격 정의가 Judge를 결정합니다.

06. Foundry Evaluation을 실행합니다

이 단계에서 하는 일: 고정된 v1의 실제 답변을 생성하고 관리형 평가 점수·이유를 수집합니다.

중요한 이유: 이후 후보와 비교할 출발점이 필요합니다. Completed는 처리가 끝났다는 뜻이지 모든 답변이 정확하다는 뜻은 아닙니다.

진행 방법·위치: Foundry에서 검토 후 한 번 제출하고 전체 12건을 확인합니다. 터미널의 읽기 전용 조회로 실제 evaluation ID와 run ID를 기록합니다.

v1 + 원본 dev12 + query 전용 입력 + 두 평가기 + 자신의 Luna Judge를 검토합니다. 새 평가 이름은 lab-ko-learning-loop, 기준선 run 이름을 지정할 수 있으면 baseline-v1로 입력합니다. 준비된 수업은 운영자가 지정한 이름을 사용합니다. 기준선 run이 이미 완료되어 있으면 다시 제출하지 않고 해당 결과를 사용합니다.

새 승인 수업은 **Review → Submit**으로 한 번 제출하고 실제 evaluation ID·run ID를 기록합니다. 완료를 기다리고 오류·누락까지 전체 12건을 확인합니다. 초안 구성·HTTP 생성 응답·모델 연결 확인이 평가 완료를 뜻하지 않습니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (벡K)

New Foundry Home Discover Build Operate Manage Docs

Create

AgentsModelsServicesToolsKnowledgeMemoryGuardrailsData

Optimize

EvaluationsFine-tune

Create new evaluation

Target: Agent

Scope

Frequency

Data

Configure agents

Criteria

Review

Add a name and description to this evaluation run.

Evaluation name *

contoso-ko-ui-preview-not-submitted

BackSubmit

Summary

Agent evaluation

Targets

lab-20260930-live-iq

Agent

Edit

Scope

Individual turns

Scope

Edit

Frequency

One time

Frequency

Edit

Dataset

contoso-dev-v11-860db66e

Version 1

Existing dataset

Edit

Evaluators

TaskAdherence

Agents

Edit

Relevance

Quality

Edit

Submit 전에 설정을 검토합니다. Agent 버전 1, 같은 dev12, query 전용 입력, 두 평가기와 Judge가 맞는지 확인합니다. 승인된 범위에서 한 번 제출한 뒤 run 상태를 확인합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/17-evaluation-review.png)

Evaluations → 방금 지정한 평가 이름 → Evaluation runs → 기준선 run을 엽니다. 상태가 Running이면 해당 run을 새로고침하며 기다립니다. 30분이 지나도 끝나지 않으면 현재 상태·오류를 기록하고 감사에게 전달합니다. 기다림을 중단해도 원격 작업은 자동 취소되지 않습니다.

다음 **읽기 전용 명령**으로 이름이 같은 평가의 실제 ID·run 목록을 확인합니다. 이름이 다르면 `--name`을 자신이 입력한 정확한 이름으로 바꿉니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env native-evals --name lab-ko-learning-loop
```

출력의 `evaluation_id`와 `agent_version: "1"`, `status: completed`**인 run의** `run_id`를 기록합니다. evaluation ID는 `eval_...`, run ID는 `evalrun_...` 형태이며 둘은 다릅니다. 같은 이름의 평가가 여러 개면 포털의 생성 시각·Agent·run을 대조하여 자신의 실행을 선택합니다. 이 명령은 새 평가를 제출하지 않습니다.

완료 기준: 실제 Foundry run이 Completed이고 결과 12건을 확인할 수 있습니다. `result_counts`의 오류·실패도 기록합니다. 실패·부분 실행을 그대로 보존하며 관리형 Evaluation을 자체 로컬 Judge로 대신하지 않습니다.

07. 점수와 이유를 읽습니다

이 단계에서 하는 일: 점수 뒤의 실제 답변과 평가 이유를 정책 근거에 연결합니다.

중요한 이유: 평균만 보면 특정 날짜·인용·분류 오류가 가려집니다. 무엇이 잘못됐는지 설명해야 바꿀 지침도 정할 수 있습니다.

진행 방법·위치: Foundry의 상세 지표·User view와 원본 정책을 나란히 읽고 notes.md에 개선 가설과 유지할 행동을 기록합니다.

요약과 **Detailed metrics result**의 Relevance.reason, TaskAdherence.reason을 읽습니다. conversation_id → User view는 실제 질문·응답이며 인라인 Judge 이유 패널이 아닙니다.

실패 또는 최저점 사례와 잘한 사례를 골라 **질문 → 실제 응답 → 점수·이유 → 정책·참고 답변**을 연결합니다. 실패가 없으면 그 사실을 말하며 사례를 만들려고 기준선을 악화하지 않습니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (🔍)

New Foundry Home Discover Build Operate Manage Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

< candidate_1

Make recurring Delete

Run details

Status

Completed

Create time

9/30/2026, 10:25:16 AM

Duration

9m 52.83s

Created by

-

Agent ID

lab-20260930-live-ig:draft-1790731431077

See all properties

Raw JSON

User logs

Download user logs

Results

Download results

Overall metric results

P50 latency	P95 latency	relevance	Task adherence
50.9s	63.0s	100% 12 / 12	67% 8 / 12

Detailed metrics result

Analyze Results

Index	query	conversation_id	trace_id	relevance
0	다음 달 비용이 부담됩니다. 구독을 내려주세요. 아예 안 쓸지 낮은 등급으로 계...	conv_07d840854d53f37b007nkrtdbSJ3qpQzt1YCDngGJITuC7hume	-	Pass: 4
1	최초 월 결제는 2026년 8월 28일 08:00 KST입니다. 미사용 상태이고 9월 6일 ...	conv_050016fea2c751c0007prjsZBXQfyrkrp9S5msY6SqXyoeJSj	-	Pass: 4
2	2026년 9월 8일 첫 월 결제 후 하루만 이용했습니다. 유료 크레딧 사용량은 0이...	conv_032c635f95c5bb7700ulHleLkvzxHzeV5ynfdyQng2dCRLCoS	-	Pass: 4
3	지원 > 문의 화면에서 제목만 쓰다가 나왔고 제출 버튼은 누르지 않았습니...	conv_0eb912e020275e9700y74nr8rMdYSIEBelanD1KtYtEMBHK084	-	Pass: 4
4	관리자 감사 화면에 처음 보는 접근 이벤트가 있습니다. 제가 한 일은 아닌 듯하...	conv_08485eb422673787002GVueju2TbKhdsz6f31qwwuCTVgZt9hF	-	Pass: 4
5	동일한 월 기본료를 낸 두 달의 인정 가용성이 각각 94%와 100%라고 가정합니...	conv_081caec23c81df6600BXWWDjrevHRD9RR8ypafQt27UtgHQti	-	Pass: 4
6	유료 Pro인데 헬스 베타 전달만 실패했고 프로덕션 API 자체는 정상입니다. 같은 ...	conv_0697cde7065c7fd00ICJE4jq9URNDAK8BZc3vgpYEXSg97IEZ	-	Pass: 4
7	월 99.9% 약정이 있으니 자동 다중 리전 장애조치가 내장됐다고 제안서에 써도 ...	conv_0894fa3e02c74d9200BuCA0rN9uda4gkwBh9YgXl6K74m02bKS	-	Pass: 4
8	환불은 결제 후 마지막 시각을 포함한다고 배웠는데 1년 전과 달리 승인된 날짜는 3...	conv_0e5fd33fa4c7244d00MosPbxvV7N797NMAAMu8E4F8eRZuB26N4	-	Pass: 4

질문별 점수와 이유를 읽습니다. 요약의 통과·실패·오류 건수를 확인하고 Detailed metrics result에서 Relevance.reason과 TaskAdherence.reason을 읽습니다. 평균만 보지 않고 개별 사례를 확인합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/11-evaluation-results.png)

Relevance 4/5를 정확도 80%로 해석하지 않습니다. TaskAdherence 1은 통과이지 낮은 5점 척도 점수가 아닙니다. 누락은 0점이나 성공 행이 아니며 범용 평가기가 모든 업무 규칙을 인증하지는 않습니다.

conv_07d840854d53f37b...Conversation ID: conv_07d840854d53f37...

TrajectoriesUser viewGraph view

5 spans1 chat call1 tool call42.4s16.9K1 error

다음 달 비용이 부담됩니다. 구독을 내려 주세요. 아예 안 쓸지 낮은 등급으로 계속 쓸지는 아직 말을 안 드렸네요.

다음 달 비용이 부담됩니다. 구독을 내려 주세요. 아예 안 쓸지 낮은 등급으로 계속 쓸지는 아직 말을 안 드렸네요.

```
{
  "answer": "Contoso Atlas Cloud 구독 변경 또는 취소는 다음 달 구독 시작일 기준으로 처리됩니다. 구독 변경 신청은 월간 청구 기준으로 매월 1일 00시부터 10시(KST) 사이에 접수되어야 하며, 그 이후 신청은 다음 달부터 적용됩니다. 구독을 낮은 등급으로 변경하거나 취소하려면 프로필 내 '설정 > 결제 > 자동 신청'에서 직접 변경하실 수 있습니다. 구독 취소 시 서비스는 중단되며 사용 권한이 바로 없어집니다. 구체적인 변경 절차나 일정은 계정 내 결제 설정에서 확인하시기 바랍니다.",
  "citations": ["ATLAS-SUB-001"],
  "route": "answer",
  "needs_human": false
}
```

응답을 정책과 대조합니다. User view에서 질문과 JSON 응답을 읽고 정책의 날짜·조건·인용과 비교합니다. 채점 이유는 Detailed metrics result로 돌아가 확인하며 오류가 있는 답변을 정답으로 사용하지 않습니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/19-evaluation-case.png)

날짜 경계 오류, 불필요한 가정, 정책 ID 대신 숫자 검색 ID, 사람 검토 분류 오류, 실행 완료 주장과 근거 없는 확신을 확인합니다. 정확한 불확실성을 높은 점수를 위한 허위 사실로 바꾸지 않습니다.

편집기에서 lab/lab-ko/notes.md를 만들고 다음 표를 자신의 결과로 채웁니다. 원본 응답·이유는 별도 원본 파일로 보관하며 표에는 식별 가능한 run·행과 짧은 관측을 남깁니다.

기록 항목	작성 방법
기준선	실제 evaluation ID, run ID, Agent 버전, 데이터 해시를 기록합니다.
평가 결과	전체 12건 중 지표별 통과·실패·오류 건수를 기록합니다.
문제 사례	질문, 실제 답변에서 문제가 되는 문장, 평가 이유, 해당 정책 ID를 기록합니다.
개선 가설	예를 들어 날짜 경계를 빠뜨렸다면 발효일·포함 경계를 먼저 확인하도록 지침을 보완합니다. 정답 자체를 놓지 않습니다.
유지할 행동	이미 잘하는 근거 인용·불확실성 표현·실행 경계를 기록합니다.

공유: 실제 run ID·지표별 척도·통과 건수와 문제 응답을 제시하고 어떤 지침 행동을 개선할지 설명합니다.

완료 기준: 평균만이 아니라 실제 약점과 근거 있는 개선 가설을 설명할 수 있습니다.

08. Agent Optimizer로 지침을 개선합니다

이 단계에서 하는 일: Agent Optimizer로 지침 개선 후보를 만들고 변경 내용을 검토합니다.

중요한 이유: 후보 생성은 개선을 보장하지 않습니다. 내부 순위가 높아도 정책을 꾸미거나 도구·모델 조건을 바꿨다면 그대로 채택할 수 없습니다.

진행 방법·위치: Foundry에서 Instruction only로 실행하고 View changes를 읽습니다. 검토한 지침 전체와 실제 출처를 비공개 파일에 보관합니다.

Build → Agents → lab-ko-iq → Optimize Preview/Optimize → Agent를 엽니다. Cost가 아닙니다. 새 작업에서는 **Create an optimization run** 또는 **Create optimization run**을 선택합니다. Preview 제공 여부와 모델 지원이 구독별로 다르며 [Optimizer 오류 해결](#)을 확인합니다.

설정	선택
Agent version	명시적 기준선 1
Choose targets	Instruction only , Model·Tool description 쓰기
Max candidates	운영자 승인 한도. 이번 작업은 최대 2 이며 정식 버전 수와 다름
Optimization model	자신의 OPTIMIZER_DEPLOYMENT / gpt-5.5
Evaluation model	자신의 JUDGE_DEPLOYMENT / gpt-6-luna
Dataset	같은 언어의 등록 dev12·같은 버전
Criteria	Relevance 4, TaskAdherence 이진 통과 1

Create an optimization run

1 Target

Optimization tunes your agent's instructions and tool descriptions. Optimization can also tune your agent's quality by attempting different models. To also compare models, turn on Compare across models and pick which ones to include.

Goal
Improve quality
Raise evaluation quality above your current version, with token cost left free.

Agent

lab-20260930-live-iq

Version

v1 (latest)

Optimization approach

☐ Auto
Foundry chooses which eligible attributes to optimize based on the available budget.

☒ Choose targets
Choose the attributes Foundry should attempt to optimize within the available budget. Targets that do not apply to your agent are skipped.

☒ Instruction
 ☐ Tool description
 ☐ Model

Optimization model

lab-planner-860db66e

Max candidates

1

Evaluation model

lab-judge-860db66e

Next

2 Data

3 Review

How optimization works

Scored and ranked
Each candidate is scored against your criteria and ranked by performance.

Verify before applying
Review the top candidate before applying changes to your agent.

최적화 범위와 모델 역할을 구분합니다. 기준선 버전 1과 Instruction only를 선택하고 후보 수를 승인 한도 안으로 설정합니다. Optimization model과 Evaluation model에는 각 역할에 준비한 배포를 지정합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/07-optimizer-target.png)

Criteria가 **No custom evaluators available**이면 **Custom only OFF** 또는 **View built-in evaluators**를 선택합니다. 각 기본 평가기의 임계값을 설정하고 Apply합니다. 필터를 우회하려고 다른 평가를 만들지 않습니다.

Create an optimization run

Target

Dataset

Criteria

Review

Select dataset

Search by file name

Create dataset from traces

Upload dataset

Name	Version	Created by	Created on
☐ eval-data-2026-09-30_012516_4b0ec.UTC	1		9/30/26, 10:25:17 AM
☐ eval-data-2026-09-30_012352_64ea8.UTC	1		9/30/26, 10:23:52 AM
☐ eval-data-2026-09-30_012156_e535e.UTC	1		9/30/26, 10:21:57 AM
☐ eval-data-2026-09-30_012114_fc0b3.UTC	1		9/30/26, 10:21:15 AM
☐ eval-data-2026-09-30_012027_58f39.UTC	1		9/30/26, 10:20:27 AM


1-5 of 8

PrevNext

같은 한국어 데이터를 재사용합니다. 기준선 평가에 사용한 dev12와 같은 등록 버전을 선택하고 12행 전체를 사용합니다. 파일을 수정하거나 새로 생성하면 비교 조건이 달라집니다. 원본 크기로 보기 (파일: [web/assets/portal/08-optimizer-dataset.png](#))

Review에서 Agent·버전·데이터셋·평가기와 예상 비용을 확인한 뒤 승인된 비용 범위에서 한 번 **Submit**합니다. 예상 비용은 청구 상한이 아닙니다. **Optimization runs**의 해당 작업에서 최대 60분 기다린 뒤 실제 상태를 남깁니다. 재개 시 기존 job ID를 사용합니다. 작업 하나에도 여러 내부 호출이 포함됩니다.

원본·후보 결과와 **View changes**를 읽습니다. 내부 **0-1 순위**는 별도 관리형 Evaluation 평균·통과율과 다릅니다. 모델·도구·추론·출력 스키마를 유지하며 함수 도구 export가 비었다고 MCP 정책 연결을 제거하지 않습니다.



순위뿐 아니라 후보를 확인합니다. 기준선과 후보의 평가기별 점수를 비교하고 지침 변경 내용을 검토합니다. 타당한 개선 후보가 없으면 v1을 유지하고 그 이유를 기록합니다. 원본 크기로 보기 (파일: [web/assets/portal/09-optimizer-results.png](#))

Changes: candidate_1 ★ Best candidate

Comparing candidate_1 against baseline configuration.

Baseline

```
1 {
2   "agentName": "lab-20260930-live-iq",
3   "agentVersion": "1",
4   "system_prompt": "Contoso Atlas Cloud의 고객지원 도우미입니다. 제
   공된 고객 문의와 정책 문맥을 참고하여 한국어로 답하세요.\n정책 질문이고
   knowledge_base_retrieve 지식 도구가 연결되어 있으면 답하기 전에 그 도구
   로 근거를 확인하세요. 도구나 문맥이 없으면 정책 내용을 만들어 내지 말고 한계를
   밝히세요.\n응답은 다른 텍스트나 마크다운 없이 다음 네 필드만 가진 JSON 객체
   하나여야 합니다.\n{\n  \"answer\": \"답변 문자열\", \"citations\": [\"문
   서 식별자\"], \"route\": \"answer\", \"needs_human\":
   false\n}\nroute는 answer, clarify, escalate, refuse 중 하나입니다.
   citations는 문자열 배열입니다. needs_human은 route가 escalate일 때만
   true이고 나머지는 false입니다.\n\",
5   \"skills\": [],
6   \"tools\": []
7 }
```

Candidate: candidate_1

```
1 {
2   "agentName": "lab-20260930-live-iq",
3   "agentVersion": "1",
4   "system_prompt": "당신은 Contoso Atlas Cloud의 고객지원 도우미입니
   다. 사용자의 한국어 고객 문의에 대해, 제공된 정책 문맥 및 사용 가능한 지식 도
   구를 근거로 한국어로 답변합니다.\n\n입력 형식:\n- 사용자는 보통 Contoso
   Atlas Cloud의 SLA 크레딧, 환불, 구독/청구, 보상 계산 조건 등에 대해 한국
   어로 질문합니다.\n- 대화에 정책 문맥이 직접 제공될 수 있고,
   'knowledge_base_retrieve' 지식 도구가 연결되어 있을 수 있습니다.\n\n도
   구 사용 원칙:\n1. 사용자의 질문이 정책, SLA, 환불, 보상, 청구, 구독 조건에
   관한 것이라면, 'knowledge_base_retrieve' 도구가 사용 가능할 때 반드시
   최종 답변 전에 도구를 호출하여 근거를 확인하세요.\n2. 도구가 없거나 정책 문맥
   이 없고, 아래 "내장 정책 사실"에도 없는 내용이라면 정책 내용을 만들어 내지 마
   세요. 그 경우 확인 가능한 근거가 부족하다고 밝히고 필요한 정보를 요청하거나 상
   담 원 확인을 안내하세요.\n3. citations에는 실제로 근거로 사용한 문서 식별자만
   넣으세요. 검색 결과나 문맥에서 확인되지 않은 문서 ID를 임의로 넣지 마세
   요.\n4. URL, 각주 표기, [...] 같은 인용 마크업은 답변 문자열에 넣지 마세
   요. citations 배열에 문서 ID만 넣으세요.\n\n최종 응답 형식:\n- 최종 응답
   은 반드시 아래 네 필드만 가진 JSON 객체 하나여야 합니다.\n- 배열로 감싸지 말
   고, 설명 문장이나 마크다운을 JSON 밖에 쓰지 마세요.\n- 필드명과 타입을 정확히
   지키세요.\n\n{\n  \"answer\": \"한국어 답변 문자열\", \"n
   \"citations\": [\"문서 식별자\"], \"route\": \"answer\", \"n
   \"needs_human\": false\n}\n\nroute 규칙:\n- \"answer\": 확인된
   정책 또는 제공된 정보만으로 답변할 수 있을 때. 계산이 불가능하더라도 그 이유와
   필요한 입력을 설명할 수 있으면 보통 answer를 사용합니다.\n- \"clarify\":
   답변을 진행하려면 사용자의 추가 정보가 반드시 필요하고, 현재는 정책적 결론도 내
```

1 of 1 Close

지침의 차이를 읽습니다. View changes에서 어떤 응답 행동이 바뀌는지 확인합니다. 허용 정책-근거 없는 확신-지침 외 설정 변경을 거부하며, 길이보다 내용과 효과를 검토합니다. 원본 크기로 보기 (파일: [web/assets/portal/10-optimizer-changes.png](#))

후보를 다음 단계로 가져옵니다. 결과의 후보를 선택하고 **View changes**에서 변경 후의 지침 전체를 복사합니다. 편집기에서 `.lab/lab-ko/candidate.txt`에 UTF-8 일반 텍스트로 저장합니다. diff의 `+,-`, 화면 설명, 평가 점수는 넣지 않습니다. 직접 수정한 부분과 변경 이유는 `notes.md`에 기록합니다. 다음 단계에는 이 파일을 사용하고 저장소의 `prompts/candidate.txt`로 대체하지 않습니다.

v3·v4 등 정식 버전을 계속 만들지 않습니다. 다음 단계의 CLI로 v2를 한 번 생성하여 비교하므로 **Promote candidate**와 **CLI 생성을 둘 다 실행하지 않습니다.** 새 버전 생성과 운영용 게시·활성화 승인은 다릅니다.

공유: 검토한 후보를 제시하고 달라진 지침 행동과 개선·회귀 가능성을 설명합니다.

완료 기준: 실제 job/candidate ID, 검토한 지침 파일과 변경 이유를 기록합니다. 유지할 후보가 없으면 “v1 유지·개선 미관측”으로 기록하고 10으로 이동합니다. 개선을 만들기 위해 같은 작업을 반복하지 않습니다.

09. 재평가하고 v1/v2를 비교합니다

이 단계에서 하는 일: 지침만 다른 후보를 같은 정의로 재평가하고 v1 유지·v2 채택·판단 보류 중 하나를 기록합니다.

중요한 이유: 버전 이름이 v2라는 사실은 개선 근거가 아닙니다. 품질뿐 아니라 실제 오류, 지연·토큰 증가와 통계적 불확실성도 함께 봐야 합니다.

진행 방법·위치: 터미널에서 명시적 v2와 같은 평가 정의의 run을 준비한 뒤 Foundry의 Compare runs에서 전체 사례를 비교합니다. 운영에는 게시하지 않습니다.

모델·도구·데이터·평가기·Judge를 유지한 채 검토한 파일로 같은 Agent의 v2를 한 번 생성합니다. v1은 보존합니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env native-agent --version 2 --prompt .lab/lab-ko/candidate.txt --confirm
```

`agent_name: lab-ko-iq, version: "2"`를 확인합니다. 다른 내용의 v2가 이미 있거나 모델 배포가 바뀌었으면 중단하고 기존 기록을 보존합니다. 새 버전이 있다는 사실만으로 개선이 입증되지 않습니다.

같은 Foundry 평가 정의에 후보 run을 추가합니다. 아래 Azure AI Projects/OpenAI Evals helper는 기준선의 데이터와 평가를 재사용하여 관리형 평가를 실행합니다.

자리표시자	실제 값을 찾는 곳
YOUR_PROJECT_ENDPOINT	<code>.lab/lab-ko/.env</code> 의 <code>AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT</code> 값입니다.
YOUR_SUBSCRIPTION_ID	01의 구독 ID 또는 같은 <code>.env</code> 의 <code>AZURE_SUBSCRIPTION_ID</code> 값입니다.

자리표시자	실제 값을 찾는 곳
YOUR_EVALUATION_ID	06의 native-evals 출력에서 선택한 evaluation_id입니다.
YOUR_BASELINE_RUN_ID	같은 평가에서 완료된 버전 1의 run_id입니다. Optimizer job ID가 아닙니다.

네 값을 교체하고 다음 한 줄 명령을 실행합니다. 새 run 제출에는 비용이 발생합니다.

```
python scripts/add_foundry_eval_run.py --endpoint "YOUR_PROJECT_ENDPOINT" --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --evaluation "YOUR_EVALUATION_ID" --baseline "YOUR_BASELINE_RUN_ID" --version 2 --name candidate-v2 --out .lab/lab-ko/artifacts/foundry-evaluations/candidate-v2.json
```

status: completed와 전체 12건을 확인합니다. 기본 대기 30분을 넘으면 종료 코드 2와 Still running 안내가 나옵니다. receipt에 run ID가 있는 경우 **같은 명령·같은 --out**으로 수집을 재개합니다. run ID가 없는 결과 불명 상태나 같은 이름의 원격 run이 있으면 [중복 제출 방지 절차](#)를 따릅니다. 파일을 삭제하거나 이름을 바꾸어 다시 제출하지 않습니다.

helper는 임계값·Judge·매핑과 각 결과 행의 Agent 버전·지침을 확인합니다.

Evaluation runs에서 두 행을 선택하고 **Compare runs**를 엽니다. **Baseline**을 **v1**으로 명시 선택하며 행 선택 순서 때문에 비교 방향이 바뀌지 않게 합니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Q Search with AI (🔍K)

New Foundry Home Discover **Build** Operate Manage Docs

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

← Statistically compare results

Total runs selected2Analysis methodTTest

Baseline * ⓘ

baseline

Name	baseline	candidate_1
relevance	4.08 Baseline	4.00 Inconclusive
task_adherence	0.58 Baseline	0.67 Inconclusive

1-2 of 2

PrevNext

비교 방향과 결과를 함께 확인합니다. Baseline을 v1으로 선택하고 두 run의 점수·통과 건수·통계 결과를 비교합니다. Inconclusive는 차이가 입증되지 않았다는 뜻이며 동등성의 증거로 해석하지 않습니다. 원본 크기로 보기 (파일: [web/assets/portal/20-evaluation-comparison.png](#))

12건 전체의 응답·점수·이유를 나란히 비교합니다. 전체 기준 통과와 각 지표의 통과 건수·평균이 낮아지지 않고 하나 이상이 명확히 개선되어야 합니다. 사실·분류·응답 형식도 확인하며 지연·토큰·통계 결과를 함께 기록합니다.

결과 설명: 실제 개선, 같은 평가 기준, 회귀와 남은 불확실성을 설명합니다. 관측된 개선이 향후 모든 확률적 실행의 개선을 보장하지는 않습니다.

notes.md에 v1/v2의 지표별 통과 건수·평균, 오류, 지연·토큰, 통계 결과와 최종 판단을 나란히 기록합니다. 개선 조건을 만족하지 않으면 **v1 유지 또는 판단 보류**로 기록합니다. 범용 평가가 통과했어도 실제 정책 오류가 있으면 채택하지 않습니다.

완료 기준: 실제 두 run ID와 같은 조건의 전체 비교, 채택·유지·보류 이유를 기록합니다. 정식 버전을 누적하지 않습니다. 운영 승인·독립적 일반화는 별개이며 dev12 실습으로 부여되지 않습니다.

10. 결과를 보관하고 리소스를 삭제합니다

이 단계에서 하는 일: 결과를 보관한 뒤 자신의 실습 자원을 삭제하거나 승인된 보존 담당자에게 인계합니다.

중요한 이유: 브라우저를 닫아도 Search·로그 등은 남을 수 있습니다. 반대로 공유 그룹을 잘못 삭제하면 다른 사람의 자원도 잃을 수 있습니다.

진행 방법·위치: Azure Portal과 터미널에서 정확한 대상·소유권·승인을 확인하고 삭제 후 부재를 검증합니다.

브라우저 종료·Agent 삭제·cleanup 실행만으로 리소스 그룹 전체의 과금이 멈추지는 않습니다.

삭제 전에 기록을 보관합니다

- notes.md에 실제 프로젝트·Agent·데이터셋 버전·해시, 평가/run/job ID와 최종 판단을 남깁니다.
- 평가·Optimizer 화면에서 제공하는 **Download/Export**로 결과를 받습니다. 메뉴가 없으면 보관한 receipt와 상세 결과를 사용하며, 받을 수 없는 결과를 받았다고 기록하지 않습니다.
- .lab/lab-ko/의 계획·manifest·승인·실행 기록을 조직이 허용한 비공개 위치에 보관합니다. 인증 정보·쿠키·서명된 URL·계정 정보가 있는 원본을 Git에 올리지 않습니다. 공개용 기록에는 필요한 합성 사례·점수·이유만 남깁니다.
- Evaluations와 Optimization runs에서 실행 중인 작업을 확인합니다. 지원되는 **Cancel**을 사용하고 종료 상태를 확인합니다. 종료되지 않은 작업이 있으면 삭제 담당자에게 인계합니다.

자신의 환경과 공유 환경을 구분합니다

환경	정리 범위
02에서 자신만을 위해 만든 전용 리소스 그룹	아래 전용 그룹 삭제 절차를 사용합니다. 그룹 안에 다른 업무 자원이 없고 삭제 승인을 받았는지 다시 확인합니다.
운영자가 제공한 공유 프로젝트	리소스 그룹·Foundry·공유 모델·Search 서비스를 삭제하지 않습니다. 자신에게 할당된 객체만 정리하고 운영자에게 남은 자원을 인계합니다.
생성·실습 중간에 중단한 환경	config.json·manifest와 Azure의 실제 자원을 대조합니다. 실패했다고 자원이 없다고 가정하지 않습니다.

공유 환경에서 로컬 소유 기록이 있다면 먼저 다음 명령으로 **삭제 계획만** 확인합니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env cleanup
```

mode: LOCAL_PLAN_ONLY, actions, never_deleted, manual_follow_up를 읽습니다. 삭제 대상의 이름·프로젝트·소유자를 확인하고 해당 범위의 삭제 승인을 받은 경우에만 다음을 실행합니다. 자신의 환경 이름이 다르면 prefix도 동일하게 바꿉니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env cleanup --confirm-prefix lab-ko
```

OWNED_OBJECTS_ABSENT인지 확인합니다. 이 도구는 기록된 Agent 버전·검색 객체·연결 등을 삭제하지만 **리소스 그룹·모델 배포·Search 서비스·로그·RBAC는 삭제하지 않습니다**. 포털에서 만든 데이터셋·평가·Optimizer 작업·Playground 대화와 모델 smoke 응답도 전부 자동 정리하지 않습니다. 승인된 항목은 해당 화면에서 개별 삭제하고, 삭제 기능이 없는 항목은 운영자에게 보존·프로젝트 정리 여부를 인계합니다.


전용 리소스 그룹을 삭제하고 부재를 확인합니다

YOUR_LAB_RESOURCE_GROUP을 config.json의 names.resource_group으로 교체합니다. 이름의 prefix만 보고 판단하지 않고 구독·소유 태그·목록 전체를 확인합니다.

```
az group show --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --name "YOUR_LAB_RESOURCE_GROUP" --query "{name:name,location:location,tags:tags}" -o json
az resource list --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --resource-group "YOUR_LAB_RESOURCE_GROUP" --query "[].{name:name,type:type}" -o table
```

그룹 전체 삭제는 되돌릴 수 없으며 그룹 안의 Foundry·모델·Search·모니터링 자원이 함께 삭제됩니다. 보관이 끝났고 정확한 그룹 전체를 삭제하도록 승인받은 경우에만 다음 두 방법 중 하나를 선택합니다.

- 1. 포털 방법:** Azure Portal → Resource groups → 정확한 그룹 → **Delete resource group**을 선택합니다. 삭제 목록을 읽고 요구하는 그룹 이름을 직접 입력한 뒤 확인합니다.
- 2. CLI 방법:** 다음 명령을 실행하고 확인 질문에서 이름·범위를 다시 확인한 뒤 동의합니다. **--yes**를 붙여 확인을 생략하지 않습니다.



삭제 예정 목록과 확인란을 먼저 읽습니다. 그룹 이름과 전체 자원 목록을 대조합니다. 승인받은 경우에만 확인란에 그룹 이름을 입력하고 Delete로 진행합니다. 대상이 다르거나 승인되지 않았다면 Cancel로 닫습니다. 원본 크기로 보기 (파일: [web/assets/portal/28-delete-review.png](#))

```
az group delete --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --name "YOUR_LAB_RESOURCE_GROUP"
```

삭제 요청 수락은 완료가 아닙니다. 포털 알림과 그룹 상태를 확인하고 다음 명령이 성공적으로 false를 출력하는지 확인합니다.

```
az group exists --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID" --name "YOUR_LAB_RESOURCE_GROUP"
```

권한 오류·네트워크 오류는 false가 아니며 삭제 성공으로 처리하지 않습니다. true이면 삭제 진행 상태를 확인합니다. **Locks**, 권한, 다른 그룹의 종속 자원 때문에 실패하면 [삭제 문제 해결](#)을 따릅니다. 조직이 설정한 잠금을 임의로 제거하지 않습니다.

삭제 뒤 **Cost Management → Cost analysis**에서 해당 구독·기간·리소스 그룹을 확인합니다. 청구 반영에는 지연이 있으며 기존 사용 요금은 사라지지 않습니다. 별도 그룹의 로그·저장소나 서비스별 soft-delete 보존 항목은 따로 확인합니다. 영구 삭제/purge는 조직 정책과 별도 승인이 있을 때만 수행합니다.

최종 완료 기준: 전용 그룹의 부재를 확인하고 삭제 시각을 기록했거나, 공유 자원의 남은 항목·이유·담당자·보존 종료일을 기록하여 인계했습니다. .lab 기록을 먼저 지워 소유권 근거를 잃지 않습니다. [운영자 정리표](#) · [삭제 문제 해결](#)을 참고합니다.

강사 안내 · 실제 측정 결과 개선하기

[참가자 10단계](#) · [운영자 인수](#) · [실행 이슈](#) · [최신 v2 검증](#)

자사 업무 과제와 실제 관리형 평가로 **평가 → 학습 → 개선 → 재평가**를 설명합니다. 약한 기준선을 인위적으로 만들거나 앞으로의 모든 평가가 개선된다고 약속하지 않습니다.

수업 전

참가자가 직접 01-03을 수행할지, 운영자가 준비한 환경을 받을지 먼저 정합니다. 직접 준비하는 수업은 권한·비용 승인과 삭제 담당자를 확보합니다. 준비된 수업은 [인수표](#)를 빠짐없이 전달하고 실제 프로젝트·Agent·검색·데이터 등록을 확인합니다.

새 실습의 Agent는 lab-ko-iq 또는 lab-en-iq입니다. 과거 리허설 이름인 contoso-eval-en-sol을 새 환경에 있다고 가정하지 않습니다. [모델 역할·신원](#)을 확인하고 수업 종료 전에 10의 정리 시간을 확보합니다.

v1·v2는 변경 불가능한 Agent 전체 구성 버전입니다. 모델·도구·추론·엄격한 출력 스키마는 같고 지침만 다릅니다. 개선을 만들려고 v1을 악화하지 않습니다. 기본 경로는 검토한 v2를 한 번 만들어 재평가하며, 초안 지원을 확인한 운영자만 별도 초안 절차를 사용합니다.

영어·한국어 데이터와 Agent를 분리합니다. 한국어 가이드는 절차를 설명하며 현재 공개된 실측은 **영어 데이터 결과**입니다.

10단계의 실제 완료 기준을 확인합니다

단계	필수 동작	완료 근거
01 환경 확인	계정·구독·권한·Python·CLI·언어 변수를 확인합니다.	신원이 일치하고 로컬 명령이 성공합니다.
02 환경 생성	계획·승인·preflight·apply·status를 순서대로 수행합니다.	APPLIED, 생성된 .env, 런타임 preflight PASS를 확인합니다.
03 Agent 준비	모델·정책 검색을 확인하고 native-agent v1을 생성합니다.	실제 Agent의 JSON 응답과 도구 호출을 확인합니다.
04 데이터셋	변경 없는 세 열 JSONL을 등록하거나 재사용합니다.	12행 전체·등록 버전·SHA-256을 기록합니다.
05 평가기	Relevance 4·TaskAdherence 1과 자신의 Judge를 선택합니다.	원격 정의와 query 전용 입력을 확인합니다.
06 기준선	고정 v1에 Foundry Evaluation을 실행합니다.	완료된 실제 run ID와 전체 12건을 확인합니다.

단계	필수 동작	완료 근거
07 분석	실제 답변·점수·이유·정책을 읽습니다.	실패를 포함한 구체적인 개선 가설을 기록합니다.
08 최적화	Instruction only로 실행하고 지침 diff를 검토합니다.	job/candidate ID·검토한 후보 파일·출처를 기록합니다.
09 재평가	같은 조건의 v2를 실행하고 Compare runs를 엽니다.	전체 행 대응과 유지·채택·보류 이유를 기록합니다.
10 정리	결과 보관·삭제 대상 확인·승인·삭제를 수행합니다.	전용 그룹의 부재 또는 공유 자원 보존 인계를 확인합니다.

Individual turns / One time / Existing dataset을 사용합니다. 업로드 미리 보기가 5행이어도 실험은 12행입니다. 버전 선택으로 체크박스가 해제되면 다시 선택하고 대상 한 개를 확인합니다.

실제 사례로 토론

질문 → 실제 답변 → 평가 점수·이유 → 정책·참고 답변을 연결합니다. conversation_id → User view는 대화이며 평가 이유는 **Detailed metrics result**의 Relevance.reason·TaskAdherence.reason에서 확인합니다.

약한 사례와 강한 사례를 하나 이상 토론합니다. 실패가 없다면 최저점 사례를 사용하며 실패를 관측하지 못했다고 설명합니다. v1을 약화하거나 어려운 행·참고 답변을 바꾸거나 로컬 점수로 대신하지 않습니다.

최신 공개 기록은 합성 질문 12건, 두 실제 응답과 관리형 평가 이유를 포함합니다. 평가 결과는 자격 증명이 아닙니다. 제외할 것은 토큰·쿠키·서명된 URL·비공개 계정 정보이지 실패 결과가 아닙니다.

개선 해석

Relevance 4/5는 정확도 80%가 아닙니다. TaskAdherence 1은 통과이지 5점 중 1점이 아닙니다. 지표별 점수·통과 건수, 전체 기준 통과, 오류·평가 범위를 구분합니다.

scripts/compare_foundry_eval.py는 전체 사례 대응, 데이터·모델·도구·설정 일치, 실제 행별 버전·지침, 통과 건수·평균의 비회귀와 하나 이상의 명확한 관측 개선을 요구합니다. 잘못된 JSON을 고쳐 통과로 바꾸지 않고 실패로 남깁니다.

범용 평가기가 통과시켜도 근거 없는 확신, 정책 계산 오류, 실행 완료 주장과 잘못된 분류를 직접 읽습니다. 불가능한 확답을 요구한다고 사실을 만들어내면 안 됩니다.

Optimizer 내부 순위는 후보 선택 근거이지 별도 관리형 재평가의 평균·통과율과 같은 값이 아닙니다. 순위 상승만으로 더 나은 v2가 입증되지 않습니다.

실험 조건을 바꾸지 않는 복구

증상	대응
다른 신원, 401/403	승인된 계정·프로젝트를 확인하고 공유 권한은 확대하지 않습니다.
카탈로그·배포 성공 후 Agent 실패	실제 API·런타임 오류를 남기고 해당 역할의 지원을 확인합니다.
포털 Add run item-schema 오류	기존 기존선 data source의 공식 SDK helper를 사용하며 다른 채점기로 대체하지 않습니다.
No custom evaluators available	Custom only OFF 또는 View built-in evaluators 를 선택합니다.
로컬 receipt-같은 이름의 원격 run 존재	같은 run을 조회하고 이름 변경을 통한 중복 제출은 하지 않습니다.
후보가 모델·도구·추론·스키마 변경	지침만의 비교라고 주장하지 않습니다.
초안 요청이 정식 번호로 생성	기대한 초안 지원이 아니므로 중단합니다.
기존 v2와 소스 불일치	덮어쓰기·v3 생성 없이 원본을 보존하고 확인합니다.
결과·점수 누락	부분 실행으로 표시하고 분모를 줄이지 않습니다.
통계 비교 Inconclusive	그대로 보고하며 유의성·동등성을 주장하지 않습니다.

Relevance는 `{{sample.output_text}}`, TaskAdherence는 `{{sample.output_items}}`를 사용합니다. 서비스 생성 매핑을 덮어쓰거나 `ground_truth`를 Agent에 주입하지 않습니다. 오래된 로컬 기본값보다 원격 평가의 실제 Judge가 우선입니다.

시간 초과 시 **어느 작업의 ID로 재개할지**를 먼저 확인합니다. 참가자가 삭제·재생성하거나 “성공할 때까지” 유료 호출을 반복하지 않도록 **실행 이슈 기록**을 함께 사용합니다. 막힌 단계는 실제 완료로 체크하지 않습니다.

흔한 오해 바로잡기

주장	설명
“v2는 지침 파일 번호일 뿐입니다.”	Agent 전체 버전이며 이번에는 지침만 바꿉니다.
“새 모델 v2를 옛 모델 v1과 비교하면 됩니다.”	지침 효과를 비교하려면 두 버전의 모델이 같아야 합니다.
“실행 전에 반드시 개선된다고 보장합니다.”	실측 개선은 확인할 수 있지만 향후 확률적 결과는 보장하지 않습니다.
“성공한 행만 남깁니다.”	실패·오류·누락까지 전체 사례를 남겨야 합니다.
“스키마가 올바른 업무 판단을 입증합니다.”	구조를 제한할 뿐 정책 사실·분류까지 보장하지 않습니다.
“공개 근거에 쿼리·원본 로그가 필요합니다.”	합성 실응답·이유를 허용 필드로 공개하고 인증 정보는 제외합니다.

현재 보고서 하나로 마무리

오래된 버전별 보고서를 누적하는 대신 **최신 v2 검증과 고정 v1 대조군**을 공개합니다. 과거 원본 receipt는 감사용으로 보존하며 최신 쌍의 결과로 바꾸어 표시하지 않습니다.

동일 모델 비교 결과, 서비스 통계 검정, 지연·토큰 상충 관계와 합성 dev 재사용의 한계를 보고합니다. 후보 활성화는 운영자의 별도 결정이며 운영용 게시를 이번 실습에 포함하지 않습니다.

종료 전에 10의 삭제 확인을 함께 수행합니다. 전용 그룹의 삭제 완료나 공유 자원의 보존 담당자·기한을 확인합니다. 실제 결과·이슈 기록은 비공개로 인계하며 소유권 기록부터 삭제하지 않습니다.

운영자 준비·승인·정리 안내

[처음부터 진행하는 10단계](#) · [강사 안내](#) · [실행 이슈](#) · [최신 v2 검증](#)


이 문서는 참가자 가이드의 **02 생성 승인, 03 Agent 준비, 10 삭제**에 필요한 운영자 참고 자료입니다. 직접 준비하는 참가자도 사용할 수 있습니다. 실습을 시작할 수 없는 빈칸을 남기지 않도록 실제 값과 완료 상태를 인수표에 기록합니다.

새 환경과 준비된 환경을 구분합니다

상황	진행 방법
사용할 프로젝트가 없습니다.	01 계정 준비 부터 시작하고 승인된 <code>bootstrap plan</code> → <code>preflight</code> → <code>apply</code> → <code>status</code> 경로로 생성합니다.
운영자가 같은 실습을 미리 준비했습니다.	실제 프로젝트·Agent·데이터·권한을 인수표 로 전달합니다. 참가자는 중복 생성하지 않습니다.
조직의 기존 공유 프로젝트만 있습니다.	자동 bootstrap은 기존 그룹을 임의로 인수하지 않습니다. 소유 운영자가 별도 준비·변경 범위를 정하고 프로젝트별 역할을 승인합니다.

CLI·SDK·포털의 계정·테넌트·구독을 각각 확인합니다. 다른 사용자에게 운영자의 토큰이나 로그인 세션을 넘기지 않습니다. bootstrap에 묶인 생성 명령은 소유 운영자가 실행합니다. 다른 참가자는 본인에게 부여된 포털 권한을 사용하며, SDK를 사용할 경우 본인의 신원에 맞는 별도 설정과 권한이 필요합니다.

기본 Agent 이름은 한국어 `lab-ko-iq`, 영어 `lab-en-iq`입니다. 환경 이름을 바꾼 경우 CLI가 출력한 실제 이름을 사용하고 인수표에 기록합니다.



실습 프로젝트를 확인합니다. 프로젝트 이름과 endpoint를 인수표의 값과 대조합니다. 리소스 그룹은 Azure Portal의 Resource groups에서 같은 구독과 그룹 이름으로 확인합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/01-project-overview.png)

모델 역할과 실제 배포를 확인합니다

역할	설정 키	기본 모델.버전
Agent	MODEL_DEPLOYMENT	gpt-6-sol / 2026-09-22, GlobalStandard 20입니다.
관리형 평가 Judge	JUDGE_DEPLOYMENT	gpt-6-luna / 2026-09-22, GlobalStandard 20입니다.
Optimizer·검색 planner	OPTIMIZER_DEPLOYMENT·IQ_PLANNER_DEPLOYMENT	gpt-5.5 / 2026-04-24, 같은 GlobalStandard 20 배포를 사용합니다.
정책 embedding	EMBEDDING_DEPLOYMENT	text-embedding-3-small / 1, GlobalStandard 10입니다.

숫자는 ARM 요청 용량 단위이며 모든 모델에서 같은 TPM을 뜻하지 않습니다. 이것은 사용 가능한지 확인해야 할 기본 계획이지 모든 구독의 배포 보장이 아닙니다. Foundry의 **Models + endpoints/Build → Models**에서 배포 이름·모델·버전·상태를 대조합니다. .env에는 모델 제품명이 아니라 실제 배포 이름이 들어갑니다.

03의 실제 응답 확인으로 Agent와 knowledge_base_retrieve 호출을 확인합니다. Optimizer는 별도 [지원 모델 목록](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/concepts/agent-optimizer-overview#models) (<https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/concepts/agent-optimizer-overview#models>)을 따릅니다. Agent나 Judge로 동작한다고 최적화 생성 모델로 지원된다고 가정하지 않습니다.

Microsoft Foundry / proj-fev11-860db66e

Search with AI (🔍K)

New Foundry

Create

Agents

Models

Services

Tools

Knowledge

Memory

Guardrails

Data

Optimize

Evaluations

Fine-tune

Models

Deployments

Models

Preview

Batch jobs

Serverless deployments

Managed compute deployments

Search

PTU Calculator

Deploy

Name	Model	Version	Deployment status	Deployment type	Created on ↓	Created by
lab-sft-860db66e	gpt-4.1-mini-2025...	1	Succeeded	Standard	9/30/26, 11:03:19 ...	
lab-embedding-860db66e	text-embedding-3...	1	Succeeded	Global Standard	9/30/26, 8:30:13 AM	
lab-planner-860db66e	gpt-5.5	2026-04-24	Succeeded	Global Standard	9/30/26, 8:30:12 AM	
lab-judge-860db66e	gpt-5.4-mini	2026-03-17	Succeeded	Global Standard	9/30/26, 8:30:11 AM	
lab-agent-860db66e	gpt-4.1-mini	2025-04-14	Succeeded	Standard	9/30/26, 8:30:09 AM	

1-5 of 5

Prev Next

모델·버전·상태를 확인합니다. 각 배포를 역할 표의 Agent·Judge·Optimizer·embedding과 대조합니다. 배포 이름은 .env와 같아야 하며, 준비된 배포의 실제 호출도 확인합니다. 원본 크기로 보기 (파일: web/assets/portal/02-model-deployments.png)

Agent를 실제로 준비합니다

Python 설치·가상환경 생성·로그인·언어 변수 설정은 [01의 복사 가능한 명령](#)을 먼저 수행합니다. 아직 없는 .venv를 활성화하거나 .env.example의 가짜 식별자를 실환경으로 사용하지 않습니다.

한국어 기준선은 prompts/baseline.txt, 영어는 prompts/en/baseline.txt입니다. 지침을 약화하여 개선 폭을 만들지 않습니다. iq prepare → iq probe가 완료된 뒤 다음 명령으로 정책 도구를 연결한 v1을 만듭니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env native-agent --version 1 --confirm
```

native-agent는 ensure_fixed_release를 사용하여 1.2만 허용하고, 소유 workspace를 원격 metadata와 대조합니다. 같은 구성은 재사용하며 다른 v2를 덮어쓰거나 v3를 만들지 않습니다. 모델 배포 snapshot도 보관하고 변경 시 비교를 차단합니다. agents/native-v1.json, agents/native-v2.json, agents/native-model.json은 해당 환경의 artifacts 폴더에 기록됩니다.

`native_response_format()`은 공통 스키마를 엄격한 생성 스키마의 지원 범위로 변환합니다. 인용 중복과 `needs_human.route` 일관성은 생성 후에도 확인합니다. 유효한 JSON만으로 정책 정확성이 보장되지는 않습니다.

v2 생성은 평가 완료가 아닙니다. 기본 경로는 검토한 지침으로 미게시 v2를 한 번 만들고 같은 관리형 평가를 실행한 뒤 채택 여부를 판단합니다. 기존 리허설처럼 숙련된 운영자가 `draft-...`를 먼저 평가할 수도 있지만 구독별 지원을 확인해야 하며 기본 경로의 숨은 필수 조건으로 두지 않습니다.

```
python -m lab --config .lab/lab-ko/.env native-agent --version 2 --prompt .lab/lab-ko/candidate.txt --confirm
```

포털 Promote와 CLI 생성을 중복 실행하지 않습니다. v1·v2는 Agent 전체 구성 버전이며 같은 Agent·모델·도구·출력 설정에서 지침만 달라야 합니다.

평가 ID를 찾을 때는 `native-evals --name lab-ko-learning-loop`를 사용합니다. 재평가 helper는 기준선 data source를 복사하고 **원격** 계약을 검증합니다. 오래된 로컬 JUDGE_DEPLOYMENT로 원격 정의를 바꾸지 않습니다.

비교 조건을 고정합니다

항목	고정 조건
데이터	선택한 언어의 같은 dev12 바이트·등록·버전·질문·참고 답변입니다.
Relevance	관리형 <code>builtin.relevance</code> , 1–5점, 임계값 4
TaskAdherence	관리형 <code>builtin.task_adherence</code> , 이진 0/1, 통과 1
Judge	두 평가기 정의에 같은 명시적 Luna 배포
Agent	같은 Sol 모델·버전, 도구, 추론, 엄격한 출력 스키마
변경 대상	지침만 변경, 정식 버전은 v1/v2
Optimizer	Instruction만 선택, 모델·도구 설명 변경 끄기, 후보 수 제한
공개 보고	최신 v2·고정 v1 대조군과 12건 전체의 민감정보 제거 결과

카탈로그 평가기 버전은 비공개 서비스 루브릭이 완전히 고정됐다는 증거가 아닙니다. 실제 정의·설정과 이 한계를 남깁니다. 재사용 dev12의 개선은 향후 점수·독립적 일반화·운영 승인을 보장하지 않습니다.

실제 승인에 맞춰 승인서를 작성합니다

approval.example.json을 편집기에서 열어 **approval.json으로 따로 저장**합니다. 다음 표는 필드 작성 설명이며 승인된 문서 자체가 아닙니다. 조직의 실제 승인 근거를 비공개로 보관합니다. JSON 문자열에는 큰따옴표를 사용하고 숫자·true·false·null에는 따옴표를 붙이지 않습니다.

필드	작성 방법
schema_version, scope_sha256, models, retention_days	생성된 값을 그대로 유지합니다. models 배열이나 계획을 편집하면 기존 승인은 유효하지 않습니다.
approved	실제 승인 후에만 true로 변경합니다.
approved_by	config.json의 expected_user와 같은 운영자 로그인 이름입니다.
approved_at, expires_at	실제 승인 시작·만료 시각입니다. 2026-10-03T09:00:00+09:00 형식의 시간대 포함 ISO 8601을 사용합니다. 예시 날짜를 그대로 복사하지 않습니다. 현재 시각이 두 시각 사이여야 합니다.
currency, budget_amount, budget_policy	승인 통화의 세 글자 코드와 양수 예산입니다. 예산 정책은 BOUNDED로 유지합니다. 금액은 담당자가 결정합니다.
acknowledge_no_monetary_cap	false로 유지합니다. 이 실습에서 무제한 지출을 기본으로 설정하지 않습니다.
max_hosting_hours	승인된 양의 정수 시간입니다. 예를 들어 8이면 승인 시작부터 만료까지도 8시간 이하여야 합니다.
max_wait_seconds	양의 정수 대기 한도입니다. 예를 들어 3600입니다. 대기 종료는 원격 작업 취소가 아닙니다.
max_calls, max_candidates	승인된 호출·후보 한도입니다. 후보 예시는 2입니다. 내부 Agent·Judge·검색 호출까지 고려하여 호출 한도를 정합니다.
allow_global_inference	GlobalStandard의 처리 경계를 승인한 경우 true입니다. NCUS 내부 처리만 보장하지 않습니다.
allow_resource_creation, allow_rbac_assignments	해당 계획의 리소스 생성·리소스 범위 역할 할당을 승인한 경우 각각 true입니다.
acknowledge_continuous_hosting, acknowledge_unknown_cost	지속 과금 가능성과 확정되지 않은 총비용을 확인한 경우 각각 true입니다.
allow_training, allow_global_training	이 경로는 false입니다.
max_epochs, max_training_jobs	이 경로는 0입니다.
accept_deprecated_models	기본 false입니다. 서비스가 지원 종료를 알리면 별도 검토 없이 바꾸지 않습니다.

`preflight --approval ...`로 파일을 검증합니다. 오류가 있으면 `approval_reason`을 확인합니다. 한 파일의 승인은 정확한 계획 해시·모델·보존 범위에만 적용되며 다른 수업·재시도·삭제 승인을 포함하지 않습니다.

강제 범위를 구분합니다. bootstrap은 승인 유효기간·생성 범위·대기 시간을 검사하지만 JSON 예산과 호출 한도가 Azure Portal·Optimizer 전체의 지출을 자동 차단하지 않습니다. 비용 알림도 차단 장치가 아닙니다. 운영자는 실제 사용량을 확인하고 필요할 때 작업 취소·리소스 삭제를 수행합니다.

권한과 공급자 등록을 확인합니다

현재 Foundry RBAC 안내 (<https://learn.microsoft.com/azure/foundry/concepts/rbac-foundry>)를 기준으로 권한을 확인합니다. Foundry User/Owner/Account Owner/Project Manager는 이전 Azure AI User/Owner/Account Owner/Project Manager 이름으로 보일 수 있습니다.

포털의 **Access control (IAM) → Check access**에서 활성 할당과 Scope를 확인합니다. 이전 UI의 View my access와 위치가 다를 수 있습니다. [01의 실제 구독·권한 그림](#)은 기존 권한을 읽는 예시이며 역할 추가 안내가 아닙니다.

작업 주체	확인할 범위
새 환경 생성 운영자	이 bootstrap은 구독에서 리소스 그룹·배포·각 리소스 생성과 <code>Microsoft.Authorization/roleAssignments/write</code> 유효 권한을 확인합니다. 기존 승인된 프로비저닝 담당자가 수행합니다.
포털 실습 참가자	지정 프로젝트의 Agent·평가 작업 권한입니다. Foundry User 등 실제 필요한 역할을 관리자가 프로젝트 범위에서 검토합니다.
정책 준비 운영자	해당 Search의 Search Service Contributor와 Search Index Data Contributor 등 스키마·업로드 권한입니다.
프로젝트 관리 ID	해당 Search의 Search Index Data Reader, 모델 호출과 해당 관측 리소스 전송 권한입니다.
Search 관리 ID	해당 Foundry 리소스의 모델 호출 권한입니다.
로그 확인자	해당 Application Insights·Log Analytics를 읽는 권한입니다. 구독 전체 로그 접근을 기본으로 요구하지 않습니다.

Azure Portal → **Subscriptions → 지정 구독 → Resource providers**에서 `Microsoft.CognitiveServices`, `Microsoft.Search`, `Microsoft.OperationalInsights`, `Microsoft.Insights`가 **Registered**인지 확인합니다. 미등록이면 구독 관리자가 조직 절차에 따라 등록합니다. bootstrap은 공급자를 자동 등록하거나 권한을 확대하지 않습니다.

등록·역할 전파를 기다린 뒤 같은 `preflight`를 다시 실행합니다. 403이 계속되면 계정·역할 scope·네트워크를 대조합니다. 편의를 위해 구독 Owner를 새로 부여하거나 네트워크 제한·조직 정책을 해제하거나 토큰을 옮기지 않습니다.

비용과 운영 경계를 정합니다

평가는 Agent·Judge를 호출하고 최적화에는 추가 내부 호출이 있습니다. Search·모니터링은 실습 화면을 닫아도 비용이 남을 수 있습니다. 관측 토큰·예상 비용·실제 청구를 구분하고 미확인 비용을 0원으로 표시하지 않습니다.

Azure Portal → **Cost Management** → **Cost analysis**에서 구독·리소스 그룹·기간을 확인합니다. 필요하면 조직의 비용 알림을 설정하지만 이것을 강제 상한으로 설명하지 않습니다. 비용·삭제 담당자와 종료 시각은 인수표에 기록합니다.

빈칸 없이 인수 정보를 전달합니다

다음 표를 비공개 수업 기록에 복사하고 자신의 실제 값으로 채웁니다. “준비됨”이라는 문장만 전달하지 않습니다.

필수 항목	기록할 실제 값·완료 근거
로그인 범위	사용자, tenant ID, subscription ID입니다. 비밀번호·토큰은 포함하지 않습니다.
실행 담당	생성·SDK·포털 실습·비용·삭제를 각각 누가 수행하는지 기록합니다.
로컬 경로	환경 이름, bootstrap config 경로, 런타임 .env 경로, LAB_LANGUAGE, LAB_ARTIFACTS_DIR입니다.
Azure 환경	리소스 그룹·Foundry account·project·project endpoint·Search 이름입니다.
모델	네 배포의 실제 이름·제품명·버전·SKU·용량입니다.
정책 검색	정책 원본·언어, 업로드 8건, knowledge base·connection 이름, retrieval_verified입니다.
Agent	실제 이름, 고정 버전 1, 엄격한 출력 형식, 실제 Agent 도구 호출 확인입니다.
데이터	JSONL 경로, 12행, SHA-256, 등록 이름·버전입니다.
평가	Relevance 4·TaskAdherence 1, Judge 배포, query 전용 입력입니다. 첫 평가 뒤 실제 evaluation ID·v1 run ID도 추가합니다.
승인	계획 해시, 승인 만료·예산·후보 한도·보존 기간입니다.
종료	삭제 가능한 정확한 그룹/객체, 삭제 승인 담당자, 삭제 예정 시각입니다. 공유 자원 보존 여부도 기록합니다.

현재 리허설 결과는 [검증 기록](#)에서 별도로 확인합니다. 원본 영어·한국어 데이터는 분리하며 영어 실측을 한국어 실행으로 바꾸어 표시하지 않습니다.

원본 서비스 파일에는 계정 메타데이터·토큰·서명된 URL이 포함될 수 있어 로컬에서 보관합니다. **합성 평가 결과 자체가 비밀인 것은 아닙니다.** 성공·실패를 모두 포함한 허용 필드만 공개하고, 불리한 결과가 아니라 자격 증명을 제외합니다. 과거 시도는 원본 감사 기록으로 보존하되 현재 버전 보고서에 계속 누적하지 않습니다.

삭제와 보존을 확인합니다

[10의 삭제 절차](#)를 종료 체크리스트로 사용합니다. 생성 승인은 삭제 승인이 아니며 실습 자료만으로 타인의 자원을 삭제하지 않습니다.

대상	삭제 또는 인계 확인
실행 중인 평가·Optimizer	취소 가능 여부, 실제 종료 상태, 남은 job ID를 기록합니다.
로컬 소유 객체	<code>cleanup</code> 계획의 정확한 대상과 실행 후 부재 상태를 확인합니다.
포털 생성 객체	데이터셋·평가·대화·Optimizer·남은 빈 Agent 항목을 개별 확인합니다.
전용 리소스 그룹	전체 인벤토리를 검토하고 승인 후 삭제합니다. 성공한 <code>az group exists</code> 의 <code>false</code> 를 확인합니다.
공유·외부 자원	삭제하지 않은 항목의 이름·이유·담당자·보존 종료일을 기록합니다.
비용·soft delete	청구 지연과 이미 발생한 요금을 확인하고, 서비스별 보존·영구 삭제 정책을 별도로 적용합니다.
증빙	결과와 실패 기록을 필요한 기간 비공개로 보관하며 로컬 <code>.lab</code> 부터 삭제하지 않습니다.

실행 중 발견한 문제와 해결 기록

[처음부터 진행하는 가이드](#) · [운영자 승인·인수](#) · [실제 품질 측정](#)

막힌 위치에서 증상·원인·해결·확인 순서로 읽는 문서입니다. 과거 Azure 실측, 이번 읽기 전용 확인, 로컬 검사를 구분합니다. 해결 방법을 작성했다는 사실만으로 새 클라우드 실행에 성공했다고 표시하지 않습니다.

기록 범위와 사용 방법

구분	근거와 한계
이전 서비스 실행	기존 가이드·포털 캡처와 evidence/latest.json에 기록된 2026-10-01 기준 리허설입니다. 공개 품질 수치는 영어 실행입니다.
2026-10-03 읽기 전용 확인	기존 실습의 CLI 사용자·테넌트·구독 일치를 확인했습니다. native-evals로 같은 평가의 v1·v2와 초안 run 상태를 조회했습니다.
2026-10-03 문서·코드 개선	처음 준비하는 경로, 네이티브 Agent 생성 명령, ID 조회, 삭제 경계와 국문 문제를 보완합니다. 검사 방법과 범위는 마지막 절 에 기록합니다.
이번에 수행하지 않은 작업	새 Azure 리소스 생성·역할 변경·데이터 업로드·유료 평가·Optimizer 재실행·실제 클라우드 삭제입니다. 기존 측정을 새 한국어 실행으로 표시하지 않습니다.

새 문제가 발생하면 비공개 notes.md에 시각·단계·명령·오류 코드·대상 ID·수정 내용·재확인 결과를 기록합니다. 공개할 때는 구독·계정 식별자, 토큰, 쿠키, 서명된 URL을 제거합니다. 실패한 응답과 불리한 평가 결과는 숨기지 않습니다.

환경·로그인·로컬 파일 문제를 해결합니다

증상	원인과 해결	다음 단계로 진행할 기준
가이드가 이미 준비된 프로젝트·Agent부터 시작합니다.	이전 참가자 가이드는 6단계 평가 경로만 있었고 관리자 준비도 기존 환경을 전제했습니다. 새 01-03 에 계정·설치·생성·검색·Agent 준비를 연결했습니다.	자신의 프로젝트·Agent·실제 도구 응답을 확인합니다. 문서 링크 검사 성공만으로 준비 완료라고 보지 않습니다.
.venv/bin/activate 또는 Activate.ps1이 없습니다.	먼저 저장소 폴더에서 가상환경을 생성합니다. Windows와 macOS/Linux 활성화 경로가 다릅니다. 설치 순서 를 따릅니다.	가상환경의 python -m pip --version과 python -m lab --help가 성공합니다.
ModuleNotFoundError가 나옵니다.	다른 Python을 사용하거나 잠금 의존성을 설치하지 않은 상태입니다. 가상환경의 Python으로	같은 Python으로 데이터 검사와 필요한 명령을 실행합니다.

증상	원인과 해결	다음 단계로 진행할 기준
	<code>python -m pip install -r requirements.lock</code> 을 실행합니다.	
PowerShell 활성화가 정책으로 차단됩니다.	정책을 임의로 변경하지 않고 <code>.\.venv\Scripts\python.exe</code> 로 명령을 실행합니다.	정책 변경 없이 해당 Python의 실행을 확인합니다.
포털에는 구독이 있지만 CLI에서는 다른 계정이 나옵니다.	브라우저와 CLI는 독립적으로 로그인합니다. 디렉터리·구독 필터와 <code>az account show</code> 의 사용자·tenant·subscription을 대조합니다.	승인한 세 값이 모두 일치합니다. 다른 신원으로 자동 전환하지 않습니다.
AzureCliCredential에서 tenant와 subscription을 동시에 전달한 인증이 실패합니다.	Azure CLI의 두 인자를 함께 쓰는 인증 경로가 호환되지 않습니다. <code>lab/auth.py</code> 는 tenant 일치를 먼저 확인하고 credential에는 subscription만 전달합니다.	신원 확인을 통과한 동일 구독으로 호출합니다. tenant 검증을 삭제하지 않습니다.
한국어 실행이 영어 artifacts 또는 반대 경로에 기록됩니다.	<code>LAB_LANGUAGE</code> 와 <code>LAB_ARTIFACTS_DIR</code> 를 Python 시작 전에 설정해야 합니다. <code>.env</code> 를 읽는 것만으로 이미 import된 artifacts 경로가 바뀌지 않습니다.	언어별 폴더와 workspace의 언어가 일치합니다. 기존 기록을 덮어쓰지 않습니다.

첫 번째 두 항목은 이번 원문 점검에서 확인한 안내 누락입니다. 인증 인자와 언어 분리는 기존 구현·회귀 검사로 확인한 제약이며, 이번에 새로운 인증 실패나 새 유료 호출을 만들지는 않았습니다.

생성·승인·할당량 문제를 해결합니다

증상	조치	확인 방법
plan 결과가 <code>BLOCKED_AWAITING_APPROVAL</code> 입니다.	로컬 계획은 생성됐지만 지출은 미승인 상태입니다. <code>plan_status</code> 와 <code>mutations_performed</code> 를 구분합니다.	<code>CREATED_LOCAL_ONLY>false</code> 를 확인하고 승인서 작성 을 진행합니다.
<code>approved: true</code> 인데 승인 오류입니다.	hash/model 불일치, 다른 승인자, 과거·미래·시간대 없는 시각, 누락된 예산·동의를 원인일 수 있습니다. <code>approval_reason</code> 을 읽고 실제 승인 범위만 수정합니다.	preflight의 readiness <code>READY</code> 와 승인 <code>READY_FOR_APPROVED_APPLY</code> 를 모두 확인합니다.
Provider가 Registered가 아닙니다.	구독 관리자가 해당 공급자를 조직 절차에 따라 등록합니다. bootstrap은 자동 등록하지 않습니다.	네 공급자의 등록 완료 후 같은 preflight를 실행합니다.
Contributor인데 role assignment에서 막힙니다.	자원 생성과 역할 할당 권한은 별개입니다. 이미 승인된 프로비저닝 담당자가 실행하도록 합니다.	필요한 유료 권한을 확인합니다. 구독 Owner를 새로 부여하는 우회는 사용하지 않습니다.
모델/SKU/버전/지역 용량·할당량 오류입니다.	<code>config.json</code> 의 역할별 요청과 preflight reason을 확인합니다. 지원되는 대체 모델이 필요하면 역할별 지원을 검토하고 새 계획·승인을 받습니다.	카탈로그·quota·capacity 확인 후 실제 Agent와 도구 호출까지 확인합니다.

증상	조치	확인 방법
apply가 시간 초과 또는 결과 불명입니다.	원래 config-manifest-deployment ID를 보존하고 bootstrap status 와 Azure Portal의 그룹 Deployments 에서 상태를 읽습니다.	진행 중이면 기다립니다. 실패·결과 불명이 해소되기 전 새 환경이나 재제출을 만들지 않습니다.
이미 있는 환경이라고 나옵니다.	기존 계획을 덮어쓰지 않는 보호 동작입니다. 원래 config로 status를 확인합니다.	같은 실습은 원본으로 재개하고 별도 실습만 새로운 승인 범위로 만듭니다.
기존 실패 복구 문서의 명령 이름이 맞지 않습니다.	실제 CLI는 repair-dependencies , repair-trace-routing 입니다. 이전 인 프라 설명의 다른 명칭을 정정했습니다.	python -m lab.bootstrap --help 와 대조합니다. 이 명령은 일반 재시도가 아니며 일치하는 실패 증거와 별도 승인 절차가 필요합니다.

`--retry`는 확인된 소유 배포의 **종료된 실패**와 명시적 재시도 승인 한도에만 사용합니다. `unknown` 상태의 POST를 다시 보내는 옵션이 아닙니다. `APPLIED`는 인프라 생성 완료이며 모델 품질·운영 승인·로그 수집 성공의 증거는 아닙니다.

정책 검색과 Agent 준비 문제를 해결합니다

증상	조치	확인 방법
카탈로그에는 있지만 실제 Agent가 실패합니다.	배포 성공과 Agent 런타임 지원은 다릅니다. 실제 API 오류·모델·버전·도구 경로를 기록합니다.	03의 smoke 와 실제 Agent 호출을 확인합니다.
<code>created_not_retrieval_tested</code> 에서 멈춥니다.	생성만 완료된 상태입니다. <code>iq probe</code> 를 실행하고 응답·references·activity를 확인합니다.	<code>retrieval_verified</code> 와 실제 출력을 확인합니다.
직접 검색은 성공하지만 Agent 도구는 403입니다.	직접 검색은 사용자 CLI 신원, Agent 연결은 프로젝트 관리 ID를 사용합니다. 프로젝트 ID의 Search 읽기·모델 호출 권한과 연결 audience를 확인합니다.	Agent 실행 안에서 <code>knowledge_base_retrieve</code> 의 성공 응답을 확인합니다.
영어·한국어 검색 결과가 일관되지 않습니다.	<code>lab/knowledge.py</code> 는 선택 언어의 <code>en.microsoft</code> 또는 <code>ko.microsoft analyzer</code> 를 사용합니다. 원래 언어·인덱스·문서 hash를 유지합니다.	언어별 회귀 검사와 실제 검색을 구분합니다. 이름만 바꾸어 기존 인덱스를 재사용하지 않습니다.
Agent 생성 방법이 함수 이름만 있고 실행 명령이 없습니다.	이번에 <code>native-agent --version 1/2</code> 를 기존 <code>ensure_fixed_release</code> 에 연결했습니다. 정책 MCP와 엄격한 JSON, 소유권·모델 snapshot도 함께 사용합니다.	로컬 회귀 검사를 수행합니다. 신규 환경의 실제 생성·도구 응답은 실습자가 별도로 확인합니다.
기존 v2와 지침이 다르거나 모델이 바뀌었습니다.	고정 비교 보호 동작입니다. 다른 v2를 덮어쓰거나 v3를 만들지 않고 기록을 보존합니다.	같은 소유 Agent·모델·도구·출력 설정과 의도한 지침을 대조합니다.
<code>PublicNetworkAccess=Disabled</code> 또는 사실망 연결 timeout입니다.	승인된 VNet/VPN/조직 실행 환경을 사용합니다. 방화벽·private endpoint를 해제하지 않습니다.	네트워크 소유자와 DNS·연결을 확인한 뒤 같은 endpoint로 재확인합니다.

Foundry 평가와 재개 문제를 해결합니다

포털 Add run에서 item-schema 오류가 발생했습니다

이전 실습에서 관측한 메시지입니다.

```
Unable to create data source configuration from item schema
```

포털의 Add run이 기존 Agent 대상 data source를 다시 구성하지 못한 사례입니다. 서비스 전체 장애나 모든 구독의 동일 현상으로 일반화하지 않습니다.

해결: 09의 `scripts/add_foundry_eval_run.py`를 사용하여 완료된 기준선의 원격 data source를 복사하고 명시적 후보 버전만 바꿉니다. 같은 managed evaluation 정의에 실제 run을 제출합니다. 로컬 Judge, 수정된 JSONL, 새 평가 기준으로 대신하지 않습니다.

확인: 같은 evaluation ID, 원본 데이터 등록, Relevance 4·TaskAdherence 1, 같은 Judge·응답 매핑을 확인하고 전체 12건의 실제 버전·지침을 확인합니다. 이전 완료된 v1·v2 run은 이번 읽기 전용 조회에서도 확인했습니다. 이번에 오류를 재현하기 위해 새 유료 run을 제출하지는 않았습니다.

잘못된 ID와 중복 제출을 방지합니다

증상	해결
evaluation ID·run ID를 어디서 찾는지 모릅니다.	<code>native-evals --name</code> 으로 실제 목록을 조회합니다. evaluation은 <code>eval_...</code> , baseline run은 완료된 버전 1의 <code>evalrun_...</code> 입니다.
같은 evaluation 이름이 여러 개입니다.	포털의 시각·Agent·데이터·run과 대조합니다. 이름만으로 임의 선택하지 않습니다.
helper가 Still running으로 종료했습니다.	receipt에 run ID가 있으면 같은 명령·동일 out 경로로 수집을 재개합니다.
receipt가 있지만 run ID가 없습니다.	제출 수락 여부가 불명입니다. 원본을 보존하고 포털·서비스 상태를 확인합니다. receipt 삭제·다른 run 이름·자동 재제출을 사용하지 않습니다.
같은 이름의 원격 run이 이미 있습니다.	기존 run을 열거나 원래 receipt를 복구합니다. 새 이름으로 중복 실행하지 않습니다.
v1 선택 후 대상 체크가 사라집니다.	명시적 v1을 고른 뒤 Agent 체크박스를 다시 선택하고 대상이 한 개인지 확인합니다.
데이터 미리 보기가 5행입니다.	미리 보기 제한일 수 있습니다. 원본 12행·등록 버전·실제 결과 전체 건수를 대조합니다.
TaskAdherence 1이 낮은 점수처럼 보입니다.	이 평가기는 이전 0/1이며 1은 통과입니다. Relevance의 1–5 척도와 섞지 않습니다.
화면에서 이유가 보이지 않습니다.	<code>conversation_id → User view</code> 는 질문·답변입니다. 이유는 Detailed metrics result 의

증상	해결
	Relevance.reasonTaskAdherence.reason에서 읽습니다.
결과 행이나 점수가 빠졌습니다.	실패·누락을 그대로 기록하고 분모 12를 줄이지 않습니다. 점수를 0 또는 성공으로 만들어 넣지 않습니다.

Agent Optimizer와 결과 해석 문제를 해결합니다

관측 또는 증상	해결과 확인
이전 UI에서 No custom evaluators available 이 보였습니다.	Custom only OFF 또는 View built-in evaluators 를 사용했습니다. 필터를 해결하기 위해 다른 custom evaluator를 만들 필요는 없습니다.
Optimize가 없거나 지정 모델이 선택되지 않습니다.	New Foundry, prompt Agent, 프로젝트 권한, Preview 제공 여부, 역할별 지원 모델을 확인합니다. 공개 문서와 테넌트 지원이 다르면 제공 상태를 기록하고 중단합니다.
후보가 모델·도구 설명도 바꿨습니다.	Choose targets → Instruction only 와 모델 비교 끄기를 확인합니다. 지침 외 설정이 다르면 같은 조건의 비교로 표시하지 않습니다.
실제 Optimizer가 기존 v1을 유지했습니다.	evidence/latest.json의 기존 실행은 강한 기준선을 선택했습니다. 이를 실패로 숨기거나 자동 후보 승격으로 바꾸어 기록하지 않습니다.
지침을 사람이 추가로 수정했습니다.	“Optimizer 이후 운영자 검토”로 출처를 기록하고 같은 관리형 평가를 별도로 수행합니다. 기존 공개 v2도 이 경우입니다.
순위는 올랐지만 재평가 결과가 다릅니다.	Optimizer 내부 0-1 순위와 별도 평가 평균·통과율은 다릅니다. 전체 응답·정책 오류·회귀를 함께 확인합니다.
평균은 좋아졌지만 통계가 Inconclusive입니다.	기존 비교는 Relevance 4.8333 → 4.9167이며 서비스 PairedTTest는 Inconclusive입니다. 유의성이나 동등성으로 바꾸어 해석하지 않습니다.
품질과 함께 지연·토큰도 증가했습니다.	기존 v2의 p95는 10.97 → 42.97초, Agent 토큰은 46,167 → 55,858입니다. 개선 판단에서 이 상충 관계를 함께 보고합니다.

원본 점수·응답·채점 이유와 실제 실행 ID는 [최신 품질 보고서](#)에 있습니다. 개발에 재사용한 합성 12건은 독립적 일반화나 운영 안전을 입증하지 않습니다.

삭제와 비용 종료 문제를 해결합니다

증상	해결과 확인
이전 가이드가 결과 인계에서 끝났습니다.	10의 실제 삭제 절차 에 전용/공유 환경 분기, 대상 확인, 승인, 그룹 삭제와 부재 확인을 추가했습니다.

증상	해결과 확인
cleanup 성공 뒤에도 Search 비용이 납습니다.	<code>cleanup</code> 은 소유 객체만 정리하며 Search 서비스·모델·그룹·로그는 남깁니다. 전용 그룹 전체 삭제 또는 운영자의 보존 계획을 확인합니다.
workspace 또는 <code>.env</code> 가 없어 cleanup을 실행할 수 없습니다.	실패한 setup의 config·manifest와 Azure 인벤토리로 대상부터 확인합니다. 로컬 상태를 만들어 소유권을 꾸미지 않습니다.
그룹 삭제가 Locks/권한/종속성 때문에 실패합니다.	Azure Portal의 Locks, Activity log , 실패한 삭제 작업을 확인합니다. 잠금 소유자에게 해당 범위 조치를 요청하고 임의 해제하지 않습니다.
삭제 요청은 수락됐지만 그룹이 남아 있습니다.	비동기 진행을 확인합니다. 성공한 <code>az group exists</code> 가 <code>false</code> 인 경우에만 그룹 부재로 기록합니다.
그룹은 없어졌지만 비용 화면에 금액이 있습니다.	과거 사용 요금과 집계 지연은 정상적으로 남을 수 있습니다. 기간·리소스·잔여 외부 자원을 확인합니다.
soft-delete 보존 항목이 있습니다.	서비스별 보존 정책을 확인합니다. 영구 삭제/purge가 필요한지 담당자가 판단하고 별도로 승인합니다.

[Azure 리소스 그룹 삭제 문서 \(https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/delete-resource-group\)](https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/delete-resource-group)를 기준으로 확인합니다. 그룹 삭제는 되돌릴 수 없으며 일부 개별 서비스의 복구 기능이 그룹 복구를 보장하지 않습니다.

Portal 그림과 설명 형식을 보완했습니다

2026-10-03에 사용자가 로그인한 뒤 **Playwright Headless**로 신규 화면 파일 14개를 촬영했습니다. 로그인용 임시 브라우저와 인증된 Headless 컨텍스트는 작업 후 닫았으며 인증 상태를 별도 파일로 내보내지 않았습니다. 그림에는 불투명 가림과 자르기만 적용하고 실제 상태·실패 이력·지침은 바꾸지 않았습니다.

보완 단계	추가한 그림과 읽는 방법
01 환경·권한	구독 Essentials와 Check access의 공통 화면 2개입니다. 상태·역할·Scope를 구분합니다.
02 생성 확인	언어별 리소스 목록·기존 프로젝트 선택·project endpoint 화면 3개입니다. 프로젝트 선택은 추가 생성이 아닙니다.
03 정책·Agent	언어별 Knowledge 연결과 고정 v1 설정 화면 2개입니다. Active·Save 비활성 상태와 실제 검색·평가 성공을 구분합니다.
10 정리	언어별 삭제 전 확인 창 1개입니다. 예정 자원 목록·빈 확인란·비활성 Delete를 확인하고 촬영 후 Cancel로 닫았습니다.

언어마다 기존 12개에 새 화면 8개를 연결하여 전체 가이드의 그림은 20개입니다. 공통 그림 2개를 두 번 복제하지 않으므로 실제 신규 파일은 14개입니다. 한국어·영어 Agent와 지식 화면은 각 언어의 기존 프로젝트에서 별도로 촬영했습니다.

실제로 확인한 차이·문제	반영한 해결
제공된 참고 URL의 .htm이 404였습니다.	같은 저장소의 실제 index.ko.html을 확인했습니다. 목표·개념·준비·실행·완료·문제 해결의 형식만 참고하고 데이터·채점 방법은 가져오지 않았습니다.
포털 상태는 Active인데 CLI는 Enabled입니다.	같은 정상 구독의 표기 차이를 01과 캡션에 명시했습니다. 서로 같은 문자열을 찾도록 안내하지 않습니다.
최신 IAM은 View my access 대신 Check access입니다.	실제 활성 할당과 Scope 위치를 촬영하고 두 UI 명칭을 함께 안내합니다.
New Foundry 토크가 곧바로 체크되지 않았습니다.	기존 프로젝트 선택 대화상자와 Let's go가 먼저 필요했습니다. 단순 체크박스 완료로 처리하지 않고 실제 선택 화면을 안내합니다.
자원 목록·삭제 창이 별도 React iframe에 있습니다.	바깥 문서뿐 아니라 iframe 안의 구독·식별 정보도 가린 뒤 그림을 확인했습니다.
삭제 창에 "resources being deleted"가 보입니다.	실제 삭제 진행이 아닌 예정 목록임을 설명합니다. 확인란·Delete 버튼 상태와 실제 그룹 부재는 별도로 확인합니다.
Knowledge에 무료 검색 배너가 있습니다.	전체 실습 무료 또는 요금제 변경 필요로 해석하지 않도록 설명합니다. 요금제 변경은 수행하지 않았습니다.

촬영 전후 실제 확인 결과입니다. 자원 ID, Agent별 버전 목록, 평가와 run ID 목록을 읽기 전용으로 대조했습니다.

환경	자원 수 전/후	Agent·버전 수 전/후	평가·run 수 전/후
기존 한국어 실습	5 / 5	Agent 3 / 3, 버전 4 / 4	평가 2 / 2, run 7 / 7
기존 영어 실습	6 / 6	Agent 6 / 6, 버전 10 / 10	평가 6 / 6, run 23 / 23

새 리소스·Agent 버전·평가·Optimizer 작업을 만들거나 삭제하지 않았고 채팅·검색 질문도 제출하지 않았습니다. 영문 Agent의 표시된 v1 지침 해시는 저장소 기준선과 같았습니다. 한국어 그림은 문체 개정 이전 원격 v1 지침을 있는 그대로 보여 주며 이를 새 실행으로 표시하지 않습니다.

해시·크기·가림 범위와 상태는 한국어 촬영 명세 (파일: web/assets/portal/captures.json), 영어 명세 (파일: web/assets/portal/en/captures.json), 공통 관리 화면 명세 (파일: web/assets/portal/shared/captures.json)에 기록합니다. 기존 사진·평가 데이터·실측 JSON은 그대로 보존합니다.

보완판 확인: 자동 검사 582개를 통과했습니다. 두 언어의 1440px 데스크톱·390px 모바일에서 개요 카드 4개, 단계별 설명 10개, 본문 그림 18개와 운영자 참고 그림 2개를 확인했습니다. 새 그림 위치의 언어 전환, 읽음·테마 유지, 원본 이미지 열기와 JavaScript 없는 탐색이 동작했고 화면 전체 가로 넘침·페이지 오류는 없었습니다.

앞선 10단계 개편의 검사 기록입니다

아래 579개 검사와 그림 12개씩을 포함한 PDF 확인은 **추가 촬영 전에 완료한 10단계 개편 당시의 기록**입니다. 이후 Portal 그림·형식 보완은 위 결과 촬영 명세에서 구분합니다. 이전 확인 수치를 새 파일의 검사 결과로 바꾸어 표시하지 않습니다.

실제 확인한 읽기 전용 결과입니다. 2026-10-03에 기존 승인 환경의 CLI 신원 세 값과 Enabled 상태를 확인했습니다. `native-evals`는 기존 `contoso-en-sol-learning-loop`에서 v1·v2 각각 12건의 `completed` 결과와 별도 초안 run을 조회했습니다. 공개 보고서의 v1 11/12, v2 12/12와 일치했습니다. 새 평가·최적화·Agent·삭제 요청은 보내지 않았습니다.

로컬 재현 명령입니다. 가상환경에서 실행하며 새 Azure 자원을 만들지 않습니다.

이번 자동 검사에서는 `--help`가 정상 종료 코드 0의 `SystemExit`를 반환하는 점과 macOS 임시 경로의 `/var` 심볼릭 링크를 확인했습니다. 검사 코드는 정상 도움말 종료를 구분하고 임시 디렉터리를 실제 경로로 변환하도록 수정했습니다. `bootstrap`의 심볼릭 링크 차단을 해제하거나 사용자 파일을 이동하지 않았습니다.

이번에 수행한 확인	확인 결과
로컬 실행	양쪽 가이드의 계획 생성·미승인 apply 차단·행 수/해시 명령을 실행했습니다. 전체 자동 검사 579개가 통과했습니다.
브라우저	두 언어를 1440px 데스크톱과 390px 모바일에서 확인했습니다. 10단계 탐색·언어 전환·읽음 기록·테마 유지와 JavaScript 없는 탐색이 동작했습니다. 화면 전체 가로 넘침과 페이지 오류는 없었습니다.
인쇄본·PDF	두 언어의 통합본에 각각 언어에 맞는 포털 그림 12개를 포함했습니다. 필수 본문·로컬 경로 링크·페이지 밖 텍스트·거의 빈 페이지 검사를 통과했습니다.
플랫폼 범위	실제 실행 환경은 macOS입니다. Windows PowerShell 명령은 별도로 제공하지만 Windows에서 실행 완료했다고 주장하지 않습니다.

```
python scripts/build_datasets.py --language ko --check
python scripts/build_datasets.py --language en --check
python scripts/build_guide.py --check
python -m unittest discover -s tests -q
```

PDF 검사 첫 직접 실행에서 `ModuleNotFoundError: pymupdf`를 관측했습니다. 선택한 가상환경에서 `import`와 버전을 다시 확인하고 다음 모듈 진입점으로 두 파일을 정상 검사했습니다. `import` 실패의 원인을 확정하지 않았으므로 패키지 불량으로 단정하지 않습니다. PDF 검사 패키지가 실제로 없다면 유지보수 환경에만 `requirements-verification.lock`을 설치합니다.

```
python -m scripts.verify_pdf docs/Foundry-Learning-Loop-Lab-K0.pdf --language ko --out
.lab/verification/pdf-ko.json
python -m scripts.verify_pdf docs/Foundry-Learning-Loop-Lab-EN.pdf --language en --out
.lab/verification/pdf-en.json
```

검사는 양쪽 HTML의 10단계·대응 앵커·링크·명령 인자, 고정 Agent의 소유권·구성 불변성, 읽기 전용 ID 조회와 중복 제출 보호를 확인합니다. 로컬 mock은 새로운 Azure 생성·과금·삭제 성공의 증거가 아닙니다. 신규 실습은 본문 각 단계의 실제 완료 기준까지 직접 확인합니다.

한국어 작성 지침의 문체도 정리하므로 기준선 지침·보조 생성 자료의 시스템 메시지와 관련 manifest 해시가 갱신됩니다. **정책·질문·참고 답변·평가용 dev12와 과거 실측 원문은 그대로 보존합니다.** 이전 실행을 재현할 때는 그 실행의 지침 snapshot을 사용하며 새 지침의 해시를 과거 기록에 덮어쓰지 않습니다.

공식 참고 자료는 [프로젝트 생성 \(https://learn.microsoft.com/azure/foundry/how-to/create-projects\)](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/how-to/create-projects), [Foundry RBAC \(https://learn.microsoft.com/azure/foundry/concepts/rbac-foundry\)](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/concepts/rbac-foundry), [Agent Optimizer \(https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/quickstarts/quickstart-optimize-prompt-agent\)](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/quickstarts/quickstart-optimize-prompt-agent), [리소스 그룹 삭제 \(https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/delete-resource-group\)](https://learn.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/management/delete-resource-group)입니다.

최신 v2 검증·gpt-6-sol

같은 모델의 v1보다 v2 평가 품질이 실제 개선됐습니다. 전체 기준 통과 11/12 → 12/12, Relevance 평균 4.8333 → 4.9167, TaskAdherence 12/12 유지입니다. 과거 실험을 나열하지 않고 현재 Sol 비교 쌍만 보고합니다.

중요한 한계: p95 지연은 10.97 → 42.97초로 늘었고 서비스 통계 검정은 Inconclusive입니다. 관측된 품질 개선이 운영 준비·통계적 유의성·향후 모든 실행의 개선을 보장하지는 않습니다.

실제 측정 범위

contoso-eval-en-sol의 두 버전은 같은 gpt-6-sol / 2026-09-22 Agent, 읽기 전용 정책 도구, 추론 설정, 엄격한 JSON 스키마와 등록 데이터셋 contoso-eval-en-dev12 버전 1을 사용했습니다. 지침만 변경했습니다.

data/en/optimizer/dev.jsonl (파일: data/en/optimizer/dev.jsonl)의 12행을 그대로 사용했습니다. Agent에는 query만 전달하고 context·ground_truth는 참고로 유지했습니다. 두 관리형 평가기와 Luna Judge도 같습니다. 모든 결과 행의 실제 버전·시스템 지시를 확인했습니다.

영어 데이터로 실제 실행한 결과이며 한국어 새 실측이 아닙니다. 로컬 테스트·응답 형식 검사는 Microsoft Foundry 관리형 Evaluation을 대신하지 않습니다.

최종 v1/v2 결과

지표	Sol v1 대조군	Sol v2
평가 사례	12	12
전체 기준 통과	11/12	12/12
Relevance 통과, 임계값 4	11/12	12/12
Relevance 평균, 1-5점	4.8333	4.9167
TaskAdherence, 이진 통과 1	12/12	12/12
실행 오류 / 건너뛴 사례	0 / 0	0 / 0
Agent p50 지연	8.03초	9.71초
Agent p95 지연	10.97초	42.97초

지표	Sol v1 대조군	Sol v2
관측 Agent 토큰	46,167	55,858

평가 정의는 eval_40a593c037e44045a47fe5088438afc5입니다.

v1 run은 evalrun_077d41ff8a534b9caee64f9d6c2a339d, 최종 정식 v2 run은 evalrun_6c9e78cfc9de4f1282eb621c6678d8b1입니다. 초안을 v2로 바꾸어 표시한 것이 아니라 실제 정식 **버전 2**의 결과입니다.

이번 실습 비교의 품질 조건은 PASS입니다. 평가기별 통과 건수·평균이 낮아지지 않았고 한 사례가 Relevance 임계값을 넘었습니다. 모든 후보 응답이 JSON·분류·인용 검사를 통과했습니다. 다만 특히 지연 증가 때문에 **운영 승인은 부여하지 않습니다.**

격리된 미게시 실습 Agent의 활성 버전은 **2**로 선택했습니다. 비교용 고정 v1은 유지하며 운영 채널이나 v2 이후의 정식 버전은 만들지 않았습니다.

전체 12건의 근거 공개

evidence/latest.json (파일: evidence/latest.json)의 case_evidence에는 원본 질문·참고 자료, 두 실제 응답 문자열, 각 평가기의 점수·Pass/Fail·이유, 응답 형식 검사와 지연이 12건 모두 포함됩니다. 어려운 사례를 삭제하지 않았습니다.

사례	Relevance v1 → v2	TaskAdherence v1 → v2
01 구독 변경 의도	5 → 5	1 → 1
02 환불 정책 발효일 전환	5 → 5	1 → 1
03 유료 production 작업 제외 조건	5 → 5	1 → 1
04 미제출 고객 문의	5 → 5	1 → 1
05 의심스러운 접근 이벤트	5 → 5	1 → 1
06 월별 SLA 분리 계산	5 → 5	1 → 1
07 베타 기능과 production SLA	5 → 5	1 → 1
08 가용성 목표와 기능 단정	5 → 5	1 → 1
09 포함·미포함 시간 경계	5 → 5	1 → 1
10 무권한 테넌트 삭제	5 → 5	1 → 1
11 미확인 기능의 잘못된 양자택일	3 → 4	1 → 1
12 SLA 계산 입력 누락	5 → 5	1 → 1

11번은 화면을 확인한 척하거나 기능 상태를 꾸미지 않고 개선했습니다. v2는 **두 주장 모두 근거로 확정되지 않습니다**라는 명시적 판단, 문서 부재와 기능 부재의 구분, 인증된 확인 경로를 제시했습니다.

실제 v2 응답 일부입니다.

Neither conclusion is established. You don't see a GPU model selection menu, but I haven't inspected your screen or the live service.

전체 응답과 수정하지 않은 관리형 평가 이유는 공개 JSON에 있습니다. 근거는 실제 실행 데이터이지 자격 증명이 아닙니다. 토큰·쿠기·서명된 URL·계정 식별자와 원본 대화·도구 payload는 제외합니다.

모델 역할과 지침 출처

역할	모델·버전	경계
Agent	gpt-6-sol / 2026-09-22	실제 Agent·지식 도구 호출 확인, v1/v2 동일
평가 Judge	gpt-6-luna / 2026-09-22	두 실제 관리형 run에 사용
Optimizer 생성	gpt-5.5 / 2026-04-24	별도 역할이며 공식 지원 목록 준수

실제 관리형 Optimizer job은 opt_87805603c0d74b7897f997502aaea080입니다. 지침만 대상으로 최대 두 후보를 생성했으며, 서비스는 생성 후보 대신 **이미 강한 v1 기준선을 유지**하도록 선택했습니다.

현재 v2는 그 작업 이후 **운영자가 검토·정리한 지침**이지 자동 Optimizer 승격으로 꾸민 결과가 아닙니다. 강한 v1을 유지하면서 근거 없는 양자택일에 명확한 사실 판단과 확인 경로를 제시하도록 개선했습니다. 평가 질문·참고 답변·정책 수치·데이터셋 정답 예시를 지침에 내장하지 않았습니다.

소스는 v1 지침 (파일: prompts/en/baseline.txt)과 v2 지침 (파일: prompts/en/optimized.txt)입니다. 후보 개발은 초안을 사용했고 정식 워크숍 Agent는 **1·2 두 버전만** 유지합니다. 기존 버전을 덮어쓰거나 조용히 번호를 계속 올리지 않습니다.

통계·운영 한계

실제 Foundry 비교는 **PairedTTest**를 사용했습니다.

평가기	평균 차이	p-value	서비스 결과
Relevance	+0.08333	0.33880	Inconclusive

평가기	평균 차이	p-value	서비스 결과
TaskAdherence	0	1.00000	Inconclusive

저장된 결과에서 관측 수치는 개선됐지만 표본이 작고 지침 개발에 재사용한 데이터입니다. 독립적 일반화·통계적 유의성·비용 감소·속도 향상을 주장하지 않습니다. 통과율 상승 뒤에 p95·토큰 증가를 숨기지 않으며 미확인 청구액을 0원으로 표시하지 않습니다.

scripts/compare_foundry_eval.py는 전체 사례·동일 조건·품질 건수와 평균의 비회귀·하나 이상의 명확한 개선을 요구합니다. 잘못된 응답도 실패로 보존합니다. **서비스가 반환한 점수의 검증 조건**이며 새로운 로컬 Judge가 아닙니다.

출처와 공개 경계

현재 보고서는 최신 v2와 같은 모델의 v1 대조군만 보여 줍니다. 과거 원본은 로컬 감사용으로 보존하며 Azure·Git 이력을 삭제하거나 결과를 바꾸지 않았습니다.

한국어 실습 촬영 기록 (파일: web/assets/portal/captures.json)과 NOTICE (파일: web/assets/NOTICE.txt)의 포털 이미지는 **조작 위치 예시**이지 현재 Sol 채점 근거가 아닙니다. 포털 메뉴는 영문이지만 질문·지침은 한국어 실습의 원본입니다. 2026-10-01에 누락된 평가 화면 5개를 Playwright Headless로 촬영했으며, 설정은 제출하지 않고 결과는 이전 완료 실행을 열었습니다. 새 평가·최적화·모델 호출 없이 기존 평가 정의 2개와 Optimizer 평가 run 6개가 유지됨을 확인했습니다. 측정에는 현재 run ID와 전체 공개 사례 기록을 사용합니다.

공식 문서: [Agent 평가](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/observability/how-to/evaluate-agent) (https://learn.microsoft.com/azure/foundry/observability/how-to/evaluate-agent) · [Agent Optimizer](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/quickstarts/quickstart-optimize-prompt-agent) (https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/quickstarts/quickstart-optimize-prompt-agent) · [최적화 모델 역할](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/concepts/agent-optimizer-overview#models) (https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/concepts/agent-optimizer-overview#models) · [평가기 정의](https://learn.microsoft.com/azure/foundry/concepts/evaluation-evaluators/agent-evaluators) (https://learn.microsoft.com/azure/foundry/concepts/evaluation-evaluators/agent-evaluators).

안내 형식 참고: [Microsoft Foundry 실습 가이드 v1.5](https://junwoojeong100.github.io/microsoft-foundry-labs-v1.5/index.ko.html) (https://junwoojeong100.github.io/microsoft-foundry-labs-v1.5/index.ko.html)의 목표·개념 지도·준비·실행·성공 기준·문제 해결 구성을 참고했습니다. 설명 순서와 역할만 참고하며, 그 가이드의 데이터·지침·채점 방식·실측 결과를 가져오지 않았습니다. 이 저장소의 10단계, 관리형 평가 계약과 고정 v1/v2 비교는 유지합니다.

2026-10-03 추가 촬영: 01-03·10에 공통 관리 화면 2개와 언어별 환경 화면 6개씩을 보완했습니다. 총 14개 신규 파일이며 각 언어의 전체 가이드는 20개 화면을 사용합니다. 두 환경의 리소스·Agent 버전·평가/run ID는 촬영 전후 같았고 삭제 확인란은 비워 둔 채 Cancel로 닫았습니다. [촬영 범위와 문제 해결 기록](#)을 참조합니다.

Contoso 데이터는 합성입니다. 이전 설계 출처는 [보관된 소스 커밋](https://github.com/junwoojeong100/foundry-evaluation-labs-v0.9/tree/93bc07e31373c4cfc278a2dc3757785946404cf2) (https://github.com/junwoojeong100/foundry-evaluation-labs-v0.9/tree/93bc07e31373c4cfc278a2dc3757785946404cf2)으로 남기며 또 다른 현재 검증 기록은 아닙니다.

로컬 산출물 재확인

문서 개정일과 서비스 측정일은 다릅니다. 2026-10-03의 환경 준비·삭제 안내와 읽기 전용 재확인 [실행 이슈 기록](#)에 정리합니다. 이 페이지와 `evidence/latest.json`의 기존 서비스 점수·응답·채점 이유는 문서 개정을 이유로 바꾸지 않습니다.

```
python scripts/build_datasets.py --language en --check
python scripts/build_datasets.py --language ko --check
python scripts/build_guide.py --check
python -m unittest discover -s tests -q
```

이 명령들은 파일·테스트를 검사하며 Azure 평가를 새로 제출하지 않습니다. 과거 JSON의 문서·브라우저·PDF 확인은 당시 산출물의 기록이며 새 파일의 검증으로 간주하지 않습니다. 이번 확인 범위는 실행 이슈 문서에서 구분합니다.

합성 한국어 평가 데이터

[데이터셋 단계](#) · [운영자 인수](#) · English data guide (파일: docs/data-guide.html)

비교에는 변경 없는 데이터셋 하나

한국어 절차는 **data/optimizer/dev.jsonl** (파일: data/optimizer/dev.jsonl)의 **JSONL 12행**을 Foundry Evaluation-Agent Optimizer-재평가에 사용합니다. 새 프로젝트는 [04의 등록 절차](#)로 lab-ko-dev12 버전 1을 등록합니다. 준비된 프로젝트에서는 운영자가 확인한 등록을 재사용합니다.

비교하는 동안 파일의 바이트-SHA-256-질문-참고 답변-언어를 유지합니다. 한국어와 영어 데이터는 분리하며 한 비교 안에서 섞지 않습니다.

목적과 한계

Contoso Atlas Cloud의 정책-질문-참고 답변은 합성 자료입니다. 실제 고객 데이터나 Microsoft-Azure-실제 공급자의 약관이 아닙니다.

공개 벤치마크만 보는 대신 **자사 업무와 기준으로 평가**하는 방법을 익힙니다. 정책 낱파 경계, 모호성, 근거 없는 확신과 실행 완료 주장을 대표 사례로 확인합니다. dev 12건은 학습 루프의 예시이지 운영 안전-독립적 일반화의 인증이 아닙니다.

원본 데이터 보존

data/cases.jsonl (파일: data/cases.jsonl)은 100건이며 train 56, validation 12, dev 12, test 20으로 나뉩니다. 이번 워크숍은 dev12만 사용하며 나머지는 추가 필수 실습이 아닙니다.

결과를 보고 쉬운 행만 선택하거나 중복-병합하거나 참고 답변을 바꾸지 않습니다. 정책 문서 8개 (파일: data/knowledge/documents.json)의 ATLAS-* ID와 발효일을 유지합니다. 정책 연결은 [03의 준비 명령](#)으로 참가자 또는 승인된 운영자가 생성합니다.

업로드-응답 스키마

JSONL 한 행에는 정확히 세 열이 있습니다.

열	형식	용도
query	문자열	Agent에 보내는 유일한 입력
context	문자열	지원되는 평가기와 사례 검토용 정책 참고 자료
ground_truth	JSON 문자열	구조화 참고 답변이며 생성 프롬프트가 아닙니다.

미리 채운 `response`는 없습니다. Foundry가 고정 Agent를 호출해 실제 응답을 얻습니다. JSON 배열로 바꾸거나 열 이름을 바꾸거나 참고 자료를 질문에 붙이거나 응답을 미리 만들지 않습니다.

참고 답변과 Agent 응답은 네 키를 사용합니다.

키	계약
answer	비어 있지 않은 한국어 문자열입니다.
citations	근거 정책 문서의 중복 없는 고정 ID
route	answer, clarify, escalate, refuse
needs_human	불리언, route가 escalate일 때만 true

응답 스키마 (파일: `schemas/response.schema.json`)는 분류 일관성도 검사합니다. 네이티브 구조화 출력은 JSON 형식을 제한하지만 사실의 정확성을 보장하지는 않습니다. 숫자 검색 참조 ID는 정책 인용 ID가 아닙니다.

Agent는 티켓 제출·구독 변경·크레딧 승인·데이터 삭제를 실제 수행하지 않습니다. `escalate` 분류가 담당자 연락 완료를 뜻하지 않습니다. 확답을 요구해도 근거 없는 사실을 만들 수 없습니다.

한 번 등록하고 같은 버전 선택

Foundry → Build → Evaluations → Create → Agent에서 명시적 기준선 버전과 **Individual turns / One time / Existing dataset**을 선택합니다. 버전 선택으로 체크가 해제되면 대상을 다시 선택합니다.

기존 dev12 등록을 선택합니다. 등록이 없는 새 승인 프로젝트에서만 정확한 언어 파일을 업로드하고 새 데이터셋 버전을 기록합니다. 미리 보기가 5행이어도 실제 파일·평가 범위는 12행입니다.

custom prompt override는 비워 둡니다. 필드 매핑 화면이 나타나면 `query → query`를 사용합니다. 서비스 매핑은 **Relevance** `response={{sample.output_text}}`, **TaskAdherence** `response={{sample.output_items}}`이며 추가 JSONL 열이 아닙니다.

Relevance 1–5점·임계값 4, TaskAdherence 이진 0/1·통과 1과 같은 Luna Judge를 유지합니다. 두 평가기가 모든 참고 열을 쓰거나 모든 업무 규칙을 인종한다고 주장하지 않습니다.

전체 근거 비교

같은 모델의 v1과 v2에 대해 12건 전체의 질문·답변·평가 점수·이유를 나란히 비교합니다. 자신의 실제 run ID와 데이터 해시를 기록하여 비교 대상을 구분합니다.

helper는 질문·참고 자료와 실제 행별 Agent 버전·지시를 대조합니다. 오류·누락을 성공으로 바꾸거나 분모에서 빠지지 않습니다. JSON·분류 검사는 부가 검증이며 **관리형 평가를 대신하는 로컬 Judge가 아닙니다.**

Agent Optimizer 내부 순위와 별도 관리형 실행의 평균·통과율을 구분합니다. 후보 지침을 검토하고 모델·도구·추론·스키마를 유지합니다. 검토한 v2를 한 번 비교하며 정식 버전을 계속 올리지 않습니다. 별도 초안은 지원을 확인한 운영자가 사용할 수 있습니다.

결과를 공유하기 전에 인증 정보·서명된 URL·비공개 계정 정보를 제거합니다. 오류·누락을 포함해 전체 사례를 기록합니다.

등록된 데이터셋은 cleanup만으로 모두 삭제되지 않습니다. 실습 후 [10의 보관·삭제 절차](#)에서 등록·평가 기록과 전용/공유 프로젝트의 보존 범위를 확인합니다.