

JavaScript

—— 变量与数据类型 ——

自我介绍



王立 程序员
Nick Wang

百变空间CTO\联合创始人\董事、连续创业者
曾经在微软、阿里工作十年以上

18项发明专利

多家上市公司、基金顾问



Agenda

- ▶ Hello World!
- ▶ 变量
- ▶ 数据类型
- ▶ 知识点 x 5
- ▶ 动手实验 x 4

Hello World!

动手实验 2-1

- ▶ 启动最简单的“Hello World!”。

知识点 2-1

- ▶ 理解HTML标记，用法。

Hello World!

动手实验 2-1

- ▶ 动态产生 “Hello World!”。

知识点 2-1

- ▶ `document.write`

Hello World!

动手实验 2-2

- ▶ 引入JS，动态产生“Hello World!”。

知识点 2-2

- ▶ JS代码引入
 - ▶ 页面内嵌代码
 - ▶ 外部引入代码
 - ▶ 结构、样式、代码，三者分离。

变量

知识点 2-3

- ▶ 变量是存储信息的容器。
 - ▶ 声明
 - ▶ 赋值

动手实验 2-3

- ▶ 声明一个变量
- ▶ 给变量赋值，立即数
- ▶ 给变量赋值，其他变量
- ▶ 声明时同时赋值
- ▶ 声明多个变量

变量

知识点 2-4

- ▶ 变量命名规则：
 - ▶ 使用描述性的名称，比如：age, sum。
 - ▶ 变量必须以字母、\$、_开头，后面可以接字母、\$、_数字
 - ▶ 变量也能以\$和 _符号开头（不推荐这么做）
 - ▶ 变量不能使用关键字，保留字
 - ▶ 变量名称对大小写敏感（y 和 Y 是不同的变量）
 - ▶ 提示：JavaScript 语句和 JavaScript 变量都对大小写敏感。

变量

知识点 2-4

- ▶ 变量不能使用关键字，保留字

abstract	arguments	boolean	break	byte
case	catch	char	class*	const
continue	debugger	default	delete	do
double	else	enum*	eval	export*
extends*	false	final	finally	float
for	function	goto	if	implements
import*	in	instanceof	int	interface
let	long	native	new	null
package	private	protected	public	return
short	static	super*	switch	synchronized
this	throw	throws	transient	true
try	typeof	var	void	volatile
while	with	yield		

数据类型


知识点 2-5

- ▶ 原始类型：
 - ▶ number, string, boolean, undefined, null
- ▶ 引用类型：
 - ▶ array, object, function...

动手实验 2-4

欢迎大家线下与我沟通

微信群



扫码此二维码进入分享群
可获得更多**书单**和**学习资料**