Partner API — Manual de integración

Versión 1.20

API para integrar tu sitio (landing) con la plataforma de casino: alta de jugadores, login único, gestión de contraseñas, consulta de saldo y carga/retiro de fichas.

---

1. Conceptos básicos

- **Base URL**: te la entregamos junto con tus credenciales. Ejemplo: `https://api-lbvip.com/api/v1`
- **Autenticación**: todas las requests llevan el header `X-Api-Key`.
- **Formato**: JSON en el body (`Content-Type: application/json`) y JSON en las respuestas.
- **Ámbito**: tu key opera sobre **tus** jugadores (los creados con ella). No podés ver ni operar jugadores de otros.

Cómo obtener la key (autoservicio)

La key la genera **tu agente** desde su panel: menú **Clientes de API** → **Nuevo cliente**. Al crearla:

- Los jugadores creados con esa key quedan **bajo la cuenta del agente que la creó**.
- Los depósitos salen del **saldo de ese agente** (y los retiros vuelven a él), igual que una carga manual.
- La key se muestra **una sola vez** al crearla — guardala en el momento.
- Desde el mismo panel el agente puede **desactivarla, regenerarla o eliminarla** cuando quiera, sin pedirle nada a nadie.

```
X-Api-Key: pk_a1b2c3d4_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

🔒 Whitelist de IPs (opcional)

Tu key puede restringirse a **IPs fijas**: si tu sistema llama siempre desde las mismas IPs, pedile al operador que las cargue (o cargalas desde el panel, botón de IP en Clientes de API). Con la whitelist activa, una request desde otra IP recibe `401` con `code: "ip_not_allowed"` (el mensaje incluye la IP detectada, útil para registrar la correcta). Lista vacía = sin restricción. La key sigue siendo obligatoria siempre — esto es una defensa extra.

⚠️ Seguridad de la key

- La key es **secreta**: usala **solo desde tu servidor** (server-to-server). Nunca en el navegador, ni en una app, ni en el código fuente del frontend.
- Si sospechás que se filtró, avisanos y la regeneramos en el momento (la vieja deja de funcionar al instante).

Límite de uso

- **60 requests por minuto POR API KEY** (no por IP): cada key tiene su cupo propio, así que varios operadores en paralelo no se pisan entre sí. Requests sin key válida cuentan por IP. Si te pasás, recibís `429 Too Many Requests` — esperá y reintentá. El cupo es configurable por key: si necesitás más, pedilo por el canal de soporte.

---

2. Endpoints

2.1 Crear jugador

Crea un jugador en la plataforma, vinculado a tu cuenta.

```
POST /players
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`username`	string	✅	3-18 caracteres, solo letras/números/guion bajo. Único.
`password`	string	✅	mínimo 6 caracteres
`email`	string	—	
`phone`	string	—	
`agent_id`	int	—	Crea el jugador bajo un **agente de tu red** (ver **2.14 Listar agentes**). Omitido = bajo el agente dueño de tu key (comportamiento por defecto).
`no_bonus`	bool	—	**Opt-out del bono de bienvenida automático** (v1.17): con `true`, el alta no hereda la regla de bienvenida del agente — para partners que manejan los beneficios de su lado. Mismo espíritu que `no_bonus` en el depósito (2.8).

> **`agent_id` (opcional).** Si manejás varios agentes con una sola key, podés colgar cada jugador del agente que corresponda. El id tiene que ser un agente **de tu red** (el dueño de la key o alguien debajo suyo); cualquier otro valor devuelve `422 agent_not_allowed`. Obtené los ids válidos con `GET /agents` (2.14).

```
# Bajo el agente dueño de la key (por defecto)
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "juan123", "password": "secreta1", "phone": "099111222"}'

# Bajo un agente específico de tu red
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "juan123", "password": "secreta1", "agent_id": 42}'
```

Respuesta `201`:

```
{
  "player": {
    "username": "juan123",
    "email": null,
    "active": true,
    "balance": 0,
    "created_at": "2026-07-11T15:30:00-03:00"
  }
}
```

2.2 Validar credenciales

Verifica usuario y contraseña (para tu flujo de login).

```
POST /players/validate
```

```
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/validate \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "juan123", "password": "secreta1"}'
```

Respuesta `200`:

```
{ "valid": true, "player": { "username": "juan123", "balance": 1500, "...": "..." } }
```

Con contraseña incorrecta: `{ "valid": false, "player": null }` (también `200`).

2.3 Consultar jugador (datos + saldo)

```
GET /players/{username}
```

Respuesta `200`:

```
{ "player": { "id": 5, "username": "juan123", "email": null, "active": true, "balance": 1500,
"created_at": "..." } }
```

Si la plataforma tiene **Saldo promocional (Wager)** habilitado (ver 2.8), el `player` incluye además el campo `wager` con el saldo promocional (plata ficticia que emite la casa, **separada** del `balance` real):

```
{ "player": { "id": 5, "username": "juan123", "active": true, "balance": 1500, "wager": 2000,
"created_at": "..." } }
```

Si la plataforma tiene **Rollover y Bonos** habilitado (ver 2.8), el `player` incluye además el desglose `wagering`:

```
{
  "player": {
    "username": "juan123",
    "balance": 11000,
    "wager": 2000,
    "wagering": {
      "balance": 11000,
      "locked": 11000,
      "locked_real": 10000,
      "bonus_locked": 1000,
      "available": 0,
      "claimable": [ { "id": 42, "amount": 1000, "wagered": true } ],
      "claimable_total": 1000,
      "requirements": [
        { "id": 41, "kind": "deposit", "locked": 10000, "multiplier": 1, "target": 10000, "progress":
4000, "remaining": 6000, "pct": 40.0, "created_at": "..." },
        { "id": 42, "kind": "bonus",   "locked": 1000,  "multiplier": 10, "target": 10000, "progress":
4000, "remaining": 6000, "pct": 40.0, "claimable": false, "created_at": "..." }
      ]
    }
  }
}
```

- `balance` = saldo **jugable** total (el de siempre; incluye el bono). **No** incluye el saldo promocional (`wager`), que es un balde aparte.

- `wager` = **saldo promocional** (plata ficticia, ver 2.8). Solo aparece con el feature habilitado. No es retirable ni suma al `balance`.
- `bonus_mode` *(v1.20, solo sitios con motor unificado, ver 2.8.1)* = qué recibe este jugador con cualquier bono: `"wager"` (Bono wager · solo Pulse) o `"bonus"` (Bono real). Lo decide la configuración del agente, no tus params.
- `available` = lo único **retirable** hoy (`balance` – bloqueado por requisitos).
- `locked` = total bloqueado por rollover (real bloqueado + bono).
- `locked_real` = la parte **real** bloqueada = el **"Real bloqueado"** del panel (requisitos de rollover del depósito todavía sin cumplir). `locked` = `locked_real` + `bonus_locked`.
- `bonus_locked` = cuánto de lo bloqueado es bono (útil si mostrás "Bono" aparte, o para lógica tipo "los bonos no suman VIP").
- `requirements` = objetivos de apuesta pendientes, con progreso (`pct` para tu barra de progreso).
- `claimable` = **bonos ganados que el jugador todavía no reclamó**. Un bono que cumple su objetivo (o que se otorgó con `0`, sin objetivo) **no se libera solo**: queda bloqueado hasta que el jugador lo reclama, para que se entere de que lo ganó. En el casino eso es el regalito del header; si lo mostrás en tu sitio, avisale que lo tiene pendiente. `wagered` distingue el que ganó jugando (`true`) del que se le regaló sin rollover (`false`).

2.4 Cambiar contraseña

Cambia la contraseña del jugador **sin necesitar su sesión** (vos ya lo autenticaste en tu sitio). Cierra todas sus sesiones abiertas en la plataforma.

```
PUT /players/{username}/password
```

```
curl -X PUT https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/password \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"password": "nueva123"}'
```

Respuesta `200`: `{ "message": "Contraseña actualizada." }`

> Usalo para mantener la contraseña **sincronizada**: cuando el usuario la cambia en tu sitio, llamá este endpoint y queda igual en la plataforma.

2.5 Depositar fichas

Acredita saldo al jugador.

```
POST /players/{username}/deposit
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`amount`	number	✅	mayor a 0. **Unidad = pesos (unidad mayor, NO centavos)**; admite decimales. Ej: `100.50` = 100,50. Es la misma unidad del `balance` que devolvemos.
`reference`	string	✅	**tu ID único de la operación** (ver idempotencia abajo)
`description`	string	—	texto libre para el historial
`promo_code`	string	—	código promocional del jugador (ver **reglas automáticas** en 2.8)
`no_bonus`	boolean	—	`true` = este depósito **no** hereda ninguna regla automática de bono (ver 2.8)
`wager_percent`	integer	—	**Promocional** (saldo Wager) como **% de la carga**, elegido por tu cajero en cada operación (ej. `100`). Excluyente con `wager_amount`. Ver 2.8, "Promocional explícito".
`wager_amount`	number	—	**Promocional** de **monto fijo** (en pesos) junto con la carga. Excluyente con `wager_percent`.

```
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/deposit \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount": 500, "reference": "dep-000123"}'
```

Respuesta `201`:

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "dep-000123", "type": "deposit", "ledger_id": 98765, "created_at": "..." },
  "balance": 2000
}
```

> Con **Rollover y Bonos** o **Saldo promocional (Wager)** habilitados, la respuesta puede incluir además `wagering`, `promo_bonus` y/o `wager` (ver 2.8).

🔁 Idempotencia (importante)

La `reference` es **tu número de operación** y tiene que ser **único por operación**. Si repetís una request con la misma `reference` (por ejemplo, por un timeout y retry), **no se duplica la carga**: recibís `200` con `"duplicate": true` y los datos de la operación original.

Regla de oro: ante un error de red o timeout, **reintentá con la misma `reference`**. Nunca generes una nueva para el mismo depósito.

2.6 Retirar fichas

Debita saldo del jugador. Mismos campos que el depósito.

```
POST /players/{username}/withdraw
```

Respuesta `201`: igual formato que depósito, con el saldo resultante.

Si el jugador no tiene saldo suficiente: `422` con código `insufficient_funds`.

Si la plataforma tiene **Rollover y Bonos** habilitado y el jugador tiene requisitos pendientes, solo puede retirar su **disponible** (`wagering.available`): un retiro mayor devuelve `422` con código `rollover_locked` (ver 2.8).

2.7 Login único (entrar a la plataforma sin re-login)

Devuelve un **link de acceso directo**: redirigí al usuario a esa URL y entra a la plataforma ya logueado.

```
POST /players/{username}/session
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`password`	string	—	**Opcional.** Como vos ya autenticaste al jugador en tu sitio, con la API key + username alcanza. Si la enviás, se valida (útil si querés reusar este endpoint en el primer login del jugador).
`embed`	boolean	—	**Opcional (modo embebido).** Con `true`, el `redirect_url` sale con `&embed=1` y el casino **oculta sus controles de sesión** (Cerrar sesión / Iniciar sesión / Registrarse) en esa pestaña/iframe: el cambio de usuario pasa SOLO por tu app y nunca quedan cruzados el usuario de tu app y el del juego.

```
# Sin contraseña (recomendado para login único: ya lo autenticaste vos)
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/session \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{}'
```

Respuesta `200`:

```
{
  "token": "1234|abcdef...",
  "redirect_url": "https://looneybet.vip/auth/sso?code=Xy7...un-solo-uso...",
  "logout_url": "https://looneybet.vip/logout"
}
```

> El `redirect_url` lleva un **código de un solo uso** (vence en 60 segundos) — no el token. Usalo apenas lo recibís. El `token` del campo aparte sigue disponible si tu integración lo usa directo.

Flujo recomendado: 1. El usuario se loguea en tu sitio. 2. Cuando toca "Jugar", tu servidor llama a `/session`. 3. Redirigís el navegador del usuario a `redirect_url` → entra directo, sin segundo login.

> El token es de un solo contexto de sesión: pedí uno nuevo cada vez que el usuario vaya a entrar. No lo guardes.

Semántica de sesión (multi-usuario en el mismo navegador/iframe): - El `redirect_url` (`/auth/sso`) **SIEMPRE reemplaza** la sesión que hubiera en ese navegador: primero la cierra y recién después canjea el código. Si el canje falla (código vencido o **ya usado** — es de un solo uso: ojo con prefetch/doble carga del iframe), el navegador queda **deslogueado** — nunca con el usuario anterior. - `logout_url` (`GET /logout`): cargala en el iframe para cerrar la sesión activa (revoca el token server-side). Útil como cinturón antes de inyectar el SSO de otro usuario, aunque con el reemplazo automático de arriba ya no es imprescindible. - Para el caso "un celular, varios usuarios": pedí `/session` con `"embed": true` y usá siempre ese `redirect_url` — el jugador no puede cerrar sesión ni loguearse desde adentro del casino, así el usuario de tu app y el del juego jamás se cruzan.

2.8 Depósitos con rollover y bono

> Disponible solo si la plataforma tiene el feat **Rollover y Bonos** habilitado (lo activa el operador del casino). Si mandás estos campos con el feat apagado, recibís `422 feature_disabled` y **no se mueve plata**.

El depósito de 2.5 acepta tres campos opcionales que le agregan **condiciones de retiro** a la carga. El jugador **puede jugar todo su saldo normalmente** — lo que queda bloqueado hasta cumplir el objetivo de apuestas es únicamente **el retiro**.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`multiplier`	integer	—	Rollover de la carga: `0`, `1`, `2`, `5` o `10`. El jugador debe apostar `amount × multiplier` para poder retirar. `0` (o ausente) = carga libre, sin requisito.
`bonus_percent`	integer	—	Bono de regalo: 1–100 (% del `amount`). Se acredita como **saldo jugable ya mismo**, en una operación contable separada. **Sale del saldo del agente**, igual que la carga. Excluyente con `bonus_amount`.
`bonus_amount`	number	—	Bono de **monto fijo** (en pesos, en lugar del %). Mismo comportamiento que `bonus_percent`; sujeto a los límites min/max que configure el operador (`422 bonus_out_of_range` si se sale). Excluyente con `bonus_percent`.
`bonus_multiplier`	integer	Con el bono	Objetivo propio del bono: `0`, `2`, `5`, `10`, `20` o `40`. **`0` = sin rollover**: regalo directo — queda disponible/retirable al instante, sin reclamo, y **no pisa** el bono en curso. El bono se vuelve retirable al apostar `bono × bonus_multiplier`. Sugerencia estándar: `100 ÷ bonus_percent` (ej.: bono 10% → 10x → el objetivo del bono queda igual al monto de la carga).

Reglas importantes:

- **Orden de consumo del saldo**: jugando se gasta primero el **real bloqueado**, después el **bono** y por último el **disponible** (lo retirable queda protegido hasta el final). Las ganancias vuelven al saldo del que se venía jugando.
- Las **mismas apuestas** progresan **todos** los objetivos activos a la vez (carga y bono avanzan juntos). *Excepción configurable por el operador del casino:* en modo **"cada saldo con su propia plata"**, cada apuesta progresa solo el objetivo del saldo del que salió — lo jugado con saldo bloqueado avanza el de la carga, lo jugado con bono avanza el del bono, y **lo jugado con el disponible no progresa nada**.
- **Bono sobre bono**: otorgar un bono a un jugador que ya tiene un bono activo **pisa el anterior** — se debita lo que le quede del saldo del bono viejo ("Cancelación de bono") y rige la configuración del nuevo.
- **Carga con rollover sobre rollover pendiente**: el objetivo anterior se **reemplaza** por uno nuevo cuya base es *lo que quedaba bloqueado + la carga nueva*, con el multiplicador de la última carga (acá no se debita nada: la plata queda, solo se re-consolida el objetivo y la barra arranca de 0).
- Si el jugador **pierde todo el saldo** jugando, los requisitos pendientes se cancelan solos (y una carga nueva sobre saldo en cero arranca limpia).
- El progreso se mide sobre lo **apostado bruto** en los juegos, desde el momento del depósito (las apuestas anteriores no cuentan).
- `reference` sigue siendo tu llave de idempotencia: el retry de un depósito con bono **no** duplica ni la carga ni el bono.

```
# Carga de $10.000 con rollover 1x + bono 10% con objetivo 10x
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/deposit \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount": 10000, "reference": "dep-000124", "multiplier": 1, "bonus_percent": 10,
"bonus_multiplier": 10}'
```

Respuesta `201`:

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "dep-000124", "type": "deposit", "ledger_id": 98801, "created_at": "..." },
  "balance": 11000,
  "wagering": {
    "deposit_requirement_id": 41,
    "bonus": { "status": "ok", "amount": 1000, "multiplier": 10, "ledger_id": 98802, "requirement_id": 42
},
    "breakdown": {
      "balance": 11000, "locked": 11000, "bonus_locked": 1000, "available": 0,
      "requirements": [
        { "id": 41, "kind": "deposit", "target": 10000, "progress": 0, "remaining": 10000, "pct": 0 },
        { "id": 42, "kind": "bonus",   "target": 10000, "progress": 0, "remaining": 10000, "pct": 0 }
      ]
    }
  }
}
```

- `bonus.status` puede ser `"failed"` en un caso excepcional: la **carga quedó acreditada** pero el bono no pudo otorgarse. No reintentes el depósito completo (la `reference` te va a devolver `duplicate`) — avisanos y lo resolvemos.
- En un replay idempotente (`"duplicate": true`) el campo `wagering` viene reconstruido con los mismos `requirement_id` del primer intento.

Retiro bloqueado por rollover (`POST /withdraw` con requisitos pendientes):

```
{
  "error": { "code": "rollover_locked", "message": "Retiro bloqueado por rollover: tenés $0,00 disponibles
de $11.000,00. Te falta apostar $10.000,00 para liberar el resto." },
  "wagering": { "balance": 11000, "locked": 11000, "available": 0, "requirements": [ "..." ] }
}
```

Buenas prácticas del feat:

- Antes de ofrecer "Retirar" en tu sitio, consultá `GET /players/{username}` y mostrá `wagering.available` (no `balance`).
- Para regalos recurrentes (reintegros, rachas, promos), usá `bonus_percent` **o** un depósito con `multiplier` bajo (`1`) — así el regalo pide al menos una vuelta de juego antes de poder retirarse.
- Si tu lógica distingue "plata real" de "bonos" (ej. niveles VIP), usá las operaciones: la carga y el bono llegan como **dos** operaciones contables separadas (el ledger del bono es el `wagering.bonus.ledger_id`).

🤖 Reglas automáticas de bono (campañas del agente)

El agente puede configurar **campañas** desde su panel (Solicitudes → Cargas): *bono de bienvenida* (al registrarse), *1er depósito* y *códigos promocionales*. Afectan a la API así:

- **Herencia en el depósito**: un `POST /deposit` **sin** params de bono (`bonus_percent` / `bonus_amount`) hereda automáticamente la regla que corresponda al jugador — un `promo_code` válido primero, si no la de *1er depósito* (primera carga real del jugador desde que la regla está vigente, una vez por jugador). El bono aparece en la respuesta (`wagering.bonus`) igual que si lo hubieras mandado vos.
- **Tus params siempre ganan**: si mandás `bonus_percent` / `bonus_amount` explícitos, la regla no se aplica.
- **Opt-out**: mandá `"no_bonus": true` para que ese depósito no herede nada.
- `promo_code`: pasá el código que el jugador ingresó en tu sitio. Si es inválido, vencido o ya usado, **no es error**: el depósito se acredita normal, sin bono de código (puede caer en la regla de 1er depósito si aplica).
- **Bienvenida**: se otorga solo, al crear el jugador (`POST /players` incluido), como bono suelto de monto fijo. Sale del saldo del agente; si no le alcanza, el alta sale igual y el bono simplemente no se otorga.
- Los montos definidos por regla **no** están sujetos a los límites min/max del bono fijo (esos rigen solo para tus params explícitos).
- Consultá las reglas vivas de tu red en `GET /config` → `bonus.auto_rules` (2.13).

🎁 Premio PROMOCIONAL (saldo Wager) — distinto del bono

> Disponible solo si la plataforma tiene el feat **Saldo promocional (Wager)** habilitado (aparte de Rollover y Bonos). Hoy convierte jugando **solo con Atomic**.

Una regla automática (bienvenida / 1er depósito / código) puede entregar **saldo promocional** en lugar del bono clásico — es lo que en el panel se configura como premio **"Promocional"** (por ejemplo un 200%). Diferencias clave con el bono:

- **Es plata ficticia que emite la casa**, en un **balde separado** (`wager`). **No** sale del saldo del agente, **no** suma al `balance` real y **no** es retirable ni transferible.
- **No lleva rollover**: se juega recién **después de agotar el saldo real** y se va convirtiendo en real de a **5% de lo apostado por ronda**.
- **Cómo se otorga por API** — dos caminos:
- **Explícito (v1.19)**: tu cajero decide en cada carga. Mandás `wager_percent` (% de la carga, ej. `100`) **o** `wager_amount` (monto fijo) en el `POST /deposit`. Sin esos campos, la carga va **sin promocional** (salvo que herede una regla, ver abajo). Para un regalo **sin carga** (ej. $2.000 para que prueben) usá `POST /players/{username}/promo` (2.9.1). Requiere que el operador habilite el **promocional por API** en su panel; si no, `422 feature_disabled`. El operador puede fijar un **tope por operación** (`422 wager_out_of_range` si te pasás; consultalo en `GET /config` → `wager.api_max`).
- **Por regla automática**: mandás `promo_code` en el `POST /deposit`, o dejás que aplique sola la regla de 1er depósito/bienvenida (opt-out con `no_bonus`). La regla fija el %.

Los campos `bonus_percent` / `bonus_amount` **NO** dan promocional — dan bono real. Si mandás `wager_*` explícito, **no** se hereda ninguna regla automática en esa carga (tus params ganan). - **En la respuesta del depósito** aparece el bloque `promo_bonus` con lo otorgado (`"source": "partner"` cuando lo pediste vos, `"rule"` cuando lo aplicó una regla):

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "dep-000130", "type": "deposit", "ledger_id": 98900, "created_at": "..." },
  "balance": 10000,
  "wager": 20000,
  "promo_bonus": { "status": "ok", "amount": 20000, "rule": "Bienvenida 200%" }
}
```

```
# Cliente que llega por WhatsApp pidiendo el promocional: carga de $5.000 con 100% de promocional
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/deposit \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount": 5000, "reference": "dep-000131", "wager_percent": 100}'
```

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "dep-000131", "type": "deposit", "ledger_id": 98901, "wager_ledger_id":
7710, "created_at": "..." },
  "balance": 5000,
  "wager": 5000,
  "promo_bonus": { "status": "ok", "amount": 5000, "source": "partner" }
}
```

- El promocional se acredita **después** de la carga y es *fail-soft*: si el wallet lo rechaza, la carga queda igual y ves `promo_bonus.status = "failed"` — en ese caso volvé a intentarlo con `POST /promo` (2.9.1) usando una `reference` nueva.
- **Saldo**: el promocional vivo se consulta en el campo `wager` de `GET /players/{username}` (2.3). El `balance` sigue mostrando solo el real.
- **Conversión (contabilidad)**: cada vez que el promocional se convierte en real jugando, entra un movimiento real "**Conversión wager**" en la cuenta del jugador — es plata real que aparece **sin una carga ni un bono detrás** (justo lo que necesitás rastrear). En el panel se ve en el **Reporte por Agente**, tarjeta **"Promocional (Wager)"**, separada del real. El **netwin de `/stats` (2.10) va neto de wager**: lo jugado con promocional **no** cuenta como GGR.

2.8.1 Motor de bonos unificado (v1.20) — qué cambia para vos

Algunas plataformas corren el **motor de bonos unificado** (`GET /config` → `bonus_engine: "unified"` , 2.13). En esos sitios el jugador ve **un solo "Saldo bono"**, y **qué tipo de bono recibe no lo decidís vos: lo decide la configuración del agente** dueño del jugador (en qué agregadores habilitó el saldo bono):

Agente habilitó el saldo bono en…	El jugador recibe	Quién lo paga	Dónde se juega	Contabilidad
Solo Pulse	**Bono wager · solo Pulse** (balde `wager`)	La casa (no sale del agente)	Solo en los juegos de Pulse	Aparte del netwin; conversión 5 %/ronda
Cualquier otra lista (o sin restricción)	**Bono real** (balde `balance` , con rollover)	El agente	Donde el agente habilitó el saldo bono	Dentro del netwin del agente (salvo que el operador lo separe)

Consecuencias concretas en los endpoints:

- **`POST /deposit`** : mandes `bonus_percent` / `bonus_amount` **o** `wager_percent` / `wager_amount` , el **monto** se respeta pero el **tipo** lo pone el motor. En un agente "solo Pulse" un `bonus_percent: 10` se acredita como **wager** (lo ves en `promo_bonus` y `wager` , no en `wagering.bonus`); en cualquier otro agente un `wager_amount: 2000` se acredita como **bono real** (lo ves en `wagering.bonus` , con el `bonus_multiplier` que mandaste o `0`). Las reglas automáticas heredadas siguen la misma lógica.

- **Antes de cargar**, mirá `bonus_mode` en `GET /players/{username}` (2.3) si tu UI necesita decirle al cajero qué va a recibir el cliente.
- **`POST /players/{username}/bonus` (2.9) y `POST /players/{username}/promo` (2.9.1)** por ahora **no** se convierten: cada uno acredita lo que su nombre dice. Usalos a conciencia en sitios unificados (si el agente es "solo Pulse", preferí `/promo`).
- **Grifos**: el bono wager necesita que el operador tenga el **Wager habilitado** (`wager.enabled`); si está apagado, el motor cae a **bono real** aunque el agente sea "solo Pulse". Para cargar wager por API sigue haciendo falta `wager.api_enabled`.
- **Reporte**: en el panel del operador, Reporte por Agente muestra dos tarjetas: **"Bono wager · solo Pulse"** (otorgado / consumido / convertido) y **"Bono real"**. Tu `/stats` (2.10) sigue yendo **neto de wager**.
- En sitios con `bonus_engine: "classic"` **nada de esto aplica**: todo sigue exactamente como hasta la v1.19.

2.9 Bono suelto (sin depósito)

> Disponible solo si el operador del casino habilitó además el **bono suelto**. Con el feat apagado: `422 feature_disabled`.

Acredita un bono de **monto fijo** con su rollover, sin depósito asociado — ideal para reintegros, rachas y promos recurrentes. La plata sale del saldo del agente y el bono queda bloqueado hasta cumplir `amount × multiplier` (con las mismas reglas de 2.8: pisa al bono anterior, se cancela al quedar en cero, etc.).

```
POST /players/{username}/bonus
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`amount`	number	Sí	monto del bono, en pesos. Sujeto a los límites min/max del operador (`422 bonus_out_of_range`).
`multiplier`	integer	Sí	objetivo del bono: `0`, `2`, `5`, `10`, `20` o `40` (apostar `amount × multiplier` para liberarlo). **`0` = sin rollover**: regalo directo — disponible/retirable al instante, sin reclamo, y **no pisa** el bono en curso.
`reference`	string	Sí	tu ID único de operación — misma idempotencia que el depósito (retry con la misma `reference` no duplica).

```
# Reintegro diario: bono fijo de $200 con objetivo 10x
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/bonus \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount": 200, "multiplier": 10, "reference": "cashback-20260729-juan123"}'
```

Respuesta `201`:

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "cashback-20260729-juan123", "type": "bonus", "ledger_id": 98910,
"created_at": "..." },
  "balance": 1700,
  "wagering": {
    "bonus": { "status": "ok", "amount": 200, "multiplier": 10, "ledger_id": 98910, "requirement_id": 55
},
    "breakdown": { "balance": 1700, "locked": 200, "bonus_locked": 200, "available": 1500, "requirements":
[ "..." ] }
  }
}
```

2.9.1 Promocional suelto (sin depósito)

> Disponible solo si la plataforma tiene **Saldo promocional (Wager)** habilitado **y** el operador habilitó el **promocional por API**. Con el feat apagado: `422 feature_disabled`. Consultá `GET /config` → `wager`.

Acredita **saldo promocional de monto fijo** sin carga asociada — por ejemplo $2.000 para que un cliente nuevo pruebe. A diferencia del bono suelto (2.9), **no sale plata del agente**: es plata ficticia que emite la casa, va al balde `wager`, no lleva rollover, se juega al agotar el saldo real y se convierte en real de a 5% por ronda (ver 2.8).

```
POST /players/{username}/promo
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`amount`	number	Sí	monto del promocional, en pesos. Sujeto al tope por operación del operador (`422 wager_out_of_range` ; el tope está en `GET /config` → `wager.api_max` , `0` = sin tope).
`reference`	string	Sí	tu ID único de operación — misma idempotencia que el depósito (retry con la misma `reference` no duplica).
`description`	string	—	texto libre para el historial del promocional

```
# Regalo de $2.000 de promocional para que pruebe
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/juan123/promo \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount": 2000, "reference": "promo-20260923-juan123"}'
```

Respuesta `201`:

```
{
  "duplicate": false,
  "operation": { "reference": "promo-20260923-juan123", "type": "promo", "ledger_id": null,
"wager_ledger_id": 7711, "created_at": "..." },
  "wager": 2000,
  "promo_bonus": { "status": "ok", "amount": 2000, "source": "partner" }
}
```

- `operation.ledger_id` viene `null`: el promocional **no es un movimiento real** (no aparece en la contabilidad de fichas del jugador ni del agente). Su rastro es `wager_ledger_id`.
- `wager` es el saldo promocional resultante. El `balance` real no cambia.
- Si el servicio de saldo no responde recibís `502 wallet_error` y **no se consumió la `reference`**: reintentá con la **misma**.
- Se pierde igual que el resto del promocional cuando el jugador retira (si el operador tiene activo "el bono se pierde al retirar").

2.10 Netwin (GGR) del jugador

Cuánto apostó, cuánto se le pagó y cuánto quedó para la casa en un período. Es el dato para liquidar **reembolsos por pérdida** y **comisiones de referidos**.

```
GET /players/{username}/stats?from=2026-07-01 00:00:00&to=2026-07-31 23:59:59
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`from`	string	—	`Y-m-d` (arranca 00:00:00) o `Y-m-d H:i:s`. Default: hace 30 días.
`to`	string	—	`Y-m-d` (termina 23:59:59) o `Y-m-d H:i:s`. Default: ahora.

Respuesta `200`:

```
{
  "player": { "username": "juan123", "id": 5 },
  "from": "2026-07-01 00:00:00",
  "to": "2026-07-31 23:59:59",
  "totals":     { "bets_count": 89, "wagered": 248830, "payout": 59078, "netwin": 189752 },
  "categories": {
    "casino": { "bets_count": 89, "wagered": 248830, "payout": 59078, "netwin": 189752 },
    "sports": { "bets_count": 0,  "wagered": 0,      "payout": 0,     "netwin": 0 }
  },
  "bonus": { "granted": 12000, "still_locked": 3500 }
}
```

- `wagered` = total apostado · `payout` = total pagado en premios · **`netwin` = `wagered` − `payout`**.
- **Ojo con el signo:** `netwin` POSITIVO significa que ganó la casa, o sea que el jugador **perdió** — que es justo la base del reembolso. Negativo = el jugador ganó en el período.
- `bets_count` cuenta jugadas, no transacciones (un giro con premio es una).
- El rango **respeta la hora** y se evalúa en horario de Argentina, así que cortar a la medianoche argentina sale natural. Máximo **92 días** por consulta (`invalid_range` si te pasás).
- Los números son **en vivo**: incluyen lo jugado hace un minuto. Pueden diferir por unos minutos de los reportes del panel, que leen un rollup que se recalcula cada ~10 min.
- Un jugador sin actividad devuelve `200` con todo en cero (no `404`).

💰 Bloque `bonus` (para cashback sobre plata real)

Pensado para calcular reembolsos/cashback **sin contar los bonos** que le regalaste al jugador:

Campo	Notas
`bonus.granted`	Total de **bono otorgado** en el rango (los `bonus_amount` / `bonus_percent` que acreditaste vía depósito o bono suelto, más las reglas automáticas).
`bonus.still_locked`	De esos bonos, cuánto **sigue bloqueado** (rollover sin cumplir) al momento de la consulta.

- **Por qué no viene dividido en `wagered_real` / `wagered_bonus` :** en la plataforma el bono se acredita como **saldo real con un candado de rollover** — no es un monedero aparte. Cuando el jugador apuesta, el débito sale del saldo unificado, así que a nivel de cada apuesta no existe "esta parte fue con bono". Por eso damos el dato de forma agregada: el **bono otorgado** es el número oficial que necesitás para descontar del cálculo.
- **`bonus` va a nivel jugador, no por categoría:** un bono se otorga al depositar y su rollover progresa sobre **todas** las jugadas por igual (casino y sports), no pertenece a un vertical — por eso no aparece dentro de `categories` (dividirlo sería inventar el número).
- Sugerencia de uso: `reembolso ≈ f(netwin)` calculado sobre la pérdida real, restando `bonus.granted` (o la porción que corresponda a tu política) del monto elegible.
- Jugador sin bonos en el rango → `{ "granted": 0, "still_locked": 0 }`.

2.11 Netwin de varios jugadores (batch)

Mismo dato que 2.10 para hasta **100 jugadores** en un request — pensado para liquidar todos los referidos de una sin comerse el límite de 60 requests/minuto.

```
POST /players/stats/batch
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`usernames`	array	Sí	1 a 100 usernames.
`from`	string	—	Igual que 2.10.
`to`	string	—	Igual que 2.10.

```
curl -X POST https://api-lbvip.com/api/v1/players/stats/batch \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"usernames": ["juan123", "ana456"], "from": "2026-07-01", "to": "2026-07-31"}'
```

Respuesta `200`:

```
{
  "from": "2026-07-01 00:00:00",
  "to": "2026-07-31 23:59:59",
  "players": [
    { "username": "juan123", "id": 5, "totals": { "bets_count": 89, "wagered": 248830, "payout": 59078,
"netwin": 189752 },
      "categories": { "casino": { "...": "..." }, "sports": { "...": "..." } },
      "bonus": { "granted": 12000, "still_locked": 3500 } }
  ],
  "not_found": ["ana456"]
}
```

- Cada jugador trae el mismo `bonus` que 2.10 (`granted` / `still_locked`). Ver la explicación del bloque en 2.10.
- `not_found` lista los usernames que no existen **o que no son tuyos**: no distinguimos entre los dos casos para no filtrar quién juega en otra cuenta.

2.12 Reclamar el bono cumplido

Desde la 1.7 un bono que cumple su objetivo **no se libera solo**: queda *a reclamar*. (Salvo que el operador haya configurado la acreditación directa — mirá `bonus.claim_required` en 2.13. El bono `0`, sin rollover, nunca pasa por acá: se acredita directo.) En el casino lo reclama el jugador tocando el regalito del header, pero si tus jugadores operan desde tu sitio y no entran a la plataforma, reclamás vos por acá.

```
POST /players/{username}/bonus/claim
```

Campo	Tipo	Requerido	Notas
`requirement_id`	integer	—	Reclamar UNO puntual. Sin esto se reclaman **todos** los pendientes.

Respuesta `200`:

```
{
  "claimed": [ { "id": 42, "amount": 1000 } ],
  "amount": 1000,
  "wagering": { "balance": 1500, "available": 1500, "bonus_locked": 0, "claimable": [], "...": "..." }
}
```

- Los pendientes salen de `wagering.claimable` en `GET /players/{username}` (2.3): ahí ves cuánto tiene sin reclamar y desde cuándo.
- **Es idempotente**: si no quedaba ninguno devuelve `200` con `amount: 0` y `claimed: []`. Reintentar por timeout no acredita dos veces.
- Reclamar **no mueve plata**: el bono ya estaba en el saldo del jugador, lo que hace es destrabarlo (pasa a `available`, o sea retirable).
- Si el jugador lo reclamó desde el casino un segundo antes, tu llamada devuelve `amount: 0` — no es un error.

2.13 Configuración del sitio

Lo que necesitás saber ANTES de mandar una operación: qué está habilitado, qué multiplicadores son válidos y los límites del bono de monto fijo. Consultalo al iniciar y cacheálo; cambia solo cuando el operador toca la configuración.

```
GET /config
```

Respuesta `200`:

```
{
  "bonus_engine": "classic",
  "rollover": { "enabled": true, "multipliers": [0, 1, 2, 5, 10] },
  "wager": { "enabled": true, "api_enabled": true, "api_max": 20000 },
  "bonus": {
    "enabled": true,
    "standalone_enabled": true,
    "multipliers": [0, 2, 5, 10, 20, 40],
    "percents": [10, 20, 50],
    "fixed_min": 1,
    "fixed_max": 100000,
    "claim_required": true,
    "auto_rules": [
      { "type": "first_deposit", "name": "Promo 50", "code": null, "mode": "percent", "percent": 50,
"fixed_amount": null, "multiplier": 10, "cap": 20000, "ends_at": null },
      { "type": "promo_code", "name": "Verano", "code": "VERANO2026", "mode": "fixed", "percent": null,
"fixed_amount": 2000, "multiplier": 5, "cap": null, "ends_at": "2026-12-31T23:59:59-03:00" }
    ]
  }
}
```

- `bonus_engine` *(v1.20)*: `"classic"` (bono y promocional son dos cosas distintas que elegís vos) o `"unified"` (un solo "Saldo bono"; el tipo lo decide el agente del jugador — ver 2.8.1 y `bonus_mode` en 2.3).
- `claim_required` en `false` significa que **este sitio acredita los bonos solos**: al cumplir el objetivo (o al otorgar un bono `0`) la plata queda disponible sin pasar por el reclamo de 2.12. En ese modo `wagering.claimable` siempre viene vacío y llamar al reclamo devuelve `amount: 0`.
- `fixed_min` / `fixed_max` son los límites de `bonus_amount` (2.8 y 2.9). **`0` = sin límite.** Validá contra esto y le avisás al cajero antes de comerte un `bonus_out_of_range`.
- `percents` son los porcentajes que cargó el operador para `bonus_percent`. Vacío = no definió ninguno.
- `standalone_enabled` en `false` significa que el bono suelto (2.9) devuelve `feature_disabled`.
- `wager.enabled` = la plataforma tiene saldo promocional; `wager.api_enabled` = podés **cargarlo** vos (`wager_percent` / `wager_amount` en la carga y `POST /promo`, 2.9.1); `wager.api_max` = tope por operación (`0` = sin tope).
- `auto_rules` son las **reglas automáticas vivas** que rigen para tu red (ver 2.8): las del agente dueño de tu key **más las globales del sitio** (`scope: "global"` — aplican como fallback cuando el agente no tiene regla propia de esa categoría). Un depósito sin params de bono hereda la que corresponda. `type` es `welcome` (al registrarse), `first_deposit` o `promo_code`. Útil para mostrar las promos vigentes en tu sitio.

2.14 Listar agentes de tu red

Devuelve los agentes que tenés **debajo** de tu cuenta, para elegir bajo cuál crear un jugador (`agent_id` en 2.1). Solo ves **tu** red: nunca los agentes de otro.

```
GET /agents
```

```
curl https://api-lbvip.com/api/v1/agents \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY"
```

Respuesta `200`:

```
{
  "agents": [
    { "id": 42, "name": "agente_norte" },
    { "id": 57, "name": "agente_sur" }
  ]
}
```

- La lista incluye a **todos** los agentes de tu subárbol (hijos, nietos, etc.), ordenados por nombre.
- Si tu key no tiene agentes por debajo, la lista viene **vacía** — creá los jugadores sin `agent_id` (van bajo tu cuenta).
- El `id` es el que se pasa como `agent_id` al crear un jugador (2.1).

2.15 Listar cargas y retiros

Listado de las **solicitudes de carga y retiro** (las que los jugadores crean desde el sitio y los cajeros aprueban/rechazan), para conciliar desde tu sistema. Disponible desde la **v1.14**. Requiere que el operador habilite la función para tu sitio — si no está habilitada, responde `403` aunque la key sea válida.

```
GET /chip-requests
```

Parámetros (query, todos opcionales):

Parámetro	Valores	Descripción
`type`	`deposit` | `withdrawal`	solo cargas o solo retiros
`status`	`pending` | `accepted` | `rejected`	filtrar por estado
`user_id`	entero	solicitudes de UN jugador
`from` / `to`	fecha (`YYYY-MM-DD`)	rango por fecha de creación (`to` incluye el día completo)
`page` / `per_page`	enteros	paginado; `per_page` máximo **100** (default 50)

```
# Todas las cargas pendientes de hoy
curl "https://api-lbvip.com/api/v1/chip-requests?type=deposit&status=pending&from=2026-08-29" \
  -H "X-Api-Key: $API_KEY"
```

Respuesta `200`:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1382,
      "type": "deposit",
      "status": "accepted",
      "amount": 10000.0,
      "credited_amount": 11000.0,
      "currency": "ARS",
      "promo_code": "BIENVENIDA10",
      "created_at": "2026-08-29T14:03:21-03:00",
      "processed_at": "2026-08-29T14:05:40-03:00",
      "user":  { "id": 9000123, "name": "jugador55" },
      "agent": { "id": 42, "name": "agente_norte" }
    }
  ],
  "meta": { "page": 1, "per_page": 50, "total": 1, "last_page": 1 }
}
```

- `agent` es el **padre directo** del jugador (a qué agente/cajero pertenece).
- `credited_amount` puede diferir de `amount` en cargas con bono/promo; viene `null` si no aplica.
- `processed_at` es cuándo se aprobó/rechazó; `null` mientras está `pending`.
- Orden: más recientes primero (`id` descendente).
- **Ámbito**: igual que el resto de la API — tu key ve las solicitudes de **tu** red (una key de operador ve todo el sitio).
- Para conciliación por polling: guardá el último `id` visto y consultá periódicamente; los `id` son crecientes.

---

3. Errores

Formato estándar:

```
{ "error": { "code": "insufficient_funds", "message": "Saldo insuficiente." } }
```

HTTP	`code`	Cuándo
401	`unauthorized`	key inválida, inactiva o ausente
401	`invalid_credentials`	contraseña incorrecta (en `/session`)
404	`player_not_found`	el jugador no existe o no es tuyo
422	`agent_not_allowed`	el `agent_id` al crear un jugador no existe o no pertenece a tu red
422	`insufficient_funds`	retiro mayor al saldo
422	`rollover_locked`	retiro mayor al **disponible** por rollover pendiente (el body incluye `wagering` con el detalle)
422	`feature_disabled`	mandaste `multiplier` /bono/ `wager_*` y el feat correspondiente no está habilitado en la plataforma
422	`bonus_out_of_range`	el bono de monto fijo está fuera de los límites min/max configurados por el operador
422	`wager_out_of_range`	el promocional (`wager_percent` / `wager_amount` / `POST /promo`) supera el tope por operación del operador
502	`wallet_error`	el servicio de saldo no pudo acreditar el promocional suelto — reintentá con la **misma** `reference`
422	`invalid_range`	el rango de fechas de las stats es inválido o supera los 92 días
422	—	error de validación (formato Laravel: `{ "message": "...", "errors": {...} }`)
429	—	superaste las 60 req/min
503	`wallet_not_configured`	mantenimiento del servicio de saldo — reintentá más tarde con la **misma** `reference`

4. Buenas prácticas

- **Todo server-to-server**: tu backend llama a la API; el navegador del usuario solo ve el `redirect_url` del login único.
- **Guardá la `reference`** de cada depósito/retiro en tu base — es tu comprobante y tu llave de reintento.
- **Reintentos**: ante `5xx` o timeout, reintentá con backoff (ej. 2s, 5s, 15s) y **la misma `reference`**.
- **No asumas el saldo**: usá el `balance` que devuelve cada operación o consultá `GET /players/{username}`.
- El header `Accept: application/json` evita respuestas HTML en errores.

---

5. Soporte

- Recibís del agente: **Base URL** + **API key** (una sola vez — guardala segura).
- **Regenerar/desactivar la key**: lo hace tu agente al instante desde su panel (**Clientes de API**), sin ticket.
- Para reportar un problema o pedir un endpoint nuevo, contactanos por el canal de soporte habitual.

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambios
1.20	2026-10-17	**Motor de bonos unificado** (2.8.1): en sitios con `bonus_engine: "unified"` el tipo de bono (**Bono wager · solo Pulse** o **Bono real**) lo decide la configuración de agregadores del agente, no tus params: `bonus_*` / `wager_*` en el depósito se acreditan en el tipo que corresponda (monto respetado). Nuevos campos **aditivos**: `bonus_engine` en `GET /config` (2.13) y `bonus_mode` en `GET /players/{username}` (2.3), solo en sitios unificados. Sin cambios en sitios clásicos.
1.19	2026-09-23	**Promocional (Wager) otorgado por API**: el depósito acepta `wager_percent` (% de la carga, lo decide tu cajero en cada operación) o `wager_amount` (monto fijo), y nuevo endpoint `POST /players/{username}/promo` (**promocional suelto** sin carga, 2.9.1) con idempotencia por `reference`. `promo_bonus.source = "partner"` en la respuesta; `operation.wager_ledger_id`. Requiere que el operador habilite el promocional por API; tope por operación `wager.api_max` en `GET /config` (2.13). Errores nuevos `wager_out_of_range` y `wallet_error`.
1.18	2026-09-21	**Saldo promocional (Wager) en la API**: `GET /players/{username}` (2.3) y la respuesta de depósito/retiro (2.5) ahora incluyen el campo `wager` (saldo promocional, separado del `balance`) cuando el feat está habilitado. Documentado el premio **Promocional** de las reglas automáticas (bloque `promo_bonus` en el depósito, cómo dispararlo, conversión 5%/ronda y su rastro contable "Conversión wager") en 2.8. Documentado `wagering.locked_real` (= "Real bloqueado" del panel; existe en la respuesta desde jul-2026).
1.17	2026-09-12	**Opt-out de la bienvenida al crear jugador**: `POST /players` acepta `no_bonus` (bool) — el alta no hereda la regla de bienvenida del agente. Aclaración en "Límite de uso": el cupo de 60 req/min es **por API key** (no por IP) y es configurable por key.
1.15	2026-09-01	**Whitelist de IPs por API key** (opcional, defensa extra sobre la key) y **SSO para casino embebido**: `POST /session` acepta `embed` (la UI del casino oculta los controles de sesión) y devuelve `logout_url`; `/auth/sso` limpia SIEMPRE la sesión previa antes de canjear el código (a prueba de cruces de usuario). *(Fila repuesta: faltaba en esta tabla.)*
1.14	2026-08-29	**Listado de cargas y retiros** (2.15): `GET /chip-requests` con filtros por tipo/estado/fechas y paginación, para conciliación. Gateado por sitio (403 si el operador no lo habilitó). *(Fila repuesta: faltaba en esta tabla.)*
1.16	2026-09-07	**Bono en el netwin** (2.10 y 2.11): la respuesta de `/stats` y del batch suma el bloque `bonus` con `granted` (bono otorgado en el rango) y `still_locked` (cuánto sigue bloqueado), para calcular cashback sobre plata real. Va a nivel jugador, no por categoría (el bono no pertenece a un vertical).
1.13	2026-08-23	**Reglas globales del sitio**: el operador puede definir reglas para TODOS los agentes (fallback cuando el agente no tiene propia; la del agente siempre gana). `GET /config` → `bonus.auto_rules` ahora incluye las globales con `scope: "agent"|"global"`. Sin cambios de contrato en los endpoints de operaciones.
1.12	2026-08-21	**Reglas automáticas de bono** (2.8): el depósito **sin** params de bono hereda la campaña del agente (código promocional > 1er depósito); nuevos campos `promo_code` y `no_bonus` en el depósito; bono de **bienvenida** al crear jugador (monto fijo, del saldo del agente); `GET /config` expone `bonus.auto_rules`. Los montos por regla no están sujetos a `fixed_min` / `fixed_max`.
1.11	2026-08-13	**Jugadores por agente**: `POST /players` acepta `agent_id` (opcional) para crear el jugador bajo un agente de tu red; nuevo `GET /agents` (2.14) lista tus agentes (id + nombre), scopeado a tu subárbol. Error nuevo `agent_not_allowed`.
1.10	2026-08-03	**Bono `0` = regalo directo**: vuelve a acreditarse disponible al instante (sin pasar por el reclamo) y ahora **no pisa** el bono en curso del jugador.
1.9	2026-07-31	**Reclamo del bono por API** (2.12): `POST /players/{username}/bonus/claim`, idempotente, para jugadores que no entran al casino. **Configuración del sitio** (2.13): `GET /config` expone feats, multiplicadores válidos y los límites min/max del bono fijo.
1.8	2026-07-31	**Netwin (GGR) por jugador**: nuevos `GET /players/{username}/stats` (2.10) y `POST /players/stats/batch` (2.11), con rango por hora y separación casino/sports. `GET /players/{username}` pasa a incluir el `id` numérico del jugador. Error nuevo `invalid_range`.
1.7	2026-07-31	**Bono a reclamar**: los bonos cumplidos (y los `0`, sin rollover) ya no se liberan solos — quedan bloqueados hasta que el jugador los reclama. Nuevos campos `claimable` / `claimable_total` en el desglose `wagering`.
1.6	2026-07-29	**Bono sin rollover**: `bonus_multiplier` / `multiplier` aceptan `0` — el bono se acredita disponible (retirable) al instante, sin objetivo de apuestas.
1.5	2026-07-29	**Orden de consumo del saldo** (2.8): jugando se gasta real bloqueado → bono → disponible; `wagering.available` refleja ese orden. En modo "cada saldo con su propia plata", lo jugado con el disponible no progresa objetivos.
1.4	2026-07-29	**Bono de monto fijo**: el depósito acepta `bonus_amount` (excluyente con `bonus_percent`) y nuevo endpoint `POST /players/{username}/bonus` (**bono suelto**, sección 2.9) con idempotencia por `reference`. Error nuevo `bonus_out_of_range` (límites min/max del operador). Modo configurable "cada saldo con su propia plata" y regla de pisado documentados en 2.8.

Versión	Fecha	Cambios
1.3	2026-07-28	**Rollover y Bonos** (sección 2.8): el depósito acepta `multiplier`, `bonus_percent` y `bonus_multiplier`; `GET /players/{username}` expone el desglose `wagering` (disponible/bloqueado/bono + progreso); el retiro respeta el disponible (`rollover_locked`). Errores nuevos `rollover_locked` y `feature_disabled`.
1.2	2026-07-13	`/session` : la contraseña pasa a ser **opcional** (login único solo con API key + username). Aclaración de que `amount` / `balance` van en **pesos** (no centavos), con decimales.
1.1	2026-07-11	Alta autoservicio por agente: la key se crea desde el panel del agente (Clientes de API); el creador es el padre de los jugadores y su saldo respalda las cargas.
1.0	2026-07-11	Primera versión: alta, validación, contraseña, saldo, depósito/retiro, login único.