

{ Angular }

Framework para la creación de Aplicaciones Web y Apps

Formador: Ezequiel Llarena Borges



{ Angular }

Introducción, Instalación y Arquitectura de un proyecto Angular 4

Formador: Ezequiel Llarena Borges

Características


- Framework desarrollado y soportado por **Google**
- Proyectos **SPA** (Single-Page Application): carga de datos **asíncrona**
- Basado en el lenguaje **TypeScript** (desarrollado por Microsoft)
- TypeScript **basado en JavaScript** mejorado (funciones tipado y POO)



Funcionamiento

- **Componentes** (controlador en Angular JS) que representan la vista/presentación de la webapp
- Componentes soportados por **Clases**
- Utiliza **TypeScript** para lógica de las aplicaciones
- Sintaxis y desarrollo incorpora mejoras y características de **ECMAScript 6** (estandarización de JavaScript)
- Angular **transpila** el código TypeScript directamente a JavaScript ya que ECMAScript 6 aún no es soportado por los navegadores web
- Permite **trabajar en tiempo real** sobre la aplicación (podemos levantarla mediante un servido disponible con **Node JS**)

Angular JS vs Angular



API Angular

<https://angular.io/api>

Herramientas de desarrollo

- **Node JS** (Entorno de ejecución para JavaScript)
- **NPM** (Gestor paquetes; *el Maven de Angular*)
- **Angular CLI** (Agiliza y facilita instalación de Angular + Inicio proyecto Angular)
- **Sublime Text / Visual Studio Code** (Editor de código / IDE)
- **Angular** (Framework)

Pasos

1. Instalar **Node JS**
2. Instalar Angular con *quickstart* de su repositorio GitHub
3. “Hola Mundo” de Angular
4. Crear proyecto con **Angular CLI**
5. Componentes: **AppComponent**
6. Creación de componentes
7. Trabajar con múltiples componentes (**Binding** y **Selector Tag**)

Comandos básicos Angular CLI

- `npm -v / npm --version`
- `node -v / node --version`
- `tsc -v`
- `ng new <nombre_proyecto>` Crear aplicación nueva
- `ng serve [--port <puerto>|--open]` Lanzar aplicación en el servidor

{ Angular }


Componentes

Formador: Ezequiel Llarena Borges

Componente

Conjunto de archivos que realizan una determinada función en la aplicación
(nombre_comp.component.ts)

- .html** (Plantilla del componente)
- .ts** (Lógica de negocio del componente)
- .css** (Estilos del componente)
- .spec.ts** (Testing)



The screenshot shows an IDE interface. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) panel displays the project structure under 'APPCURSO'. The 'src/app' directory is expanded, showing files: 'app.component.css', 'app.component.html', 'app.component.spec.ts', 'app.component.ts' (selected), and 'app.module.ts'. The main editor area shows the code for 'app.component.ts'. The code includes an import for 'Component' from '@angular/core', an '@Component' decorator with 'selector: 'app-root'', 'templateUrl: './app.component.html'', and 'styleUrls: ['./app.component.css']', and an 'AppComponent' class with a 'title' property set to 'app'.

```
1 import { Component } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4   selector: 'app-root',
5   templateUrl: './app.component.html',
6   styleUrls: ['./app.component.css']
7 })
8 export class AppComponent {
9   title = 'app';
10 }
11
```

Componente

```
app.component.ts x
1  import { Component } from '@angular/core';
2
3  @Component({
4    selector: 'app-root',
5    templateUrl: './app.component.html',
6    styleUrls: ['./app.component.css']
7  })
8  export class AppComponent {
9    title = 'app';
10 }
```

Importa la clase **Component** del paquete de Angular instalados en la carpeta **node_modules**:

Importaciones = Aplicaciones ligeras

Comandos Angular CLI

ng generate component <nuevo-componente>

- Crear un nuevo componente

ng g c <nuevo_comp> --spec false

- Versión simplificada anterior
- Omite archivo de pruebas `app.component.spec.ts`

{ Angular }

Data Binding

Formador: Ezequiel Llarena Borges

Data Binding

One Way Binding


de la fuente
de datos



a la vista
HTML

- Interpolación `{{ data }}`
- Property Binding `[placeholder]="data"`

Data Binding



Data Binding

Two Way Binding

de la fuente
de datos



a la vista
HTML

- Two Way Binding `[(ngModel)]="data"`

{ Angular }

Directivas

Formador: Ezequiel Llarena Borges

Directivas

Clases Angular con código para crear, formatear e interaccionar con elementos HTML con el DOM.

Tipos:

- **Componentes** (@Component)
- **Estructurales** (modifican el DOM del elemento HTML en el que se encuentran)
- **Atributos** (funcionan como un atributo HTML, similar al *property binding*)

Directivas Estructurales

`*ngIf`

`*ngIf + else`

`*ngStyle`

`*ngClass`

`*ngFor`

`*ngSwitch`

{ Angular }

Formularios

Formador: Ezequiel Llarena Borges

Técnicas de control de formularios

- **Template Driven**
 - Lógica de captura de datos + Validación desde HTML
- **Reactive**
 - Gestión del Formulario desde TypeScript
 - Mayor control de la gestión de formularios
 - En tiempo real se van actualizando los valores de los campos del formulario
 - Clases: **FormControl**, **FormGroup**, **FormBuilder**

Validación HTML

- Por defecto, Angular elimina la validación HTML5
- **NgForm** tiene su propio sistema de validación mediante **Estados**:
 - Dirty
 - Pristine
 - Touched
 - Valid
 - Invalid