

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 32 с., 4 рис., 2 табл., TODO источн., 2 прил. TODO

ТРЕЙСИНГ ПУТИ, ТУМАН, НЕРАВНОМЕРНЫЙ ТУМАН, ОТРАЖЕНИЯ, МОДЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ, C++, ПУЛ ПОТОКОВ, РЕНДЕР ЧАСТЯМИ

Объект исследования является методы генерации реалистичного изображения сцены и методы визуализации неравномерного тумана в компьютерной графике

Цель работы — разработать программное обеспечение, использующее алгоритм трассировки пути, для генерации реалистичного изображения сцены, состоящей из геометрических объектов и неравномерного тумана.

В ходе работы были изучены и реализованы методы объёмного рендеринга, моделирования неоднородных рассеивающих сред, а также алгоритмы сэмплирования по экспоненциальному распределению и rejection sampling для работы с переменной оптической плотностью. Реализована программа для фотореалистичной визуализации неоднородного тумана с использованием метода трассировки путей. Для моделирования пространственной изменчивости плотности среды применён процедурный шум Перлина, обеспечивающий естественную, облачную структуру тумана.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитическая часть	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.1.1 Физические основы и математическое моделирование . .	8
1.1.2 Задачи визуализации и применение	9
1.2 Методы моделирования тумана	10
1.2.1 Атмосферное затухание	10
1.2.2 Объемный туман	11
1.2.3 Выбор метода генерации тумана	12
1.3 Модель освещения	12
1.3.1 Модель Фонга	12
1.3.2 Модель Блинна-Фонга	13
1.3.3 Глобальное освещение	14
1.4 Алгоритмы генерации кадра	14
1.4.1 Растеризация	14
1.4.2 Реймарчинг	15
1.4.3 Обратная трассировка лучей	15
1.4.4 Трассировка путей	16
1.4.5 Сравнительный анализ и выбор метода	16
1.5 Методы оптимизации рендеринга	17
1.5.1 Иерархия ограничивающих объёмов	17
1.5.2 Многопоточная обработка	17
2 Конструкторская часть	19
2.1 Требования к программному обеспечению	19
2.2 Модули программного обеспечения	19
2.3 Разработка алгоритмов	19
2.3.1 Алгоритм трассировки пути	19
2.3.2 Алгоритм генерации луча	20
2.3.3 Рекурсивная трассировка	21
2.4 Алгоритм визуализации тумана	23

3	Технологическая часть	27
3.1	Средства реализации	27
3.2	Реализация алгоритмов	27
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	31
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	32

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерная графика является важной составляющей в различных сферах человеческой деятельности, например: киноиндустрия, разработка видеоигр, архитектурная визуализация, а также профессиональные симуляторы.

Туман представляет собой сложный оптический эффект, возникающий в результате взаимодействия света с взвешенными частицами воды в атмосфере. Туман требует рассеяния и поглощения света в участвующих средах, что отличается от рендеринга твёрдых поверхностей. Современные методы визуализации, такие как трассировка путей, позволяют добиться высокого уровня фотореализма, однако требуют значительных вычислительных ресурсов.

Целью данной работы является разработка программного для визуализации сцены из геометрических объектов и неравномерного тумана.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать существующие методы моделирования тумана, провести сравнительный анализ алгоритмов рендеринга и выбрать подходы для реализации;
- разработать алгоритм генерации изображения с поддержкой взаимодействия лучей с туманом;
- разработать способ ускорения времени выполнения реализации алгоритма;
- реализовать алгоритм генерации изображения;
- реализовать модель объемного тумана;
- реализовать способ ускорения времени выполнения реализации алгоритма;
- провести исследование зависимости производительности разработанного программного обеспечения от глубины рекурсии, и количества лучей на один пиксель.

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Физические основы и математическое моделирование

Туман представляет собой атмосферное явление, возникающее из-за скопления мелких капель воды в атмосфере. Взаимодействие света с частицами тумана описывается двумя основными типами рассеяния: рассеянием Рэлея и рассеянием Ми. Рассеяние Рэлея происходит, когда размер рассеивающих частиц значительно меньше длины волны падающего света. Интенсивность такого рассеяния пропорциональна λ^{-4} , где λ — длина волны света [1]. Рассеяние Ми используется в случаях, когда размер частиц сопоставим с длиной волны или превышает её, что характерно для капель воды в тумане.

Для описания поведения света в среде используется уравнение переноса излучения [2], представленное на формуле 1

$$(\omega \cdot \nabla_x)L(x, \omega) = -\sigma_t L(x, \omega) + \sigma_s L_s(x, \omega) + L_e(x, \omega), \quad (1)$$

где $L(x, \omega)$ — яркость в точке x по направлению ω , $\sigma_t = \sigma_a + \sigma_s$ — коэффициент затухания (сумма коэффициентов поглощения σ_a и рассеяния σ_s), $L_s(x, \omega)$ — яркость, полученная за счёт рассеяния внутри среды, $L_e(x, \omega)$ — собственное излучение среды.

Первый член правой части описывает затухание света, второй — рассеяние, третий — излучение самой среды.

Затухание света при прохождении через однородную среду описывается законом Бера-Ламберта [3]:

$$I(d) = I_0 \exp(-\sigma_t d), \quad (2)$$

где I_0 — начальная интенсивность света, $I(d)$ — интенсивность после прохождения расстояния d через среду, σ_t — коэффициент затухания.

Направленность рассеяния описывается фазовой функцией $p(\omega_i, \omega_o)$,

определяющей вероятность того, что свет, падающий по направлению ω_i , будет рассеян в направлении ω_o . Для изотропного рассеяния $p = 1/(4\pi)$. Для анизотропного рассеяния часто используется фазовая функция Хенни-Гринштейна, приведена на формуле 3:

$$p_{\text{HG}}(\cos \theta, g) = \frac{1}{4\pi} \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 - 2g \cos \theta)^{3/2}}, \quad (3)$$

Где θ — угол рассеяния, $g \in [-1, 1]$ — параметр анизотропии ($g > 0$ — преимущественно прямое рассеяние, $g < 0$ — обратное, $g = 0$ — изотропное).

1.1.2 Задачи визуализации и применение

Визуализация тумана требует решения множества взаимосвязанных задач. Физическая корректность достигается путём численного решения уравнения переноса излучения методом Монте-Карло [4], что требует трассировки множества лучей и вычисления интегралов по всем направлениям [2]. Вычислительная эффективность является важным фактором, так как объемный рендеринг требует вычисления множества точек взаимодействия для каждого луча. Использование структур ускорения, таких как иерархия ограничивающих объемов (BVH), позволяет сократить время поиска пересечений.

Моделирование неравномерности тумана достигается за счет применения процедурных методов генерации плотности на основе шума Перлина [5], что создаёт реалистичные области с различной концентрацией частиц. Для неравномерного тумана плотность описывается функцией $\rho(x, y, z)$, и коэффициенты затухания становятся пространственно-зависимыми: $\sigma_t(x) = \sigma_{t,0} \cdot \rho(x, y, z)$.

В практических приложениях используются упрощённые модели: линейный туман, где затухание линейно зависит от расстояния, экспоненциальный туман, соответствующий закону Бера-Ламберта, и экспоненциальный квадратный туман, обеспечивающий более плавное затухание [6]. Однако для достижения фотореализма необходима реализация объемного рендеринга с решением уравнения переноса излучения.

1.2 Методы моделирования тумана

Существуют различные подходы к моделированию тумана в компьютерной графике, которые можно разделить на две категории: равномерный туман с постоянной плотностью и неравномерный туман с пространственно-зависимой плотностью [6].

1.2.1 Атмосферное затухание

При использовании атмосферного затухания плотность частиц во всем объеме тумана постоянна. Коэффициент тумана f определяет степень видимости объекта, где $f = 1$ соответствует отсутствию тумана, а $f = 0$ — полному поглощению. Итоговый цвет вычисляется по формуле 4.

$$C_{\text{final}} = f \cdot C_{\text{obj}} + (1 - f) \cdot C_{\text{fog}}, \quad (4)$$

где C_{obj} — цвет объекта, C_{fog} — цвет тумана.

Линейный туман. Интенсивность линейно зависит от расстояния [7]:

$$f = \frac{d_{\text{end}} - d}{d_{\text{end}} - d_{\text{start}}}, \quad (5)$$

где d — расстояние до точки, d_{start} и d_{end} — границы действия тумана. Модель проста в реализации, но не соответствует физическим законам.

Экспоненциальный туман. Основан на законе Бера-Ламберта и является упрощенной физической моделью затухания [6]:

$$f = \exp(-\rho \cdot d), \quad (6)$$

где $\rho \in [0, 1]$ — плотность тумана.

Экспоненциальный квадратный туман. Обеспечивает более резкое затухание на больших расстояниях [6]:

$$f = \exp(-\rho^2 \cdot d^2). \quad (7)$$

1.2.2 Объемный туман

Объемный туман представляет собой метод, при котором туман моделируется как трёхмерная среда, заполняющая определённый объём пространства. При трассировке луча через объём расстояние до точки взаимодействия определяется стохастически.

$$t = -\frac{\ln(\xi)}{\sigma_t}, \quad (8)$$

где $\xi \sim U(0, 1)$ — случайная величина, равномерно распределённая на $[0, 1]$, а σ_t — коэффициент затухания среды.

В точке взаимодействия $p = o + td$ луч либо поглощается (с вероятностью σ_a/σ_t), либо рассеивается в новом направлении ω' , выбранном согласно фазовой функции $p(\omega, \omega')$.

Для неоднородных сред с переменной плотностью $\rho(p)$ коэффициент затухания становится пространственно-зависимым:

$$\sigma_t(p) = \sigma_{t,0} \cdot \rho(p) \quad (9)$$

Для моделирования реалистичных неоднородностей применяется шум Перлина — градиентная функция, генерирующая псевдослучайные значения с плавными переходами [5].

$$\text{turbulence}(p, n) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{|\text{noise}(2^i \cdot p)|}{2^i}, \quad (10)$$

где $p = (x, y, z)$ — точка в пространстве, n — количество октав.

Плотность неравномерного тумана определяется по формуле (11)

$$\rho(p) = \rho_0 \cdot \text{turbulence}(s \cdot p, n), \quad (11)$$

где ρ_0 — базовая плотность, s — масштабный коэффициент.

Для моделирования приземного тумана добавляется зависимость от высоты, формула (12):

$$\rho(p) = \rho_0 \cdot \text{turbulence}(s \cdot p, n) \cdot \exp(-k \cdot \max(y, 0)), \quad (12)$$

где $k > 0$ — коэффициент спада по высоте.

1.2.3 Выбор метода генерации тумана

В таблице 1 приведено сравнение методов моделирования тумана.

Таблица 1 – Сравнение методов моделирования тумана

Критерий	Линейный	Экспонен.	Экспонен. кв.	Объемный
Физическая корректность	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Вычисл. сложность	Очень низкая	Низкая	Низкая	Высокая
Реалистичность	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая
Неоднородность	Нет	Нет	Нет	Да

Для дальнейшей работы была выбрана модель на основе шума Перлина для неравномерного тумана, а также создана модификация с «коэффициентом спада по высоте» для приземлённого тумана.

1.3 Модель освещения

Модель освещения описывает взаимодействие света с поверхностями объектов и определяют интенсивность отражённого света в заданном направлении [8]. Существуют эмпирические и физически корректные модели освещения.

1.3.1 Модель Фонга

Модель Фонга — классическая эмпирическая модель локального освещения. Она описывает интенсивность отражённого света как сумму трёх компонентов: фонового, диффузного, и зеркального [9]:

$$I = I_a k_a + I_l k_d \max(0, \mathbf{n} \cdot \mathbf{L}) + I_l k_s \max(0, \mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^n, \quad (13)$$

где:

- I_a — интенсивность фонового освещения;
- k_a — коэффициент фонового отражения (ambient coefficient);
- I_l — интенсивность источника света;

- k_d — коэффициент диффузного отражения;
- k_s — коэффициент зеркального отражения;
- N — нормаль к поверхности;
- L — направление на источник света;
- R — направление отражённого луча;
- V — направление на наблюдателя;
- n — показатель блеска, управляющий размером блика.

Фоновая составляющая $I_a k_a$ моделирует рассеянный свет окружения, обеспечивающий базовую видимость объектов даже в тени [8].

Диффузная составляющая $I_l k_d (n \cdot \mathbf{L})$ описывает матовое отражение света, интенсивность которого зависит от угла падения согласно закону Ламберта [9]. Максимальная яркость достигается при перпендикулярном падении света.

Зеркальная составляющая $I_l k_s (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^n$ моделирует блик на глянцевых поверхностях. Вектор отражения вычисляется по формуле 14

$$\mathbf{R} = 2(n \cdot \mathbf{L})\mathbf{n} - \mathbf{L}. \quad (14)$$

Параметр n контролирует размер блика: большие значения ($n > 100$) создают острые блики на полированных поверхностях, малые — размытые на матовых поверхностях.

1.3.2 Модель Блинна-Фонга

Модель Блинна-Фонга — модификация модели Фонга, предложена для повышения производительности [10]. Вместо вектора отражения используется вектор-полусумма $\mathbf{H}$ между направлениями на источник света и наблюдателя:

$$I = I_a k_a + I_l k_d \max(0, n \cdot \mathbf{L}) + I_l k_s \max(0, n \cdot \mathbf{H})^n, \quad (15)$$

где вектор-полусумма определяется как:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{|\mathbf{L} + \mathbf{V}|}. \quad (16)$$

Преимущества модели Блинна — Фонга:

- уменьшении времени выполнения реализации алгоритма;
- Для фиксированных источника света $\mathbf{H}$ может быть предвычислен;

1.3.3 Глобальное освещение

Глобальное освещение — общий термин для алгоритмов рендеринга, учитывающих полное световое взаимодействие в сцене, включая прямой и непрямой свет. В отличие от локальных моделей освещения (Фонга, Блинна — Фонга), которые вычисляют только прямое освещение от источников света, глобальное освещение моделирует многократные переотражения света между объектами сцены. Математически глобальное освещение описывается формулой (17)

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i, \quad (17)$$

где входящая яркость L_i рекурсивно зависит от исходящей яркости других точек сцены, что создаёт интегральное уравнение, требующее численного решения.

Основные методы вычисления глобального освещения включают трассировку путей, фотонные карты, трассировку лучей.

1.4 Алгоритмы генерации кадра

1.4.1 Растеризация

Растеризация — метод, при котором геометрические примитивы проецируются на плоскость изображения. Для каждого пикселя вычисляется цвет с использованием локальных моделей освещения.

Преимущества: высокая производительность, предсказуемое время визуализации.

Недостатки: не поддерживает физически корректные отражения, преломления, мягкие тени и глобальное освещение.

1.4.2 Реймарчинг

Реймарчинг — метод для визуализации объектов, заданных функциями знакового расстояния (SDF) [?]. Луч итеративно продвигается вдоль направления на расстояние, равное минимальному расстоянию до поверхности:

$$t_{i+1} = t_i + d_{\text{scene}}(\mathbf{p}_i), \quad \mathbf{p}_i = \mathbf{o} + t_i \mathbf{d}, \quad (18)$$

где $\mathbf{o}$ — начало луча, $\mathbf{d}$ — направление, $d_{\text{scene}}(\mathbf{p})$ — функция знакового расстояния до ближайшей поверхности сцены.

Итерации продолжаются до тех пор, пока расстояние не станет меньше заданного порога ε или не будет превышено максимальное расстояние [11].

Применение: фракталы, процедурная геометрия, объёмные эффекты, конструктивная твёрдотельная геометрия.

Недостатки: медленнее традиционной трассировки для полигональных моделей.

1.4.3 Обратная трассировка лучей

Обратная трассировка лучей [12] испускает лучи из камеры через каждый пиксель и ищет пересечения с объектами сцены. При попадании на поверхность луч может порождать вторичные лучи: отражённые, преломлённые и теневые.

Цвет пикселя вычисляется рекурсивно с учётом локального освещения и вклада от вторичных лучей до достижения максимальной глубины рекурсии или фонового цвета.

Преимущества: точные зеркальные отражения, преломления, резкие тени.

Недостатки: не моделирует диффузное переотражение света, каустику и мягкие тени без модификаций; вычислительно затратен.

1.4.4 Трассировка путей

Трассировка путей — метод решения уравнения рендеринга методом Монте-Карло [4], обеспечивающий физически корректное глобальное освещение [13]. Уравнение рендеринга в точке x для направления ω_o имеет вид, указанный на формуле (19)

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i, \quad (19)$$

где:

- $L_o(x, \omega_o)$ — исходящая яркость в направлении ω_o ;
- $L_e(x, \omega_o)$ — собственное излучение поверхности;
- $f_r(x, \omega_i, \omega_o)$ — BRDF;
- $L_i(x, \omega_i)$ — входящая яркость из направления ω_i ;
- n — нормаль к поверхности;
- Ω — полусфера над точкой x .

Для численного решения интеграла методом Монте-Карло для каждого пикселя испускается множество случайных лучей. Каждый луч отражается от поверхностей, изменяя направление согласно методу выборки по значимости [14]. Луч продолжает случайные отражения до попадания на источник света, поглощения или превышения максимальной глубины.

Преимущества: физически корректное глобальное освещение, мягкие тени, каустика, цветовое переотражение.

Недостатки: высокая трудоёмкость, требуется большое количество лучей на пиксель для снижения шума.

1.4.5 Сравнительный анализ и выбор метода

В таблице 2 приведено сравнение методов генерации кадра.

Таблица 2 – Сравнение методов рендеринга

Метод	Физ. корр.	Сложность	Глоб. осв.	Объёмы
Растеризация	Низкая	Очень низкая	Нет	Нет
Реймарчинг	Средняя	Высокая	Частично	Да
Трассировка лучей	Высокая	Средняя	Частично	Нет
Трассировка путей	Очень высокая	Очень высокая	Да	Да

Для курсовой работы выбрана трассировка путей, так как она обеспечивает физически корректное моделирование взаимодействия света с туманом, поддерживает объёмный рендеринг участвующих сред и позволяет достичь фотореалистичного качества изображения.

1.5 Методы оптимизации рендеринга

Трассировка путей является вычислительно затратным методом, требующим применения оптимизаций для достижения приемлемого времени рендеринга. Основные направления оптимизации включают ускорение поиска пересечений лучей с объектами, параллелизацию вычислений и улучшение отзывчивости пользовательского интерфейса.

1.5.1 Иерархия ограничивающих объёмов

Иерархия ограничивающих объёмов (BVH) — структура данных, организующая объекты сцены в виде дерева, где каждый узел содержит ограничивающий прямоугольник, охватывающий все объекты в поддереве. При трассировке луча сначала проверяется пересечение с AABV узла; если пересечения нет, всё поддерево отбрасывается, что сокращает количество проверок с $O(n)$ до $O(\log n)$ для сбалансированного дерева [6].

1.5.2 Многопоточная обработка

Реализацию алгоритма трассировка путей можно выполнить параллельно в нескольких рабочих потоках, поскольку расчёт цвета каждого пикселя независим от других. Для эффективного использования многоядерных процессоров применяется пул потоков — набор рабочих потоков, обрабатывающих задачи из общей очереди.

Целесообразно разделить генерируемое изображение на части, и каждую из них создавать параллельно. Получившиеся куски изображения независимо выводятся в интерфейс, что обеспечивает улучшение пользовательского опыта.

Вывод

В данной части проведён анализ теоретических основ визуализации тумана. Рассмотрены физические принципы взаимодействия света с участвующими средами, математические модели моделирования равномерного и неравномерного тумана и модели освещения. Выполнен сравнительный анализ методов генерации изображения и визуализации тумана, рассмотрены методы оптимизации.

2 Конструкторская часть

2.1 Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно обеспечивать следующие функциональные возможности:

- 1) добавление геометрического объекта из списка: сфера, цилиндр, параллелепипед, трехугольная и четырехугольная пирамида, конус, цилиндр;
- 2) добавление нескольких источников света;
- 3) добавление нескольких камер, с возможностью переключения между ними;
- 4) изменения материала объекта.

2.2 Модули программного обеспечения

Разрабатываемую программу можно поделить на следующие модули:

- интерфейс;
- модуль камер;
- модуль сцены;
- модуль генерации изображения;
- модуль для записи результата генерации.

2.3 Разработка алгоритмов

2.3.1 Алгоритм трассировки пути

Процесс генерации изображения выполняется для заданной области, что обеспечивает возможность параллельной обработки. Для каждого пикселя в области испускается заданное количество лучей, и результаты усредняются для снижения шума методом Монте-Карло. Схема реализации алгоритма генерации части изображения представлена на рисунке 1




Рисунок 1 – Схема реализации алгоритма генерации части изображения

Цвет пикселя с координатами (i, j) вычисляется как среднее значение цвета по всем лучам:

$$C_{i,j} = \frac{1}{N_s} \sum_{k=1}^{N_s} L(r_k), \quad (20)$$

где N_s — количество лучей на пиксель, $L(r_k)$ — яркость, возвращаемая функцией трассировки для луча r_k .

2.3.2 Алгоритм генерации луча

Для каждого сэмпла генерируется луч, проходящий через случайную точку внутри пикселя, что реализует сглаживание. Координаты точки на плоскости изображения вычисляются как:

$$p_{\text{sample}} = p_{00} + (i + \xi_x)\Delta u + (j + \xi_y)\Delta v, \quad (21)$$

где p_{00} — позиция центра пикселя $(0, 0)$, Δu и Δv — векторы, определяющие размер пикселя в горизонтальном и вертикальном направлениях, $\xi_x, \xi_y \sim U(0, 1)$ — случайные смещения для Монте-Карло выборки.

Начало луча определяется с учётом эффекта глубины резкости. Для камер, где угол размытия больше нуля начало луча случайным образом вы-

бирается на диске размытия.

Направление луча вычисляется как:

$$d = p_{\text{sample}} - ray_origin, \quad (22)$$

где ray_origin это точка начала луча.

Схема алгоритма генерации луча представлена на рисунке 2




Рисунок 2 – Схема алгоритма генерации луча

2.3.3 Рекурсивная трассировка

Вычисление цвета луча выполняется рекурсивно с ограничением глубины рекурсии для предотвращения бесконечных отражений. Алгоритм реализует следующую логику:

- 1) проверка глубина рекурсии. Если глубина рекурсии превышена, возвращается черный цвет;
- 2) проверка пересечения луча со всеми объектами сцены. Если пересечений нет, возвращается черный цвет;

- 3) вычисления излучения материала в точке пересечения. Формула (23);
- 4) рассеивание луча. Материал определет, происходит ли рассеивание луча, вычисляет новое направление, и коэффициент затухания;
- 5) рекурсивный вызов функции. Для рассеянного луча рекурсивно вычисляется цвет с уменьшенной глубиной. Формула (24).

$$C_{\text{emit}} = L_e(\mathbf{x}, u, v), \quad (23)$$

где (u, v) — координаты точки пересечения x .

$$C_{\text{scatter}} = \mathbf{a} \odot L(r', d - 1), \quad (24)$$

где $\odot$ — покомпонентное произведение векторов (цветов), r' — рассеянный луч с началом в точке пересечения и направлением d' .

Финальный цвет луча определяется как сумма излучения и рассеянного света:

$$L(r, d) = C_{\text{emit}} + C_{\text{scatter}}. \quad (25)$$

Эта формула является дискретной аппроксимацией уравнения рендеринга, решаемого методом Монте-Карло.

Схема алгоритма рекурсивной трассировки пути представлен на рисунке 3




Рисунок 3 – Схема алгоритма рекурсивной трассировки пути

Рекурсивная структура алгоритма естественным образом моделирует глобальное освещение: луч может многократно отражаться от поверхностей, собирая непрямой свет, что создаёт реалистичные эффекты цветового переотражения и мягких теней.

2.4 Алгоритм визуализации тумана

Взаимодействие луча с объёмным туманом моделируется стохастически с учётом переменной плотности среды, что обеспечивает реалистичное поведение неоднородного тумана [15].

Проверка пересечения с границами. Сначала определяется интервал $[t_0, t_1]$, на котором луч находится внутри ограничивающего объёма тумана

на:

$$t_0 = \max(t_{\text{entry}}, t_{\min}), \quad t_1 = \min(t_{\text{exit}}, t_{\max}), \quad (26)$$

где t_{entry} и t_{exit} — параметры входа и выхода луча из ограничивающего объёма, $[t_{\min}, t_{\max}]$ — допустимый интервал трассировки. Если $t_0 \geq t_1$, луч не проходит через объём тумана.

Вычисление расстояния до взаимодействия. Расстояние, на котором происходит взаимодействие фотона с частицами тумана, определяется методом инверсной функции распределения для экспоненциального закона [16]:

$$d_{\text{hit}} = -\frac{\ln(\xi)}{\rho_0}, \quad (27)$$

где $\xi \sim U(0, 1)$ — случайная величина, ρ_0 — базовая плотность тумана. Параметр луча, соответствующий точке взаимодействия:

$$t = t_0 + \frac{d_{\text{hit}}}{|d|}, \quad (28)$$

где $|d|$ — длина вектора направления луча. Если $d_{\text{hit}} > (t_1 - t_0) \cdot |d|$, взаимодействие не происходит в пределах объёма.

Вычисление локальной плотности. В точке взаимодействия $p = o + td$ вычисляется фактическая плотность с учётом неоднородности:

$$\rho(p) = \rho_0 \cdot f_{\text{noise}}(p) \cdot f_{\text{height}}(p), \quad (29)$$

где $f_{\text{noise}}(p)$ — функция шума Перлина, создающая турбулентность:

$$f_{\text{noise}}(p) = 0.2 + 0.8 \cdot |\text{noise}(s \cdot p)|, \quad (30)$$

s — масштабный коэффициент, а $f_{\text{height}}(p)$ — экспоненциальный множитель спада по высоте для приземного тумана:

$$f_{\text{height}}(p) = \exp(-k \cdot \max(y, -10)), \quad (31)$$

где $k > 0$ — коэффициент спада по высоте, $y = p_y$ — вертикальная координата.

Стохастическое отсеивание. Поскольку базовое расстояние d_{hit} вычислено для постоянной плотности ρ_0 , а фактическая плотность $\rho(p)$ может быть меньше, применяется стохастическое отсеивание [16]:

$$P_{\text{accept}} = \min \left(\frac{\rho(p)}{\rho_0}, 1 \right) = \min(\rho(p), 1). \quad (32)$$

Генерируется случайная величина $\xi' \sim U(0, 1)$; если $\xi' > P_{\text{accept}}$ или $\rho(p) < 10^{-5}$, взаимодействие отвергается и поиск продолжается.

TODO: вставить схему алгоритма взаимодействия с туманом. Схема алгоритма генерации тумана представлена на рисунке 4



Рисунок 4 – Схема алгоритма генерации тумана

Вывод

В данной разработаны алгоритмы системы визуализации тумана методом трассировки путей. Описаны алгоритмы генерации изображения, формирования лучей и рекурсивной трассировки.

3 Технологическая часть

3.1 Средства реализации

Для реализации программного обеспечения выбран язык программирования C++20 [17]. Выбор языка обусловлен:

- наличием опыта работы с языком;
- наличием стандартной библиотеки (STL), которая предоставляет контейнеры для работы с данными;
- возможностью использования нативных потоков;
- поддержкой объектно-ориентированной парадигмы;
- кроссплатформенностью.

Для реализации многопоточной обработки применяются средства стандартной библиотеки C++ [17]: `std::thread` для создания потоков, `std::mutex` и `std::condition_variable` для синхронизации, `std::future` и `std::packaged_task` для асинхронного программирования, контейнеры `std::vector`, `std::array` и умные указатели `std::shared_ptr` для управления памятью.

Графический интерфейс реализован с использованием фреймворка Qt 6 [18]. Применяются модули: `QtWidgets` для создания оконного интерфейса, `QtConcurrent` для параллельного выполнения задач, `QFutureWatcher` для отслеживания асинхронных операций, `QPixmap` и `QPainter` для работы с изображениями. Основные компоненты интерфейса: `QMainWindow`, `QLabel`, `QPushButton`, `QFileDialog`. Qt обеспечивает безопасную многопоточность через механизм сигналов и слотов.

Разработка выполнена в среде разработки Visual Studio Code [19]. Для сборки использовался CMake [20]. Для модульного тестирования применяется фреймворк Google Test [21].

3.2 Реализация алгоритмов

Реализация функции алгоритма генерации части кадра представлена на листинге 1. Реализация функции получения луча представлена на листин-

re ??

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Коэффициенты рэлеевского рассеяния в высоколегированных одномодовых германо- и фосфоро-силикатных световодах. / Лихачев М.Е., Семенов С.Л., Хопин В.Ф. [и др.] // Электронный журнал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ». 2005.
2. Duggal S. Non-exponential Radiative Transfer for Volumetric Light Transport. https://shivamduggal4.github.io/images/pbr_rte.pdf. Дата обращения: 11.12.2025.
3. Investigation of LED Light Attenuation in Fog / K. Otas, V. J. Pakenas, A. Vaskys [и др.] // Electronics and Electrical Engineering. 2012. Т. 6, № 5. С. 47–52.
4. Войтишек А. В. ОСНОВЫ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО. <http://mmf.iis.nsk.su/sites/default/files/voytishekav-basics-of-mote-carlo-method.pdf>. Дата обращения: 11.12.2025.
5. А.В. Качурин, В.Ю. Ильичев. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ ШУМА ПЕРЛИНА ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НА ЯЗЫКЕ PYTHON // E-Scio. 2021. Т. 10.
6. Соколов Ю.А. Волкова Л.Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУМАНА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ // ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 2016. Т. 8. С. 277–284.
7. Fog Formulas. [https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/bb324452\(v=vs.85\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/bb324452(v=vs.85)). Дата обращения: 11.12.2025.
8. Задорожный А. Г. Модели освещения и алгоритмы затенения в компьютерной графике. НГТУ, 2020. с. 80.
9. Phong B. T. Illumination for Computer Generated Pictures // Communications of the ACM. 1975. Т. 18, № 6. С. 311–317.
10. Blinn J. F. Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. Т. 11. 1977. С. 192–198.

11. Quilez I. Rendering Worlds with Two Triangles with Raymarching.
<https://iquilezles.org/articles/>. 2008. Дата обращения: 11.12.2025.
12. Обратная трассировка лучей. <http://ray-tracing.ru/articles164.html>.
Дата обращения: 11.12.2025.
13. Hanrahan P. Monte Carlo Path Tracing.
<https://graphics.stanford.edu/courses/cs348b-01/course29.hanrahan.pdf>.
2005. Дата обращения: 11.12.2025.
14. Volume Rendering for Developers: Summary of Equations.
https://math.arizona.edu/~tgk/mc/book_chap6.pdf. Дата обращения:
11.12.2025.
15. Wronski B. Volumetric Fog: Unified, compute shader based solution to
atmospheric scattering. <https://bartwronski.com/publications/>. 2014. Дата
обращения: 11.12.2025.
16. Pharr M., Jakob W., Humphreys G. Physically Based Rendering: From
Theory to Implementation. 3rd изд. Morgan Kaufmann, 2016.
17. JTC1/SC22/WG21 ISO/IEC. ISO/IEC 14882:2020 Programming
Languages — C++. <https://isocpp.org/files/papers/N4860.pdf>. 2020. Дата
обращения: 12.12.2025.
18. Company The Qt. Qt 6 Documentation. <https://doc.qt.io/qt-6/>. 2024.
Дата обращения: 12.12.2025.
19. Corporation Microsoft. Visual Studio Code. <https://code.visualstudio.com/>.
Дата обращения: 12.12.2025.
20. Kitware Inc. CMake. <https://cmake.org/>. Дата обращения: 12.12.2025.
21. Inc. Google. GoogleTest — Google Testing and Mocking Framework.
<https://github.com/google/googletest>. Дата обращения: 12.12.2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

TODO Презентация к курсовой работе состоит из N слайдов. Структура файлов на накопителе: /src/ /report/ | --/report.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

```
1  for (int i = tile.i; i < tile.end_i; i++)
2  {
3      if (cancel_running)
4          break;
5      for (int j = tile.j; j < tile.end_j; j++)
6      {
7          if (cancel_running)
8              break;
9          Color pixel_color(0, 0, 0);
10         for (int sample = 0; sample < _camera.samples_per_pixel;
11             sample++)
12         {
13             if (cancel_running)
14                 break;
15             Ray r = _camera.get_ray(j, i);
16             pixel_color += _camera.ray_color(r, _camera.max_depth,
17                 world, cancel_running);
18         }
19         color_matrix.at(i, j) = _camera.pixel_samples_scale *
20             pixel_color;
21     }
22 }
```

Листинг 1 – Реализация алгоритма рендера части карты