РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка **??** с., ?? рис., ?? табл., N источн., N прил.

БАЗЫ ДАННЫХ, POSTGRESQL, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, СУП, БД, REDMINE

Объектом исследования являются база данных для системы управления проектами

Цель работы — разработать базу данных и программное обеспечение, обслуживающее эту базу для данных, для системы управления базы данных.

В ходе работы TODO написать

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СУП — система управления проектами.

БД — база данных.

ВВЕДЕНИЕ

База данных является неотъемлемой частью любого программного обеспечения, где требуется хранить данные пользователя. От базы данных напрямую зависит время выполнения запросов, использующих сохраненные данные, что критично для систем с высокой нагрузкой. В системах управления проектами объем информации велик: необходимо ежедневно отслеживать статусы задач, сроки исполнения, приоритеты и взаимодействие между членами команды. Неоптимальная структура таблиц приводит к избыточности данных, нарушению ссылочной целостности и замедлению формирования аналитических отчетов. Поэтому грамотное проектирование схемы хранения становится ключевым фактором производительности всего приложения и обеспечения надежности бизнес-процессов.

Целью работы является разработка реляционной базы данных для системы управления проектами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

В аналитической части:

1) Описать типовые процессы и роли в redmine, связанные с учебным процессом.
2) Описать сущности средства управления проектами redmine.
3) Проанализировать существующие решения в области СУБД.

В конструкторской части:

1) Спроектировать базу данных.
2) Проверить, что разработанная база данных находится в 3НФ.
3) Разработать хранимые процедуру.
4) Разработать интеграции с внешним программным обеспечением для расширения функциональности.

В технологической части:

1) Обосновать выбор целевой платформы и средств разработки.
2) Привести примеры реализации хранимых процедур, разработанных скриптов.
3) Привести инструкции по развертыванию программы.

В исследовательской части:

1) Исследовать зависимость времени выполнения операций в зависимости от количества входящих запросов.
2) Исследовать зависимость времени выполнения операций в зависимости от кэширования.

1 Аналитический раздел

1.1 Описать типовые процессы и роли в redmine, связанные с учебным процессом

В текущем учебном процессе можно выделить следующие сущности:

— задача;

— система управления проектами;

— студент;

— преподаватель;

— система управления проектами (gitlab).

Объекты, которые взаимодействует с данными сущностями:

— генератор задач;

— администратор системы управления проектами;

— скрипт для создания задач в системе управления проктами;

— TODO gitlab bot.

Были выделены следубщие процессы:

1) генерация задачи и запись ее в базу данных задач.
2) **Администратор СУП:** запуск сервиса на сервере, создание пользователей, настройка трекеров и статусов, создание проекта, добавление пользователей в проект.
3) **Создание задачи:** скрипт достает задачу из базы данных и добавляет ее в систему управления проектами.
4) **Выполнение задачи:**
5) **Проверка задачи:**

На основании текущего учебного процесса была построена BPMN 2.0 диаграмма, представленная на рисунке **??**



Рисунок 1 – Диаграмма BPMN-2.0 учебного процесса

1.2 Описать сущности средства управления проектами redmine

Проведенный анализ сущностей системы Redmine позволяет выделить ключевые компоненты, необходимые для построения базы данных системы управления разработкой. Основные связи между сущностями реализуются через внешние ключи (Foreign Keys), обеспечивая целостность данных. Например, сущность `issues` связана с `projects`, `users` и `versions`, что отражает логику бизнес-процесса: задача создается пользователем в рамках проекта и планируется к определенной версии. В следующей главе будет построена концептуальная ER-диаграмма на основе данных таблиц и рассмотрены нормализация отношений.

1.3 Анализ существующих решений в области СУБД

Система управления базами данных (СУБД) — приложение, обеспечивающее создание, хранение, обновление и поиск информации в базах данных. СУБД классифицируются следующими по нескольким признакам:

— **по модели данных**: иерархическая, сетевая, документоориентированная, реляционная, объектно-ориентированная, колоночная, графовая;

— **по архитектуре организации хранения данных**: локальные, распределённые;

— **по способу доступа к данным**: файл-серверные, встраиваемые, клиент-серверные, сервисно-ориентированные.

В данном разделе будет приведена информация о моделях данных в базах данных.

1.3.1 Иерархическая модель данных

Иерархическая модель данных стала первой широко распространенной моделью организации данных в коммерческих СУБД. Данные представляются в виде дерева. Связи между данными реализуются через физические указатели и представляют собой отношения типа «один-ко-многим».

Иерархическая модель используется для отображения иерархической структуры работ. Доступ к данным осуществляется путем навигации от корня дерева вниз по уровням вложенности. При работе с иерархическими базами данных выделяют следующие приемущества и недостатки:

преимущества:

1) поиск в дереве имеет алгоритмическую сложность $O(logn)$.

Недостатки:

1) невозможна реализации связи «многие-ко-многим» без дублирования данных.

1.3.2 Сетевая модель данных

Сетевая модель данных [**?**] была разработана как расширение иерархической модели для устранения ее основных недостатков. В сетевой модели запись может иметь несколько родителей, что позволяет организовывать данные в виде произвольного графа. Данные организовуются в виде наборов, состоящих из владельца и членов. У сетевой модели данных можно выделить следующие примущества и недостатки:

преимущества:

1) возможность представления отношения «многие-ко-многим».

Недостатки:

1) устаревание технологии.

1.3.3 Реляционная модель данных

В настоящее время реляционная модель данных, предложенная Э.Ф. Коддом в 1970 году, является доминирующей на рынке СУБД [?]. Данные представляются в виде набора отношений (таблиц), каждое из которых состоит из строк (кортежей) и столбцов (атрибутов). В реляционных СУБД связи между таблицами устанавливаются логически с помощью первичных и вторичных ключей.

- **Первичный ключ (Primary Key):** уникально идентифицирует запись в таблице.
- **Внешний ключ (Foreign Key):** ссылается на первичный ключ другой таблицы, обеспечивая ссылочную целостность.

Для взаимодействия используется структурированный язык запросов SQL (Structured Query Language), который состоит из следующих языков:

- **DDL** (Data Definition Language) определяет структуру базы данных, позволяя создавать, изменять и удалять объекты.
- **DML** (Data Manipulation Language) управляет содержимым таблиц, обеспечивая вставку, обновление и удаление записей.
- **DQL** (Data Query Language) предназначен исключительно для выборки и чтения данных из базы без их изменения.
- **DCL** (Data Control Language) регулирует права доступа пользователей к объектам базы данных с помощью команд предоставления и отзыва привилегий.
- **TCL** (Transaction Control Language) контролирует целостность транзакций, позволяя подтверждать или откатывать группы операций.

Реляционный базы данных обладают фундаментальными свойствами ACID, которые помогают избежать неопределенного поведения при работе с данными:

- **Atomicity** (Атомарность): Транзакция выполняется целиком или не выполняется вовсе; не допускается частичное выполнение.
- **Consistency** (Согласованность): Транзакция переводит базу данных из одного согласованного состояния в другое, сохраняя целостность данных.

— **Isolation** (Изолированность): Параллельные транзакции не влияют друг на друга, обеспечивая независимость выполнения.
— **Durability** (Долговечность): Успешно завершенная транзакция сохраняется даже при сбоях оборудования.

У реляционных баз данных выделяют следующие примущества и недостатки:

преимущества:

1) **целостность данных (ACID):** свойства ACID обеспечивают базе данных целостность данных, помогая избегать конфликтов;
2) **нормализация:** возможность приведения базы данных к нормальным формам для устранения избыточности и аномалий обновления.

Недостатки:

1) изменение структуры таблиц на больших объемах данных может блокировать работу системы;
2) при чрезмерной нормализации и большом количестве связей запросы с множественными соединениями выполняются медленнее.

В данный момент наибольшей популярностью пользуются следующие реляционные базы данных: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server.

1.3.4 Документоориентированная модель данных

Документоориентированные СУБД относятся к классу NoSQL. Данные хранятся в виде документов, где каждый документ содержит данные в виде пар «ключ-значение» или вложенных структур. В таких системах (MongoDB, Couchbase, RavenDB) отсутствует жесткая схема данных. Документы в одной коллекции могут иметь различный набор полей. Данные часто денормализованы: связанная информация может храниться внутри одного документа. Выделяют следующие примущества и недостатки:

преимущества:

1) можно добавлять новые атрибуты к задачам без миграции всей базы данных;
2) высокая скорость вставки данных благодаря отсутствию проверок внешних ключей и транзакционных блокировок на уровне строк.

Недостатки:

1) **сложность связей:** реализация связей между документами менее

эффективна, чем в реляционной моделе данных;

2) дублирование данных.

1.3.5 Объектно-ориентированная модель данных

Объектно-ориентированные СУБД (OODBMS) предназначены для хранения данных в формате, совместимом с объектно-ориентированными языками программирования. Данные хранятся в виде объектов. Эта модель устраняет необходимость в объектно-реляционном отображении. Выделяют следующие примущества и недостатки:

преимущества:

1) нет необходимости преобразовывать объекты языка программирования в строки таблиц и обратно;
2) возможность хранения наследования и сложных структур данных непосредственно в базе.

Недостатки:

1) отсутствие универсального языка запросов, сравнимого с SQL;
2) привязка к языку;

К объектным базам данных относятся: db4o, ObjectDB, Versant.

1.3.6 Колоночная модель данных

Колоночные СУБД хранят данные не построчно, а по столбцам. Все значения одного атрибута хранятся вместе на диске. Такая организация позволяет эффективно сжимать данные и быстро выполнять агрегацию, что полезно в целях аналитики. К колоночным СУБД относятся: ClickHouse, Vertica, Amazon Redshift. Выделяют следующие примущества и недостатки:

преимущества:

1) быстрая скорость выполнения операций выборки, так как данные из столбцы лежат последовательно;
2) колоночное хранения обеспечивают возможность сжатия данные, что позволяет экономить дисковое пространство.

Недостатки:

1) получение полной информации о сущености (всех полей) требует сборки данных из разных мест диска, что замедляет выполнение

операции.

1.3.7 Графовая модель данных

Графовые СУБД специализируются на хранении и обработке связей между данными. Данные представляются в виде узлов, ребер (связи) и свойств. Связи являются объектами первого класса и хранятся явно, а не вычисляются при запросе. У графовой модели данных выделяют следующие примущества и недостатки:

1.3.8 Преимущества и недостатки

преимущества:

1) поиск путей, зависимостей и связей выполняется за константное время;
2) модель данных визуально соответствует реальным зависимостям.

Недостатки:

1) сложность масштабирования, так как распределение графа между серверами является сложной алгоритмической задачей;
2) неэффективны для простых запросов, не задействующих связи.

Графовые базы данных используются в проектах, где объекты связаны между собой, например в социальных сетях. Наиболее популярные графовые базы данных: Neo4j, ArangoDB, Amazon Neptune.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Е.В. Колпакова. СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ БАЗ ДАННЫХ // Студенческий научный форум. 2017.

2. ЦСР. Рынок систем управления и обработки данных в Российской Федерации:. `https://www.csr.ru/upload/iblock/26a/swogkcus54ne2jaqcn5r98cq8hiu4d3p.pdf`. Дата обращения: 04.03.2026.