

Skrbniški vodič — JU-TAN Office Enterprise 1.0.0 GOLD

Namestitev

Privzeto: `C:\Program Files\JU-TAN Office\`

Podatki: `%ProgramData%\JU-TAN Office\` (Data, Logs, Backup, Temp, Reports).

Uninstall ne zbriše baze, backupov in dokumentov.

Shema baze

SQLite 3, WAL, tuji ključ, `SCHEMA\_VERSION = 3`. Nadgradnja: CloseApplications/AppMutex, nato WAL-varna kopija v `pre-upgrade.db` (+ sidecars).

■ je `setup\_complete`, a tabela `users` prazna (legacy), zagon odpre **Nastavitev prijave** in ustvari prvega skrbnika — brez ponovnega ■aravnika in brez brisanja poslovnih podatkov.

Vloge (RBAC)

Administrator, Manager, Sales, Warehouse, Accounting, Read Only.

Gesla in skrivnosti

Gesla so hashirana (Argon2id ali scrypt). SMTP/API/licence so v `secrets\_blob`.

Dnevniki

`Logs/app.log` — rotacija, gzip, ■iš■enje. Audit: `audit.jsonl` in tabela `audit\_log`.

Obnovitev po sesutju

WAL + `crash.flag` + osnutki v `drafts/`. Integrity check ob zagonu.

Izgradnja

```
```powershell
```

### RC / notranji build (brez certifikata):

```
.\scripts\build_release.ps1
```

### Podpisan produkcijski release:

```
$env:JU_TAN_PFX = "C:\certs\ju-tan.pfx"
```

```
$env:JU_TAN_PFX_PASSWORD = "****"
```

```
.\scripts\build_release.ps1 -RequireSigned
```

```
.\scripts\verify_release_signatures.ps1 -RequireSigned
` ` `
```

Vrstni red: build → podpis EXE → installer → podpis Setup → `dist/SHA256SUMS.txt`. Glej  
`docs/SIGNING.md`. Oznaka git: `v1.0.0`.

## Zasebnost

Politika zasebnosti: `docs/PRIVACY.md` (tudi v Namestitvenem meniju in Nastavitve → Zasebnost).