
SR-TB형, SR-TBM형, SR-SB형, SR-SBM형



호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	H	L_1	T	T_1	K	N	E	그리스 니플	H_3
SR 15SB/SBM SR 15TB/TBM	24	52	40.4 57	41	— 26	4.5	22.9 39.5	6.1	7	18.2	6	5.5	PB1021B	5.8
SR 20SB/SBM SR 20TB/TBM	28	59	47.3 66.2	49	— 32	5.5	27.8 46.7	8	9	22	6	12	B-M6F	6
SR 25SB/SBM SR 25TB/TBM	33	73	59.2 83	60	— 35	7	35.2 59	9.1	10	26	7	12	B-M6F	7
SR 30SB/SBM SR 30TB/TBM	42	90	67.9 96.8	72	— 40	9	40.4 69.3	8.7	10	32.5	8	12	B-M6F	9.5
SR 35SB/SBM SR 35TB/TBM	48	100	77.6 111	82	— 50	9	45.7 79	11.2	13	36.5	8.5	12	B-M6F	11.5
SR 45TB	60	120	126	100	60	11	90.5	12.8	15	47.5	11.5	16	B-PT1/8	12.5
SR 55TB	68	140	156	116	75	14	117	15.3	17	54.5	12	16	B-PT1/8	13.5

호칭형번의 구성예


SR25 TB 2 UU C1 +1200L Y H T -Ⅱ

- SR25: 호칭형번
- TB: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호 (*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- Y: 15, 25 에만 적용
- H: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)


(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-78** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



SR-SB형



SR-TB형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	15	18.5	12.5	60	3.5×6×4.5	(1240)	9.1	11.7	0.0344	0.234	0.0215	0.149	0.0694		0.15	1.2
						3000	13.8	20.5	0.0984	0.551	0.0604	0.343	0.122		0.2	
	20	19.5	15.5	60	6×9.5×8.5	(1480)	13.4	17.2	0.064	0.396	0.0397	0.25	0.135		0.3	2.1
						3000	19.2	28.6	0.167	0.887	0.102	0.55	0.224		0.4	
	23	25	18	60	7×11×9	(2020)	21.6	26.8	0.125	0.773	0.0774	0.488	0.245		0.4	2.7
						3000	30.9	44.7	0.326	1.74	0.2	1.08	0.408		0.6	
	28	31	23	80	7×11×9	(2520)	29.5	34.4	0.173	1.15	0.108	0.735	0.376		0.8	4.3
						3000	45.6	64.4	0.564	2.92	0.346	1.8	0.703		1.1	
	34	33	27.5	80	9×14×12	(2520)	40.9	46.7	0.275	1.79	0.171	1.14	0.615		1	6.4
						3000	60.4	81.8	0.785	4.27	0.482	2.65	1.08		1.5	
	45	37.5	35.5	105	11×17.5×14	3000	80.4	107	1.17	6.34	0.721	3.94	1.89		2.5	11.3
	48	46	38	120	14×20×17	3000	136	179	2.61	13	1.6	8.05	3.33		4.2	12.8

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-222** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.

(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.

스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

주2) SR15형 및 25형에는 장착구멍 치수가 다른 2종류의 레일이 준비되어 있습니다.(표1참조)

SSR형으로 교환시에는 LM레일의 장착구멍 치수에 주의하여 주십시오.

자세한 내용은 삼익THK로 문의하여 주십시오.

주3) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

표1 LM 레일 장착구멍 치수

호칭형번	표준 레일	준표준 레일
SR 15	M3용(무기호)	M4용(기호Y)
SR 25	M6용(기호Y)	M5용(무기호)

각종 옵션 ⇒**A1-485**