단위: mm

호칭형번		L										
		UU	SS	DD	ZZ	KK	SSHH	DDHH	ZZHH	KKHH	JJHH	TTHH
SVR/SVS/NR-X/NRS-X	25R/C	82.8	82.8	88	89.2	94.4	96.8*	102.0*	—	—	102.5*	107.7*
	25LR/LC	102	102	107.2	108.4	113.6	116.0*	121.2*	—	—	121.7*	126.9*
	30R/C	98	98	104.6	104.4	111	115.2*	121.8*	—	—	120.9*	127.5*
	30LR/LC	120.5	120.5	127.1	126.9	133.5	137.7*	144.3*	—	—	143.4*	150.0*
	35R/C/RH/CH	109.5	109.5	116.5	117.1	124.1	126.7*	133.7*	—	—	133.5*	140.5*
	35LR/LC/LRH/LCH	135	135	142	142.6	149.6	152.2*	159.2*	—	—	159.0*	166.0*
	45R/C/RH/CH	138.2	138.2	145.2	146.6	153.6	158.2*	165.2*	—	—	165.8*	172.8*
	45LR/LC/LRH/LCH	171	171	178	179.4	186.4	191.0*	198.0*	—	—	198.6*	205.6*
	55R/C/RH/CH	163.3	163.3	168.4	169.8	176.8	182.4*	189.4*	—	—	191.1*	198.1*
	55LR/LC/LRH/LCH	200.5	200.5	205.6	207	214	219.6*	226.6*	—	—	228.3*	235.3*
	65R/C	186	186	191.8	194.2	201.6	208.8*	216.2*	—	—	217.5*	224.9*
	65LR/LC	246	246	251.8	254.2	261.6	268.8*	276.2*	—	—	277.5*	284.9*
SRG	15X A/V	69.2	69.2	71.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	20X A/V	86.2	86.2	88.2	89.6	91.6	105.2*	107.2*	107.6*	109.6*	—	—
	20X LA/LV	106.2	106.2	108.2	109.6	111.6	125.2*	127.2*	127.6*	129.6*	—	—
	25X C/R	95.1	95.1	100.1	100.1	105.1	114.9*	119.9*	117.3*	122.3*	—	—
	25X LC/LR	115.1	115.1	120.1	120.1	125.1	134.9*	139.9*	137.3*	142.3*	—	—
	30X C/R	111	111	118	116	123	130.8*	137.8*	133.2*	140.2*	136.4	143.4
	30X LC/LR	135	135	142	140	147	154.8*	161.8*	157.2*	164.2*	160.4	167.4
	35C/R	125	125	132.8	130.7	138.5	142.6*	150.4*	151*	158.8*	150.8*	158.6*
	35LC/LR	155	155	162.8	160.7	168.5	172.6*	180.4*	181*	188.8*	180.8*	188.6*
	35SLC/SLR	180.8	180.8	188.6	186.5	194.3	198.4*	206.2*	206.8*	214.6*	206.6*	214.4*
	45C/R	155	155	164.2	161.5	170.7	175.6*	184.8*	184.8*	194*	184.6*	193.8*
	45LC/LR	190	190	199.2	196.5	205.7	210.6*	219.8*	219.8*	229*	219.6*	228.8*
	45SLC/SLR	231.5	231.5	240.7	238	247.2	252.1*	261.3*	261.3*	270.5*	261.1*	270.3*
	55C/R	185	185	194.2	191.5	200.7	205.6*	214.8*	214.8*	224*	214.6*	223.8*
	55LC/LR	235	235	244.2	241.5	250.7	255.6*	264.8*	264.8*	274*	264.6*	273.8*
	55SLC/SLR	292	292	301.2	298.5	307.7	312.6*	321.8*	321.8*	331*	321.6*	330.8*
	65C/V	244.9	244.9	256.1	252.5	263.7	268.9*	280.1*	280.1*	291.3*	279.9*	291.1*
	65LC/LV	303	303	314.2	310.6	321.8	327*	338.2*	338.2*	349.4*	338*	349.2*
	65SLC/SLV	380	380	391.2	387.6	398.8	404*	415.2*	415.2*	426.4*	415*	426.2*
	85LC	350	350	361.2	361	372.2	—	—	—	—	—	—
	100LC	395	395	406.2	411	422.2	—	—	—	—	—	—

*YY사양(사이드 스크레이퍼 장착)시의 LM블록 전장(L)도 동일합니다.

주1) 엔드씰이 없는 사양을 검토하는 경우, 형번에 따라 표준 전장치수에 엔드씰 치수를 포함한 것과 포함하지 않은 것이 있으므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.

주2) SVR/SVS형, NR-X/NRS-X형, SRG형은 프로텍터 장착을 추천합니다. ZZHH, KKHH의 치수에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오. 옵션기호에 대한 자세한 내용은**A1-524**를 참조하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

SHS25 LC 2 QZ KKHH C0 +1200L P Z T -Ⅱ

- SHS25: 호칭형번
- LC: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ 장착(*1)
- KKHH: 방진용 옵션기호(*2)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P) 초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- Z: 스틸 테이프 장착
- T: LM 레일 연결기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) **A1-517** 참조 (*2) **A1-524** 참조 (*3) **A1-72** 참조 (*4) **A1-77** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우, 그리스 니플이 장착되지 않습니다.