표4 KR형의 정적허용모멘트 단위: N·m

호칭형번	정적허용모멘트		
	M_A	M_B	M_C
KR15-A	12.1	12.1	38
KR15-B	70.3	70.3	76
KR20-A	31	31	83
KR20-B	176	176	165
KR26-A	84	84	208
KR26-B	480	480	416
KR30H-A	166	166	428
KR30H-B	908	908	857
KR30H-C	44	44	214
KR30H-D	319	319	427
KR33-A	166	166	428
KR33-B	908	908	857
KR33-C	44	44	214
KR33-D	319	319	427
KR45H-A	486	486	925
KR45H-B	2732	2732	1850
KR45H-C	130	130	463
KR45H-D	994	994	925
KR46-A	547	547	1400
KR46-B	2940	2940	2800
KR46-C	149	149	700
KR46-D	1010	1010	1400
KR55-A	870	870	2280
KR55-B	4890	4890	4570
KR65-A	1300	1300	3920
KR65-B	7230	7230	7840

주) 각 형번 끝의 A, B, C, D는 이너블록 사이즈와 사용되는 너트 블록의 수를 나타냅니다.
A: 롱 타입 블록 1개 사용
B: 롱 타입 블록 2개 밀착 사용
C: 쇼트 타입 블록 1개 사용
D: 쇼트 타입 블록 2개 밀착 사용
KR-B/D형은 이너블록 2개 밀착 시 값입니다.
정적허용모멘트는 정지시에 허용 가능한 최대 모멘트입니다.

각 스트로크에서의 최고속도

표5 최고속도

호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이(mm)	최고속도(mm/s)					
					정밀급	상급	보통급	정밀급	상급	보통급
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록			쇼트 타입 블록		
KR15	1	25	—	75	75	75		—		
		50	—	100	75	75		—		
		75	—	125	75	75		—		
		100	—	150	75	75		—		
		125	—	175	75	75		—		
		150	—	200	75	75		—		
	2	25	—	75	150	150		—		
		50	—	100	150	150		—		
		75	—	125	150	150		—		
		100	—	150	150	150		—		
		125	—	175	150	150		—		
		150	—	200	150	150		—		
KR20	1	30	—	100	100	100		—		
		80	—	150	100	100		—		
		130	—	200	100	100		—		
	6	30	—	100	600	600		—		
		80	—	150	600	600		—		
		130	—	200	600	600		—		
KR26	2	60	—	150	200	200		—		
		110	—	200	200	200		—		
		160	—	250	200	200		—		
		210	—	300	200	200		—		
	6	60	—	150	600	590		—		
		110	—	200	600	590		—		
		160	—	250	600	590		—		
		210	—	300	600	590		—		
KR30H	5	50	70	150	500	390		500	390	
		100	120	200	500	390		500	390	
		200	220	300	500	390		500	390	
		300	320	400	500	390		500	390	
		400	420	500	500	390		450	390	
		500	520	600	330	330		300	300	
	6	50	70	150	600	470		600	470	
		100	120	200	600	470		600	470	
		200	220	300	600	470		600	470	
		300	320	400	600	470		600	470	
		400	420	500	590	470		530	470	
		500	520	600	390	390		360	360	
	10	50	70	150	1000	790		1000	790	
		100	120	200	1000	790		1000	790	
		200	220	300	1000	790		1000	790	
		300	320	400	1000	790		1000	790	
		400	420	500	980	790		880	790	
		500	520	600	650	650		600	600	
KR33	5	50	75	150	500	390		500	390	
		100	125	200	500	390		500	390	
		200	225	300	500	390		500	390	
		300	325	400	500	390		500	390	
		400	425	500	500	390		450	390	
		500	525	600	330	330		300	300	
		600	625	700	230	230		220	220	
	6	50	75	150	600	470		600	470	
		100	125	200	600	470		600	470	
		200	225	300	600	470		600	470	
		300	325	400	600	470		600	470	
		400	425	500	590	470		530	470	
		500	525	600	390	390		360	360	
		600	625	700	280	280		260	260	