호칭형번	볼나사 리드 (mm)	스트로크*(mm)		아우터 레일 길이(mm)	최고속도(mm/s)					
					정밀급	상급	보통급	정밀급	상급	보통급
		롱 타입 블록	쇼트 타입 블록		롱 타입 블록			쇼트 타입 블록		
KR33	10	50	75	150	1000	790		1000	790	
		100	125	200	1000	790		1000	790	
		200	225	300	1000	790		1000	790	
		300	325	400	1000	790		1000	790	
		400	425	500	980	790		880	790	
		500	525	600	650	650		600	600	
		600	625	700	470	470		430	430	
KR45H	5	200	230	340	340	240		340	240	
		300	330	440	340	240		340	240	
		400	430	540	340	240		340	240	
		500	530	640	340	240		340	240	
		600	630	740	340	240		340	240	
		700	730	840	290	240		260	240	
		800	830	940	230	230		200	200	
	10	200	230	340	740	520		740	520	
		300	330	440	740	520		740	520	
		400	430	540	740	520		740	520	
		500	530	640	740	520		740	520	
		600	630	740	730	520		640	520	
		700	730	840	550	520		490	490	
		800	830	940	430	430		380	380	
	20	200	230	340	1480	1050		1480	1050	
		300	330	440	1480	1050		1480	1050	
		400	430	540	1480	1050		1480	1050	
		500	530	640	1480	1050		1480	1050	
		600	630	740	1430	1050		1280	1050	
		700	730	840	1080	1050		980	980	
		800	830	940	840	840		770	770	
KR46	5	190	220	340	340	240		340	240	
		290	320	440	340	240		340	240	
		390	420	540	340	240		340	240	
		490	520	640	340	240		340	240	
		590	620	740	340	240		340	240	
		690	720	840	300	240		260	240	
		790	820	940	230	230		210	210	
	10	190	220	340	740	520		740	520	
		290	320	440	740	520		740	520	
		390	420	540	740	520		740	520	
		490	520	640	740	520		740	520	
		590	620	740	740	520		650	520	
		690	720	840	550	520		490	490	
		790	820	940	430	430		390	390	
	20	190	220	340	1480	1050		1480	1050	
		290	320	440	1480	1050		1480	1050	
		390	420	540	1480	1050		1480	1050	
		490	520	640	1480	1050		1480	1050	
		590	620	740	1440	1050		1300	1050	
		690	720	840	1090	1050		990	990	
		790	820	940	850	850		780	780	
KR55	20	800	—	980	1120	800		—		
		900	—	1080	900	800		—		
		1000	—	1180	740	740		—		
		1100	—	1280	—	620		—		
		1200	—	1380	—	530		—		
KR65	25	790	—	980	1120	800		—		
		990	—	1180	1120	800		—		
		1190	—	1380	840	800		—		
		1490	—	1680	—	550		—		

*이너블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 최고속도는 모터의 회전수(6000min^{-1}), 볼나사의 허용회전수, 또는 가이드부의 허용속도에 따라 제한되는 값입니다.
표5의 최고속도 이상으로 사용하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.