표12 상급 (H)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR15	25	75	±0.004	0.04	0.02	0.01	0.4
	50	100					
	75	125					
	100	150					
	125	175					
	150	200					
KR20	30	100	±0.005	0.06	0.025	0.01	0.5
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.005	0.06	0.025	0.01	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.10	0.035		
	500	600					
KR33	50	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.10	0.035		
	500	600					
	600	700		0.14			
KR45H	200	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	300	440					
	400	540					
	500	640					
	600	740		0.12	0.04		
	700	840		0.15	0.05		
	800	940					
KR46	190	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740		0.12	0.04		
	690	840		0.15	0.05		
	790	940					
KR55	800	980	±0.005	0.18	0.05	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180		0.25			
	1100	1280					
	1200	1380					
KR65	790	980	±0.008	0.18	0.05	0.05	12
	990	1180		0.20			
	1190	1380					
	1490	1680		0.28	0.055		15

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR15형: THK AFF 그리스

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

표13 정밀급(P)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR15	25	75	±0.003	0.02	0.01	0.002	0.8
	50	100					
	75	125					
	100	150					
	125	175					
	150	200					
KR20	30	100	±0.003	0.02	0.01	0.003	1.2
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	4
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
KR33	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
	600	700		0.03			
KR45H	200	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	300	440					
	400	540					
	500	640					17
	600	740		0.03	0.02		
	700	840	±0.005	0.035	0.025		
	800	940					
KR46	190	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	290	440					
	390	540					
	490	640					17
	590	740		0.03	0.02		
	690	840	±0.005	0.035	0.025		
	790	940					
KR55	800	980	±0.005	0.035	0.025	0.003	17
	900	1080					
	1000	1180		0.04	0.03		20
KR65	790	980	±0.005	0.035	0.025	0.005	20
	990	1180					
	1190	1380		0.04	0.03		22

*롱 타입 블록 1개 장착의 스트로크입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR15형: THK AFF 그리스

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치의 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.