표13 정밀급(P)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
KR15	25	75	±0.003	0.02	0.01	0.002	0.8
	50	100					
	75	125					
	100	150					
	125	175					
	150	200					
KR20	30	100	±0.003	0.02	0.01	0.003	1.2
	80	150					
	130	200					
KR26	60	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	4
	110	200					
	160	250					
	210	300					
KR30H	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
KR33	50	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	100	200					
	200	300					
	300	400					
	400	500		0.025	0.015		
	500	600					
	600	700		0.03			
KR45H	200	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	300	440					
	400	540					
	500	640					17
	600	740		0.03	0.02		
	700	840	±0.005	0.035	0.025		
	800	940					
KR46	190	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	290	440					
	390	540					
	490	640					17
	590	740		0.03	0.02		
	690	840	±0.005	0.035	0.025		
	790	940					
KR55	800	980	±0.005	0.035	0.025	0.003	17
	900	1080					
	1000	1180		0.04	0.03		20
KR65	790	980	±0.005	0.035	0.025	0.005	20
	990	1180					
	1190	1380		0.04	0.03		22

*롱 타입 블록 1개 장착의 스트로크입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

KR15형: THK AFF 그리스

KR20형, KR26형: THK AFA 그리스

KR30H형, KR33형, KR45H형, KR46형, KR55형, KR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치의 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.