표13 상급 (H)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
SKR20	30	100	±0.005	0.06	0.025	0.01	0.5
	80	150					
	130	200					
SKR26	60	150	±0.005	0.06	0.025	0.01	1.5
	110	200					
	160	250					
	210	300					
SKR33	45	150	±0.005	0.06	0.025	0.02	7
	95	200					
	195	300					
	295	400					
	395	500		0.10	0.035		
	495	600					
	595	700		0.12	0.04		
SKR46	190	340	±0.005	0.10	0.035	0.02	10
	290	440					
	390	540					
	490	640					
	590	740		0.12	0.04		
	690	840		0.15	0.05		
	790	940					
SKR55	800	980	±0.005	0.18	0.05	0.05	12
	900	1080					
	1000	1180		0.25			
	1100	1280					
	1200	1380					
SKR65	790	980	±0.008	0.18	0.05	0.05	12
	990	1180		0.2			
	1190	1380					
	1490	1680		0.28	0.055		15

* 롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스를 봉입했을 때의 값으로 합니다.

SKR20형, SKR26형: THK AFA 그리스

SKR33형, SKR46형, SKR55형, SKR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치는 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

표14 정밀급(P)

단위: mm

호칭형번	스트로크*	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도	위치결정정도	주행평행도 (상하방향)	백래쉬	기동 토크 (N·cm)
SKR20	30	100	±0.003	0.02	0.01	0.003	1.2
	80	150					
	130	200					
SKR26	60	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	4
	110	200					
	160	250					
	210	300					
SKR33	45	150	±0.003	0.02	0.01	0.003	15
	95	200					
	195	300					
	295	400					
	395	500		0.025	0.015		
	495	600					
	595	700		0.03	0.02		
SKR46	190	340	±0.003	0.025	0.015	0.003	15
	290	440					
	390	540					
	490	640					17
	590	740		0.03	0.02		
	690	840					
	790	940					
SKR55	800	980	±0.005	0.035	0.025	0.003	17
	900	1080					
	1000	1180		0.04	0.03		20
SKR65	790	980	±0.005	0.035	0.025	0.005	20
	990	1180					
	1190	1380		0.04	0.03		22

*롱타입블록 1개 장착의 스트로크 입니다.

주) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.

측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다. 모터병렬타입의 경우, 모터병렬 완성상태에서의 측정은 하지 않습니다.

기동 토크는 이하의 그리스가 도포되었을 때의 값을 나타냅니다.

SKR20형, SKR26형: THK AFA 그리스

SKR33형, SKR46형, SKR55형, SKR65형: THK AFB-LF 그리스

진공 그리스와 클린룸 그리스와 같이 고점성의 그리스를 사용하는 경우, 기동토크치의 규격을 초과할 수도 있습니다. 모터 선정에 주의하시기 바랍니다.

표준 아우터레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.