
LMF-M형 (스테인리스 타입)




LMF-M형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		길이		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMF 6M	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.2	28	0 -0.2
LMF 8SM	4	8		15		17		32	
LMF 8M	4	8		15		24		32	
LMF 10M	4	10		19	0 -0.013	29		39	
LMF 12M	4	12		21		30		42	
LMF 13M	4	13		23		32		43	
LMF 16M	5	16		28		37		48	
LMF 20M	5	20	0 -0.010	32	0 -0.016	42	0 -0.3	54	
LMF 25M	6	25		40		59		62	
LMF 30M	6	30		45		64		74	

주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMF20M UU
└ 외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

			플랜지 직각도	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스 허용차	기본정격하중		
H	PCD	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	μm	μm	μm	C N	C_0 N	질량 g
5	20	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	206	265	23
5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	176	225	29
5	24	3.4×6.5×3.3	12	12	−5	265	402	33
6	29	4.5×8×4.4	12	12	−5	373	549	59
6	32	4.5×8×4.4	12	12	−5	412	598	68
6	33	4.5×8×4.4	12	12	−7	510	775	80
6	38	4.5×8×4.4	12	12	−7	775	1180	126
8	43	5.5×9.2×5.4	15	15	−9	863	1370	160
8	51	5.5×9.2×5.4	15	15	−9	980	1570	305
10	60	6.6×11×6.5	15	15	−9	1570	2750	422

주) 너트와 볼은 스테인리스강을 사용하므로, 내식성과 내환경성이 뛰어납니다.
급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115