
LMIH형




LMIH형

호칭형번	볼 조열	주요 치수							
		내접원경		외경		전장		플랜지경	
		dr	허용차	D	허용차	L	허용차	D_1	허용차
LMIH 6	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	±0.3	28	0 -0.2
LMIH 8		8		15		24		32	
LMIH 10		10		19	0 -0.013	29		39	
LMIH 12		12		21		30		42	
LMIH 13		13		23		32		43	
LMIH 16	5	16		28		37		48	
LMIH 20	6	20	0 -0.010	32	0 -0.016	42		54	
LMIH 25		25		40		59		62	


주) 본 제품은 합성수지 리테이너를 포함하고 있으므로, 80℃를 초과하는 온도에서는 사용하지 마십시오.
씰이 장착된 타입을 필요로하는 경우, 주문시 지정하여 주십시오.

(예) LMIH16 UU
외통 양단 씰 부착

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



LMIH 6~13형



LMIH 16~25형

단위: mm

	길이								플랜지	편심 (최대)	레이디얼 클리어런스	기본정격하중		
			D_2	H	K	B	C	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	직각도		허용차	C	C_0	질량
	l	허용차							μm	μm	μm	N	N	g
	5	±0.2	12	5	18	20	—	3.4×6×3.3	12	12	−5	206	265	20
			15		21	24	—		12		−5	265	402	29
	6		19	6	25	29	—	4.5×7.5×4.4	12		−5	373	549	50
			21		27	32	—		12		−5	412	598	57
			23		29	33	—		12		−7	510	775	70
			28		34	31	22		12		−7	775	1180	111
	8		32	8	38	36	24	5.5×9×5.4	15	15	−9	863	1370	140
			40		46	40	32		15		−9	980	1570	276

주) 급유구이 필요한 경우는 형번의 끝에 기호OH를 붙이는것으로 지정 가능합니다.
상세한 내용은 삼익 THK에 문의하여 주시기 바랍니다.

각종 옵션 ⇒A4-115