■장착용 스냅링

표준형 LM형의 고정용 스냅링은 표3형식의 스냅링을 사용할 수 있습니다.

주)( )는 C형 동심 스냅링을 사용합니다.
표3LM형, LM-GA형, LM-MG형, LM-L형에 공통입니다.

표3 스냅링 형식

호칭형번	스냅링			
	외경용		내경용	
	니들 스냅링	C형스냅링	니들 스냅링	C형스냅링
LM 3	—	—	AR 7	—
LM 4	—	—	8	—
LM 5	WR 10	10	10	10
LM 6	12	12	12	12
LM 8	—	15	15	15
LM 8S	—	15	15	15
LM 10	19	19	19	19
LM 12	21	21	21	21
LM 13	23	22	23	—
LM 16	28	—	28	28
LM 20	32	—	32	32
LM 25	40	40	40	40
LM 30	45	45	45	45
LM 35	52	52	52	52
LM 38	—	56·58	57	—
LM 40	—	60	60	60
LM 50	—	80	80	80
LM 60	—	90	90	90
LM 80A	—	120	120	120
LM 100A	—	(150)	150	—
LM 120A	—	(180)	180	—

【외통의 조립】

표준형을 하우징에 넣을 경우에는 측판 또는 씰을 직접 두드리지 않도록 지그를 이용하여 균등하게 두드려 넣거나 받침판을 사용하여 가볍게 두드려 넣으십시오. (그림4참조)




그림4