
BNK0801-3형 축경: 8, 리드: 1




호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK 0801-3G0+115LC3Y	40	66	76	115
BNK 0801-3G0+115LC5Y				
BNK 0801-3G2+115LC7Y				
BNK 0801-3G0+145LC3Y	70	96	106	145
BNK 0801-3G0+145LC5Y				
BNK 0801-3G2+145LC7Y				
BNK 0801-3G0+175LC3Y	100	126	136	175
BNK 0801-3G0+175LC5Y				
BNK 0801-3G2+175LC7Y				
BNK 0801-3G0+225LC3Y	150	176	186	225
BNK 0801-3G0+225LC5Y				
BNK 0801-3G2+225LC7Y				

주) BNK0801형은 스테인리스 타입도 제작하고 있습니다. 주문시에 호칭형번 말미에 M기호를 표시하여 주십시오.

(예) BNK0801-3G0+115LC3Y M
스테인리스 타입 기호

C3,C5정도에 대해서는 GT클리어런스도 표준으로 사용가능합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



X-X 단면

볼나사 사양			
리드(mm)	1		
BCD(mm)	8.2		
곡경(mm)	7.3		
나사방향, 줄수	우측, 1		
회로수	1 권 × 3 열		
클리어런스 기호	G0	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.02 이하
기본동정격하중 Ca(kN)	0.64	0.64	0.64
기본정정격하중 C0a(kN)	1.4	1.4	1.4
예압 토크(N·m)	$1.8X10^{-3}$까지	—	—
스페이서 볼	없음	없음	없음
강성치(N/μm)	80		
순환방식	디플렉터		

단위: mm

	나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 장착면 흔들림 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전 수 min^{-1}
					대표이동량 오차	변동			
	0.025	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.024	0.29	3500
	0.025	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29	3500
	0.035	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.024	0.29	3500
	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.008	0.008	0.024	0.29	3500
	0.035	0.012	0.01	0.01	±0.018	0.018	0.024	0.29	3500
	0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.024	0.29	3500
	0.03	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.024	0.29	3500
	0.035	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29	3500
	0.05	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.024	0.29	3500
	0.035	0.009	0.008	0.008	±0.01	0.008	0.024	0.29	3500
	0.05	0.012	0.01	0.01	±0.02	0.018	0.024	0.29	3500
	0.065	0.02	0.014	0.014	이동량오차: ±0.05/300		0.024	0.29	3500

각종 옵션 ⇒A15-375