볼나사 및 스플라인의 허용 회전수

볼나사 및 스플라인의 허용 회전 수는 볼나사의 위험 속도와 DN값 및 서포트 베어링부의 허용 회전 수 중 낮은 값으로 제한을 받습니다. 사용 시에는 허용 회전수를 넘지 않도록 하십시오.

표2 BNS-V형의 허용회전수 단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링			
			볼나사 부		볼스플라인부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활	그리스 윤활	오일 윤활
BNS1616V	A15-32 참조	5000	4400	6100	4400	6100
BNS2020V		4810	3900	5100	4000	5400
BNS2525V		3940	3500	4700	3500	4700

표3 BNS-A형의 허용회전수 단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링			
			볼나사 부		볼스플라인부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활	그리스 윤활	오일 윤활
BNS0812A	A15-32 참조	3500	—	—	6900	9300
BNS1015A		3500	—	—	5900	7900
BNS1616A		4200	4000	5400	4000	5400
BNS2020A		3370	3500	4700	3500	4700
BNS2525A		2690	2900	3900	2900	3900
BNS3232A		2100	2400	3300	2400	3300
BNS4040A		1670	1900	2600	1900	2600

표4 BNS형의 허용회전수 단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링			
			볼나사 부		볼스플라인부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활	그리스 윤활	오일 윤활
BNS1616	A15-32 참조	4200	4000	5600	4000	5400
BNS2020		3370	3200	4300	3600	4900
BNS2525		2690	2800	3700	3200	4300
BNS3232		2100	2400	3300	2400	3300
BNS4040		1670	1800	2400	2000	2700
BNS5050		1340	1600	2200	1600	2200

표5 NS-V형의 허용회전수

단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링 볼나사 부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활
NS1616V	A15-32 참조	5000	4400	6100
NS2020V		4810	3900	5100
NS2525V		3940	3500	4700

표6 NS-A형의 허용회전수

단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링 볼나사 부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활
NS0812A	A15-32 참조	3500	—	—
NS1015A		3500	—	—
NS1616A		4200	4000	5400
NS2020A		3370	3500	4700
NS2525A		2690	2900	3900
NS3232A		2100	2400	3300
NS4040A		1670	1900	2600

표7 NS형의 허용회전수

단위: min^{-1}

호칭형번	볼나사 부		서포트 베어링 볼나사 부	
	축 길이로 산출	DN값으로 산출	그리스 윤활	오일 윤활
NS1616	A15-32 참조	4200	4000	5600
NS2020		3370	3200	4300
NS2525		2690	2800	3700
NS3232		2100	2400	3300
NS4040		1670	1800	2400
NS5050		1340	1600	2200