표4 전조 볼나사의 정도등급별 최대 제작 길이

단위: mm

나사축 외경	나사축 전장		
	C7	C8	C10
6~8	320	320	—
10~12	500	1000	—
14~15	1500	1500	1500
16~18	1500	1800	1800
20	2000	2200	2200
25	2000	3000	3000
28	3000	3000	3000
30	3000	3000	4000
32~36	3000	4000	4000
40	3000	5000	5000
45	3000	5500	5500
50	3000	6000	6000

표5 전조 볼나사(예압 타입 JPF형)의 호칭 형번별 최대 제작 길이

단위: mm

호칭형번	나사축 전장
JPF1404-4	1000
JPF1405-4	
JPF1605-4	
JPF2005-6	2000
JPF2505-6	
JPF2510-4	
JPF2805-6	
JPF2806-6	3000
JPF3210-6	
JPF3610-6	
JPF4010-6	

표6 전조 볼나사(무예압 타입 MTF형)의 호칭 형번별 최대 제작 길이

단위: mm

나사축외경	C7	C8	C10
MTF0601-3.7	320	320	—
MTF0801-3.7	320	—	450
MTF0802-3.7	320	320	—
MTF0805-2.7	320	—	450
MTF1002-3.7	500	1000	—
MTF1004-2.7	500	—	650
MTF1202-3.7	500	1000	—
MTF1402-3.7	700	—	700

표7 전조 볼나사(무예압 타입 BLK형)의 호칭 형번별 최대 제작 길이

단위: mm

나사축외경	C7	C8	C10
BLK0808-3.2	320	—	450
BLK1010-3.2	500	—	650
BLK1510-5.6	1500	1500	1500
BLK1616-3.6	1500	1800	1800
BLK1616-7.2	1500	1800	1800
BLK2020-3.6	2000	2200	2200
BLK2020-7.2	2000	2200	2200
BLK2525-3.6	2000	3000	3000
BLK2525-7.2	2000	3000	3000
BLK3232-3.6	3000	4000	4000
BLK3232-7.2	3000	4000	4000
BLK3620-5.6	3000	4000	4000
BLK3624-5.6	3000	4000	4000
BLK3636-3.6	3000	4000	4000
BLK3636-7.2	3000	4000	4000
BLK4040-3.6	3000	5000	5000
BLK4040-7.2	3000	5000	5000
BLK5050-3.6	3000	6000	6000
BLK5050-7.2	3000	6000	6000