서포트 유니트의 종류와 적용 나사축 외경

고정측 서포트 내경 (mm)	지지측 서포트 내경 (mm)	고정측 서포트 적용형번	지지측 서포트 적용형번	축 단말 완성품 BNK형 적용 형번	축 단말 권장 형상 적용 나사 축 외경	
					H형(mm)	J형(mm)
4	—	EK 4 FK 4	—	BNK0401 BNK0501	ϕ6	————
5	—	EK 5 FK 5	—	BNK0601 BNK0608	ϕ8	————
6	6	EK 6 FK 6	EF 6 FF 6	BNK0801 BNK0802 BNK0810	ϕ8 ϕ10*1	————
8	6	EK 8 FK 8	EF 8 FF 6	BNK1002	ϕ12	————
10	8	EK 10 FK 10 BK 10	EF 10 FF 10 BF 10	BNK1004 BNK1010 BNK1202 BNK1205 BNK1208	ϕ14 ϕ15	ϕ14 ϕ15
12	10	EK 12 FK 12 BK 12	EF 12 FF 12 BF 12	BNK1402 BNK1404 BNK1408 BNK1510 BNK1520 BNK1616	ϕ16 ϕ18	ϕ16 ϕ18
15	15	EK 15 FK 15	EF 15 FF 15	BNK2010 BNK2020	ϕ20 ϕ25	————
		BK 15	BF 15	————	————	ϕ20
17	17	BK 17	BF 17	————	————	ϕ25
20	20	EK 20 FK 20	EF 20 FF 20	BNK2520	ϕ28 ϕ30 ϕ32	————
		BK 20	BF 20	————	————	ϕ28 ϕ30 ϕ32
25	25	FK 25	FF 25	————	ϕ36	————
		BK 25	BF 25	————	————	ϕ36
30	30	FK 30	FF 30	————	ϕ40	ϕ40
		BK 30	BF 30	————		
35	35	BK 35	BF 35	————	————	ϕ45
40	40	BK 40	BF 40	————	————	ϕ50 ϕ55

*1 나사축 외경 Φ10mm는 지지측 단말 추천 형상 K형은 대응하지 않습니다. 축단말 형상에 대해서는 삼익THK로 문의 바랍니다.

주) 서포트 유니트는 **A15-349**의 축 단말 권장 형상 H, J, K형에 적용합니다.
축 단말의 권장 형상 H, J, K형은 **A15-364**~**A15-369**를 참조해 주십시오.

베어링 형번과 특성치

고정측의 앵귤러 볼베어링					지지측의 깊은홈 볼베어링			
서포트 유니트 호칭형번	베어링	축방향			서포트 유니트 호칭형번	베어링 적용형번	레이디얼 방향	
		기본동 정격하중 Ca (kN)	허용하중 (kN)	강성 (N/μm)			기본동 정격하중 C(kN)	기본정 정격하중 C_0(kN)
EK 4 FK 4	704상당 (DF P5)	0.93	1.1	27	—	—	—	—
EK 5 FK 5	705상당 (DF P5)	1	1.24	29	—	—	—	—
EK 6 FK 6	706상당 (DF P5)	1.38	1.76	35	EF 6 FF 6	606ZZ	2.19	0.87
EK 8 FK 8	798상당 (DF P5)	2.93	2.15	49	EF 8	606ZZ	2.19	0.87
EK 10 FK 10 BK 10	7000상당 (DF P5)	6.08	3.1	65	EF 10 FF 10 BF 10	608ZZ	3.35	1.4
EK 12 FK 12 BK 12	7001상당 (DF P5)	6.66	3.25	88	EF 12 FF 12 BF 12	6000ZZ	4.55	1.96
EK 15 FK 15 BK 15	7002상당 (DF P5)	7.6	4	100	EF 15 FF 15 BF 15	6002ZZ	5.6	2.84
BK 17	7203상당 (DF P5)	13.7	5.85	125	BF 17	6203ZZ	9.6	4.6
EK 20 FK 20	7204상당 (DF P5)	17.9	9.5	170	EF 20 FF 20	6204ZZ	12.8	6.65
BK 20	7004상당 (DF P5)	12.7	7.55	140	BF 20	6004ZZ	9.4	5.05
FK 25 BK 25	7205상당 (DF P5)	20.2	11.5	190	FF 25 BF 25	6205ZZ	14	7.85
FK 30 BK 30	7206상당 (DF P5)	28	16.3	195	FF 30 BF 30	6206ZZ	19.5	11.3
BK 35	7207상당 (DF P5)	37.2	21.9	255	BF35	6207ZZ	25.7	15.3
BK 40	7208상당 (DF P5)	44.1	27.1	270	BF 40	6208ZZ	29.1	17.8

주) 고정측 앵귤러 볼베어링 DB조합을 희망하시는 경우, 삼익THK로 문의 바랍니다.