

SDAN-V형 (정밀 볼나사)


DN값	SDAN-V (리테이너 포함)	160000
	SDAN-VX (총 볼)	130000



SDAN31V~32V형



너트 타입 Ⅰ



너트 타입 Ⅱ

호칭형번	나사축 외경	리드	볼중심경	곡경	부하 회로수	기본정격하중 SDAN-V (리테이너 포함) Ca	C0a	SDAN-VX (총 볼) Ca	C0a	강성 SDAN-V (리테이너 포함) K	SDAN-VX (총 볼) K
	d	Ph	dp	dc	열×권	kN	kN	kN	kN	N/μm	N/μm
SDAN 3110V-5	31	10	32	25.4	1×5	57.1	94.7	54.4	99.7	1059	1108
SDAN 3112V-5	31	12	32	25.4	1×5	57	94.7	54.3	99.9	1058	1109
SDAN 3116V-5	31	16	32	25.4	1×5	56.8	96	54.1	100.5	1068	1112
SDAN 3120V-5	31	20	32	25.4	1×5	56.6	90.3	53.9	95.1	1065	1116
SDAN 3205V-4	32	5	32.75	29.5	1×4	18.8	38.5	17.9	41.7	776	832
SDAN 3206V-5	32	6	33	28.9	1×5	31.4	62.4	29.9	66.1	1027	1082
SDAN 3208V-5	32	8	33	28.9	1×5	31.4	62.4	29.9	66.2	1026	1082
SDAN 3210V-5	32	10	33	28.9	1×5	31.3	62.9	29.8	66.3	1033	1083
SDAN 3210VA-5	32	10	33	26.4	1×5	58.1	98.9	55.3	103.1	1097	1138
SDAN 3212VA-5	32	12	33	26.4	1×5	58	98.9	55.3	103.3	1096	1139
SDAN 3216VA-5	32	16	33	26.4	1×5	57.8	98.9	55.1	103.8	1094	1141
SDAN 3220VA-5	32	20	33	26.4	1×5	57.6	94.3	54.9	98.2	1104	1145
SDAN 3606V-4	36	6	37	32.9	1×4	26.9	55.6	25.6	58.6	902	945
SDAN 3610V-5	36	10	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.8	116.4	1196	1252
SDAN 3612V-5	36	12	37	30.4	1×5	61.7	110.6	58.7	116.6	1195	1253
SDAN 3616V-5	36	16	37	30.4	1×5	61.5	111.9	58.6	117.1	1206	1255
SDAN 3620V-5	36	20	37	30.4	1×5	61.3	105.2	58.4	110.6	1203	1258
SDAN 3810V-5	38	10	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.4	123.1	1257	1308
SDAN 3812V-5	38	12	39	32.4	1×5	63.4	117.7	60.3	123.3	1256	1309
SDAN 3816V-5	38	16	39	32.4	1×5	63.2	117.7	60.2	123.7	1254	1311
SDAN 3820V-5	38	20	39	32.4	1×5	63.0	111.9	60.0	116.9	1265	1314
* SDAN 4008VX-5	40	8	41.25	36.3	1×5	—	—	42.2	99.4	—	1326
SDAN 4010VA-5	40	10	41.75	35.2	1×5	65.6	126.4	62.5	132.3	1329	1384
SDAN 4012VA-5	40	12	41.75	35.2	1×5	65.5	126.4	62.4	132.5	1328	1385
SDAN 4016VA-5	40	16	41.75	35.2	1×5	65.4	126.4	62.3	132.9	1326	1387
SDAN 4020VA-5	40	20	41.75	35.2	1×5	65.2	127.7	62.1	133.4	1336	1389

주) 치수표 안의 * 표시가 있는 형번은 SDAN-VX(총 볼) 타입만 대응합니다.


호칭형번의 구성예

SDAN3110V X -5 TT G0 +830L C5


- SDAN3110V: 호칭형번
- X: 총 볼 타입 기호 (리테이너 타입은 무기호)
- -5: 부하회로수
- TT: 방진용 부품기호(*1)
- G0: 축방향 클리어런스 기호 (SDAN-V형은 모두 G0클리어런스 입니다.)
- +830L: 나사축 전장 (mm단위)
- C5: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조


각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



SDAN36V~40V



너트 타입 Ⅰ



너트 타입 Ⅱ

단위: mm

너트 타입	너트 치수												나사축 관성모멘트/mm	너트 질량	축 질량	최대허용회전수	
	외경	플랜지경	전장				심 플레이트 두께					급유구				SDAN-V (리테이너 포함)	SDAN-VX (총 볼)
	D	D_1	L_1	H	B_1	B_2	B_3	B_4	PCD	d_1	T_W	A	$kg \cdot m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}	min^{-1}
Ⅰ	56	86	135	14	47	20	11	62	71	9	65	M6	7.07×10^{-7}	1.83	5.02	5000	4060
Ⅰ	56	86	158	14	56	20	15.6	72	71	9	65	M6	7.07×10^{-7}	2.1	5.17	5000	4060
Ⅰ	56	86	189	14	75	20	8.9	90	71	9	65	M6	7.07×10^{-7}	2.5	5.36	5000	4060
Ⅰ	56	86	232	14	94	20	14.1	109	71	9	65	M6	7.07×10^{-7}	3.01	5.48	5000	4060
Ⅱ	50	80	62	12	16.5	16.5	4.5	29	65	9	62	M6	8.08×10^{-7}	0.66	5.89	4880	3960
Ⅱ	50	80	84	12	27.2	27.2	5.8	39	65	9	62	M6	8.08×10^{-7}	0.85	5.79	4840	3930
Ⅱ	50	80	108	12	37	20	10.4	49	65	9	62	M6	8.08×10^{-7}	1.03	5.87	4840	3930
Ⅱ	50	80	121	12	46	20	5	58	65	9	62	M6	8.08×10^{-7}	1.17	6	4840	3930
Ⅰ	57	87	135	14	47	20	11	62	72	9	66	M6	8.08×10^{-7}	1.87	5.38	4840	3930
Ⅰ	57	87	158	14	56	20	15.6	72	72	9	66	M6	8.08×10^{-7}	2.14	5.54	4840	3930
Ⅰ	57	87	189	14	75	20	8.7	90	72	9	66	M6	8.08×10^{-7}	2.56	5.73	4840	3930
Ⅰ	57	87	232	14	94	20	13.9	109	72	9	66	M6	8.08×10^{-7}	3.08	5.85	4840	3930
Ⅱ	54	84	72	14	19.2	19.2	5.8	33	69	9	66	M6	1.29×10^{-6}	0.84	7.4	4320	3510
Ⅰ	61	91	135	14	47	20	11	62	76	9	68	M8X1	1.29×10^{-6}	2	6.93	4320	3510
Ⅰ	61	91	158	14	56	20	15.6	72	76	9	68	M8X1	1.29×10^{-6}	2.31	7.11	4320	3510
Ⅰ	61	91	189	14	75	20	8.8	90	76	9	68	M8X1	1.29×10^{-6}	2.77	7.34	4320	3510
Ⅰ	61	91	232	14	94	20	14	109	76	9	68	M8X1	1.29×10^{-6}	3.33	7.47	4320	3510
Ⅰ	63	93	135	14	47	20	11.1	62	78	9	70	M8X1	1.60×10^{-6}	2.08	7.79	4100	3330
Ⅰ	63	93	158	14	56	20	15.7	71	78	9	70	M8X1	1.60×10^{-6}	2.4	7.97	4100	3330
Ⅰ	63	93	189	14	75	20	8.9	90	78	9	70	M8X1	1.60×10^{-6}	2.89	8.21	4100	3330
Ⅰ	63	93	232	14	94	20	14.2	109	78	9	70	M8X1	1.60×10^{-6}	3.44	8.35	4100	3330
Ⅱ	61	91	111	14	38	20	7.4	52	76	9	68	M8X1	1.97×10^{-6}	1.47	9.08	—	3150
Ⅰ	70	100	135	14	47	20	10.9	62	85	9	75	M8X1	1.97×10^{-6}	2.68	8.9	3830	3110
Ⅰ	70	100	158	14	56	20	15.5	72	85	9	75	M8X1	1.97×10^{-6}	3.1	9.06	3830	3110
Ⅰ	70	100	189	14	75	20	8.7	90	85	9	75	M8X1	1.97×10^{-6}	3.7	9.27	3830	3110
Ⅰ	70	100	232	14	94	20	13.9	109	85	9	75	M8X1	1.97×10^{-6}	4.45	9.39	3830	3110

축방향 클리어런스

단위: mm

클리어런스 기호	G0
축방향 클리어런스	0 이하

주) 치수 표에 기재되어 있는 L_1, B_3 치수는 박막 씰 장착 시의 치수입니다.
나사 축의 나사 홈 양단 절상은 불가능합니다. 그러한 방식으로 설계할 경우에는 삼익THK로 문의해 주십시오.

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 10% 예압을 가하고 예압량의 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착부 관련 부품의 강성을 포함하지 않으므로 일반적으로 표의 값의 80%를 기준으로 하여 주십시오.
가해진 예압(Fa_0)이 0.1 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K \left(\frac{Fa_0}{0.1Ca} \right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375