

BIF-V 소형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	100000



호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	강성 K N/μm
BIF 1604V-5	16	4	16.5	13.8	1×2.5	4.3	8.7	298
BIF 1605V-5	16	5	16.75	13.2	1×2.5	7.4	13.9	330
BIF 2004V-5	20	4	20.5	17.8	1×2.5	4.8	10.9	360
BIF 2004V-10	20	4	20.5	17.8	2×2.5	8.6	21.8	692
BIF 2005V-5	20	5	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.5	390
BIF 2005V-10	20	5	20.75	17.2	2×2.5	15.1	35	762
BIF 2010V-5	20	10	20.75	17.2	1×2.5	8.3	17.6	766
BIF 2504V-5	25	4	25.5	22.8	1×2.5	5.2	13.7	426
BIF 2504V-10	25	4	25.5	22.8	2×2.5	9.5	27.4	824
BIF 2505V-5	25	5	25.75	22.2	1×2.5	9.2	21.9	470
BIF 2505V-10	25	5	25.75	22.2	2×2.5	16.7	43.9	910
BIF 2506V-5	25	6	26	21.4	1×2.5	12.4	27.4	482
BIF 2506V-10	25	6	26	21.4	2×2.5	22.6	54.8	934
BIF 2805V-5	28	5	28.75	25.2	1×2.5	9.7	24.6	520
BIF 2805V-10	28	5	28.75	25.2	2×2.5	17.5	49.2	1000
BIF 2806V-5	28	6	28.75	25.2	1×2.5	9.6	24.6	520
BIF 2806V-10	28	6	28.75	25.2	2×2.5	17.5	49.2	1000
BIF 3205V-5	32	5	32.75	29.2	1×2.5	10.2	28.1	570
BIF 3205V-10	32	5	32.75	29.2	2×2.5	18.5	56.3	1110
BIF 3206V-5	32	6	33	28.4	1×2.5	13.9	35.2	600
BIF 3206V-10	32	6	33	28.4	2×2.5	25.2	70.3	1150

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



단위: mm

너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	B_1	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$	급유구 A	kg·cm²/mm	kg	kg/m
36	59	53	11	42	47	5.5×9.5×5.5	M6	5.05×10^{-4}	0.42	1.42
40	60	56	10	46	50	4.5×8×4.5	M6	5.05×10^{-4}	0.56	1.37
40	63	49	11	38	51	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-3}	0.43	2.22
40	63	73	11	62	51	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-3}	0.55	2.22
44	67	56	11	45	55	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-3}	0.57	2.19
44	67	86	11	75	55	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-3}	0.79	2.19
46	74	90	15	75	59	5.5×9.5×5.5	M6	1.23×10^{-3}	1.06	2.46
46	69	48	11	37	57	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	0.55	3.6
46	69	72	11	61	57	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	0.66	3.6
50	73	55	11	44	61	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	0.75	3.52
50	73	85	11	74	61	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	0.96	3.52
53	76	62	11	51	64	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	0.9	3.43
53	76	98	11	87	64	5.5×9.5×5.5	M6	3.01×10^{-3}	1.22	3.43
55	85	59	12	47	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-3}	0.98	4.35
55	85	89	12	77	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-3}	1.34	4.35
55	85	68	12	56	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-3}	1.09	4.52
55	85	104	12	92	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-3}	1.52	4.52
58	85	56	12	44	71	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-3}	0.94	5.89
58	85	86	12	74	71	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-3}	1.31	5.89
62	89	63	12	51	75	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-3}	1.21	5.88
62	89	99	12	87	75	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-3}	1.75	5.88

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-328**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-214** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-319