베어링 형번과 특성치

고정측의 앵귤러 볼베어링					지지측의 깊은홈 볼베어링			
서포트 유니트 호칭형번	베어링	축방향			서포트 유니트 호칭형번	베어링 적용형번	레이디얼 방향	
		기본동 정격하중 Ca (kN)	주) 허용하중 (kN)	강성 (N/μm)			기본동 정격하중 C(kN)	기본정 정격하중 C_0(kN)
EK 4 FK 4	AC4-12 (DF P5)	0.93	1.1	27	—	—	—	—
EK 5 FK 5	AC5-14 (DF P5)	1	1.24	29	—	—	—	—
EK 6 FK 6	AC6-16 (DF P5)	1.38	1.76	35	EF 6 FF 6	606ZZ	2.19	0.87
EK 8 FK 8	79M8A (DF P5)	2.93	2.15	49	EF 8	606ZZ	2.19	0.87
EK 10 FK 10 BK 10	7000상당 (DF P5)	6.08	3.1	65	EF 10 FF 10 BF 10	608ZZ	3.35	1.4
EK 12 FK 12 BK 12	7001상당 (DF P5)	6.66	3.25	88	EF 12 FF 12 BF 12	6000ZZ	4.55	1.96
EK 15 FK 15 BK 15	7002상당 (DF P5)	7.6	4	100	EF 15 FF 15 BF 15	6002ZZ	5.6	2.84
BK 17	7203상당 (DF P5)	13.7	5.85	125	BF 17	6203ZZ	9.6	4.6
EK 20 FK 20	7204상당 (DF P5)	17.9	9.5	170	EF 20 FF 20	6204ZZ	12.8	6.65
BK 20	7004상당 (DF P5)	12.7	7.55	140	BF 20	6004ZZ	9.4	5.05
FK 25 BK 25	7205상당 (DF P5)	20.2	11.5	190	FF 25 BF 25	6205ZZ	14	7.85
FK 30 BK 30	7206상당 (DF P5)	28	16.3	195	FF 30 BF 30	6206ZZ	19.5	11.3
BK 35	7207상당 (DF P5)	37.2	21.9	255	BF35	6207ZZ	25.7	15.3
BK 40	7208상당 (DF P5)	44.1	27.1	270	BF 40	6208ZZ	29.1	17.8

주)"허용하중"은 정격허용하중을 나타냅니다.