
# DPM형



| 스플라인 너트 호칭형번 | 외형 치수 | | | 스플라인 너트 치수 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 외경 | | 길이 | 플랜지경 | | | | | | |
| | D | 허용차 h9 | L | $D_1$ | H | B | PCD | r | F | d |
| DPM 1220 | 22 | 0 −0.052 | 20 | 44 | 6 | 5.4 | 31 | 1.5 | 7 | 1.5 |
| DPM 1230 | | | 30 | | | | | | | |
| DPM 1520 | 22 | | 20 | 44 | 6 | 5.4 | 31 | 1.5 | 7 | 1.5 |
| DPM 1530 | | | 30 | | | | | | | |
| DPM 1723 | 28 | | 23 | 51 | 7 | 6.6 | 38 | 1.5 | 8 | 1.5 |
| DPM 1735 | | | 35 | | | | | | | |
| DPM 2028 | 32 | 0 −0.062 | 28 | 56 | 7 | 6.6 | 42 | 1.5 | 10.5 | 1.5 |
| DPM 2040 | | | 40 | | | | | | | |
| DPM 2536 | 36 | | 36 | 61 | 8 | 6.6 | 47 | 2 | 14 | 2 |
| DPM 2550 | | | 50 | | | | | | | |
| DPM 3040 | 44 | | 40 | 76 | 10 | 9 | 58 | 2 | 15 | 2 |
| DPM 3056 | | | 56 | | | | | | | |
| DPM 3544 | 52 | 0 −0.074 | 44 | 84 | 10 | 9 | 66 | 2.5 | 17 | 2.5 |
| DPM 3560 | | | 60 | | | | | | | |
| DPM 4050 | 58 | | 50 | 98 | 12 | 11 | 76 | 2.5 | 19 | 3 |
| DPM 4068 | | | 68 | | | | | | | |
| DPM 4555 | 64 | | 55 | 104 | 12 | 11 | 80 | 2.5 | 21.5 | 3 |
| DPM 4575 | | | 75 | | | | | | | |
| DPM 5060 | 68 | | 60 | 109 | 12 | 11 | 85 | 2.5 | 24 | 3.5 |
| DPM 5080 | | | 80 | | | | | | | |

주) 동적허용토크(T)는 스플라인 치면의 접촉면압이 9.8 N/mm²인 토크를 나타냅니다.
회전방향 클리어런스: α≦20' MAX
1축에 다수의 스플라인 너트를 장착할 때에 각각의 스플라인 너트의 플랜지 장착구멍 위치나 키 홈 위치가 약간 어긋나는 경우가 있습니다.
1개의 하우징에 여러 개의 스플라인 너트를 장착하지 마십시오.

## 호칭형번의 구성예

스플라인 너트와 스플라인 축을 조합한 경우

**2 DPM2040 +360L**

- 2: 1본의 축에 조합된 스플라인 너트의 수
- DPM2040: 스플라인 너트의 호칭형번
- +360L: 스플라인 축 길이(mm단위)



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr