
보급형 캠플로워 CF형

옵션 사양		기호
롤러 안내방식	케이지 부착	무기호
	총니들	V
재질	탄소강	무기호
	스테인리스강	M
씰	씰 없음	무기호
	씰 부착	UU
외륜형상	원통외륜	무기호
	구면외륜	R



스터드경		주요 치수										
		외경	외륜폭	나사			전장					어깨치수
d	호칭형번	D	C	G	G_1	B	B_1	B_2	C_1	d_1	r_{smin}	f (최소)
5	CF 5	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	0.5	3.1	0.3	9.7
6	CF 6	16	11	M6×1	8	12	28	16	0.6	4	0.3	11
8	CF 8	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	0.6	4	0.3	13
10	CF 10	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	0.6	4	0.3	15
10	CF 10-1	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	0.6	4	0.3	15

주) 정도규격에 대해서는 **A19-14**를 참조하여 주십시오.


호칭형번의 구성예

CF6 V M UU R -N

- CF6: 호칭형번
- V: 무기호: 케이지 부착 / V: 총 롤러 타입
- M: 무기호: 탄소강 / M: 스테인리스강
- UU: 무기호: 씰 없음 / UU: 씰 부착
- R: 무기호: 원통외륜 / R: 구면외륜
- -N: 무기호: 그리스니플 없음 / N: 전용 그리스 니플 첨부(**A19-39**참조)

주) 부속 부품에 대해서는 **A19-38**를 참조 하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr



CF-R형　　CF…UUR형

단위: mm

	기본정격하중				최대 허용하중	트랙 부하용량		한계회전수★		질량	
	케이지 부착		총니들			원통외륜	구면외륜	케이지 부착	총니들	케이지 부착	총니들
	C kN	C_0 kN	C kN	C_0 kN	F_0 kN	kN	kN	min^{-1}	min^{-1}	g	g
	3.14	2.77	5.1	5.5	1.42	2.25	0.53	29000	11600	10.5	11
	3.59	3.58	6.94	8.5	2.11	3.43	1.08	25000	11000	18.5	19
	4.17	4.65	8.13	11.2	4.73	4.02	1.37	20000	8700	28.5	29
	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	4.7	1.67	17000	7200	45	46
	5.33	6.78	9.42	14.3	5.81	5.49	2.06	17000	7200	60	61

주) ★은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다. 오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지 씰부착의 경우는 이 수치의 70%까지 허용할 수 있습니다.