정도규격

크로스 롤러링의 정도 및 치수 허용차는 표4~표15에 준하여 제작됩니다.

표4 RU형의 내륜 회전 정도 단위:μm

호칭형번	내륜 레이디얼 흔들림 허용치			내륜 축 흔들림 허용치		
	P5 급	P4 급	P2 급	P5 급	P4 급	P2 급
RU42	4	3	2.5	4	3	2.5
RU66	5	4	2.5	5	4	2.5
RU85	5	4	2.5	5	4	2.5
RU124	5	4	2.5	5	4	2.5
RU148	6	5	2.5	6	5	2.5
RU178	6	5	2.5	6	5	2.5
RU228	8	6	5	8	6	5
RU297	10	8	5	10	8	5
RU445	15	12	7	15	12	7

주) RU형은 P5급이 표준 회전정도입니다. (호칭형번에는 표시되지 않습니다.)
상기 형번에는 없는 특수품 등의 회전 정도는 THK에 문의하여 주십시오.(특히 지정이 없는 경우, 회전 정도는 RB형, RE형 회전 정도의 0등급이 적용됩니다.)

표5 RU형의 외륜 회전 정도 단위:μm

호칭형번	외륜 레이디얼 흔들림 허용치			외륜 축 흔들림 허용치		
	P5 급	P4 급	P2 급	P5 급	P4 급	P2 급
RU42	8	5	4	8	5	4
RU66	10	6	5	10	6	5
RU85	10	6	5	10	6	5
RU124	13	8	5	13	8	5
RU148	15	10	7	15	10	7
RU178	15	10	7	15	10	7
RU228	18	11	7	18	11	7
RU297	20	13	8	20	13	8
RU445	25	16	10	25	16	10

주) RU형은 P5급이 표준 회전정도입니다. (호칭형번에는 표시되지 않습니다.)
상기 형번에는 없는 특수품 등의 회전 정도는 THK에 문의하여 주십시오.(특히 지정이 없는 경우, 회전 정도는 RB형, RE형 회전 정도의 0등급이 적용됩니다.)

표6 RB형의 내륜 회전 정도

단위: μm

베어링 내경(d)의 호칭 치수 (mm)		내륜 레이디얼 흔들림 허용치					내륜 축 흔들림 허용치				
		0등급	PE6급	PE5급	PE4급	PE2급	0등급	PE6급	PE5급	PE4급	PE2급
초과	이하		P6급	P5급	P4급	P2급		P6급	P5급	P4급	P2급
18	30	13	8	4	3	2.5	13	8	4	3	2.5
30	50	15	10	5	4	2.5	15	10	5	4	2.5
50	80	20	10	5	4	2.5	20	10	5	4	2.5
80	120	25	13	6	5	2.5	25	13	6	5	2.5
120	150	30	18	8	6	2.5	30	18	8	6	2.5
150	180	30	18	8	6	5	30	18	8	6	5
180	250	40	20	10	8	5	40	20	10	8	5
250	315	50	25	13	10	(6)	50	25	13	10	(6)
315	400	60	30	15	12	(7)	60	30	15	12	(7)
400	500	65	35	18	14	(9)	65	35	18	14	(9)
500	630	70	40	20	16	(10)	70	40	20	16	(10)
630	800	80	(45)	(23)	(18)	(11)	80	(45)	(23)	(18)	(11)
800	1000	90	(50)	(25)	(20)	(12)	90	(50)	(25)	(20)	(12)
1000	1250	100	(55)	(28)	(22)	—	100	(55)	(28)	(22)	—

주) 괄호안의 값은 특주 대응이 되기 때문에 THK에 문의해 주시기 바랍니다.

표7 RE형의 외륜 회전 정도

단위: μm

베어링 외경(D)의 호칭 치수 (mm)		외륜 레이디얼 흔들림 허용치					외륜 축 흔들림 허용치				
		0등급	PE6급	PE5급	PE4급	PE2급	0등급	PE6급	PE5급	PE4급	PE2급
초과	이하		P6급	P5급	P4급	P2급		P6급	P5급	P4급	P2급
30	50	20	10	7	5	2.5	20	10	7	5	2.5
50	80	25	13	8	5	4	25	13	8	5	4
80	120	35	18	10	6	5	35	18	10	6	5
120	150	40	20	11	7	5	40	20	11	7	5
150	180	45	23	13	8	5	45	23	13	8	5
180	250	50	25	15	10	7	50	25	15	10	7
250	315	60	30	18	11	7	60	30	18	11	7
315	400	70	35	20	13	8	70	35	20	13	8
400	500	80	40	23	15	(9)	80	40	23	15	(9)
500	630	100	50	25	16	(10)	100	50	25	16	(10)
630	800	120	60	30	20	(13)	120	60	30	20	(13)
800	1000	120	75	(38)	(25)	(16)	120	75	(38)	(25)	(16)
1000	1250	120	(75)	(40)	(27)	(18)	120	(75)	(40)	(27)	(18)
1250	1600	120	(75)	(42)	(30)	(20)	120	(75)	(42)	(30)	(20)

주) 괄호안의 값은 특주 대응이 되기 때문에 THK에 문의해 주시기 바랍니다.

표8 RA형과 RA-C형의 내륜 회전 정도

단위: μm

베어링 내경(d)의 호칭 치수 (mm)		레이디얼 흔들림 축 흔들림허용치
초과	이하	
40	65	13
65	80	15
80	100	15
100	120	20
120	140	25
140	180	25
180	200	30

주) RA형,RA-C형의 내륜 회전 정도에 대하여 표6보다 고정도가 필요한 경우에는 삼익THK로 문의 바랍니다.

표9 RA-C형의 외륜 회전 정도

단위: μm

베어링 외경(D)의 호칭 치수 (mm)		레이디얼 흔들림 축 흔들림허용치
초과	이하	
65	80	13
80	100	15
100	120	15
120	140	20
140	180	25
180	200	25
200	250	30

주) RA-C형의 외륜 회전 정도는 분할전의 값을 나타냅니다.