레이디얼 클리어런스

RU형의 레이디얼 클리어런스를 표18, 표준형RB형, RE형의 레이디얼 클리어런스를 표19, USP급 시리즈 RB형, RE형의 레이디얼 클리어런스를 표20, RAU형, RA형, RA-C형의 레이디얼 클리어런스를 표21 에 표시합니다.

표18 RU형 레이디얼 클리어런스

단위:μm

호칭형번	CC0		C0	
	기동 토크(N·m)		레이디얼 클리어런스 (μm)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
RU42	0.1	0.5	0	25
RU66	0.3	2.2	0	30
RU85	0.4	3	0	40
RU124	1	6	0	40
RU148	1	10	0	40
RU178	3	15	0	50
RU228	5	20	0	60
RU297	10	35	0	70
RU445	20	55	0	100

주) RU형의 CC0클리어런스는 기동 토크에 의해 관리됩니다. CC0클리어런스의 기동 토크는 씰저항이 포함되어 있지 않습니다.

표19 RB형과 RE형의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0		C1	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
18	30	-8	0	0	15	15	35
30	50	-8	0	0	25	25	50
50	80	-10	0	0	30	30	60
80	120	-10	0	0	40	40	70
120	140	-10	0	0	40	40	80
140	160	-10	0	0	40	40	90
160	180	-10	0	0	50	50	100
180	200	-10	0	0	50	50	110
200	225	-10	0	0	60	60	120
225	250	-10	0	0	60	60	130
250	280	-15	0	0	80	80	150
280	315	-15	0	30	100	100	170
315	355	-15	0	30	110	110	190
355	400	-15	0	30	120	120	210
400	450	-20	0	30	130	130	230
450	500	-20	0	30	130	130	250
500	560	-20	0	30	150	150	280
560	630	-20	0	40	170	170	310
630	710	-20	0	40	190	190	350
710	800	-30	0	40	210	210	390
800	900	-30	0	40	230	230	430
900	1000	-30	0	50	260	260	480
1000	1120	-30	0	60	290	290	530
1120	1250	-30	0	60	320	320	580
1250	1400	-30	0	70	350	350	630

표20 RB형과 RE형의 USP급 시리즈의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.
120	160	-10	0	0	40
160	200	-10	0	0	50
200	250	-10	0	0	60
250	280	-15	0	0	80
280	315	-15	0	0	100
315	355	-15	0	0	110
355	400	-15	0	0	120
400	500	-20	0	0	130
500	560	-20	0	0	150
560	630	-20	0	0	170
630	710	-20	0	0	190

표21 RAU형, RA형, RA-C형의 레이디얼 클리어런스

단위: μm

롤러의 피치원경 (dp) (mm)		CC0		C0	
초과	이하	Min.	Max.	Min.	Max.
—	18	—	—	0	15
18	30	—	—	0	15
30	50	—	—	0	15
50	80	-8	0	0	15
80	120	-8	0	0	15
120	140	-8	0	0	15
140	160	-8	0	0	15
160	180	-10	0	0	20
180	200	-10	0	0	20
200	225	-10	0	0	20

주) RAU형(소경, 박형 타입 폭 5mm)은 C0 클리어런스만 대응합니다.