

SRS-WM, SRS-WN



SRS9WM/9WN/12WM/12WN



SRS15WM/15WN

단위: mm

호칭 형번	외형치수			LM블록치수								기본정격하중		정적허용모멘트 N-m*					질량
	높이	폭	길이								급유구			M_A		M_B		M_C	LM 블록
	M	W	L	B	C	S× ℓ	L_1	T	K	N	d	H_3	C kN	C_0 kN	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	2개 밀착	블록 1개	g
SRS 9WM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	4.9	9.1	2.3	1.6	2.9	3.29	3.34	14.0	78.6	16.2	91.0	31.5	31
SRS 9WN			50.7	23	24		38.7						4.20	4.37	25.1	130	29.1	151	41.3	49
SRS 12WM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	5.7	11	3	2	3	5.48	5.3	26.4	143	26.4	143	66.5	55
SRS 12WN			59.5		28		45.9						7.13	7.07	49.2	249	49.2	249	88.7	91
SRS 15WM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	6.5	13.3	3	3	2.7	9.12	8.55	51.2	290	51.2	290	176	130
SRS 15WN			74.5		35		57.9						12.4	12.1	106	532	106	532	250	201

※ SRS15WM/WN에 그리스니플을 장착할 경우 주문시 상담하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

2 SRS15WM QZ UU C1 +220L P M - II


- 2: 1축에 조합되는 LM블록의 개수
- SRS15WM: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ부착
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통(무기호) 경예압(C1)
- +220L: LM레일길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급(무기호) /상급(H)/정밀급(P)
- M: 스테인리스 타입 LM레일
- II: 동일 평면에 사용되는 축수 기호

(*1)페이지 28참조, (*2)페이지 10참조, (*3)페이지 11참조


주 : 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2세트가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.
SRS-G, SRS형은 SET품으로 대응됩니다.

RSX

RSX, RSX-N



RSX 9M, 9NM, 12, 12N




RSX 15, 15N

단위: mm

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S x ℓ	L_1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	H_3	C kN	C_0 kN	M_A 1개	M_A 2개 밀착	M_B 1개	M_B 2개 밀착	M_C 1개	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
RSX 9M RSX 9NM	10	20	30.8 40.8	15	10 16	M3 x 2.8	19.8 29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2	2.22 2.94	3.06 4.59	9.87 21.1	57.9 111	11.4 24.4	66.9 128	14.1 21.1	0.018 0.024	0.32
RSX 12 RSX 12N	13	27	35 47.7	20	15 20	M3 x 3.5	20.6 33.5	5.3	10	3	—	2	—	3	3.36 4.72	4.21 6.83	14.2 34.8	92.5 195	14.2 34.8	92.5 195	27.6 44.7	0.037 0.047	0.65
RSX 15 RSX 15N	16	32	42.9 60.7	25	20 25	M3 x 4	25.7 43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4	5.59 8.27	6.78 11.8	29 82.1	186 432	29 82.1	186 432	48.1 84.3	0.069 0.089	0.96

※RSX9M, 9NM은 스테인리스 소재 입니다.

RSX LM RAIL



LM레일치수(RSX) 단위: mm

호칭형번	LM레일치수						질량
	폭 W_1	W_2	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9M	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	320
RSX 12	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	650
RSX 15	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	960

단위: mm

호칭형번	LM레일치수							질량
	폭 W_1	W_2	W_3	높이 M_1	피치 F	d_1× d_2× h	길이* Max L	LM 레일 g/m
RSX 9W	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	2000	1010
RSX 12W	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	1520
RSX 15W	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	2870

※ "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다.