

축단 가공품 BNK-K형 저소음형

BNK1530K-1.5 (축경 : 15, 리드 : 30)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L1	L2	L3
BNK1530K-1.5GT+500LCp5-B10	330	437	455	500
BNK1530K-1.5G2+500LCt7-B10				
BNK1530K-1.5GT+1000LCp5-B10	830	937	955	1000
BNK1530K-1.5G2+1000LCt7-B10				
BNK1530K-1.5GT+1500LCp5-B10	1330	1437	1455	1500
BNK1530K-1.5G2+1500LCt7-B10				
BNK1530K-1.5GT+2000LCp5-B10	1830	1937	1955	2000
BNK1530K-1.5G2+2000LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	30	
BCD(mm)	15.75	
곡경(mm)	12.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1	
회로수	1.5권X1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	4.6	4.6
기본정정격하중 C0a(kN)	7.5	7.5
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	113	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.060	0.016	0.160	0.012	±0.027	0.026	0.3	1.34
0.095	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.3	1.34
0.120	0.016	0.160	0.012	±0.036	0.031	0.3	1.34
0.170	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.3	1.34
0.190	0.016	0.160	0.012	±0.055	0.044	0.3	1.34
0.270	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.3	1.34
0.255	0.016	0.160	0.012	±0.065	0.051	0.3	1.34
0.365	0.020	0.020	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.3	1.34