

축단 미가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2005K-2.6 (축경 : 20, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이	
		L_1	L_2
BNK2005K - 2.6GT + 500LCp5A	350	415	500
BNK2005K - 2.6G2 + 500LCt7A			
BNK2005K - 2.6GT + 750LCp5A	600	665	750
BNK2005K - 2.6G2 + 750LCt7A			
BNK2005K - 2.6GT + 1000LCp5A	850	915	1000
BNK2005K - 2.6G2 + 1000LCt7A			
BNK2005K - 2.6GT + 1300LCp5A	1150	1215	1300
BNK2005K - 2.6G2 + 1300LCt7A			
BNK2005K - 2.6GT + 1500LCp5A	1350	1415	1500
BNK2005K - 2.6G2 + 1500LCt7A			
BNK2005K - 2.6GT + 2000LCp5A	1850	1915	2000
BNK2005K - 2.6G2 + 2000LCt7A			



X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	5	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	8.6	8.6
기본정정격하중 C_{0a}(kN)	18.2	18.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	205	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

너트 외경의 흔들림 H	플랜지의 흔들림 I	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
		대표이동량 오차	변동		
0.020	0.020	±0.027	0.026	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.036	0.031	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.040	0.034	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.047	0.039	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.055	0.044	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23
0.020	0.020	±0.065	0.051	0.25	2.23
0.025	0.025	이동량오차 : $\pm l_u \times V_{300}/300$		0.25	2.23