

축단 가공품 BNK-K형 저소음형

BNK2005K-2.6 (축경 : 20, 리드 : 5)



호칭형번	스트로크	나사축 길이		
		L_1	L_2	L_3
BNK2005K-2.6GT+500LCp5-B10	350	415	440	500
BNK2005K-2.6G2+500LCt7-B10				
BNK2005K-2.6GT+750LCp5-B10	600	665	690	750
BNK2005K-2.6G2+750LCt7-B10				
BNK2005K-2.6GT+1000LCp5-B10	850	915	940	1000
BNK2005K-2.6G2+1000LCt7-B10				
BNK2005K-2.6GT+1300LCp5-B10	1150	1215	1240	1300
BNK2005K-2.6G2+1300LCt7-B10				
BNK2005K-2.6GT+1500LCp5-B10	1350	1415	1440	1500
BNK2005K-2.6G2+1500LCt7-B10				
BNK2005K-2.6GT+2000LCp5-B10	1850	1915	1940	2000
BNK2005K-2.6G2+2000LCt7-B10				

※주1 : 축단말부 가공형상과 치수에 관해서는 P.102~103를 참고하여 주십시오.



X-X 단면

볼나사 사양		
리드(mm)	5	
BCD(mm)	20.75	
곡경(mm)	17.5	
나사방향, 줄 수	우측, 1줄	
회로수	2.6권×1열	
클리어런스 기호	GT	G2
축방향 클리어런스(mm)	0.005이하	0.02이하
기본동정격하중 Ca(kN)	8.6	8.6
기본정정격하중 C_{0a}(kN)	18.2	18.2
스페이서 볼	없음	없음
강성치(N/μm)	205	
순환방식	엔드캡	

단위 : mm

나사축 축심의 흔들림 D	너트 외경의 흔들림 H	플랜지 직각도 I	나사홈면의 흔들림 J	리드 정도		너트 질량 kg	축 질량 kg/m
				대표이동량 오차	변동		
0.060	0.020	0.020	0.012	±0.027	0.026	0.25	2.23
0.095	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23
0.090	0.020	0.020	0.012	±0.036	0.031	0.25	2.23
0.140	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23
0.120	0.020	0.020	0.012	±0.040	0.034	0.25	2.23
0.170	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.047	0.039	0.25	2.23
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23
0.190	0.020	0.020	0.012	±0.055	0.044	0.25	2.23
0.270	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23
0.255	0.020	0.020	0.012	±0.065	0.051	0.25	2.23
0.365	0.025	0.025	0.014	이동량오차 : ±2lu X V_{300}/300		0.25	2.23