

기존 바닥에 하는 미끄럼방지 시공.

젖을 때마다 미끄러움이 걱정되는 곳.
바닥 재질과 이용 환경에 맞는 식각 시공을 검토합니다.



호텔·관공서·기업의 넓은 로비와 통행 공간



공간과 작업을 설명하는 브랜드 이미지

어떤 공간에 필요한가요?

- 로비·출입구
빗물과 젖은 신발이 지나가는 동선
- 샤워실·수영장 주변
물기가 반복되고 맨발로 이용하는 구역
- 주방·욕실·작은 매장
이용 방식과 오염이 달라지는 바닥

전체 면적보다, 실제로 젖고 미끄러운 구역부터 살핍니다.

식각, 어떻게 작용할까요?

약제가 바닥 표면에 화학적으로 작용해 미세한 표면 상태를 변화시킵니다.
이 변화는 젖은 상태의 미끄럼 저항 개선을 돕습니다.

처리 전 - 완만한 표면



처리 후 - 작은 표면 변화



식각 원리 개념도. 실제 표면 확대 사진이나 성능 측정값이 아닙니다.

기존 표면을 처리하는 방식

적합한 바닥은 타일 교체 없이 시공을 검토할 수 있습니다. 별도의 새 도막을 형성하지 않으며, 외관 변화와 적용 여부는 현장 샘플 테스트로 판단합니다.



01 세척과 준비

오염과 기존 마감을 살피고
작업 구역을 분리합니다.



02 표면 처리

재질에 맞는 약제와 조건으로
바닥 반응을 관리합니다.



03 정리와 마무리

잔여물을 세척·회수하고
결과와 이용 시점을 안내합니다.

사진은 작업 과정을 설명하는 이미지입니다.

구역·시간·통행 동선을 나누어 시설 운영에 맞는 작업 계획을 세웁니다.

작은 샘플에서 시작하고, 관리 방법까지 안내합니다.

내 바닥에 맞는지 먼저 보고, 고객이 결과를 살핀 뒤 작업을 결정합니다.
이용 재개 시점과 청소 방법은 실제 현장 조건에 맞춰 안내합니다.



작은 구역의 반응을 살피는 과정 이미지

샘플에서 함께 볼 것

재질과 기존 마감
코팅·광택·오염 상태를 살핍니다.

색·광택과 표면 반응
외관이 중요한 구역은 함께 비교합니다.

작업 범위와 일정
고객 확인 후 필요한 구역을 정합니다.

작업 중 안전 관리

보호구와 주변 보양

약제의 안전 지침에 맞는 보호구를
갖추고 주변 집기와 표면을 관리합니다.

출입 제한과 우회 동선

작업 구역을 분리하고 이용자 통행을
안내합니다. 작업 시간과 이용 시점은
현장과 약제 지침에 맞춰 정합니다.

효과를 이어가는 오염 관리

기름때와 비눗물 잔여물이 미세한
표면을 덮으면 다시 미끄러워질 수
있습니다. 특히 주방은 오염이 짧은
기간에도 쌓일 수 있습니다.

재질에 맞는 세정제와 솔질

안내받은 세정제의 사용 지침을 따르고
주기적으로 솔질합니다. 점검과 청소
주기는 이용량과 오염에 맞춰 정합니다.

본 자료는 시공 방법을 설명하는 안내서입니다. 적용 여부·외관 변화·작업 시간·
사후관리 범위는 재질과 실제 현장 조건에 따라 상담에서 협의합니다.

전국 방문 샘플 상담 - 지역과 현장 조건에 따라 일정 협의