

# Javascript 练习题

## 一、单选题

1. 在 HTML 中嵌入 JavaScript，应该使用的标记是( )

A. `<script> </script>`

B. `<head> </head>`

C. `<body> </body>`

D. `<JS> </JS>`

2. 此实例中 JavaScript 代码嵌入 HTML 的方式为 ( )

```
<script type=" text/javascript" >
```

.....

```
</script>
```

A . 作为应用程序嵌入

B . 直接嵌入 HTML 窗口或链接中

C . 使用 SRC 属性应用外部脚本文件

D . 脚本置于`<script> </script>`标记中间

3. 下列不属于 DHTML 技术主要组成部分的是( )

A. Java

B. JavaScript

C. DOM

D. CSS

(注：DHTML 是 Dynamic HTML 的简称，就是动态的 html, DHTML 不是一种技术、标准或规范，只是一种将目前已有的网页技术、语言标准整合运用，制作出能在下载后仍然能实时变换页面元素效果的网页设计概念。)

4. 下列关于 Javascript 的说法中正确的是( )

A. 所有变量在使用之前必须做声明

B. Javascript 是面向对象的程序设计语言

C. Javascript 是解释性语言

D. Javascript 前身是 Oak 语言

5. 分析如下的 JavaScript 代码段，则运行后在页面上输出( )

```
var c="10",d=10;
```

```
document . write(c+d)
```

A . 10

B . 20

C . 1010

D . 页面报错

6. 请选择结果为真的表达式：( )

A. null == null

B. null === undefined

C. null == undefined ( 转成数值, 都没有值 )

D. NaN == NaN

7. 在当前页面的同一目录下有一名 show . js 的文件, 下列代码可以正确访问该文件的是( ) .

A . <script language= "show . js" ></script>

B . <script type=" show . js" ></script>

C . <script src=" show . js" ></script>

D . <script runat=" show . js" ></script>

8. JavaScript 要正常运行必须有( )

A. Web 服务器

B. JavaScript 编译器

C. JavaScript 虚拟机

D. 客户端浏览器

9. 以下哪项不是 JavaScript 的基本特点。

A. 基于对象

B. 跨平台

C. 编译执行

D. 脚本语言

10. 网页编程中, 运行下面的 javascript 代码:

```
<script>
```

```
x=3; y=2; z=(x+2)/y; alert(z);
```

```
</script>
```

则提示框中显示 ( )。

A . 2

B . 2.5 ( 在 JS 中不是整除 )

C . 32/2

D . 16

11. 下面 4 个变量声明语句中, 正确的是\_\_\_\_\_。

A . var default

B. var my\_house

C. var my dog

D. Var 2cats

12. 下列各运算符中, \_\_\_\_\_ 优先级最高。

A . +

B. &&

C. ==

D. \* =

( 注: 参考内容 javascript 运算符的优先级在文档最后页 )

13. 表达式 "123abc" - "123" 的计算结果是\_\_\_\_\_。

A . "abc"

B. 0

C. "123abc123"

D. NaN

14. 以下哪个表达式将返回真?

A. (3==3)&&(5<1)    B. !(17<=20)    C. (3!=3)|| (7<2)    D. (1==1)|| (2<0)

15. 下面哪一个不是 JavaScript 运算符？

A. ===    B. ==    C. &&    D. <>

16. 赋值运算符的作用是什么？

A. 给一个变量赋新值

B. 给一个变量赋予一个新名

C. 执行比较运算

D. 没有任何用处

17. 比较运算符的作用是什么？

A. 执行数学运算

B. 处理二进制位，目前还不重要

C. 比较两个值或表达式，返回真或者假

D. 只比较数字，不比较字符串。

18. 定义 var x=10，则以下哪条语句执行后变量 x 的值不等于 11？

A. x++;    B. x=11;    C. x==11;    D. x+=1;

19. 表达式 123%7 的计算结果是\_\_\_\_\_。

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

20. 以下哪个表达式将返回假？

A. !(3<1)

B. (4>=4)&&(5<=2)

C. ("a"== "a")&&( "c"!= "d")

D. (2<3)|| (3<2)

21. 以 ".js" 为文件扩展名的文件是\_\_\_\_\_。

A. html 文件

B. Java 文件或 Javascript 文件

C. Java 文件

D. Javascript 文件

22. 以下正确的字符串是\_\_\_\_\_。

A. xyz    B. 'xyz'    C. "xyz'    D. 'xyz'

23. 表达式 ( a=2,b=5,a>b?a:b ) 的值是\_\_\_\_\_。

A. 2    B. 5    C. 1    D. 0

24. 设有语句 var a=3,b=5,c=3,d=8,m=3,n=2; 则逻辑表达式(m=a>b)&&(n=c>d)运算后，n 的值为\_\_\_\_\_。

A. 0    B. 1    C. false    D. 3

25. var a=2,b=3; 则 a++==b?(a-1):b 的结果是\_\_\_\_\_。

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

26. 设 var x=3,y=4; 下列表达式中 y 的值为 9 的是\_\_\_\_\_。

A. y\*=x-3    B. y/=x\*9    C. y-=x+10    D. y+=x+2

27. 结果为 NaN 的表达式是\_\_\_\_\_。

A. "80"+"19"    B. "十九"+"八十"    C. "八十"\*"十九"    D. "80"\*"19"

28. 若有 var a=1,b=1,c=1; 则表达式 2&&b%a||!c 的值是\_\_\_\_\_。

A. 1    B. false    C. true    D. 不确定的

## 二、判断题

1. JavaScript 是一门独立的脚本语言，有自己独立的运行平台。 (F)
2. JavaScript 中的变量可以以字母、下划线、数字开头，变量区分大小写。 (F)
3. JavaScript 中内置的数据类型有 int ,String,boolean,Object 类型。 (F)
4. JavaScript 中的变量不可直接赋值使用。 (F)
5. JavaScript 中 typeof 是获取指定对象的数据类型 (T)
6. JavaScript 脚本语言 Java 中专用的脚本语言。 (F)
7. JavaScript 是 Sun 公司研发的一种脚本语言。 (F)
8. JavaScript 脚本语言只需要编译一次，就可以运行整块代码段。 (F)

参考内容：Js 中运算符的优先级：

运算符	描述
. [] ()	字段访问、数组下标、函数调用以及表达式分组
++ -- - ~ ! delete new typeof void	一元运算符、返回数据类型、对象创建、未定义值
* / %	乘法、除法、取模
+ - +	加法、减法、字符串连接
<< >> >>>	移位
< <= > >= instanceof	小于、小于等于、大于、大于等于、instanceof
== != === !==	等于、不等于、严格相等、非严格相等
&	按位与
^	按位异或
	按位或
&&	逻辑与
	逻辑或
?:	条件
= oP=	赋值、运算赋值
,	多重求值