

## 练习题 7——DOM（二）

### 一、单选题

1. 每个节点都拥有包含着关于节点某些信息的属性。不是 node 属性是()

A. nodeName

B. nodeValue

C. nodeType

D. nodeID

2. 下列关于 nodeName 的说法不正确的是（）

A. 元素节点的 nodeName 与标签名相同

B. 文本节点的 nodeName 始终是 #text

C. 文档节点的 nodeName 始终是 #document

D. nodeName 包含 HTML 元素的小写字母标签名

3. 下列关于 nodeValue 的说法不正确的是（）

A. nodeValue 属性规定节点的值。

B. 元素节点的 nodeValue 是元素包含的内容

C. 文本节点的 nodeValue 是文本本身

D. 属性节点的 nodeValue 是属性值

4. 下列关于 nodeType 的说法不正确的是（）

A. nodeType 属性可返回节点的类型

B. nodeType 属性的返回值是数字

C. 元素节点类型为 Element，nodeType 返回值为 1

D. 元素中不含任何文本，将不会有文本节点。

5. 若想在<div id = 'toper'></div>中创建一个标题元素，可以实现的是（）

A. document.getElementById('toper').createElement('h1');

B. document.createElement('h1');

C. document.getElementById('toper').createTextNode('h1');

D. document. createTextNode('h1');

6. 可以将生成的节点作为某一个节点的子节点，正确的是（）

A. createElement(txtnode)

B. createTextNode(txtnode)

C. appendChild(txtnode)

D.insertBefore(txtnode)

7. 下面说法不正确的是（）

A. removeChild( )可以删除元素节点

B. removeChild( )可以删除文本节点

C. removeChild( )可以删除元素的文本内容

D. removeChild( )可以删除属性节点

8. 可以实现替换节点的是（）

A. replaceChildren（）

B. replace（）

C. replaceNode（）

D. replaceChild（）

9. 下列不属于节点对象的事件属性的一项是（）

A. imgNode.onclick

B. inputNode.onblur

C. inputNode.oncheck

D. `inputNode.onfocus`

10. 下面不属于文本框的方法的一项是（ ）

A. `focus()`

B. `blur()`

C. `click()`

D. `select()`

## 二、简答题

1. 请编写一段 JavaScript 脚本生成下面所示的 html 结构。要求：使用标准的 DOM 方法或属性。

```
<div id="example">
```

```
    <p class="test">英雄不问出处！ </p>
```

```
</div>
```