POS TECH

MACHINE LEARNING ENGINEERING

FASE 1 | AULA 08 -

PROJETO FINAL: CICLO COMPLETO DE ML

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?.....3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS.....5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 15
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 16
REFERÊNCIAS.....17

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Ao longo das aulas anteriores, estudamos cada etapa crucial do desenvolvimento de soluções de Machine Learning: desde a concepção do problema de negócio e a análise exploratória dos dados, passando pela engenharia de features e treinamento de modelos, até a complexidade da implantação, monitoramento contínuo e automação via CI/CD. Agora, o desafio transcende o entendimento individual de cada componente; a missão é consolidar todas essas peças em um único fluxo coeso, funcional e robusto. Nesta aula, não trataremos os tópicos como silos isolados de conhecimento, mas como engrenagens interdependentes de um sistema integrado de inteligência artificial.

O objetivo deste conteúdo é guiar você no desenvolvimento do Projeto Final contemplando um Ciclo Completo de desenvolvimento de modelos de Machine Learning, uma simulação de um ambiente corporativo de alta performance. Você colocará em prática o conhecimento adquirido para construir um pipeline de ponta a ponta que seja auditável, escalável e resiliente a falhas. Abordaremos a metamorfose necessária para transformar um modelo de notebook (o artefato estático, muitas vezes frágil) em um serviço de produção vivo, integrando práticas de governança para mitigar vieses, pipelines de automação para garantir a reprodutibilidade científica e técnica e estratégias de monitoramento proativo para combater a degradação silenciosa, conhecida como drift.

Prepare-se para assumir o papel de um(a) MLOps Engineer, capaz de dialogar com stakeholders de negócio sobre KPIs e, simultaneamente, implementar infraestrutura de código robusta. Vamos transpor a barreira final entre o ambiente de desenvolvimento experimental e a entrega de valor real de negócio em produção, garantindo que o ciclo de vida do modelo seja sustentável a longo prazo.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

HANDS ON

Para a execução deste Projeto Final, iremos consolidar o cenário trabalhado nas aulas anteriores: o desenvolvimento de um sistema preditivo para detecção de doenças cardíacas (Heart Disease) utilizando o dataset da UCI. No entanto, a abordagem agora muda drasticamente de "experimento acadêmico" para "produção enterprise". Diferentemente dos exercícios anteriores, onde o foco era isolado em cada etapa (ex.: apenas treinar um algoritmo ou apenas implantar uma API), sua missão agora é construir a arquitetura completa que sustenta esse modelo, garantindo que ele não seja apenas um arquivo estático, mas um serviço gerenciado, versionado e monitorado.

A instituição de saúde fictícia "FIAP HealthCare Plus" validou o MVP do modelo de doenças cardíacas e decidiu colocá-lo em produção para auxiliar médicos(as) em tempo real durante a triagem de pacientes. Contudo, a diretoria impôs requisitos estritos de governança: o modelo não pode discriminar pacientes por região ou idade; performance técnica: a API deve ter baixa latência para não travar o sistema de prontuário; e excelência operacional: o modelo deve ser retreinado automaticamente se a performance cair abaixo de um limiar aceitável. Na seção Saiba Mais, detalharemos o roteiro prático para a construção deste pipeline, integrando ferramentas como Git, MLflow, Fairlearn, Docker e GitHub Actions.

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

SAIBA MAIS

Fase 1: Estruturação e Versionamento

A primeira etapa para profissionalizar o desenvolvimento de ML é organizar o ambiente de trabalho. A prática de manter todo o código em um único Jupyter Notebook monolítico é insustentável para produção, pois dificulta a revisão de código, o teste unitário e a colaboração.

Você deve iniciar criando uma estrutura de diretórios padronizada (inspirada por exemplo no Cookiecutter Data Science). A separação de responsabilidades é vital:

- src/: contém o código fonte modularizado. Aqui residem scripts como train.py (treinamento), preprocess.py (limpeza e engenharia de features) e evaluate.py (avaliação de métricas).
- data/: subdividido em raw (dados brutos imutáveis) e processed (dados transformados).
- models/: diretório para armazenar os artefatos serializados temporariamente antes do registro.
- tests/: testes unitários e de integração para garantir a qualidade do código.
- .github/workflows/: definições dos pipelines de CI/CD.

Em MLOps, o versionamento de código (Git) não é suficiente; dados e modelos também devem ser versionados. O Git não lida bem com arquivos grandes (como datasets). Portanto, ferramentas como o DVC (Data Version Control) ou o MLflow são importantes neste quesito. Ao treinar a versão V1 do modelo, é imperativo saber exatamente qual snapshot dos dados foi utilizado. Isso garante a rastreabilidade e a capacidade de auditoria exigida pela governança. Se um modelo falhar em produção, devemos ser capazes de reverter não apenas o código, mas também os dados para o estado anterior para reproduzir o erro.

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

Fase 2: Pipeline de Treinamento com Rastreabilidade

Nesta fase, é importante refatorar o código de treinamento para funcionar como um script executável e parametrizável, totalmente integrado ao MLflow para rastreamento de experimentos.

É crucial incorporar as transformações de dados adicionadas como features — como a criação das variáveis age_squared ou a cholesterol_to_age — dentro de um objeto sklearn.pipeline.Pipeline. O uso de pipelines garante que o pré-processamento (como a imputação de valores nulos pela mediana ou moda e a normalização via StandardScaler) aplicado durante o treinamento seja idêntico ao aplicado durante a inferência. Isso evita o temido training-serving skew, onde o modelo em produção recebe dados com distribuições ou formatos diferentes dos vistos no treino, levando a erros e diferenças nas predições esperadas.

Ao executar o script train.py, não devemos apenas imprimir a acurácia no console. O MLflow deve ser configurado para registrar automaticamente cada detalhe da execução:

- **Parâmetros**: registre os hiperparâmetros do modelo, como n_estimators e max_depth do Random Forest. Isso permite comparar qual configuração gerou o melhor resultado. Caso escolha outro modelo, registre os hiperparâmetros utilizados.
- **Métricas**: faça o Log das métricas do modelo e de negócio, como Acurácia, F1-Score, Recall (sensibilidade) e Precision. Lembre-se que, no contexto de saúde, o Recall é muitas vezes priorizado para evitar falsos negativos.
- **Artefatos**: o arquivo do modelo serializado e o próprio script de treino devem ser persistidos.
- **Assinatura do Modelo**: você pode utilizar o mlflow.models.signature.infer_signature para registrar explicitamente o esquema dos dados de entrada e saída. Isso atua como um contrato de interface, garantindo que o modelo rejeite requisições com tipos de dados incorretos ou colunas faltantes em produção.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

Fase 3: Governança e Auditoria de Viés

Antes de qualquer modelo ser considerado um "candidato à produção", ele deve passar por uma rigorosa auditoria ética e de conformidade. A governança não é uma etapa opcional, mas um requisito para evitar riscos legais e reputacionais.

- **Análise de Fairness**: podemos utilizar a biblioteca Fairlearn para apoio na análise de fairness. Defina atributos sensíveis, como "Idade" (convertida em faixas etárias) ou "Sexo" (se disponível e ético usar), para verificar se o modelo performa de maneira igualitária entre os grupos.
- **Cálculo de Disparidade**: utilize o MetricFrame do Fairlearn para calcular métricas como a Taxa de Falso Negativo por grupo. Se o modelo apresentar uma taxa de erro significativamente maior para um grupo demográfico (ex.: falhar mais em diagnosticar mulheres do que homens), o script deve falhar automaticamente e impedir o registro do modelo. Isso implementa o conceito de "Governance as Code" (Governança como Código).
- **Geração do Model Card**: desenvolva formas de integrar Model Cards ao pipeline. Este documento deve registrar metadados cruciais, como o "Uso Pretendido" (triagem médica preliminar) e "Limitações" (não validado para uso pediátrico). Essa documentação padronizada assegura a transparência e a accountability do sistema.

Fase 4: Automação via CI/CD (GitHub Actions)

A automação é o coração do MLOps. Aqui, implementamos uma esteira de Integração e Entrega Contínuas. Você deve criar um arquivo .github/workflows/ml_pipeline.yml no formato esperado pelo Github Actions para orquestração de todo o ciclo de automação.

- **Gatilhos e Jobs:** o pipeline deve ser acionado a cada push na branch main ou na abertura de um Pull Request (PR).
- **Job 1 - Quality Assurance:** execute verificações de estilo de código (linting) e Testes Unitários. Testes específicos para Data Science devem ser incluídos, como verificar se a função de pré-processamento lida

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

corretamente com valores nulos inesperados ou se a engenharia de features não gera valores infinitos.

- **Job 2 - Training & Evaluation:** o CI dispara o treinamento do modelo em um ambiente efêmero. Após o treino, ele recupera as métricas de avaliação. Implemente uma lógica de Gatekeeping: se a acurácia no conjunto de teste for inferior a um limiar pré-definido (ex.: 80% do baseline estabelecido no MVP) ou se houver violação de métricas de fairness, o pipeline falha e o processo é interrompido.
- **Job 3 - Model Registration:** se, e somente se, o modelo passar em todos os testes e critérios de qualidade, ele é registrado no MLflow Model Registry e marcado com a tag "Staging", indicando que está pronto para testes de aceitação ou implantação.

Fase 5: Implantação e Servindo (Deployment)

Com um modelo validado e registrado, o próximo passo é transformá-lo em um serviço acessível, aplicando as estratégias de deployment.

Para garantir que o modelo rode em qualquer ambiente (da máquina da pessoa desenvolvedora à nuvem), criaremos uma imagem Docker. O Dockerfile deve conter as instruções para instalar o sistema operacional base, as dependências do Python listadas no requirements.txt e o código da aplicação. Essa prática elimina o problema do "funciona na minha máquina".

Utilizaremos um framework web como Flask ou FastAPI para expor o modelo. A API deve ter:

- Um endpoint /predict (POST) que recebe os dados do paciente em formato JSON, aplica o pipeline de pré-processamento e retorna a probabilidade de doença.
- Um endpoint /health (GET) para monitoramento de disponibilidade do serviço. É fundamental realizar testes de integração localmente: suba o container e faça requisições curl simulando pacientes reais para verificar se a resposta (JSON) está correta e se a latência (tempo de resposta) está dentro dos limites aceitáveis para uma operação em tempo real.

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

Fase 6: Monitoramento e Fechamento do Ciclo

O projeto não termina no deploy. Preparamos o terreno para o "Day 2" da operação, focado na manutenção contínua.

A API deve ser configurada para gerar logs estruturados em formato JSON para cada requisição. Esses logs devem conter: timestamp, input_features (os dados enviados), prediction (o resultado) e model_version. Esses dados são a matéria-prima para a detecção de drift.

Como exercício prático, crie um script simulate_drift.py que envia dados artificialmente modificados para a API (por exemplo, aumentando a média de idade dos pacientes em 10 anos ou alterando a distribuição de colesterol). Em seguida, implemente uma rotina de verificação (usando bibliotecas do sklearn ou testes estatísticos como Kolmogorov-Smirnov) que compara a distribuição dos dados recebidos (logs) com a distribuição de referência (dados de treino).

Se o drift for detectado (ex.: a distribuição de idade mudou significativamente), o sistema deve ser capaz de emitir um alerta ou, em um nível de maturidade mais alto, acionar automaticamente o pipeline de CI/CD para retreinar o modelo com os novos dados capturados, fechando o ciclo de aprendizado contínuo.

Este exercício consolida a teoria em prática, resultando em um "miniproduto" de IA que reflete a realidade complexa e integrada das equipes de alta performance no mercado. Fique à vontade para adaptar o pipeline utilizando outros exemplos (além do cenário de hearth disease) ou tecnologias (GitLab, Kubeflow etc.). O objetivo principal não é se aprofundar nas particularidades de cada tecnologia, mas sim apresentar os conceitos fundamentais que as integram e que vão nortear todo o ciclo de vida de desenvolvimento de modelos de Machine Learning.

A transição de um modelo experimental para um sistema de produção robusto exige uma mudança fundamental de mentalidade, saindo da visão puramente algorítmica para uma visão sistêmica. Não estamos mais lidando apenas com a otimização de uma métrica matemática, como a minimização do erro quadrático médio, mas com a otimização de um fluxo de valor de negócio. O ciclo de vida completo de Machine Learning, frequentemente encapsulado sob o termo MLOps (Machine Learning Operations), é a disciplina que une o desenvolvimento de sistemas

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

de ML (Dev) com a operação desses sistemas (Ops), visando padronização, automação e confiabilidade.

O sucesso de um projeto final de ML, como o que estamos desenvolvendo, depende intrinsecamente da qualidade da etapa inicial: o Business Understanding (Entendimento do Negócio). Um erro comum em projetos iniciantes é tratar o entendimento do negócio como uma etapa burocrática a ser superada rapidamente para chegar logo ao código. No entanto, as decisões tomadas nesta fase refletem até o monitoramento em produção.

Por exemplo, a definição do KPI de negócio — como o objetivo de reduzir a taxa de readmissão hospitalar em 10% — dita não apenas qual variável alvo (target) o modelo deve prever, mas também define os limiares de alerta no monitoramento pós-implantação. Se o objetivo de negócio é minimizar falsos negativos em um diagnóstico crítico (maximização do Recall), o monitoramento deve priorizar a detecção de model drift nessa métrica específica, tolerando talvez uma degradação na precisão, desde que a sensibilidade do modelo se mantenha estável.

Além disso, a compreensão das restrições de negócio define a arquitetura de Deployment. Se o requisito de negócio exigir decisões em tempo real durante uma transação financeira (como na detecção de fraude) ou durante uma consulta médica, uma arquitetura de processamento em batch (lote) seria inadequada, independentemente da acurácia do modelo. A escolha entre servir o modelo via API REST (online inference) ou processamento em lote (batch scoring) é uma decisão técnica com base em uma necessidade de negócio. Portanto, o ciclo completo é circular e interdependente: a monitoração valida o negócio, que por sua vez valida a utilidade do modelo, que depende da qualidade dos dados.

Engenharia de Features Avançada e Seleção Estratégica

No coração do desenvolvimento do modelo está a Feature Engineering (Engenharia de Atributos), que é frequentemente o fator diferenciador entre um modelo medíocre e um de alta performance. Em um projeto final completo, a engenharia de atributos não deve ser apenas um exercício de criatividade, mas também de eficiência e reprodutibilidade. Técnicas como transformações não lineares (ex.: elevar a idade ao quadrado para capturar um risco de saúde que cresce

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

aceleradamente com o envelhecimento), criação de features calculadas (ex.: índice de colesterol dividido por idade) e binning (agrupamento de variáveis contínuas em faixas categóricas) permitem que modelos, mesmo os mais simples como regressões logísticas, capturem complexidades e não-linearidades dos dados que passariam despercebidas em sua forma bruta.

Contudo, no contexto de um ciclo completo de produção, a Seleção de Features torna-se crítica não apenas para a acurácia, mas para a performance e custo do sistema. Cada feature adicionada ao modelo tem um "custo computacional" na inferência (tempo de processamento) e um "custo de manutenção" no monitoramento (mais uma variável para vigiar quanto a drift).

Features irrelevantes ou redundantes introduzem ruído, aumentam a latência da API e complicam a detecção de data drift. Métodos de seleção como Filter (baseados em estatística univariada como ANOVA ou Qui-quadrado), Wrapper (como Recursive Feature Elimination - RFE) e Embedded (como a importância de features intrínseca de modelos como Random Forest) devem ser aplicados rigorosamente para manter o modelo enxuto e eficiente.

Um aspecto crucial para a produção é garantir que essas transformações sejam encapsuladas em Pipelines. O uso de objetos Pipeline do Scikit-learn, por exemplo, garante que a normalização (StandardScaler) ou a imputação de valores nulos (SimpleImputer) aprendidas nos dados de treino sejam aplicadas com os exatos mesmos parâmetros estatísticos (média, desvio padrão) nos dados de teste e, posteriormente, nos dados de produção. Isso previne o vazamento de dados (data leakage) e assegura a integridade matemática do modelo quando exposto a novos dados brutos.

Automação e Confiabilidade: O Papel do CI/CD/CT

A introdução de práticas de CI/CD (Integração e Entrega Contínuas) no universo de ML transforma o processo artesanal de criação de modelos em uma linha de montagem industrial automatizada.

- **Continuous Integration (CI)**: envolve testar não apenas o código da aplicação, mas também os dados e o pipeline de treinamento. Testes unitários devem verificar se as funções de pré-processamento lidam

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

corretamente com casos inesperados (ex.: valores nulos inesperados ou categorias novas). Testes de integração devem assegurar que o modelo e a API conseguem subir em um container Docker e responder corretamente a requisições simuladas, garantindo que alterações no código não quebrem a funcionalidade básica.

- **Continuous Delivery (CD):** foca na entrega automatizada do artefato de modelo validado. Isso envolve empacotar o modelo treinado, suas dependências e códigos de inferência em uma imagem Docker ou registrá-lo em um Model Registry (como o MLflow Model Registry), pronto para ser implantado em ambientes de Staging (homologação) ou Produção com mínima intervenção manual.

Uma evolução específica para o domínio de ML é o Continuous Training (CT). Diferente do software tradicional, onde o código não muda de comportamento a menos que um(a) desenvolvedor(a) o altere, o desempenho de um modelo de ML degrada naturalmente conforme o mundo muda e os dados evoluem (data drift). O CT é o processo de automatizar o retreinamento do modelo.

Isso pode ser acionado por um gatilho de desempenho (ex.: o monitoramento detecta queda na acurácia abaixo de um limiar) ou por disponibilidade de novos dados. O pipeline de CT executa todo o fluxo automaticamente: ingestão de novos dados, validação, retreino, avaliação e registro de uma nova versão do modelo, fechando o ciclo de feedback e mantendo o sistema atualizado.

Governança, Ética e o Ciclo de Auditoria

Em um cenário onde modelos tomam decisões críticas sobre crédito, saúde e emprego, a Governança de IA deixou de ser opcional para se tornar um requisito de sobrevivência corporativa. Ela é o conjunto de políticas, processos e controles que garantem que o modelo opere dentro de limites legais, éticos e seguros. O conceito de Model Cards é central aqui: trata-se de uma documentação padronizada que funciona como uma "bula" ou ficha técnica do modelo, detalhando seu uso pretendido, suas limitações conhecidas, a composição dos dados de treinamento e métricas de performance desagregadas por grupos populacionais.

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

A auditoria de viés, ou Fairness, é um componente técnico essencial da governança. Ferramentas como o Fairlearn permitem quantificar matematicamente as disparidades de tratamento. Por exemplo, um modelo de crédito pode ter uma acurácia global excelente de 90%, mas apresentar uma taxa de falsos negativos (negar crédito a quem pagaria) muito maior para um grupo demográfico específico (disparidade de Recall). Identificar isso antes da produção é vital. Se a disparidade for considerada inaceitável, técnicas de mitigação devem ser aplicadas, seja no pré-processamento (rebalanceamento de dados), no treinamento (restrições de otimização) ou no pós-processamento (ajuste de limiares de decisão específicos por grupo).

Regulações como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil e o AI Act na Europa impõem a necessidade de Explicabilidade e Accountability (Responsabilização). O titular dos dados tem o direito de saber por que uma decisão automatizada foi tomada a seu respeito. Isso exige que o pipeline de ML mantenha a linhagem completa dos dados (data lineage): a organização deve ser capaz de rastrear exatamente qual conjunto de dados treinou a versão específica do modelo que tomou a decisão X no dia Y. Ferramentas como MLflow Tracking são essenciais para manter esse rastro de auditoria, registrando cada experimento, parâmetro, versão de código e artefato gerado.

Monitoramento Proativo e Gestão de Drift

O "Go-live" (implantação) não é o fim do projeto, mas o início de uma fase crítica: a operação e manutenção. O monitoramento de modelos em produção deve vigiar três frentes principais simultaneamente

- **Monitoramento de Serviço (Operacional):** foca em métricas de engenharia de software clássicas, como latência (tempo de resposta da API), throughput (requisições por segundo) e taxa de erros (códigos HTTP 500). Um modelo lento pode inviabilizar a experiência do usuário e causar prejuízo, mesmo que sua predição seja matematicamente precisa.
- **Monitoramento de Data Drift**: visa detectar mudanças na distribuição estatística dos dados de entrada. Se o modelo foi treinado com dados de pacientes majoritariamente idosos e, em produção, começa a receber um

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

fluxo grande de pacientes jovens, a distribuição mudou (covariate shift). Isto invalida as premissas estatísticas do modelo e é um forte indicador de que ele precisa ser retreinado ou recalibrado, pois está operando em um domínio desconhecido.

- **Monitoramento de Performance (Model Drift):** acompanha a qualidade da predição em si. O grande desafio aqui é o "atraso do ground truth" (o rótulo real) — muitas vezes, só sabemos se a previsão de fraude estava certa dias ou semanas depois do fato. Quando o rótulo real chega, deve-se calcular métricas como Acurácia e F1-Score continuamente. Quando o rótulo não é imediato, o monitoramento de data drift serve como um proxy (um sistema de alerta precoce) para a potencial queda de performance futura.

A estratégia de manutenção define como o sistema deve reagir a esses sinais. Pode-se optar por retreinamento agendado (ex.: mensal), que é simples de implementar, mas pode ser reativo demais (tarde demais) ou desnecessário (gasto de recursos); ou retreinamento baseado em gatilhos (triggers), que é mais eficiente e aciona o pipeline de CT apenas quando o monitoramento detecta degradação estatisticamente significativa. A escolha da estratégia correta deve ser pautada pelos requisitos de negócio levantados na fase inicial.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado de IA e ML vem crescendo exponencialmente. Estudos recentes indicam que 78% das organizações já relatam usar IA em 2024, contra 55% em 2023. Este investimento intenso traduz-se em demanda por profissionais que dominem não só algoritmos, mas todo o pipeline de ML (data scientists, ML/MLOps engineers, especialistas em governança de dados). Setores diversos incorporam ML em aplicações críticas; por exemplo, na saúde, modelos de diagnóstico por imagens e dispositivos médicos com IA estão cada vez mais presentes.

No varejo e mídia, sistemas de recomendação personalizados (como os da Netflix e do Spotify) dependem de pipelines de MLOps para atualizar os modelos conforme mudam os dados e preferências dos usuários. Na área financeira, bancos e empresas de pagamento utilizam MLOps para implementar modelos de detecção de fraudes adaptativos – eles monitoram transações em tempo real e atualizam os modelos à medida que novas técnicas de fraude surgem. Outras aplicações comuns incluem manutenção preditiva na indústria (usar dados de sensores para antecipar falhas) e gestão de risco de crédito, dentre muitos outros casos.

As tendências apontam para a consolidação de práticas de MLOps e expansão de ferramentas de automação. Espera-se maior adoção de plataformas em nuvem prontas para ML, arquitetura de microsserviços para deploy de modelos e orquestradores de pipeline baseados em código. Em contrapartida, observa-se uma preocupação crescente com responsible AI e regulamentações globais: governos no mundo inteiro estão elaborando leis sobre transparência de IA. Na indústria, discute-se, por exemplo, o uso de modelos de linguagem avançados (LLMs) em projetos de ML, integração de dados de IoT e analytics em tempo real.

Em resumo, o mercado tende a valorizar cada vez mais profissionais que além de técnicos(as), entendam de negócio e processo e sejam capazes de articular equipes multidisciplinares e estruturar projetos robustos.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, concluímos a unificação dos conhecimentos fragmentados ao longo do curso em uma arquitetura de solução completa e profissional. Começamos recapitulando a importância fundamental do Business Understanding (Entendimento do Negócio), onde definimos que o sucesso de um modelo de ML é medido por KPIs de negócio (como redução de custos operacionais ou aumento de retenção de clientes) e não apenas por métricas técnicas de erro. Vimos que essa compreensão inicial dita os requisitos de todas as etapas subsequentes, desde a coleta de dados até o monitoramento.

Avançamos para a Engenharia e Desenvolvimento, onde abordamos técnicas práticas de Feature Engineering e seleção de atributos para maximizar o sinal preditivo dos dados, e organizamos esse processo em Pipelines reprodutíveis para evitar erros metodológicos como o vazamento de dados. Aprendemos que o desenvolvimento profissional de modelos exige modularidade e rastreabilidade total, utilizando ferramentas como o MLflow para registrar cada experimento, parâmetro e artefato.

Exploramos a fase de Implantação (Deployment), entendendo as diferenças cruciais entre diferentes estratégias (batch, online etc.), e como a conteinerização com Docker resolve o problema clássico de compatibilidade de ambientes. Integramos a automação via CI/CD, que garante testes contínuos de qualidade e a entrega segura de novas versões do modelo sem intervenção manual propensa a erros.

Por fim, abordamos os pilares de sustentação a longo prazo: o Monitoramento, essencial para detectar e reagir a fenômenos como data drift e degradação de performance antes que afetem o negócio, e a Governança, que através de ferramentas como Fairlearn e Model Cards, assegura que nossas soluções sejam éticas, justas, auditáveis e conformes com a legislação vigente.

Concluímos que o "Projeto Final" de um ciclo de ML não é a entrega de um arquivo de modelo, mas a entrega de um sistema vivo, integrado, gerenciado e capaz de evoluir. Você agora possui a visão e as ferramentas necessárias para transformar dados brutos em valor contínuo, seguro e escalável.

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

REFERÊNCIAS

DATADOG. **Machine learning model monitoring: Best practices**. 2024. Disponível em: https://www.datadoghq.com/blog/ml-model-monitoring-in-production-best-practices/. Acesso em: 28 jan. 2026.

EVIDENTLY AI. **Model monitoring for ML in production: a comprehensive guide**. 2025. Disponível em: https://www.evidentlyai.com/ml-in-production/model-monitoring. Acesso em: 28 jan. 2026.

GOOGLE CLOUD ARCHITECTURE CENTER. **MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning**. 2024. Disponível em: https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning. Acesso em: 28 jan. 2026.

MARTIN, M. **Model Deployment: Types, Strategies and Best Practices**. 2022. Disponível em: https://dagshub.com/blog/model-deployment-types-strategies-and-best-practices. Acesso em: 28 jan. 2026.

MITCHELL, M. et al. **Model Cards for Model Reporting**. 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.03993. Acesso em: 28 jan. 2026.

MLFLOW DOCUMENTATION. **MLflow Model Registry & Serving**. 2025. Disponível em: https://mlflow.org. Acesso em: 28 jan. 2026.

SCIKIT-LEARN. **Pipeline and Feature Union**. 2023. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/compose.html. Acesso em: 28 jan. 2026.

WEERTS, H. et al. **Fairlearn: Assessing and Improving Fairness of AI Systems**. 2023. Disponível em: https://www.jmlr.org/papers/volume24/23-0389/23-0389.pdf. Acesso em: 28 jan. 2026.

WIRTH, R.; HIPP, J. **CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining**. 2000. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/2424487_CRISP-DM_Towards_a_standard_process_model_for_data_mining. Acesso em: 28 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Machine Learning. Ciclo Completo de ML. MLOps.

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

POS TECH

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com