

Dashboard de Facturación

Esquema físico completo de base de datos

Documento técnico para creación y revisión por el responsable de base de datos.

Incluye las 24 tablas vigentes, columnas, tipos, claves primarias, claves foráneas, restricciones únicas e índices para SQLite y PostgreSQL.

DDL completo — SQLite

```
-- Dashboard de Facturación
-- Esquema físico completo para SQLITE
-- Generado desde app/models.py. No editar manualmente.

-- =====
-- TABLA: campanias
-- =====
CREATE TABLE campanias (
    id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    valor_hora_variable BOOLEAN,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_campanias_cliente_nombre UNIQUE (cliente, nombre)
);

-- =====
-- TABLA: dashboard_operativo
-- =====
CREATE TABLE dashboard_operativo (
    id INTEGER NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(120) NOT NULL,
    campania VARCHAR(180) NOT NULL,
    datos TEXT NOT NULL,
    bajas_manual NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_dashboard_mes_cliente_campania UNIQUE (mes, cliente, campania)
);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_cliente ON dashboard_operativo (cliente);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_mes ON dashboard_operativo (mes);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_year ON dashboard_operativo (year);

-- =====
-- TABLA: dotaciones_clientes_mensuales
-- =====
CREATE TABLE dotaciones_clientes_mensuales (
    id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(160) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_dotacion_cliente_fecha UNIQUE (cliente, fecha)
);

CREATE INDEX ix_dotaciones_clientes_mensuales_cliente ON dotaciones_clientes_mensuales (cliente);

CREATE INDEX ix_dotaciones_clientes_mensuales_fecha ON dotaciones_clientes_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: dotaciones_mensuales
-- =====
CREATE TABLE dotaciones_mensuales (
    id INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    personal NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_dotaciones_mensuales_fecha ON dotaciones_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: excepciones_calculo
```

```
-- =====
CREATE TABLE excepciones_calculo (
    id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_calculo VARCHAR(60) NOT NULL,
    ajuste_vh_objetivo_pct NUMERIC(9, 4) NOT NULL,
    ajuste_vh_alcanzado_pct NUMERIC(9, 4) NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_excepcion_calculo_cliente_campania UNIQUE (cliente, campania)
);
```

```
-- =====
-- TABLA: facturacion_anio
-- =====
CREATE TABLE facturacion_anio (
    id INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    gerente VARCHAR(100),
    jefe_site VARCHAR(100),
    campania VARCHAR(100),
    subcampania VARCHAR(100),
    tipo_negocio VARCHAR(100),
    es_next_gen BOOLEAN NOT NULL,
    objetivo_separar_ajuste_vh BOOLEAN NOT NULL,
    tipo_jornada VARCHAR(50) NOT NULL,
    horas_objetivo NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    horas_facturadas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    horas_penalizadas NUMERIC(20, 10),
    valor_hora_objetivo NUMERIC(18, 2),
    valor_hora NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    facturado_horas_manual NUMERIC(18, 2),
    total_facturado_manual NUMERIC(18, 2),
    control_facturado_horas NUMERIC(18, 2),
    control_variable_productivo NUMERIC(18, 2),
    control_penalizaciones_bonos NUMERIC(18, 2),
    control_total_facturado NUMERIC(18, 2),
    control_objetivo_total NUMERIC(18, 2),
    tarifacion NUMERIC(18, 2),
    importe_fijo NUMERIC(18, 2),
    variable_objetivo NUMERIC(18, 2),
    variable_productivo NUMERIC(18, 2),
    bonos NUMERIC(18, 2),
    penalizaciones NUMERIC(18, 2),
    netx_gen NUMERIC(18, 2),
    otros NUMERIC(18, 2),
    PRIMARY KEY (id)
);
```

```
-- =====
-- TABLA: feriados_operativos
-- =====
CREATE TABLE feriados_operativos (
    id INTEGER NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(160) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_feriados_operativos_fecha UNIQUE (fecha)
);
```

```
CREATE INDEX ix_feriados_operativos_fecha ON feriados_operativos (fecha);
```

```
CREATE INDEX ix_feriados_operativos_year ON feriados_operativos (year);
```

```
-- =====
-- TABLA: graficos_dotaciones_mensuales
-- =====
CREATE TABLE graficos_dotaciones_mensuales (
    id INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    activa_sl NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    activa_ba NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
```

```

        actualizado_en DATETIME NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );

CREATE UNIQUE INDEX ix_graficos_dotaciones_mensuales_fecha ON graficos_dotaciones_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: historico_clientes_mensuales
-- =====
CREATE TABLE historico_clientes_mensuales (
    id INTEGER NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(160) NOT NULL,
    datos_base TEXT NOT NULL,
    pagadas NUMERIC(20, 10),
    logueo NUMERIC(20, 10),
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_historico_mes_cliente UNIQUE (mes, cliente)
);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_cliente ON historico_clientes_mensuales (cliente);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_mes ON historico_clientes_mensuales (mes);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_year ON historico_clientes_mensuales (year);

-- =====
-- TABLA: matriz_precios
-- =====
CREATE TABLE matriz_precios (
    id INTEGER NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    precio_base NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    alcance_porcentaje NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    precio_final NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    importe_fijo_mensual NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_matriz_precios_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
);

CREATE INDEX ix_matriz_precios_mes ON matriz_precios (mes);

CREATE INDEX ix_matriz_precios_year ON matriz_precios (year);

-- =====
-- TABLA: matriz_proyecciones
-- =====
CREATE TABLE matriz_proyecciones (
    id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    carga_semanal VARCHAR(20) NOT NULL,
    carga_horaria NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    dias_objetivo INTEGER NOT NULL,
    horas_requeridas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    porcentaje_cumplimiento NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    tiene_nocturnidad BOOLEAN NOT NULL,
    porcentaje_nocturnidad NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    tipo_plp VARCHAR(30),
    horas_carga_manual BOOLEAN NOT NULL,
    dias_objetivo_manual INTEGER,
    horas_requeridas_manual NUMERIC(20, 10),
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_matriz_proyecciones_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
);

CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_mes ON matriz_proyecciones (mes);

CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_year ON matriz_proyecciones (year);

```

```

-- =====
-- TABLA: next_gen_dolar
-- =====
CREATE TABLE next_gen_dolar (
    id INTEGER NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    valor NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_next_gen_dolar_mes ON next_gen_dolar (mes);

CREATE INDEX ix_next_gen_dolar_year ON next_gen_dolar (year);

-- =====
-- TABLA: next_gen_productos
-- =====
CREATE TABLE next_gen_productos (
    id INTEGER NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    producto VARCHAR(160) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cantidad_usd NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    cotizacion_aplicada NUMERIC(24, 10),
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_next_gen_producto_mes UNIQUE (cliente, campania, producto, mes)
);

CREATE INDEX ix_next_gen_productos_mes ON next_gen_productos (mes);

CREATE INDEX ix_next_gen_productos_year ON next_gen_productos (year);

-- =====
-- TABLA: personal_distribucion_horas
-- =====
CREATE TABLE personal_distribucion_horas (
    id INTEGER NOT NULL,
    servicio VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    porcentaje_diurno NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_personal_distribucion_servicio_mes UNIQUE (servicio, mes)
);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_mes ON personal_distribucion_horas (mes);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_servicio ON personal_distribucion_horas (servicio);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_year ON personal_distribucion_horas (year);

-- =====
-- TABLA: ratio_eli_ii_mensual
-- =====
CREATE TABLE ratio_eli_ii_mensual (
    id INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    operaciones NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    staff NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    operaciones_importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    staff_importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_ratio_eli_ii_mensual_fecha ON ratio_eli_ii_mensual (fecha);

-- =====
-- TABLA: ratio_eli_mensual
-- =====
CREATE TABLE ratio_eli_mensual (

```

```

        id INTEGER NOT NULL,
        fecha DATE NOT NULL,
        requerido NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
        staff NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
        creado_en DATETIME NOT NULL,
        actualizado_en DATETIME NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );

CREATE UNIQUE INDEX ix_ratio_eli_mensual_fecha ON ratio_eli_mensual (fecha);

-- =====
-- TABLA: sites_proyecciones
-- =====
CREATE TABLE sites_proyecciones (
    id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(160) NOT NULL,
    site VARCHAR(100) NOT NULL,
    cliente_destino VARCHAR(100),
    campania_destino VARCHAR(160),
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_site_proyeccion_cliente_campania UNIQUE (cliente, campania)
);

-- =====
-- TABLA: tarifas_campanias
-- =====
CREATE TABLE tarifas_campanias (
    id INTEGER NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    concepto VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    monto NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tarifacion_campania_concepto_mes UNIQUE (cliente, campania, concepto, mes)
);

CREATE INDEX ix_tarifaciones_campanias_mes ON tarifas_campanias (mes);

CREATE INDEX ix_tarifaciones_campanias_year ON tarifas_campanias (year);

-- =====
-- TABLA: usuarios
-- =====
CREATE TABLE usuarios (
    id INTEGER NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(30) NOT NULL,
    puesto VARCHAR(100),
    gerente_asignado VARCHAR(100),
    jefe_site_asignado VARCHAR(100),
    permisos_personalizados TEXT,
    activo BOOLEAN NOT NULL,
    debe_cambiar_password BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    actualizado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_usuarios_email ON usuarios (email);

-- =====
-- TABLA: variables_campanias
-- =====
CREATE TABLE variables_campanias (
    id INTEGER NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    porcentaje NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,

```

```

        actualizado_en DATETIME NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT uq_variabls_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
    );

CREATE INDEX ix_variabls_campanias_mes ON variables_campanias (mes);

CREATE INDEX ix_variabls_campanias_year ON variables_campanias (year);

-- =====
-- TABLA: asignaciones_comerciales
-- =====
CREATE TABLE asignaciones_comerciales (
    id INTEGER NOT NULL,
    campania_id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    gerente VARCHAR(100) NOT NULL,
    jefe_site VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    subcampania VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_negocio VARCHAR(100),
    es_next_gen BOOLEAN NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    vigencia_desde VARCHAR(7),
    vigencia_hasta VARCHAR(7),
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_asignaciones_campania FOREIGN KEY(campania_id) REFERENCES campanias (id)
);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_campania_id ON asignaciones_comerciales (campania_id);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_vigencia_desde ON asignaciones_comerciales (vigencia_desde);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_vigencia_hasta ON asignaciones_comerciales (vigencia_hasta);

-- =====
-- TABLA: historial_cambios
-- =====
CREATE TABLE historial_cambios (
    id INTEGER NOT NULL,
    usuario_id INTEGER,
    usuario_nombre VARCHAR(120),
    usuario_email VARCHAR(160),
    accion VARCHAR(30) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(80) NOT NULL,
    entidad_id VARCHAR(50),
    resumen VARCHAR(255) NOT NULL,
    detalle TEXT,
    antes TEXT,
    despues TEXT,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(usuario_id) REFERENCES usuarios (id)
);

CREATE INDEX ix_historial_cambios_creado_en ON historial_cambios (creado_en);

-- =====
-- TABLA: justificaciones_ajustes
-- =====
CREATE TABLE justificaciones_ajustes (
    id INTEGER NOT NULL,
    facturacion_id INTEGER NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    cantidad NUMERIC(18, 4),
    precio NUMERIC(18, 2),
    importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    creado_en DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(facturacion_id) REFERENCES facturacion_anio (id)
);

-- =====
-- TABLA: matriz_proyecciones_jornadas
-- =====
CREATE TABLE matriz_proyecciones_jornadas (
    id INTEGER NOT NULL,
    proyeccion_id INTEGER NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    carga_semanal VARCHAR(30) NOT NULL,
    carga_horaria NUMERIC(20, 10) NOT NULL,

```

```
    dias_objetivo INTEGER NOT NULL,  
    horas_requeridas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id),  
    FOREIGN KEY(proyeccion_id) REFERENCES matriz_proyecciones (id)  
);  
  
CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_jornadas_proyeccion_id ON matriz_proyecciones_jornadas (proyeccion_id);
```

DDL completo — PostgreSQL

```
-- Dashboard de Facturación
-- Esquema físico completo para POSTGRESQL
-- Generado desde app/models.py. No editar manualmente.

-- =====
-- TABLA: campanias
-- =====
CREATE TABLE campanias (
    id SERIAL NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    valor_hora_variable BOOLEAN,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_campanias_cliente_nombre UNIQUE (cliente, nombre)
);

-- =====
-- TABLA: dashboard_operativo
-- =====
CREATE TABLE dashboard_operativo (
    id SERIAL NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(120) NOT NULL,
    campania VARCHAR(180) NOT NULL,
    datos TEXT NOT NULL,
    bajas_manual NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_dashboard_mes_cliente_campania UNIQUE (mes, cliente, campania)
);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_cliente ON dashboard_operativo (cliente);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_mes ON dashboard_operativo (mes);

CREATE INDEX ix_dashboard_operativo_year ON dashboard_operativo (year);

-- =====
-- TABLA: dotaciones_clientes_mensuales
-- =====
CREATE TABLE dotaciones_clientes_mensuales (
    id SERIAL NOT NULL,
    cliente VARCHAR(160) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_dotacion_cliente_fecha UNIQUE (cliente, fecha)
);

CREATE INDEX ix_dotaciones_clientes_mensuales_cliente ON dotaciones_clientes_mensuales (cliente);

CREATE INDEX ix_dotaciones_clientes_mensuales_fecha ON dotaciones_clientes_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: dotaciones_mensuales
-- =====
CREATE TABLE dotaciones_mensuales (
    id SERIAL NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    personal NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_dotaciones_mensuales_fecha ON dotaciones_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: excepciones_calculo
```

```
-- =====
CREATE TABLE excepciones_calculo (
    id SERIAL NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_calculo VARCHAR(60) NOT NULL,
    ajuste_vh_objetivo_pct NUMERIC(9, 4) NOT NULL,
    ajuste_vh_alcanzado_pct NUMERIC(9, 4) NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_excepcion_calculo_cliente_campania UNIQUE (cliente, campania)
);
```

```
-- =====
-- TABLA: facturacion_anio
-- =====
```

```
CREATE TABLE facturacion_anio (
    id SERIAL NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    gerente VARCHAR(100),
    jefe_site VARCHAR(100),
    campania VARCHAR(100),
    subcampania VARCHAR(100),
    tipo_negocio VARCHAR(100),
    es_next_gen BOOLEAN NOT NULL,
    objetivo_separar_ajuste_vh BOOLEAN NOT NULL,
    tipo_jornada VARCHAR(50) NOT NULL,
    horas_objetivo NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    horas_facturadas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    horas_penalizadas NUMERIC(20, 10),
    valor_hora_objetivo NUMERIC(18, 2),
    valor_hora NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    facturado_horas_manual NUMERIC(18, 2),
    total_facturado_manual NUMERIC(18, 2),
    control_facturado_horas NUMERIC(18, 2),
    control_variable_productivo NUMERIC(18, 2),
    control_penalizaciones_bonos NUMERIC(18, 2),
    control_total_facturado NUMERIC(18, 2),
    control_objetivo_total NUMERIC(18, 2),
    tarifacion NUMERIC(18, 2),
    importe_fijo NUMERIC(18, 2),
    variable_objetivo NUMERIC(18, 2),
    variable_productivo NUMERIC(18, 2),
    bonos NUMERIC(18, 2),
    penalizaciones NUMERIC(18, 2),
    netx_gen NUMERIC(18, 2),
    otros NUMERIC(18, 2),
    PRIMARY KEY (id)
);
```

```
-- =====
-- TABLA: feriados_operativos
-- =====
```

```
CREATE TABLE feriados_operativos (
    id SERIAL NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    nombre VARCHAR(160) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_feriados_operativos_fecha UNIQUE (fecha)
);
```

```
CREATE INDEX ix_feriados_operativos_fecha ON feriados_operativos (fecha);
```

```
CREATE INDEX ix_feriados_operativos_year ON feriados_operativos (year);
```

```
-- =====
-- TABLA: graficos_dotaciones_mensuales
-- =====
```

```
CREATE TABLE graficos_dotaciones_mensuales (
    id SERIAL NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    activa_sl NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    activa_ba NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
```

```

        actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );

CREATE UNIQUE INDEX ix_graficos_dotaciones_mensuales_fecha ON graficos_dotaciones_mensuales (fecha);

-- =====
-- TABLA: historico_clientes_mensuales
-- =====
CREATE TABLE historico_clientes_mensuales (
    id SERIAL NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cliente VARCHAR(160) NOT NULL,
    datos_base TEXT NOT NULL,
    pagadas NUMERIC(20, 10),
    logueo NUMERIC(20, 10),
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_historico_mes_cliente UNIQUE (mes, cliente)
);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_cliente ON historico_clientes_mensuales (cliente);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_mes ON historico_clientes_mensuales (mes);

CREATE INDEX ix_historico_clientes_mensuales_year ON historico_clientes_mensuales (year);

-- =====
-- TABLA: matriz_precios
-- =====
CREATE TABLE matriz_precios (
    id SERIAL NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    precio_base NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    alcance_porcentaje NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    precio_final NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    importe_fijo_mensual NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_matriz_precios_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
);

CREATE INDEX ix_matriz_precios_mes ON matriz_precios (mes);

CREATE INDEX ix_matriz_precios_year ON matriz_precios (year);

-- =====
-- TABLA: matriz_proyecciones
-- =====
CREATE TABLE matriz_proyecciones (
    id SERIAL NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    carga_semanal VARCHAR(20) NOT NULL,
    carga_horaria NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    dias_objetivo INTEGER NOT NULL,
    horas_requeridas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    porcentaje_cumplimiento NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    tiene_nocturnidad BOOLEAN NOT NULL,
    porcentaje_nocturnidad NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    tipo_plp VARCHAR(30),
    horas_carga_manual BOOLEAN NOT NULL,
    dias_objetivo_manual INTEGER,
    horas_requeridas_manual NUMERIC(20, 10),
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_matriz_proyecciones_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
);

CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_mes ON matriz_proyecciones (mes);

CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_year ON matriz_proyecciones (year);

```

```

-- =====
-- TABLA: next_gen_dolar
-- =====
CREATE TABLE next_gen_dolar (
    id SERIAL NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    valor NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_next_gen_dolar_mes ON next_gen_dolar (mes);

CREATE INDEX ix_next_gen_dolar_year ON next_gen_dolar (year);

-- =====
-- TABLA: next_gen_productos
-- =====
CREATE TABLE next_gen_productos (
    id SERIAL NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    producto VARCHAR(160) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    cantidad_usd NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    cotizacion_aplicada NUMERIC(24, 10),
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_next_gen_producto_mes UNIQUE (cliente, campania, producto, mes)
);

CREATE INDEX ix_next_gen_productos_mes ON next_gen_productos (mes);

CREATE INDEX ix_next_gen_productos_year ON next_gen_productos (year);

-- =====
-- TABLA: personal_distribucion_horas
-- =====
CREATE TABLE personal_distribucion_horas (
    id SERIAL NOT NULL,
    servicio VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    porcentaje_diurno NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_personal_distribucion_servicio_mes UNIQUE (servicio, mes)
);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_mes ON personal_distribucion_horas (mes);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_servicio ON personal_distribucion_horas (servicio);

CREATE INDEX ix_personal_distribucion_horas_year ON personal_distribucion_horas (year);

-- =====
-- TABLA: ratio_eli_ii_mensual
-- =====
CREATE TABLE ratio_eli_ii_mensual (
    id SERIAL NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    operaciones NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    staff NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    operaciones_importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    staff_importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_ratio_eli_ii_mensual_fecha ON ratio_eli_ii_mensual (fecha);

-- =====
-- TABLA: ratio_eli_mensual
-- =====
CREATE TABLE ratio_eli_mensual (

```

```

        id SERIAL NOT NULL,
        fecha DATE NOT NULL,
        requerido NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
        staff NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
        creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
        actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );

CREATE UNIQUE INDEX ix_ratio_eli_mensual_fecha ON ratio_eli_mensual (fecha);

-- =====
-- TABLA: sites_proyecciones
-- =====
CREATE TABLE sites_proyecciones (
    id SERIAL NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(160) NOT NULL,
    site VARCHAR(100) NOT NULL,
    cliente_destino VARCHAR(100),
    campania_destino VARCHAR(160),
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_site_proyeccion_cliente_campania UNIQUE (cliente, campania)
);

-- =====
-- TABLA: tarifas_campanias
-- =====
CREATE TABLE tarifas_campanias (
    id SERIAL NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    concepto VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    monto NUMERIC(24, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uq_tarifacion_campania_concepto_mes UNIQUE (cliente, campania, concepto, mes)
);

CREATE INDEX ix_tarifaciones_campanias_mes ON tarifas_campanias (mes);

CREATE INDEX ix_tarifaciones_campanias_year ON tarifas_campanias (year);

-- =====
-- TABLA: usuarios
-- =====
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(30) NOT NULL,
    puesto VARCHAR(100),
    gerente_asignado VARCHAR(100),
    jefe_site_asignado VARCHAR(100),
    permisos_personalizados TEXT,
    activo BOOLEAN NOT NULL,
    debe_cambiar_password BOOLEAN NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX ix_usuarios_email ON usuarios (email);

-- =====
-- TABLA: variables_campanias
-- =====
CREATE TABLE variables_campanias (
    id SERIAL NOT NULL,
    site VARCHAR(100),
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    year INTEGER NOT NULL,
    mes VARCHAR(7) NOT NULL,
    porcentaje NUMERIC(15, 10) NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,

```

```

        actualizado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id),
        CONSTRAINT uq_variabls_cliente_campania_mes UNIQUE (cliente, campania, mes)
    );

CREATE INDEX ix_variabls_campanias_mes ON variables_campanias (mes);

CREATE INDEX ix_variabls_campanias_year ON variables_campanias (year);

-- =====
-- TABLA: asignaciones_comerciales
-- =====
CREATE TABLE asignaciones_comerciales (
    id SERIAL NOT NULL,
    campania_id INTEGER NOT NULL,
    cliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    gerente VARCHAR(100) NOT NULL,
    jefe_site VARCHAR(100) NOT NULL,
    campania VARCHAR(100) NOT NULL,
    subcampania VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_negocio VARCHAR(100),
    es_next_gen BOOLEAN NOT NULL,
    activa BOOLEAN NOT NULL,
    vigencia_desde VARCHAR(7),
    vigencia_hasta VARCHAR(7),
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_asignaciones_campania FOREIGN KEY(campania_id) REFERENCES campanias (id)
);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_campania_id ON asignaciones_comerciales (campania_id);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_vigencia_desde ON asignaciones_comerciales (vigencia_desde);

CREATE INDEX ix_asignaciones_comerciales_vigencia_hasta ON asignaciones_comerciales (vigencia_hasta);

-- =====
-- TABLA: historial_cambios
-- =====
CREATE TABLE historial_cambios (
    id SERIAL NOT NULL,
    usuario_id INTEGER,
    usuario_nombre VARCHAR(120),
    usuario_email VARCHAR(160),
    accion VARCHAR(30) NOT NULL,
    entidad VARCHAR(80) NOT NULL,
    entidad_id VARCHAR(50),
    resumen VARCHAR(255) NOT NULL,
    detalle TEXT,
    antes TEXT,
    despues TEXT,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(usuario_id) REFERENCES usuarios (id)
);

CREATE INDEX ix_historial_cambios_creado_en ON historial_cambios (creado_en);

-- =====
-- TABLA: justificaciones_ajustes
-- =====
CREATE TABLE justificaciones_ajustes (
    id SERIAL NOT NULL,
    facturacion_id INTEGER NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    cantidad NUMERIC(18, 4),
    precio NUMERIC(18, 2),
    importe NUMERIC(18, 2) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    FOREIGN KEY(facturacion_id) REFERENCES facturacion_anio (id)
);

-- =====
-- TABLA: matriz_proyecciones_jornadas
-- =====
CREATE TABLE matriz_proyecciones_jornadas (
    id SERIAL NOT NULL,
    proyeccion_id INTEGER NOT NULL,
    dotacion_requerida NUMERIC(20, 10) NOT NULL,
    carga_semanal VARCHAR(30) NOT NULL,
    carga_horaria NUMERIC(20, 10) NOT NULL,

```

```
    dias_objetivo INTEGER NOT NULL,  
    horas_requeridas NUMERIC(20, 10) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id),  
    FOREIGN KEY(proyeccion_id) REFERENCES matriz_proyecciones (id)  
);  
  
CREATE INDEX ix_matriz_proyecciones_jornadas_proyeccion_id ON matriz_proyecciones_jornadas (proyeccion_id);
```