A Linux szerveren állítsa be az alábbi paramétereket, illetve vegyen fel egy felhasználót!

• A root jelszava jelenleg root, változtassa meg erre: qwe123

passwd root [Enter] jelszó: qwe123 [Enter]

gépnév: linuxSrv

nano /etc/hostname [Enter] tartalma: linuxSrv

Mentsük el: Ctrl + o aztán lépjünk ki szerkesztőből: Ctrl + x

• IP cím: 192.168.10.4/24, átjáró: 192.168.0.254, DNS kiszolgáló: 192.168.10.1

ip a [Enter] aktív-e az Ethernet kártya? a neve enp0s3?
nano /etc/network/interfaces [Enter]
tartalmazza:
 auto enp0s3
 iface enp0s3 inet static
 address 192.168.10.4
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.10.255

Mentsük el: Ctrl + o aztán lépjünk ki szerkesztőből: Ctrl + x

ifdown enp0s3 [Enter]

ifup enp0s3 [Enter] vagy: systemctl restart networking

felhasználónév: diak jelszó: diak

adduser diak [Enter] jelszava: diak [Enter]

• DNS kiszolgáló megadásához:

nano /etc/resolv.conf tartalmazza: domain teszt.local

> search teszt.local nameserver 192.168.10.1

```
DHCP:
```

```
A letöltött, de nem telepített és nem konfigurált DHCP szerver felhasználásával, konfiguráljuk a kiszolgálót:
A címkiosztás paraméterei:
                             192.168.10.0 /24
  Címtartomány:
 Kizárt címek:
                             192.168.10.1 - 192.168.10.50
 Alapértelmezett átjáró:
                             192.168.10.254
 DNS kiszolgáló:
                             192.168.10.1
  Tartománynév:
                             teszt.local
 Fenntartás a kliens gépnek: 192.168.10.25
Telepítsük:
              apt-get install isc-dhcp-server
                                                   [Enter]
Hálózat legyen konfigurálva, ellenőrizzük:
              ip a
              nano /etc/network/interfaces
              ifdown enp0s3
              ifup enp0s3
              ping 192.168.10.4
Konfiguráljuk a DHCP kiszolgálót hogy figyeljen az enp0s3 interfészen:
       nano /etc/default/isc-dhcp-server
              INTERFACESv4= "enp0s3"
              INTERFACESv6= ""
                                           # ezt kitiltottuk!
       mentés, kilép: Ctrl + o >> Ctrl + x
mv /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.orig
                                                          #mentjük az eredeti konfig-ot
Nyissuk meg (hozzuk létre) a konfigurációs állományt:
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
                                    [Enter]
  tartalma:
       authoritative;
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
       subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
          range 192.168.10.51 192.168.10.253;
          option domain-name-servers 192.168.10.1;
          option domain-name "teszt.local";
          option subnet-mask 255.255.255.0;
          option broadcast-address 192.168.10.255;
          option routers 192.168.10.254;
       host win10 {
              hardware ethernet 08:00:27:92:A7:79;
              fixed-address 192.168.10.25;
mentés, kilép: Ctrl + o >> Ctrl + x
Indítsuk újra a DHCP kiszolgálót:
                                    systemctl restart isc-dhcp-server
                                                                         [Enter]
                                                   vagy
```

service isc-dhcp-server restart

[Enter]

Hálózati fájlmegosztás:

A Linux kiszolgálón az előre letöltött, de nem telepített SAMBA szervert konfiguráljuk az alábbiak szerint:

Telepítsük a SAMBA kiszolgálót:

apt-get install samba

Hozzuk létre a felhasználói fiókokat:

adduser diak1 # jelszó: diak1 adduser tanar1 # jelszó: tanar1

Hozzunk létre egy csoportot és adjuk hozzá a csoporttagokat:

addgroup iskola # csoport létrehozása

adduser diak1 iskola # felhasználó csoporthoz adása

adduser tanar1 iskola

A létrehozott "diak1" és a "tanar1" **felhasználók engedélyezése a Samba felé**. A debian felhasználói közül választhatunk. Jelszót viszont külön be kell gépelni, ami eltérhetne a rendszerjelszótól.

smbpasswd -a diak1 # jelszó: diak1 smbpasswd -a tanar1 # jelszó: tanar1

Hozzuk létre a megosztott könyvtárat: (-p a még nem létező köztes könyvtárakat is létrehozza)

mkdir – p /srv/samba/megosztott # szabvány szerint itt a helye a megosztott könyvtáraknak

Tegyük elérhetővé mindenkinek:

chmod 777 /srv/samba/megosztott

Szerkesztés előtt nevezzük át az eredeti konfigurációs fájlt:

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig

Módosítsuk a /etc/samba/smb.conf tartalmát:

[global]

workgroup = teszt.local # munkacsoport (WORKGROUP) vagy tartomány neve (pl. teszt.local)

netbios name = samba #hálózat tallózáskor ezen a néven jelenik meg a kliensen

security = user # felhasználói nevet és jelszót kér a SAMBA

map to guest = Bad User # a nem hitelesített felhasználókat guest-ként kezeli a rendszer

[megosztott] # A megosztás neve. Ezen a mappanéven láthatjuk majd a fájlkezelőben.

path = /srv/samba/*megosztott* # a megosztott nevű mappa elérési útvonala

browsable = yes # engedélyezi a Windows Explorerből való tallózást

writable = yes # írható is a megosztott mappa

create mask = 0755 # az újonnan létrejövő fájlok a tulajdonos számára teljes jogkörrel,

a többiek számára pedig futtatási és olvasási jogkörrel elérhetően jönnek létre

valid users = diak1 tanar1

a "valid users" opcióval megadhatjuk azokat a felhasználókat -szóközökkel elválasztva-,

valid users = @iskola # akik elérhetik a könyvtárat. # csoport aminek a tagjai elérhetik

Indítsuk újra a SAMBA kiszolgálót:

systemctl restart smbd

A kliensen kitallózhatjuk fájlkezelőben a megosztásunkat (pl. a fájlkezelő címsorába beírva):

A megosztott könyvtárat csatlakoztathatjuk a kliensen:

parancssorból (vagy bejelentkezési parancsfájlon, csoportházirenden keresztül):

net use S: \\192.168.10.4\megosztott [Enter]

A rendszer rákérdez a felhasználó/jelszó párosra!

net use S: \\192.168.10.4\megosztott /user: diak1 diak1 [Enter]

A rendszer NEM kérdez már rá a felhasználó/jelszó párosra!

a létrehozott meghajtó betűjellel való csatlakoztatás ellenőrizhető parancssorból is:

net use [Enter] >> a megjelenő listában szerepelni fog: S: \\192.168.10.4\megosztott

To set permissions using numbers, instead of letters. The numbers are represented like this in binary:

ise10 Number	Binary	Resulting permission
0	000	
1	001	X
2	010	-W-
3	011	-wx
4	100	r
5	101	r-x
6	110	rw-
7	111	rwx

Webkiszolgáló: A webes tartalom elérését csak HTTPS kapcsolaton keresztül biztosítsuk.

A Linux kiszolgálón az előre letöltött, de még nem telepített Apache2 illetve OpenSSL szerverek felhasználásával, konfigurálja a kiszolgálót:

Telepítsük az Apache2 és az OpenSSL kiszolgálókat:

apt-get install apache2

apt-get install openssl # már telepítve van

Engedélyezzük az SSL használatát:

a2enmod ssl

Engedélyezzük az alapértelmezett webhelyhez az SSL-en keresztüli elérést:

a2ensite default-ssl

A felhasználandó tanúsítványaink tárolásához hozzunk létre egy mappát:

mkdir /etc/apache2/ssl

Generáljunk saját tanúsítványt, melynek nevében szerepeljen a *teszt* kifejezés! (egyetlen utasítás, egy sorban!)

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/teszt.key -out /etc/apache2/ssl/teszt.crt
```

A tanúsítványokat tároló mappához szabályozzuk a hozzáférést:

```
chmod 600 /etc/apache2/ssl/*
```

chmod 600 [filename] rw------ private non-executable file

Az SSL kulcsokat beállítjuk egy virtuális hostra, itt az alapértelmezett webhelyhez:

nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

tartalmában javítjuk:

```
<Virtualhost_default_:443>
[...]

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/teszt.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/teszt.key
[...]
```

Újraindítjuk az Apache kiszolgálót:

systemctl reload apache2

A kliensen ellenőrizze a web szerver működését!

A böngésző címsorába írjuk be: https://www.teszt.local:443

LINUX SSH telepítése

- A Linux szerverre telepítsük az előre letöltött, de még nem telepített OpenSSH kiszolgáló alkalmazást!
- A kiszolgáló legyen elérhető az *ssh.teszt.local* néven, a Windows szerverre telepített DNS kiszolgáló címkeresési zónájába vegye fel az *ssh* nevet!
- Állítsa be a konfigurációs állományában, hogy ne az alapértelmezett 22-es, hanem a 2222-es porton működjön a szolgáltatás!
- Engedélyezzük a rendszergazda SSH-n keresztüli kapcsolódását a kiszolgálóhoz!
- a telepített *PuTTY* nevű program segítségével kapcsolódjunk a kiszolgálóhoz és *mentsük a beállítást*! (kiszolgáló: *ssh.teszt.local* port: *2222*)

Telepítsük az OpenSSH kiszolgáló alkalmazást

apt-get install openssh-server

Állítsuk át az alapértelmezett portot:

nano /etc/ssh/sshd_config

keressük meg a # port 22 kifejezést tartalmazó sort és módosítsuk:

port 2222

Ha szeretnénk hogy a rendszergazda bejelentkezhessen SSH-n keresztül:

PermitRootLogin yes

A rendszergazda használhatja az SSH-t jelszó nélkül (pl. hogy a jelszava ne haladjon át a hálózaton):

PermitRootLogin without-password

Indítsuk újra az ssh kiszolgálót:

systemctl restart ssh

FTP kiszolgáló:

A Linux kiszolgálón az előre letöltött, de nem telepített ProFTPd szerver felhasználásával, konfigurálja a kiszolgálót:

- A tartományi felhasználók közül kettőt hozzon létre itt is egy ftpgroup nevű csoportban, hogy be tudjanak
 jelentkezni az FTP kiszolgálóra! (példánkban helga és ivan a két felvett felhasználó)
- Az ftpgroup nevű csoport tagjain kívül más ne használhassa az FTP kiszolgáló szolgáltatásait!
- A rendszergazda felhasználó ne használhassa az FTP szolgáltatást!

Telepítsük a ProFtpd kiszolgálót:

apt-get install proftpd

Hozzuk létre a csoportot:

addgroup ftpgroup

1. ha minden felhasználónak saját könyvtára lesz az **ftpRoot** mappán belül:

```
adduser helga -shell /bin/false -home /ftpRoot/helga # jelszó: helga
adduser ivan -shell /bin/false -home /ftpRoot/ivan # jelszó: ivan
adduser helga ftpgroup
adduser ivan ftpgroup
```

2. vagy ha közös könyvtárat hozunk létre a másik két felhasználónak (anna, emma):

```
adduser anna -shell /bin/false -home /ftpRoot # jelszó: anna
adduser emma -shell /bin/false -home /ftpRoot # jelszó: emma
adduser anna ftpgroup
adduser emma ftpgroup
chmod -R 1777 /ftpRoot/
```

nano /etc/proftpd/proftpd.conf tartalmazza:

```
DefaultRoot ~ a felhasználók nem tudnak kilépni a saját könyvtárukból!

<Global>

RequireValidShell off

</Global>

<Limit LOGIN>

AllowGroup ftpgroup

DenyAll

de mindenki másnak tiltjuk a belépést FTP-re

</Limit>
```

Indítsuk újra a proftpd szolgáltatást:

systemctl restart proftpd

Ötletes megoldás lehet: (minden csoportnak tiltjuk a hozzáférést amelynek nem ftpgroup a neve)

```
<Limit LOGIN>
DenyGroup !ftpgroup
</Limit>
```