

Csoportházirend beállítások

1. Az alapértelmezett csoportházirend jelszóra vonatkozó beállításai
2. Hálózati meghajtó csatlakoztatása csoportházirend segítségével
3. Hálózati nyomtató csatlakoztatása csoportházirend segítségével
4. Startmenü testreszabása csoportházirend segítségével
5. Internet explorer testreszabása csoportházirend segítségével

1. A Default Domain Policy jelszóra vonatkozó beállításai

Nyissuk meg a **Csoportházirend kezelése** konzolt

A bal oldali listában nyissuk ki az **Erdő:tartomany.local** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartományok** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartomany.local** csomópontot.

Kattintsunk a **Default Domain Policy** –ra.

A felugró ablakban pipáljuk be a 'Ne jelenjen meg többé az üzenet' és OK.

Az egyik fontos beállítási csoport a jelszóházirendet szabályozza.

Ahhoz, hogy ezeket a beállításokat módosíthassuk kattintsunk a baloldali listában a Default Domain Policy –ra jobb gombbal, és *Szerkesztés...*

A felugró ablakban navigáljunk el a Számítógép konfigurációja\Házirendek\Windows beállításai\Biztonsági beállítások\Fiókházirend\Jelszóházirend csomóponthoz.

A jobb oldali ablakban állítsuk be a megfelelő értékeket.

A házirend módosítása az egyes értékek módosításával megtörténik és mentésre kerül, ezért külön menteni nem szükséges.

Lépünk ki a szerkesztőből.

A Csoportházirend kezelése ablakban jelöljük ki a **Default Domain Policy** –t és kattintsunk a frissítés ikonra.

2. Hálózati meghajtó csatlakoztatása csoportházirend segítségével

Indítsuk el az Active Directory Felhasználók és számítógépek.

Hozzunk létre a tartományunkban egy **emberek** szervezeti egységet, ebben két csoportot: **fiúk** és **lányok** néven.

Hozzunk létre **Manci, Dolly, Pisti, Laci** nevű felhasználókat és tegyük bele a megfelelő csoportba.

Hozzunk létre egy megosztott mappát a munka meghajtón **közös** névvel.

Osszuk meg mindenkinek írás és olvasás jogokkal.

Csatlakoztassunk egy hálózati meghajtót minden felhasználónak a szervezeti egységben bejelentkezés után:

Nyissuk meg a **Csoportházirend kezelése** konzolt.

A bal oldali listában nyissuk ki az **Erdő:tartomany.local** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartományok** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartomany.local** csomópontot.

A baloldali listában jelöljük ki az **emberek** tárolót.

Hozzunk létre egy új csoportházirend objektumot: jobb klikk: csoportházirend objektum létrehozása ebben a tartományban és hivatkozás létrehozása itt... **meghajtók** névvel.

Kattintsunk jobb gombbal rá és **Szerkesztés**

A felugró ablakban navigáljunk el a

Felhasználó konfigurációja\Beállítások\Windows beállításai\Meghajtócsatlakoztatások csomópontához.

Jelöljük ki, majd jobb klikk: **Új Csatlakoztatott meghajtó**.

A felugró ablakban a **Művelet** –nél válasszuk ki a **Létrehozás** –t.

Állítsuk be az alábbiakat: Hely: \\Windows2008\közös, pipáljuk be az **Újracsatlakoztatás** -t
Címkezés: **Közös** Ezt használja: **K**, majd alkalmaz és OK.

Zárjuk be a szerkesztőt.

A **Csoportházirend kezelése** konzolban jelöljük ki a jobb oldali ablakban az **emberek** hatókört és frissítsük.

3. Hálózati nyomtató csatlakoztatása csoportházirend segítségével

Csatlakoztassunk egy hálózati nyomtatót minden felhasználónak a szervezeti egységben bejelentkezés után:

Hozzunk létre egy megosztott nyomtatót a szerveren /pl.: HP Laserjet 5200 az LPT1 porton/ és listázzuk a címtárban.

Nyissuk meg a **Csoportházirend kezelése** konzolt.

A bal oldali listában nyissuk ki az **Erdő:tartomany.local** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartományok** csomópontot.

Nyissuk ki a **tartomany.local** csomópontot.

A baloldali listában jelöljük ki az **emberek** tárolót.

Hozzunk létre egy új csoportházirend objektumot: jobb klikk: csoportházirend objektum létrehozása ebben a tartományban és hivatkozás létrehozása itt... **nyomtatók** névvel.

Kattintsunk jobb gombbal rá és **Szerkesztés**.

A felugró ablakban navigáljunk el a Felhasználó konfigurációja\Beállítások\Vezérlőpult-beállítások\Nyomtatók csomópontához.

Jelöljük ki, majd jobb klikk: **Új Megosztott nyomtató**.

A felugró ablakban a **Művelet** –nél válasszuk ki a **Létrehozás** –t.

A megosztás elérési útjánál tallózzuk be az előbb létrehozott nyomtatót, és **ez legyen az alapértelmezett nyomtatót** pipáljuk be, majd alkalmaz és OK.

Zárjuk be a szerkesztőt.

A **Csoportházirend kezelése** konzolban jelöljük ki a jobb oldali ablakban az **emberek** hatókört és frissítsük.

4. Startmenü testreszabása csoportházirend segítségével

Szabjuk testre a felhasználók startmenüjét úgy, hogy ne jelenjen meg a vezérlőpult.

Nyissuk meg a **Csoportházirend kezelése** konzolt

A bal oldali listában nyissuk ki az **Erdő:tartomany.local** csomópontot

Nyissuk ki a **tartományok** csomópontot

Nyissuk ki a **tartomany.local** csomópontot

A baloldali listában jelöljük ki az **emberek** tárolót

Hozzunk létre egy új csoportházirend objektumot: jobb klikk: csoportházirend objektum létrehozása ebben a tartományban és hivatkozás létrehozása itt... **vezérlőpult** névvel.

Kattintsunk jobb gombbal rá és **Szerkesztés**.

A felugró ablakban navigáljunk el a Felhasználó konfigurációja\Beállítások\Vezérlőpult-beállítások\Startmenü csomópontoz.

Jelöljük ki, majd jobb klikk: **Új Start menü (Windows Vista és újabb)**.

Állítsuk be, hogy a Vezérlőpult ne jelenjen meg, majd OK.

Zárjuk be a szerkesztőt.

A **Csoportházirend kezelése** konzolban jelöljük ki a jobb oldali ablakban az **emberek** hatókört és frissítsük.

5. Internet explorer testreszabása csoportházirend segítségével

Állítsunk be a felhasználók számára kezdőoldalt és proxy-t.

Nyissuk meg a **Csoportházirend kezelése** konzolt

A bal oldali listában nyissuk ki az **Erdő:tartomany.local** csomópontot

Nyissuk ki a **tartományok** csomópontot

Nyissuk ki a **tartomany.local** csomópontot

A baloldali listában jelöljük ki az **emberek** tárolót

Hozzunk létre egy új csoportházirend objektumot: jobb klikk: csoportházirend objektum létrehozása ebben a tartományban és hivatkozás létrehozása itt... **internet** névvel.

Kattintsunk jobb gombbal rá és **Szerkesztés**.

A felugró ablakban navigáljunk el a Felhasználó konfigurációja\Házirendek\Windows beállításai\Az Internet explorer karbantartása\URL-címek csomópontoz.

A jobb oldali ablakban a Fontos URL-eknél állítsuk be a kezdőlapot: **http://www.magisz.hu**

Utána a Számítógép konfigurációja\Házirendek\Windows beállításai\Az

Internet explorer karbantartása\Kapcsolat csomópont jobb oldali ablakban a

Proxy beállításait megnyitva, pipáljuk ki a Proxybeállítások engedélyezését és írjuk be a címet és a portot. (pl. 210.210.210.255:8080)

Zárjuk be a szerkesztőt.

A **Csoportházirend kezelése** konzolban jelöljük ki a jobb oldali ablakban az **emberek** hatókört és frissítsük.