학생 코드 vs 강사 참고안 비교

비교일 2026-11-03 · 학생(yoro1836): 백엔드 d8e4a2d, 프론트 23f733c 이후 커밋들(…d503e43, ec126b5) · 강사 참고안: 백엔드 c41bf66 + 미커밋 수정, 프론트 23f733c + 미커밋 수정 (D:\backup_LMS, git stash)

구분	만점	학생	강사 참고안	설명
(1) 화면별 적용 (27개)	27	23	16	화면에 공통코드 이름이 나오는가 (1 / 0.5 / 0)
(2) 구조·품질 (16개 × 5점)	80	45	44	업무 규칙, 마이그레이션, 예외 처리, 코드 품질
100점 환산 ((1) 50% + (2) 50%)	**100**	**70.7**	**57.1**	가중치는 B열·수식을 바꿔 조정 가능

구조·품질 분류별	만점	학생	강사 참고안	
과정 상태	25	1	19	
전공	15	11	4	
공통코드	10	10	1	
예외 처리	15	13	12	
코드 품질	10	5	8	
범위 확장	5	5	0	

총평	
학생이 잘한 점	전공을 마이그레이션(V8 MERGE·V9·V101)으로 만들어 어느 DB에서도 재현됨. 공통코드 수정 즉시 반영, 정렬순서 버그(CR-15) 수정, 역할(ROLE)까지 스스로 범위 확장. 화면 적용률이 더 높음.
학생이 보완할 점	과정 상태는 이름만 공통코드이고 목록·규칙은 enum 그대로라 새 상태를 추가해도 반영 안 됨. 수강신청 규칙(CR-05)·폐강 버그(CR-08) 남음. 코드값 '40'이 앱·서버 두 곳에 상수로 있음. 문자열 + 연결이 많음.
강사 참고안이 나은 점	상태 판단을 서버로 옮겨(enrollable·editable·nextStatusCodes) 규칙이 한 곳에만 있음. 새 상태 코드가 콤보에 자동 반영. CR-05·CR-08 해결. 가독성 정리(major() 도우미).
강사 참고안이 부족한 점	전공 코드를 화면으로만 등록하고 데이터 변환(7단계)이 중단됨 → 다른 DB에서 재현 안 됨. ROLE·수강 상태 화면 미적용, 공통코드 정렬순서 버그 미수정, 상태 변경 서버 검증(CR-06) 미적용.
합치면 좋은 조합	학생의 전공 마이그레이션 + 공통코드 즉시 반영 + ROLE 적용 위에, 강사 참고안의 과정 상태 서버 판단(A~G)을 얹는 것을 권장.

화면별 공통코드 적용 비교 (27개 항목)

번호는 'LMS_화면별_공통코드_적용현황' 엑셀과 같음. 점수: 1 = 적용, 0.5 = 일부 적용, 0 = 미적용. 노란 칸은 직접 수정 가능.

No	메뉴(화면)	UI 위치	코드 그룹	학생 점수	학생 구현 근거	강사 참고안 점수	강사 참고안 근거	비고
1	메인 레이아웃	앱바 우측 사용자 역할	ROLE	1	home_shell_view.dart:127 name(CodeGroup.role, ...)	0	_user.role.label 그대로	
2	메인 레이아웃	좌측 메뉴 계정 정보(역할)	ROLE	1	home_shell_view.dart:227 name(CodeGroup.role, ...)	0	user.role.label 그대로	
3	메인 레이아웃	좌측 메뉴 학생 전공	MAJOR	1	home_shell_view.dart:223 null 확인 후 name(major)	1	home_shell_view.dart:213 null 확인 후 major()	
4	홈 대시보드	'OO 계정으로 로그인' 문구	ROLE	1	home_dashboard_view.dart:75 name(CodeGroup.role, ...)	0	widget.user.role.label 그대로	
5	홈 대시보드	내 수강 과정 처리 상태	ENROLL_STATUS	1	dashboard_viewmodel.dart:90 ViewModel에 CodeNames 주입	0	e.status.label 그대로	
6	홈 대시보드	담당 과정 상태	COURSE_STATUS	1	dashboard_viewmodel.dart:123 CodeNames 이름	1	c.statusName (서버가 이름까지 내려줌)	
7	과목/교수 정보	전공 필터 드롭다운	MAJOR	1	subject_info_view.dart:101	1	subject_info_view.dart 콤보 major()	
8	과목/교수 정보	과정 카드 상태 뱃지	COURSE_STATUS	1	CourseStatusChip → CodeNames	1	CourseStatusChip → CodeNames (색은 공통코드 순서)	
9	과정 관리 목록	상태 필터 드롭다운	COURSE_STATUS	0.5	이름은 CodeNames, 목록은 CourseStatus.values(enum) → 새 코드 추가해도 안 나옴	1	CodeNames.codes()로 목록 생성 → 새 코드 자동 반영	새 상태(예: 25 모집마감) 추가 시 차이
10	과정 관리 목록	과정 행 상태 뱃지	COURSE_STATUS	1	CourseStatusChip	1	CourseStatusChip	
11	과정 등록/수정	상태 선택 드롭다운	COURSE_STATUS	0.5	이름은 CodeNames, 선택지는 enum canChangeTo → 폐강 선택 불가 버그 그대로	1	서버 nextStatusCodes + 이름, 등록 시엔 숨김	폐강 버그(CR-08) 차이
12	과정 등록/수정	전공 선택 드롭다운	MAJOR	1	course_form_view.dart:129	1	course_form_view.dart:122	
13	과정 상세	상태 뱃지	COURSE_STATUS	1	CourseStatusChip	1	CourseStatusChip	
14	과정 상세	전공 표시	MAJOR	1	course_detail_view.dart:92 name(CodeGroup.major, ...)	1	course_detail_view.dart name(CodeGroup.major, ...)	사용자 확인: 학생이 잘 처리함
15	수강신청 관리	전공 필터 드롭다운	MAJOR	1	enrollment_manage_view.dart:207	1	enrollment_manage_view.dart:198	
16	수강신청 관리	신청 가능 과정 뱃지	COURSE_STATUS	1	CourseStatusChip	1	CourseStatusChip	
17	수강신청 관리	내 신청 내역 처리 상태	ENROLL_STATUS	1	기존 적용 유지	1	기존 적용 유지	작업 전부터 적용됨
18	수강 승인	상태 필터 칩	ENROLL_STATUS	1	enrollment_approval_view.dart:81 name(enrollStatus)	0	Text(s.label) 그대로	
19	수강 승인	목록 행 처리 상태	ENROLL_STATUS	1	enrollment_approval_view.dart:139	1	기존 적용 유지	작업 전부터 적용됨
20	사용자 관리	역할 필터 칩	ROLE	1	user_management_view.dart:79	0	Text(r.label) 그대로	
21	사용자 관리	목록 행 역할	ROLE	1	user_management_view.dart:110	0	u.role.label 그대로	
22	사용자 관리	목록 행 전공	MAJOR	1	user_management_view.dart:117 null 확인 후 이름	1	user_management_view.dart [..].join() + null 확인	
23	사용자 등록/수정 팝업	역할 선택 드롭다운	ROLE	1	user_management_view.dart:234	0	Text(r.label) 그대로	
24	사용자 등록/수정 팝업	전공 선택 드롭다운	MAJOR	1	user_management_view.dart:256	1	user_management_view.dart major(m)	

No	메뉴(화면)	UI 위치	코드 그룹	학생 점수	학생 구현 근거	강사 참고안 점수	강사 참고안 근거	비고
25	과제 목록	학생 제출 상태	SUBMIT_STATUS	0	미적용 (문자열 하드코딩)	0	미적용 (문자열 하드코딩)	둘 다 범위 밖
26	과제 목록	강사 제출/채점 요약	SUBMIT_STATUS	0	미적용	0	미적용	둘 다 범위 밖
27	과제 채점	제출물별 상태	SUBMIT_STATUS	0	미적용	0	미적용	둘 다 범위 밖
합계				**23**		**16**		

구조·품질 비교 (16개 항목, 항목당 5점)

0 = 안 함 / 1~2 = 부분 / 3 = 동작하지만 아쉬움 / 4 = 잘함 / 5 = 모범. 관련 리뷰는 'LMS 코드 리뷰' 문서의 CR 번호. 노란 칸은 직접 수정 가능.

No	분류	평가 항목	관련 리뷰	배점	학생	강사 참고안	학생 구현 근거	강사 참고안 근거	코멘트
1	과정 상태	새 상태 코드 추가 시 자동 반영	-	5	1	5	콤보·선택지가 CourseStatus enum 기준. 공통코드에 새 코드를 넣어도 안 나옴(이름만 공통코드)	검색 콤보는 CodeNames.codes(), 수정 콤보는 서버 nextStatusCodes. 새 코드가 정렬순서대로 끼어듦	사용자가 '25 모집마감' 추가 실험으로 확인한 요구사항
2	과정 상태	업무 규칙을 서버에서 판단 (enrollable·editable·nextStatus Codes)	-	5	0	5	앱이 enum으로 직접 판단 (c.status == CourseStatus.recruiting 등)	CourseService.toResponse()에서 계산해 응답에 포함. 앱은 결과만 사용 (파생 속성, DB 저장 안 함)	규칙이 서버 한 곳에만 있음 (SSOT)
3	과정 상태	모집중 과정만 수강신청 허용	CR-05	5	0	5	EnrollmentService: 종료·폐강(40/50)만 차단 → 준비중·진행중에도 신청됨	if (!course.enrollable()) 400 '모집중인 과정만 신청할 수 있습니다.'	
4	과정 상태	폐강으로 변경 가능 (전환 버그)	CR-08	5	0	4	canChangeTo = 바로 다음 index → 폐강은 종료 다음에만 가능, 종료는 수정 불가 → 폐강 선택 불가 그대로	서버 nextStatusCodes가 '다음 상태 + 폐강'을 내려줌. 단, 서버 저장 시 검증(B단계 5)은 미적용	
5	과정 상태	상태 변경을 서버에서 검증	CR-06	5	0	0	미적용	안내만 하고 미적용 (B단계 4·5 선택 사항으로 남김)	API 직접 호출 시 아무 상태로 변경 가능 (둘 다)
6	전공	MAJOR 공통코드 등록 방식 (다른 DB에서도 재현)	-	5	5	1	V8 MERGE 마이그레이션: 없을 때만 넣어 화면 등록 DB에서도 실패 안 함	공통코드 관리 화면에서 직접 등록 → 다른 PC·운영 DB에는 없음	학생 방식이 모범
7	전공	기존 데이터 이름 → 코드 변환	-	5	4	2	V101(dev) DECODE로 자동 변환 + out-of-order 설정. 매핑이 SQL에 하드코딩	공통코드 표를 보고 자동 매핑하는 UPDATE를 수동 실행 안내 (7-2단계). 파일로 안 남김, 중단됨	
8	전공	전공 기본값 하드코딩 제거	-	5	2	1	defaultMajorCode='40'(앱) + DEFAULT_MAJOR="40"(서버) + V9 DB 기본값. 코드값이 두 곳에 상수	CourseService '공통'(이름) 기본값 그대로, Course 모델 기본값 '공통' 그대로 (7-4단계 미적용)	필수 입력 검증으로 기본값 자체를 없애는 방법도 있음
9	공통코드	공통코드 수정·삭제 시 화면에 바로 반영	-	5	5	1	공통코드 저장·삭제 후 CodeNames.load() + loadMajors() 재호출	다시 로그인해야 반영	학생 방식이 모범
10	공통코드	공통코드 정렬순서 유실 버그	CR-15	5	5	0	api_common_code_repository _fromJson에 sortOrder 추가	미수정	
11	예외 처리	빈 목록·목록에 없는 값으로 콤보가 깨지지 않게 방어	CR-14	5	4	3	전공 isEmpty면 defaultMajorCode + course_form_view에서 목록에 없는 저장값을 콤보에 포함(삭제된 코드 대비). 강사 목록 .first는 그대로	전공 isEmpty면 ''. 목록에 없는 값 방어(48번째 줄 응급처치)는 생략, 강사 목록 .first도 그대로	둘 다 강사 목록은 남음
12	예외 처리	전공 없는 사용자(강사·관리자) null 처리	-	5	5	5	user.major == null 확인 후 이름 변환	같은 방식 + [..].join()으로 구분선 처리	
13	코드 품질	가독성 (문자열 이어 붙이기·긴 식)	-	5	2	4	+ 연결 53곳, name(CodeGroup.major, x, x) 반복	+ 연결 27곳으로 줄임, CodeNames.major() 도우미, ${} 사용	파란 줄(린트) 정리 정도
14	코드 품질	mock 폴더 정리	CR-23	5	3	4	유지하고 인터페이스(loadMajors)에 맞춤. mock 데이터는 여전히 이름	lib/mock 삭제	데모용으로 남길지는 선택
15	범위 확장	ROLE(역할) 이름 공통코드화	-	5	5	0	역할 표시 6곳 + 공통코드 그룹 추가	범위에 없었음	학생이 스스로 범위를 넓힘
16	예외 처리	대시보드: 공통코드가 늦게 와도 이름 표시	-	5	4	4	ViewModel에 CodeNames 주입 + addListener(load)/removeListener로 다시 그림. 단 initState에서 super 호출 전에 context 조회	과정 상태는 서버 statusName 사용이라 영향 없음 (수강 상태는 미적용)	
합계				**80**	**45**	**44**			

채점 기준

점수는 노란 칸에서 직접 바꿀 수 있고, 요약 시트가 자동으로 다시 계산됩니다.

시트	점수	뜻
화면별 적용	1	공통코드에서 이름(필요하면 목록)을 가져와 화면에 표시
화면별 적용	0.5	이름은 공통코드지만 목록·선택지는 앱 하드코딩(enum)이라 새 코드가 안 나옴
화면별 적용	0	앱에 고정된 글자(label)를 그대로 표시
구조·품질	5	모범 — 재현 가능하고 규칙이 한 곳에 있으며 예외까지 처리
구조·품질	4	잘함 — 의도대로 동작, 작은 빈틈
구조·품질	3	동작하지만 하드코딩·중복 등 아쉬움
구조·품질	1~2	부분 적용 또는 수동 작업에 의존
구조·품질	0	안 함