



外型采用人体工程学设计，小巧轻便，灵活耐用，可选独特的外包胶造型，防震防摔性能更佳，同时具备工业 IP54 防护等级（防水防尘）；采用双电源模式，超长待机时间（在拔出电池的情况下能正常使用设备一个小时）；多路径通讯方式，支持通话功能，给您全方位的移动数据保障。

产品优势

双电源模式/独特的包胶设计/灵活定制易扩展

多路径数据通讯/独特的蓝牙称重功能

产品特点

（1）一体化便携工业设计

采用了人体工程学外观设计，符合用户操作习惯；IP54 工业标准，能够经受多次从 1.2/1.5 米(包胶版本)高的水泥地面坠落；重量轻便，易携带。

（2）高速数据处理能力

支持条码、RFID、有源电子标签读写；高性能 CPU 处理速度，支持 Micro SD/TF 卡扩展（16G），能够满足大量复杂业务数据处理需求。

（3）数据通讯能力灵活强大

支持 GSM/GPRS、WCDMA、CDMA2000、Wi-Fi 802.11b/g 通讯模式，支持 RS232 串口通讯和蓝牙通讯，支持远程数据更新。

（4）灵活可靠的操作系统

采用稳定且兼容性强的主流操作系统，支持多语言；可针对端对端开发的环境，提供全面的 SDK 平台开发；双电源模式，待机时间长，避免数据的丢失。

应用领域

服装行业、连锁零售行业、快递物流、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检等

物理规格		
型号		HY-PA600
外形尺寸		150mm*70mm*25mm
重量		240g
键盘		数字/字母键，导航键，扫描键
输入法		英文、拼音、手写输入，支持软键盘

产品性能		
操作系统		主流操作系统，支持多语言
CPU		533MHz
显示屏		3.2 英寸 TFT-LCD QVGA（240×320）彩色触控屏幕
内存	ROM	256MB
	RAM	128MB

扫描参数		
一维激光	扫描速度	200 次/秒
	可读条码	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5;
		Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded;
二维 CMOS	可读条码	1D Symbolologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN,
		CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbolologies: PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal , Netherlands KIX Code , USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal

数据通讯		

Wi-Fi 无线局域网	标配，内置 802.11b/g 无线通讯功能，通讯速率可达 54MB/秒
无线广域网	内置无线网通讯模块 GSM/GPRS，支持 GSM/GPRS Class10，GSM07.10 多路复用
蓝牙	蓝牙 Class2.1-EDR

扩展功能	
摄像功能	200 万/300 万高清像素，有补光灯，可选光学对焦
GPS	48 信道，支持 A-GPS
RFID	可定制，支持下列标准
	低 频 : ISO11784/11785 高 频 : ISO15693 、 ISO14443A/B 、 SRI513/SRI4K 2.4G 有源电子标签读写

电源	
主电源	3.8V 3000mAh 可充电锂电池， 工作时间 8 小时以上（视具体环境而定）
备用电源	150mAh 备用电池

使用环境	
工作温度	-10°C to +50°C
储藏温度	-20°C to +60°C
湿度	5%~95% （无凝结）
坠地抗震高度	工作温度范围内，能承受 1.2/1.5 米（包胶版本）高度多次跌落到水泥地 面的冲击

外部接口及附件	
扩充卡槽	Micro SD/TF 插槽（最大支持 16G）
物理接口	Mini USB ， RS232 （可选）
打印机	可连接串口打印机、蓝牙打印机
其他附件	皮套，通讯座（可同时对两块电池进行充电）


产品规范	
工业防护等级	IP54
产品认证	CCC， CE， RHOS
激光安全规范	IEC2 级 /FDA II 级，符合 IEC60825-/EN60825-1 标准
进网许可证	符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准
保修期	12 个月（配件除外）

宏岩条码：

条码设备，RFID，条码打印机，条码扫描器，条码采集器，条码标签，条码碳带耗材等；ERP，CRM系统软件，手机微营销系统。



关注订阅

点击右上角选择查看公众股帐号或者搜索公众帐号

服务号：宏岩微营销

订阅号：宏岩条码



如何分享

点击右上角在弹出菜单中选择发送给朋友或者分享到朋友圈



反馈意见

编辑部电话：020-87561825

欢迎投稿

我们的邮箱：jimmy_utc@hotmail.com



宏岩网站

了解更多请关注

www.hongyantech.com



微信号：LP48family