

# 组会报告

徐益

2018 年 7 月 8 日

## 1 工作内容

1. 更新 DPDK
2. 学习 LDPC 相关内容及编码部分代码

## 2 更新 DPDK18.05




图 1: 更新后仍存在内存覆盖、丢包问题

## 3 LDPC 相关内容及编码部分代码学习

### 3.1 校验矩阵的构造

#### 3.1.1 随机构造法

1. Gallager 构造法
2. 旋转矩阵构造法
3. PEG 构造法

### 3.1.2 结构化构造法

– 准循环 (Quasi-Cyclic) 构造法

A QC-LDPC code is given by the null space of an array of sparse circulants of the same size. For two positive integers  $c$  and  $t$  with  $c \leq t$ , consider the following  $c \times t$  array of  $b \times b$  circulants over  $\text{GF}(2)$ :

$$\mathbf{H}_{qc} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{1,1} & \mathbf{A}_{1,2} & \cdots & \mathbf{A}_{1,t} \\ \mathbf{A}_{2,1} & \mathbf{A}_{2,2} & \cdots & \mathbf{A}_{2,t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{c,1} & \mathbf{A}_{c,2} & \cdots & \mathbf{A}_{c,t} \end{bmatrix} \quad (1)$$

### 3.2 编码算法


Let  $\mathbf{H}_{qc} = [\mathbf{H}_1 \quad \mathbf{H}_2]$  be the partitioned base parity check matrix, where  $\mathbf{H}_1$  is an  $(N - M) \times M$  matrix, and  $\mathbf{H}_2$  is an  $(N - M) \times (N - M)$  matrix. Let  $\mathbf{c} = [\mathbf{m} \quad \mathbf{p}]$  be a codeword block, where  $\mathbf{m}$  and  $\mathbf{p}$  denote information and parity bit sequences, respectively. From the property that the correct codeword satisfies the parity check equation, the parity bit sequence  $\mathbf{p}$  can be derived as follows,

$$\mathbf{H}_{qc} \cdot \mathbf{c}^T = \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{m}^T + \mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{p}^T = 0 \quad (2)$$

$$\mathbf{p}^T = \mathbf{H}_2^{-1} \cdot \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{m}^T \quad (3)$$

Since  $\mathbf{H}_1$  is a sparse matrix, and  $\mathbf{H}_2^{-1}$  has a regular pattern, the matrix-vector multiplications of (3) have linear complexity.

### 3.3 min-sum 译码算法



- 1) Initialize the iteration counter,  $i$ , to 1 and let  $I_M$  be the maximum number of iterations allowed.
- 2) Initialize  $z_{mn}^{(0)}$

## 4 下阶段计划

1. 完成 LDPC 译码 matlab 仿真
2. 尝试 C 语言实现