СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Математические основы алгоритмов

Конспект лекций

Лектор: Косолобов Д. А.

Составители: ....

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Быстрое преобразование Фурье (FFT). 2

2 TODO 5

3 Префиксные суммы (префиксное накопление, операция `scan`). Сумматор Ладнера–Фишера. 5

4 Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти 10

5 Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование 14

6 TODO 28

7 TODO 28

8 TODO 28

9 TODO 28

10 TODO 28

11 TODO 28

12 TODO 28

13 TODO 28

14 TODO 28

15 TODO 28

Вторая часть курса

1. Быстрое преобразование Фурье (FFT).

Свёртка и умножение многочленов

Определение 1

Пусть заданы последовательности чисел $a_0, \dots, a_{n-1}$ и $b_0, \dots, b_{n-1}$. Определим последовательность $c_0, \dots, c_{2n-2}$ по формуле

$$c_k = \sum_{t=0}^{n-1} a_t\, b_{k-t}, \qquad k = 0, \dots, 2n-2,$$

(считаем $a_i = b_i = 0$ при $i \notin [0, n-1]$). Эта операция называется **инволюцией (свертткой)**:

$$c = a * b.$$

Умножение многочленов

Рассмотрим многочлены:

$$A(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1},$$

$$B(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_{n-1} x^{n-1}.$$

Тогда их произведение:

$$C(x) = A(x)B(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{2n-2} x^{2n-2},$$

где коэффициенты c_k задаются инволюцией.

Сложность

- Наивное умножение: $O(n^2)$.
- Карацуба: $O\big(n^{\log_2 3}\big)$.
- FFT (быстрое преобразование Фурье): $O(n \log n)$.

Идея FFT-умножения

Хотим быстро вычислить свёртку (а значит и произведение многочленов). Для этого:

1. Выбираем число точек N так, чтобы $N \geq 2n - 1$ и обычно $N = 2^t$. Коэффициенты A, B дополняем нулями до длины N.
2. Быстро считаем значения в N точках:

   $$A(\omega_k), \quad B(\omega_k), \qquad k = 0, \dots, N-1,$$

   где ω — примитивный N-й корень из единицы.
3. Перемножаем покомпонентно:

   $$y_k = A(\omega_k)\, B(\omega_k).$$

4. По значениям y_k восстанавливаем коэффициенты C обратным FFT.

Ключевой факт: можно выбрать точки ω_k так, что и «вычисление значений», и «восстановление коэффициентов» делаются за $O(N \log N)$.

Реализация FFT

Далее считаем, что $N = 2^t$. Если исходная длина не степень двойки, дополняем нулями.

Прямое FFT: из коэффициентов в значения

Выбираем

$$\omega = e^{2\pi i/N} = \cos\frac{2\pi}{N} + i\sin\frac{2\pi}{N}, \qquad \omega_k = \omega^k.$$

Нужно вычислить

$$y_k = A(\omega^k) = \sum_{j=0}^{N-1} a_j(\omega^k)^j, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Разобьём A на чётные и нечётные коэффициенты:

$$A_0(x) = a_0 + a_2 x + \dots + a_{N-2}x^{\frac{N}{2}-1}, \qquad A_1(x) = a_1 + a_3 x + \dots + a_{N-1}x^{\frac{N}{2}-1}.$$

Тогда

$$A(x) = A_0(x^2) + xA_1(x^2).$$

Подставим $x = \omega^k$:

$$A(\omega^k) = A_0(\omega^{2k}) + \omega^k A_1(\omega^{2k}).$$

Обозначим

$$y_k^{(0)} = A_0(\omega^{2k}), \qquad y_k^{(1)} = A_1(\omega^{2k}).$$

Так как значения ω^{2k} пробегают только $N/2$ различных точек, достаточно посчитать $y_k^{(0)}, y_k^{(1)}$ для $k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$ (рекурсивно), а затем «склеить» ответы:

$$y_k = y_k^{(0)} + \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad y_{k+\frac{N}{2}} = y_k^{(0)} - \omega^k\, y_k^{(1)}.$$

(Здесь использовано $\omega^{k+N/2} = -\omega^k$.)

Оценка времени прямого FFT

На каждом уровне рекурсии решаем 2 подзадачи размера $N/2$ и делаем склейку за $O(N)$:

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + O(N) = O(N \log N).$$

Обратное FFT: из значений в коэффициенты

Прямое преобразование можно записать матрично:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega^1 & (\omega^1)^2 & \cdots & (\omega^1)^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & (\omega^2)^2 & \cdots & (\omega^2)^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & (\omega^{N-1})^2 & \cdots & (\omega^{N-1})^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}.$$

Это матрица Вандермонда F_ω.

Утверждение 1

Выполнено
$$F_{\omega^{-1}} F_\omega = N \cdot \mathbf{I}.$$

Доказательство. Элемент в позиции (i, j) равен
$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^i)^k (\omega^{-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k.$$

Если $i \neq j$, то $q := \omega^{i-j} \neq 1$, и по формуле суммы геометрической прогрессии
$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1 - q^N}{1 - q}$$
получаем
$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \frac{1 - (\omega^{i-j})^N}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - (\omega^N)^{i-j}}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - 1}{1 - \omega^{i-j}} = 0.$$
Если $i = j$, то
$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N.$$

■

Следовательно, обратное преобразование — это прямое FFT с корнем ω^{-1}, после чего нужно поделить все коэффициенты на N:
$$a = \frac{1}{N} F_{\omega^{-1}} y.$$

Сложность умножения многочленов через FFT

Нужно:

- одно прямое FFT для A,
- одно прямое FFT для B,
- покомпонентное умножение ($O(N)$),
- одно обратное FFT.

Итого $O(N \log N)$, где N — ближайшая степень двойки, не меньшая $2n - 1$.

При этом $2n - 1 \leq N < 2(2n - 1) < 4n$, то есть $N = \Theta(n)$, поэтому итоговая сложность равна $O(n \log n)$.

Обобщение: NTT (Number-Theoretic Transform)

Вместо $\mathbb{C}$ можно работать в кольце/поле R, если:

- в R существует элемент ω порядка N (примитивный N-й корень из единицы);
- число N обратимо в R (нужно для деления на N в обратном преобразовании).

Пример (поле $\mathbb{Z}_p$)

Пусть $R = \mathbb{Z}_p$, где p — простое, и

$$N = 2^k, \qquad p = c \cdot 2^k + 1.$$

Тогда $p - 1$ кратно N, и существует первообразный корень g по модулю p (порождает мультипликативную группу порядка $p - 1$). Можно взять

$$\omega \equiv g^c \pmod p,$$

тогда ω имеет порядок N, и NTT работает полностью по модулю p.

Приложение: смысл коэффициентов DFT

Пусть дан сигнал (последовательность)

$$a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}.$$

Определим дискретное преобразование Фурье:

$$y_k = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \, \omega^{kt}, \qquad k = 0, \ldots, N-1, \quad \text{где} \;\; \omega = e^{2\pi i/N}.$$

Так как

$$\omega^{kt} = \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right),$$

то

$$\Re(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right), \qquad \Im(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right).$$

Эти суммы — скалярные произведения сигнала с косинусом и синусом частоты k. Если в сигнале сильно выражена гармоника частоты k, то вклады «складываются», и модуль $|y_k|$ получается большим; если такой частоты нет — вклады в основном взаимно компенсируются и $|y_k|$ близок к нулю.

2. TODO

3. Префиксные суммы (префиксное накопление, операция `scan`). Сумматор Ладнера–Фишера.

Задача (prefix sums). Построить вычислительную схему, которая принимает на вход n чисел $x_0, \ldots, x_{n-1}$ и (используя только бинарную операцию “+”) выдаёт числа $y_0, \ldots, y_{n-1}$, где

$$y_i = \sum_{j=0}^{i} x_j, \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

Схема Ладнера–Фишера

Пусть n чётное.

Сначала попарно складываем входы:

$$s_i = x_{2i} + x_{2i+1}, \qquad i = 0, \ldots, \frac{n}{2} - 1.$$

Рекурсивно считаем префиксные суммы для s:

$$p_i = \sum_{j=0}^{i} s_j.$$

Тогда выходы восстанавливаются так:

$$y_{2i+1} = p_i, \qquad y_{2i} = \begin{cases} x_0, & i = 0, \\ p_{i-1} + x_{2i}, & i \geq 1. \end{cases}$$



Рис. 1: Схема Ладнера–Фишера для префиксных сумм

Оценки (глубина и размер).

$T(n) = 2 + T\left(\frac{n}{2}\right)$, $T(1) = 0 \Rightarrow T(n) = 2\log n$ $(n = 2^m)$, $\quad S(n) = (n-1) + S\left(\frac{n}{2}\right) = 2n - \log n - 2.$

Идея хорошо ложится на GPU (много независимых операций на каждом уровне).

Замечание. Операция `scan` (префиксное накопление) определена для любой **ассоциативной** бинарной операции $\odot$ на множестве S (то есть для **полугруппы** $(S, \odot)$):

$$y_i = x_0 \odot x_1 \odot \cdots \odot x_i.$$

Примеры операций $\odot$:

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R}, \min), \quad (\mathbb{R}, \max), \quad (\mathbb{R}^{k \times k}, \cdot) \text{ (умножение матриц).}$$

Псевдокод `scan`

Algorithm 1 `scan` (in-place), inclusive, по доске

Require: массив $x[0..n-1]$, где $n = 2^m$

```
                                  ▷ Upsweep: накапливаем суммы на концах блоков

for d = 0 to log_2 n − 1 do ▷ для фиксированного d все операции внутреннего цикла по k выполняются параллельно
    for k = 0 to n − 1 step 2^{d+1} do
        x[k + 2^{d+1} − 1] = x[k + 2^{d+1} − 1] + x[k + 2^d − 1]
                  ▷ Downsweep: добавляем префикс предыдущего блока к левому подблоку
for d = log_2 n − 1 downto 0 do      ▷ для фиксированного d все операции внутреннего цикла по k выполняются параллельно
    for k = 0 to n − 1 step 2^{d+1} do
        if k > 0 then
            x[k + 2^d − 1] = x[k + 2^d − 1] + x[k − 1]
```

Пример 1: Сведения к `scan`: рекурсия вида $c_{k+1} = a_k + b_k c_k$

Даны числа $a_0, \dots, a_{n-1}$ и $b_0, \dots, b_{n-1}$. Нужно найти $c_0, \dots, c_n$ такие, что

$$c_0 = 0, \qquad c_{k+1} = a_k + b_k\, c_k.$$

Определим строковый вектор

$$C_k = (1,\ c_k).$$

Тогда

$$C_{k+1} = C_k\, X_k, \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$C_1 = C_0 X_0, \quad C_2 = C_0 X_0 X_1, \quad C_3 = C_0 X_0 X_1 X_2, \ \dots$$

То есть достаточно посчитать префиксные произведения матриц $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ (умножение матриц ассоциативно), и это делается через `scan` за $O(\log n)$ времени в параллельной модели.

Замечание. В примере с матрицами внутри умножения матриц одновременно используются две операции над элементами:

$$(A \cdot B)_{ij} = \bigoplus_k (A_{ik} \odot B_{kj}).$$

Поэтому обобщение работает не для одной операции, а для **полукольца** $(S, \oplus, \odot)$: требуется, чтобы

- $\oplus$ ассоциативна (обычно коммутативна) и имеет нейтральный элемент 0;
- $\odot$ ассоциативна и имеет нейтральный элемент 1;
- $\odot$ дистрибутивна относительно $\oplus$: $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$ и $(a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c)$;
- 0 поглощает умножение: $0 \odot a = a \odot 0 = 0$.

Важно: **порядок операций существенен** — в роли "сложения" стоит $\oplus$ (левая операция), а в роли "умножения" стоит $\odot$ (правая операция).

Примеры полукольца $(S, \oplus, \odot)$:

$$(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge), \qquad (\{0,1\},\ \oplus,\ \wedge), \qquad (\mathbb{R} \cup \{+\infty\},\ \min,\ +).$$

Сумматор Ладнера–Фишера и переносы

Определение 2

Сумматор — это вычислительная схема над булевыми операциями $(\vee, \wedge, \oplus, \neg, \dots)$, которая принимает на вход биты

$$x_0, \dots, x_{n-1}, \qquad y_0, \dots, y_{n-1}$$

и выдаёт биты

$$z_0, \dots, z_n$$

такие, что $z = x + y$, где

$$x = \sum_{k=0}^{n-1} x_k 2^k, \qquad y = \sum_{k=0}^{n-1} y_k 2^k, \qquad z = \sum_{k=0}^{n} z_k 2^k.$$

Биты переноса и сведение к `scan`

Пусть c_k — перенос *в* разряд k (по определению $c_0 = 0$). Тогда для $k = 0, \dots, n-1$ выполняется формула переноса:

$$c_{k+1} = (x_k \wedge y_k)\ \vee\ (x_k \wedge c_k)\ \vee\ (y_k \wedge c_k).$$

Её удобно переписать в виде

$$c_{k+1} = a_k\ \vee\ (b_k \wedge c_k), \qquad a_k := x_k \wedge y_k, \quad b_k := x_k \vee y_k.$$

Если все переносы $c_0, \dots, c_n$ известны, то ответ восстанавливается по формулам

$$z_k = x_k \oplus y_k \oplus c_k \quad (k = 0, \dots, n-1), \qquad z_n = c_n.$$

Ключевая идея: рекуррента

$$c_{k+1} = a_k\ \vee\ (b_k \wedge c_k)$$

имеет вид “аффинного” преобразования, которое можно упаковать в матрицу. Положим

$$C_k = (1,\ c_k), \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$C_{k+1} = C_k X_k,$$

где операции в матрице понимаются над булевым полукольцом $(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge)$. Следовательно, нужно посчитать префиксные произведения

$$C_k = C_0 X_0 X_1 \cdots X_{k-1},$$

что делается через `scan` за $O(\log n)$ времени (в параллельной модели).

Модель PRAM

Определение 3

PRAM (Parallel Random Access Machine) — идеализированная модель параллельных вычислений:

- есть **общая глобальная память**;
- есть (теоретически) **неограниченное число процессоров**, каждый процессор — RAM с собственным номером $p = 1, 2, \ldots$;
- процессоры работают **синхронно**: за единицу времени выполняют одну инструкцию.

Разрешение конфликтов доступа к памяти

Для чтения/записи различают режимы **concurrent/exclusive**:

- **concurrent read** — несколько процессоров могут одновременно читать одну ячейку;
- **concurrent write** — несколько процессоров могут одновременно писать в одну ячейку; в модели CRCW нужно отдельно задавать правило разрешения конфликта (например, *arbitrary*: остаётся одно из записанных значений);
- **exclusive** — если несколько процессоров обращаются к одной ячейке "одновременно", это запрещено (поведение не определено/"мусор").

Стандартные варианты PRAM:

$$\text{CRCW PRAM}, \quad \text{CREW PRAM}, \quad \text{ERCW PRAM}, \quad \text{EREW PRAM}.$$

Класс NC

NC — класс задач, которые решаются на PRAM за время $(\log n)^{O(1)}$ при использовании *полиномиального* числа процессоров $n^{O(1)}$, где n – размер входа.

Как в PRAM посчитать `scan` на p процессорах

Пусть дан массив $A[0..n-1]$ и p процессоров. Разобьём массив на блоки длины $m = n/p$ (для простоты считаем $p \mid n$).

1. Каждый процессор i считает **локальный scan** на своём блоке $A[im..(i+1)m-1]$ последовательно за время $O(m) = O(n/p)$. Обозначим сумму блока как T_i (последний элемент локального scan).
2. Считаем **scan по массиву блок-сумм** $T_0, T_1, \ldots, T_{p-1}$ за время $O(\log p)$. Пусть
$$P_i = \sum_{j=0}^{i-1} T_j$$
— сумма всех предыдущих блоков (смещение для блока i).
3. Каждый процессор прибавляет смещение P_i ко всем элементам своего блока (снова $O(n/p)$ времени).

Итого время:

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

В частности, при $p = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$ получаем $O(\log n)$ времени.

Пример 2: Сортировка подсчётом (Counting sort) в PRAM

Дан массив $a[0..n-1]$, причём $a[k] \in \{0, \dots, U\}$, где $U = O(1)$. Есть p процессоров, нумеруем их $i = 0, 1, \dots, p-1$. Каждый процессор обрабатывает блок длины $m = \frac{n}{p}$.

- Процессор i строит таблицу частот $c_i[0..U]$, где

$$c_i(x) = \#\{\, k \in [im, (i+1)m - 1] \mid a[k] = x \,\}, \qquad m = \frac{n}{p}.$$

  Это занимает $O(\frac{n}{p})$ времени.
- Далее соберём все частоты в один массив длины $(U+1)p$ в порядке

$$C[xp + i] = c_i(x), \qquad x = 0, \dots, U, \quad i = 0, \dots, p-1,$$

  то есть

$$C = \big(c_0(0), c_1(0), \dots, c_{p-1}(0),\ c_0(1), \dots, c_{p-1}(1),\ \dots,\ c_{p-1}(U)\big).$$

  Посчитаем `scan` (префиксные суммы) по C и получим массив P.
- После этого процессор i знает, сколько элементов значения x находится у процессоров с номерами $\le i$ (это $P[xp+i]$), а значит знает и **диапазон позиций** в выходном массиве для своих элементов значения x:

$$\text{элементы } x \text{ из блока } i \text{ кладём в } \big[\, P[xp+i] - c_i(x),\ P[xp+i) \,\big)$$

  И просто выписываем элементы в эти позиции.

Время. Локальный подсчёт частот занимает $O(n/p)$. `scan` по массиву длины $(U+1)p$ занимает $O(\log((U+1)p)) = O(\log p)$, так как $U = O(1)$. Итого время:

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

4. Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти

Определение 4: Машинное слово

Машинное слово (в моделях, подобных RAM) — это целочисленный тип данных, способный принимать все значения, необходимые для работы алгоритма. Машинное слово состоит из некоторого числа бит.

4.1. Модель блочно-синхронного параллелизма (*Bulk Synchronous Parallel, BSP*)

Модель **BSP** задаётся параметрами p, g и L, где:

- p — число компьютеров (процессоров);
- g — время передачи или получения одного машинного слова;
- L — время синхронизации.

Обычно предполагается, что $g \gg 1, \quad L \gg 1$.

1. Модель состоит из p компьютеров (или процессоров), пронумерованных числами от 1 до p. Каждый из них представляет собой полноценную RAM-модель со своей локальной памятью.
2. Компьютеры объединены сетью, и каждый из них может посылать сообщения размера m машинных слов другому компьютеру за gm единиц времени.
3. После этапа локальных вычислений все компьютеры "синхронизируются", ожидая завершения работы всех остальных компьютеров. На этом этапе доставляются все отправленные сообщения. Каждый компьютер, получающий m машинных слов, тратит $gm + L$ единиц времени: gm на получение сообщения и L на синхронизацию.

4.2. Супершаги

Алгоритм в модели BSP выполняется по *супершагам*. Каждый супершаг состоит из трёх последовательных этапов:

1. локальные вычисления на каждом компьютере;
2. обмен сообщениями между компьютерами;
3. синхронизация, на которой все компьютеры дожидаются друг друга.

Обозначим через $t_k^{(s)}$ время локальных вычислений, выполненных k-м компьютером на s-м супершаге. Через $c_k^{(s)}$ обозначим количество машинных слов, которые k-й компьютер отправил или получил на этом супершаге.

Тогда время выполнения s-го супершага определяется самым медленным вычислением, самой большой коммуникационной нагрузкой и временем синхронизации. Поэтому оно равно

$$\max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)} \;+\; \max_{k=1,\dots,p} \left(g\, c_k^{(s)}\right) \;+\; L.$$

4.3. Стоимость BSP-алгоритма

Пусть алгоритм работает $\hat{S}$ супершагов. Тогда его время работы в модели BSP удобно измерять тремя компонентами:

1. **вычисления**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)};$$
2. **коммуникация**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} c_k^{(s)};$$
3. **синхронизация**
$$\hat{S}\, L.$$

Во второй компоненте формально должен стоять множитель g, то есть

$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} \left(g\, c_k^{(s)}\right),$$

однако в асимптотических оценках его часто опускают, поскольку g считается константой и поглощается O-большим.

Соглашение о вводе и выводе. Обычно предполагается, что входные данные не лежат целиком в памяти одного компьютера. Они считаются доступными через коммуникацию с некоторым внешним хранилищем: чтобы прочитать ввод, компьютеры получают сообщения от внешнего хранилища, а чтобы выдать результат, передают его сообщениями обратно во внешнее хранилище.

Пример 3: Вычисление префиксных сумм в модели BSP

Рассмотрим задачу вычисления префиксных сумм в модели BSP. Дана последовательность из n чисел

$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$

где $n \gg p$. Требуется вычислить последовательность

$$y_1, y_2, \ldots, y_n \qquad y_k = \sum_{i=1}^{k} x_i.$$

Для простоты будем считать, что p делит n. Тогда k-й компьютер обрабатывает блок

$$x_{(k-1)n/p+1}, \ldots, x_{kn/p}.$$

Первый супершаг. k-й компьютер считывает из внешнего хранилища свой блок длины n/p. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Второй супершаг. k-й компьютер вычисляет сумму элементов своего блока и отправляет эту сумму компьютеру 1. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O(p)$.

Третий супершаг. Компьютер 1 вычисляет префиксные суммы сумм блоков, после чего отправляет k-му компьютеру сумму всех предыдущих блоков, которую нужно прибавить к локальным префиксным суммам внутри k-го блока. Вычисления: $O(p)$, коммуникации: $O(p)$.

Четвёртый супершаг. Каждый компьютер вычисляет префиксные суммы внутри своего блока, прибавляет к ним полученную добавку и записывает результат в выходной массив. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Общее время работы.

- вычисления:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- коммуникации:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- синхронизация:
$$O(1),$$
так как число супершагов константно.

Если $p^2 \ll n$, то $p + \frac{n}{p} = O\left(\frac{n}{p}\right)$. Следовательно, и вычисления, и коммуникации имеют порядок $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Оптимальность. Алгоритм асимптотически оптимален: каждое входное машинное слово нужно хотя бы один раз прочитать, поэтому требуется не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ коммуникаций и не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ локальных вычислений.

4.4. Модель внешней памяти

Модель внешней памяти задаётся двумя параметрами: B и M. Обычно предполагается, что

$$B \ll M,$$

а часто дополнительно

$$B^2 \ll M.$$

Алгоритм располагает неограниченной внешней памятью. За единицу времени он может прочитать или записать один блок, состоящий из B подряд идущих машинных слов внешней памяти. Кроме того, у алгоритма есть внутренняя память объёма M машинных слов, то есть M/B блоков.

Все вычисления, выполняемые над данными, уже находящимися во внутренней памяти, считаются бесплатными. Входные данные изначально расположены во внешней памяти.

Мотивация модели. На практике часто имеется процессор с относительно небольшой, но быстрой внутренней памятью и большой, но медленной внешней памятью, такой как SSD или HDD. В такой ситуации главным ограничением становится не число операций, выполняемых процессором, а объём передачи данных между внутренней и внешней памятью.

Поэтому временем работы алгоритма в этой модели считается число операций ввода-вывода, то есть число прочитанных и записанных блоков.

4.5. Примеры задач в модели внешней памяти

Пример 4: Сумма N чисел

Чтобы просуммировать N чисел, нужно хотя бы один раз прочитать весь массив. За одну операцию ввода-вывода читается блок из B элементов, поэтому время работы равно

$$O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Эту величину часто обозначают через $\mathrm{scan}(N)$, то есть время линейного прохода по данным.

Пример 5: Поиск и вставка в B-дереве

Операции поиска и вставки выполняются за

$$O(\log_B N),$$

поскольку один узел B-дерева помещается в один блок внешней памяти, а переход на следующий уровень дерева соответствует одной операции чтения блока.

Пример 6: Сортировка слиянием во внешней памяти

Пусть дан массив длины N. Разобьём его на

$$\Theta\left(\frac{M}{B}\right)$$

подмассивов и рекурсивно отсортируем каждый из них.
После этого из каждого подмассива читается по одному блоку. Так как число подмассивов равно $\Theta(M/B)$, все эти блоки помещаются во внутреннюю память. Поэтому слияние можно выполнять, используя только данные из внутренней памяти. Когда очередной блок какого-то подмассива заканчивается, из внешней памяти дочитывается следующий блок этого подмассива за $O(1)$. В результате на всё слияние требуется

$$O\left(\frac{N}{B}\right)$$

операций ввода-вывода.
Отсюда получается рекуррентная оценка

$$T(N) = \Theta\left(\frac{M}{B}\right) T\left(\frac{N}{M/B}\right) + O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Решение этой рекуррентной формулы даёт

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right).$$

Эквивалентно, с точностью до константы в логарифме,

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{M}\right).$$

Эту величину обозначают через $\mathrm{sort}(N)$.

5. Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование

5.1. Задача

Дан список, хранящийся в массиве $A[0..N-1]$ в произвольном порядке. У каждого узла x есть поля

$$x.\texttt{next}, \qquad x.w.$$

Также в реализации удобно хранить поле $x.\texttt{id}$, причём изначально

$$A[i].\texttt{id} = i.$$

Замечание 1

Ниже в рассуждениях мы иногда будем писать $\mathrm{pred}(x)$ для предшественника вершины x в текущем списке. Это *не поле структуры данных*, а только удобное математическое

обозначение для анализа и для псевдокода.

Исходная задача состоит в том, чтобы для каждой вершины x определить её номер в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

Эквивалентно, нужно упорядочить вершины массива A в порядке их следования вдоль списка.

Для решения этой задачи удобно рассмотреть более общую подзадачу: для каждой вершины x вычислить сумму весов на префиксе списка до неё, то есть

$$\mathrm{pref}(x) = \sum_{y \text{ от головы списка до } x} y.w.$$

После работы алгоритма в поле $x.w$ будет записано значение $\mathrm{pref}(x)$.

Если изначально у всех вершин $w = 1$, то $\mathrm{pref}(x)$ есть просто номер вершины x в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

5.2. Идея сжатия списка

Пусть S — множество удаляемых узлов, такое что никакие два соседних по списку узла не удаляются одновременно:

$$\forall x \in S \quad \mathrm{pred}(x) \notin S, \qquad |S| = \Theta(N).$$

Тогда все узлы из S можно удалить *независимо друг от друга*: для каждого $x \in S$ выполняем

$$\mathrm{pred}(x).\texttt{next} = x.\texttt{next}, \qquad \mathrm{pred}(x).w \mathrel{+}= x.w.$$

После этого каждый оставшийся узел хранит суммарный вес некоторого подряд идущего блока исходных вершин.

На получившемся более коротком списке мы рекурсивно решаем *ту же самую задачу*: вычисляем префиксные суммы этих объединенных весов.

После возврата из рекурсии удалённые вершины нужно восстановить и дописать для них ответы

5.3. Как выбрать множество S

Каждой вершине независимо присваиваем случайный бит

$$x.r \in \{0, 1\}, \qquad \Pr[x.r = 0] = \Pr[x.r = 1] = \frac{1}{2}.$$

После этого выбираем

$$x \in S \iff x.r = 1 \text{ и } \mathrm{pred}(x).r = 0.$$

То есть в S попадают вершины, которые являются “правым концом” шаблона 01 вдоль списка.

Почему это корректно

Если $x \in S$, то по определению $\text{pred}(x).r = 0, \qquad x.r = 1$.

Значит, $\text{pred}(x)$ не может одновременно лежать в S, потому что для этого у него должен был бы быть бит 1.

Следовательно, $\forall x \in S\colon\ \text{pred}(x) \notin S$.

Размер множества S

Для внутренней вершины вероятность попасть в S равна

$$\Pr[x \in S] = \Pr[\text{pred}(x).r = 0 \wedge x.r = 1] = \frac{1}{4}.$$

Поэтому $\mathbb{E}|S| \approx \frac{N}{4}$,

а после одного шага остаётся примерно $N - |S| \approx \frac{3N}{4}$ вершин.

5.4. Рекурсивная схема алгоритма

Следующий псевдокод — это *не* реализация во внешней памяти, а только удобная запись логики алгоритма, где разрешено использовать обозначение $\text{pred}(x)$.

Algorithm 2 PrefixSums-Conceptual(A)

Require: Текущий список A
Ensure: Для каждой вершины x значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до x

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
Для каждой вершины x ∈ A независимо выбрать случайный бит x.r ∈ {0, 1}
S = { x ∈ A | pred(x) существует, pred(x).r = 0, x.r = 1 }
                                        ▷ Сжимаем список, удаляя вершины из S
for all x ∈ S do
    p = pred(x)
    p.w = p.w + x.w
    p.next = x.next
A′ = A \ S
PrefixSums-Conceptual(A′)
                                        ▷ Восстанавливаем удалённые вершины
for all x ∈ S в порядке, обратном удалению do
    p = pred(x)
    p.next = x
    p.w = p.w − x.w                     ▷ теперь p.w = префиксная сумма до p
    x.w = x.w + p.w                     ▷ теперь x.w = префиксная сумма до x
return A
```

5.5. Реализация через сортировки во внешней памяти

Главная цель — заменить случайные обращения к указателям на несколько сортировок и линейных проходов.

Замечание 2

Ниже для краткости не выписана отдельная обработка головы списка, хвоста списка и значения NULL в поле `next`. В реальной реализации эти пограничные случаи нужно обрабатывать отдельно (например, специальными фиктивными вершинами или отдельными ветками в коде).

Храним идентификаторы

У каждого узла есть поле

$$x.\texttt{id}, \qquad A[i].\texttt{id} = i.$$

Это позволяет после перестановок и сортировок восстановить "исходную" вершину.

Algorithm 3 EM_PrefixSums(A)

Require: Массив вершин A, отсортированный по `id`
Ensure: Для каждой вершины x значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до x

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
(Â, S) = Compress(A)                ▷ Â — сжатый список, S — удалённые вершины
Â = EM_PrefixSums(Â)                ▷ рекурсивно решаем ту же задачу на объединенных весах
A = Restore(Â, S, |A|)
return A
```

Сортируем по `next`

Пусть массив A отсортирован по `id`. Тогда строим

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\{x \in A\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После такой сортировки запись $\widetilde{A}[i]$ стоит напротив той вершины, в которую она указывает. Поэтому при одновременном просмотре массивов A и $\widetilde{A}$ можно сопоставить вершину и её предшественника.

Находим удаляемые вершины и сразу обновляем предшественников

При линейном проходе по A и $\widetilde{A}$:

$$\text{если } \widetilde{A}[i].r = 0 \text{ и } A[i].r = 1, \text{ то удаляем } A[i].$$

При этом выполняются обновления:

$$\widetilde{A}[i].w \mathrel{+}= A[i].w, \qquad \widetilde{A}[i].\texttt{next} = A[i].\texttt{next},$$

а сама удалённая вершина сохраняется в массив S.

Убираем "дубликаты" после перенаправления указателей

После удаления вершины её предшественник начинает указывать в того же преемника, в которого раньше указывала удалённая вершина. Поэтому после повторной сортировки по `next`

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\widetilde{A} \text{ по } \texttt{next})$$

появляются соседние элементы с одинаковым полем `next`.

Из каждой такой пары надо оставить только живую вершину, а удалённую выбросить. Это делается линейным проходом по отсортированному массиву: если у двух соседних элементов одинаковый `next`, то удаляется тот, у которого $r = 1$.

После этого выжившие вершины упаковываются в плотный массив длины $N - |S|$.

Algorithm 4 COMPRESS(A)

Require: Массив $A[0..N-1]$, отсортированный по `id`
Ensure: Сжатый массив $\widehat{A}$ и массив удалённых вершин S

Для каждой вершины $x \in A$ независимо выбрать случайный бит $x.r \in \{0, 1\}$
$\widetilde{A} = \text{sort}(A \text{ по } x.\texttt{next})$
$S = [\,]$
▷ Находим вершины из шаблона 01 и сразу переносим их вес в предшественника
for $i = 0$ **to** $N - 1$ **do**
  if $\widetilde{A}[i].r = 0$ **and** $A[i].r = 1$ **then**
    $\widetilde{A}[i].w = \widetilde{A}[i].w + A[i].w$
    $\widetilde{A}[i].\texttt{next} = A[i].\texttt{next}$
    S.PUSH_BACK($A[i]$)
$\widetilde{A} = \text{sort}(\widetilde{A} \text{ по } x.\texttt{next})$
▷ Упаковываем только живые вершины
$B = [\,]$
$i = 0$
while $i < N$ **do**
  if $i + 1 < N$ **and** $\widetilde{A}[i].\texttt{next} = \widetilde{A}[i+1].\texttt{next}$ **then**
    if $\widetilde{A}[i].r = 1$ **then**
      swap($\widetilde{A}[i], \widetilde{A}[i+1]$) ▷ после swap живая вершина стоит первой
    B.PUSH_BACK($\widetilde{A}[i]$)
    $i = i + 2$
  else
    B.PUSH_BACK($\widetilde{A}[i]$)
    $i = i + 1$
▷ Переопределяем `next`: старые `id` заменяются на новые позиции в плотном массиве
$\widetilde{B} = \text{sort}(B \text{ по } x.\texttt{next})$
$i = 0$; $j = 0$; $k = 0$
while $j < N - |S|$ **do**
  while $k < |S|$ **and** $i = S[k].\texttt{id}$ **do**
    $i = i + 1$
    $k = k + 1$
  $\widetilde{B}[j].\texttt{next} = j$
  $i = i + 1$
  $j = j + 1$
$\widehat{A} = \text{sort}(\widetilde{B} \text{ по } x.\texttt{id})$ ▷ `id` сохраняются исходными, веса w уже агрегированы
return $(\widehat{A}, S)$

Перенумерация и рекурсия

После упаковки нужно переопределить индексы `next` под новый массив, затем отсортировать вершины по `id` и рекурсивно решить задачу уже для массива размера $N - |S|$:

$$\widehat{A} = \text{sort}(\{x \in A[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{id}).$$

Восстановление

Предполагается, что:

- S хранится в порядке возрастания `id`;
- $\widehat{A}$ — результат рекурсивного решения на сжатом массиве длины $N - |S|$.

Сначала сортируем удалённые и оставшиеся вершины по полю `next`:

$$\widetilde{S} = \text{sort}(\{x \in S\} \text{ по } x.\texttt{next}), \qquad \widetilde{A} = \text{sort}(\{x \in \widehat{A}[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После этого выполняем линейный проход:

Algorithm 5 Restore($\widehat{A}, S, N$)

```
1: S̃ = sort(S по x.next)
2: Ã = sort(Â[0..N − |S| − 1] по x.next)
        ▷ i идёт по старым id, k — по S в порядке id    ▷ j идёт по живым вершинам в порядке next, m — по S в порядке next
3: i = 0; j = 0; k = 0; m = 0
4: while j < N − |S| do
5:     while k < |S| and i = S[k].id do
6:         i = i + 1
7:         k = k + 1                                    ▷ пропускаем старые id удалённых вершин
8:     Ã[j].next = i          ▷ восстановили старый id вершины, на которую вёл указатель
9:     if m < |S| and Ã[j].next = S̃[m].next then    ▷ значит, между предшественником и его текущим преемником надо вернуть удалённую вершину
10:        Ã[j].next = S̃[m].id
11:        Ã[j].w = Ã[j].w − S̃[m].w                    ▷ теперь Ã[j].w = префиксная сумма до предшественника
12:        S̃[m].w = S̃[m].w + Ã[j].w                    ▷ теперь S̃[m].w = префиксная сумма до восстановленной вершины
13:        m = m + 1
14:    i = i + 1
15:    j = j + 1
16: A = sort(x ∈ (S̃ ∪ Ã[0..N − |S| − 1]) по id)
17: return A
```

5.6. Оценка сложности

Обозначим через $\text{sort}(N)$ стоимость сортировки N записей во внешней памяти.

Один уровень рекурсии состоит из:

- константного числа сортировок по полям `id` и `next`;
- константного числа линейных проходов по массивам.

Поэтому существует константа $c > 0$ такая, что работа одного уровня рекурсии не превосходит

$$c \operatorname{sort}(N).$$

Доказательство по индукции

Докажем по индукции, что

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c \operatorname{sort}(n).$$

База индукции для малых n очевидна, если увеличить константу c при необходимости.

Пусть теперь утверждение верно для всех размеров меньше n. Тогда, раскладывая по возможным значениям $|S|$, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] = \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot \mathbb{E}[T(n-k)] + c \operatorname{sort}(n).$$

Здесь для простоты суммируем по всем $k < n$, включая $k = 0$.

По предположению индукции:

$$\mathbb{E}[T(n)] \le \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot 4c \operatorname{sort}(n-k) + c \operatorname{sort}(n).$$

Используем стандартную оценку

$$\operatorname{sort}(m) = \Theta\left(\frac{m}{B} \log_{M/B} \frac{m}{B}\right).$$

Тогда, поскольку $n - k \le n$,

$$\operatorname{sort}(n-k) \le \frac{n-k}{B} \log_{M/B} \frac{n}{B}$$

с точностью до постоянного множителя, уже поглощённого константой c. Следовательно,

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c \log_{M/B} \frac{n}{B} \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \frac{n-k}{B} + c \operatorname{sort}(n).$$

Но

$$\sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k](n-k) = \mathbb{E}[n - |S|].$$

Так как каждая внутренняя вершина удаляется с вероятностью $1/4$, в среднем после сжатия остаётся не более $\frac{3n}{4}$ вершин (с точностью до констант, связанных с крайними вершинами списка), то есть

$$\mathbb{E}[n - |S|] \le \frac{3n}{4}.$$

Подставляя это в предыдущую оценку, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c \log_{M/B} \frac{n}{B} \cdot \frac{3n}{4B} + c \operatorname{sort}(n) \le 3c \operatorname{sort}(n) + c \operatorname{sort}(n) = 4c \operatorname{sort}(n).$$

Индукционный переход доказан, значит

$$\mathbb{E}[T(n)] = O(\operatorname{sort}(n)).$$

Итог

Таким образом, ожидаемая сложность алгоритма равна

$$\mathbb{E}[T(N)] = O(\mathrm{sort}(N)) = O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right).$$

Предложение 1

Пусть дано корневое дерево на N вершинах. У каждой вершины v хранится её список детей в нужном порядке обхода:

```
struct { int id; int kids_num; int kids[kids_num]; }.
```

Требуется выписать все вершины в порядке обхода DFS.

Идея. Построим список, соответствующий эйлерову обходу дерева, и посчитаем на нём префиксные суммы весов.

Построение списка

Для каждого ребра (v, u), где u — ребёнок v, создаём две записи:

$$(v \to u) \qquad \text{и} \qquad (u \to v).$$

Также добавляем фиктивную стартовую запись s.

Поле `next` задаём так, чтобы эти записи шли в порядке эйлерова обхода:

- после дуги $(v \to u)$ идём либо в первую дугу из u к его первому ребёнку, либо, если детей нет, сразу в $(u \to v)$;
- после дуги $(u \to v)$ идём либо к следующему ребёнку вершины v, либо возвращаемся вверх.

Таким образом получаем список длины $2N - 1$.

Веса

Положим

$$s.w = 1,$$

$$(v \to u).w = 1 \quad \text{для дуги вниз,} \qquad (u \to v).w = 0 \quad \text{для дуги вверх.}$$

Теперь запускаем алгоритм вычисления префиксных сумм на этом списке.

Почему это работает

Единица добавляется ровно в момент первого входа в новую вершину. Поэтому:

- корень получает номер 1;
- для каждой дуги вниз $(v \to u)$ значение префиксной суммы на этой записи равно номеру вершины u в порядке DFS.

Значит, если собрать пары

$$(1, \mathrm{root}) \qquad \text{и} \qquad ((v \to u).w,\ u) \text{ для всех дуг вниз,}$$

а затем отсортировать их по первому компоненту, то вершины будут выписаны в порядке обхода DFS.

Сложность

Число записей равно $O(N)$. Построение эйлерова списка и финальная сортировка требуют константного числа сортировок и линейных проходов, а префиксные суммы на списке считаются за $O(\mathrm{sort}(N))$.

Следовательно, вся задача решается за

$$O(\mathrm{sort}(N)).$$

Линейное программирование

5.7. Общая постановка задачи ЛП

Линейное программирование (ЛП) — это задача оптимизации линейной функции при линейных ограничениях.

В общем виде задача может быть записана так:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax \le b,$$

где

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad b \in \mathbb{R}^m, \qquad c \in \mathbb{R}^n.$$

Неравенство $Ax \le b$ понимается **покомпонентно**, то есть

$$(Ax)_i \le b_i, \qquad i = 1, \dots, m.$$

То же самое в координатной записи:

$$\max\ c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$$

при условиях

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \le b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \le b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \le b_m. \end{cases}$$

Две наиболее употребительные записи:

$$\max\ c^T x \quad \text{при } Ax \le b,$$

— *стандартная форма*, и

$$\min\ c^T x \quad \text{при } Ax = b,\ x \ge 0,$$

— *каноническая форма.*

Обе формы эквивалентны общей задаче после несложных преобразований.

5.8. Эквивалентные преобразования задач ЛП

Многие задачи линейного программирования можно привести к одной удобной форме.

1) Минимизацию можно заменить максимизацией

$$\min\ c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \max\ (-c)^T x.$$

2) Ограничение вида $\geq$ можно заменить ограничением вида $\leq$ Если

$$a_k^T x \geq b_k,$$

то, умножив обе части на -1, получаем

$$-a_k^T x \leq -b_k.$$

3) Равенство можно заменить двумя неравенствами Если

$$a_k^T x = b_k,$$

то это эквивалентно системе

$$\begin{cases} a_k^T x \leq b_k, \\ -a_k^T x \leq -b_k. \end{cases}$$

4) Свободную переменную можно заменить разностью двух неотрицательных Если переменная x_j может быть любого знака, то вводят

$$x_j^+ \geq 0, \qquad x_j^- \geq 0,$$

и полагают

$$x_j = x_j^+ - x_j^-.$$

Это стандартный способ перейти к задаче с неотрицательными переменными.

5) Неравенство $\leq$ можно превратить в равенство Если имеется ограничение

$$a_k^T x \leq b_k,$$

то вводится **добавочная переменная** (slack variable)

$$s_k \geq 0,$$

такая что

$$a_k^T x + s_k = b_k.$$

Смысл переменной s_k: это *остаток ресурса* или *запас* до границы ограничения.

5.9. Приведение к канонической форме

Одна из самых удобных форм:

$$\min\ c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax = b, \qquad x \geq 0.$$

Чтобы привести к ней произвольную линейную задачу, обычно делают так:

1. при необходимости заменяют максимум на минимум или наоборот;
2. ограничения вида $\geq$ заменяют на $\leq$, умножая на -1;
3. неравенства заменяют равенствами с помощью добавочных переменных;
4. каждую свободную переменную заменяют разностью двух неотрицательных.

5.10. Геометрическая интерпретация

Пусть строки матрицы A равны

$$a_1^T, \dots, a_m^T.$$

Тогда каждое ограничение

$$a_k^T x \le b_k$$

задаёт **полупространство**.

Следовательно, допустимое множество

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \le b\}$$

есть пересечение полупространств, то есть **выпуклый многогранник**.

Целевая функция

$$c^T x$$

задаёт семейство гиперплоскостей

$$c^T x = d.$$

При изменении d эта гиперплоскость сдвигается параллельно самой себе. Задача ЛП состоит в том, чтобы найти такую гиперплоскость, которая:

1. ещё пересекает допустимое множество;
2. при этом даёт наибольшее (или наименьшее) значение целевой функции.

Пример 7: План производства

Предприятие выпускает два вида продукции:

$$x_1 = \text{число столов}, \qquad x_2 = \text{число стульев}.$$

Прибыль:

$$40 \text{ у.е. за стол}, \qquad 30 \text{ у.е. за стул}.$$

Есть два ресурса:

- древесина: не более 18 единиц;
- рабочее время: не более 10 часов.

На производство одной единицы продукции требуется:

	стол (x_1)	стул (x_2)
древесина	3	2
время	2	1

Тогда задача ЛП имеет вид:

$$\max\ 40x_1 + 30x_2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 18, \\ 2x_1 + x_2 \le 10, \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0. \end{cases}$$

Смысл ограничений:

- $3x_1 + 2x_2 \le 18$ — нельзя израсходовать больше древесины, чем есть;
- $2x_1 + x_2 \le 10$ — нельзя превысить имеющийся запас рабочего времени;
- $x_1, x_2 \ge 0$ — отрицательное число изделий производить нельзя.

5.11. Приближённое решение системы $Ax \approx b$

Иногда систему

$$Ax = b$$

нельзя решить точно: например, она переопределена или содержит ошибки измерений. Тогда ищут x, для которого невязка (ошибка)

$$Ax - b$$

как можно меньше.

Рассмотрим две постановки:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \qquad \text{и} \qquad \min_x \|Ax - b\|_1.$$

Норма ℓ_2: метод наименьших квадратов

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

имеет тот же набор решений, что и задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2,$$

потому что квадрат — монотонная функция на $[0, \infty)$.

Именно для **квадрата нормы** выводятся **нормальные уравнения**:

$$A^T Ax = A^T b.$$

Почему получаются нормальные уравнения?

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2 = (Ax - b)^T (Ax - b).$$

Необходимое условие минимума: все частные производные по переменным $x_1, \ldots, x_n$ равны нулю.

Вычисление этих производных приводит к равенству

$$2A^T(Ax - b) = 0.$$

Следовательно,

$$A^T(Ax - b) = 0,$$

то есть

$$A^T Ax = A^T b.$$

Это и есть нормальные уравнения.

Замечание. Если столбцы матрицы A линейно независимы, то матрица $A^T A$ невырождена, и решение единственно.

Оценка сложности для плотной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- вычисление $A^T A$: $O(mn^2)$;
- вычисление $A^T b$: $O(mn)$;
- решение системы размера $n \times n$: $O(n^3)$;
- память: $O(n^2)$ для хранения $A^T A$.

Норма ℓ_1: сведение к линейному программированию

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_1$$

может быть сведена к задаче линейного программирования.

Напомним, что

$$\|Ax - b\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |(Ax - b)_i|.$$

Чтобы убрать модуль, вводят новые переменные

$$t_1, \ldots, t_m \geq 0,$$

где каждая t_i должна быть не меньше абсолютной величины соответствующей невязки:

$$|(Ax - b)_i| \leq t_i.$$

Это эквивалентно двум линейным ограничениям:

$$-(t_i) \leq (Ax - b)_i \leq t_i.$$

Значит, задача переписывается так:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^{m} t_i$$

при условиях

$$Ax - b \leq t, \qquad -(Ax - b) \leq t, \qquad t \geq 0.$$

Эквивалентно:

$$\min_{x,t} \mathbf{1}^T t$$

при

$$\begin{cases} Ax - t \leq b, \\ -Ax - t \leq -b, \\ t \geq 0. \end{cases}$$

Почему это работает На оптимуме каждая переменная t_i станет минимально возможной, то есть

$$t_i = |(Ax - b)_i|.$$

Поэтому целевая функция

$$\sum_{i=1}^{m} t_i$$

ровно совпадает с $\|Ax - b\|_1$.

Размер новой задачи

- новых переменных: m;
- новых линейных ограничений: $2m$;
- стоимость построения для плотного случая: $O(mn)$.

Пример 8: для ℓ_1

Пусть
$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$
Тогда
$$Ax - b = \begin{pmatrix} x - 1 \\ 2x - 4 \end{pmatrix},$$
и задача
$$\min_x \|Ax - b\|_1$$
имеет вид
$$\min_x \big(|x - 1| + |2x - 4|\big).$$
Введём $t_1, t_2 \geq 0$. Тогда получаем ЛП:
$$\min_{x, t_1, t_2} t_1 + t_2$$
при условиях
$$\begin{cases} x - 1 \leq t_1, \\ -(x - 1) \leq t_1, \\ 2x - 4 \leq t_2, \\ -(2x - 4) \leq t_2, \\ t_1 \geq 0, \ t_2 \geq 0. \end{cases}$$
Это уже обычная задача линейного программирования без модулей.

Предложение 2

Как решить $\min c^T x$ при $Ax = b$, если переменные свободны по знаку

Идея решения

Если уже есть алгоритм, который умеет решать задачи вида
$$\min \ \tilde{c}^T z \qquad \text{при} \qquad \tilde{A} z = \tilde{b}, \qquad z \geq 0,$$
то нужно только избавиться от свободных переменных.

Для каждого $j = 1, \ldots, n$ вводим
$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \qquad x_j^+ \geq 0, \quad x_j^- \geq 0.$$
Тогда
$$x = x^+ - x^-,$$
и исходная задача эквивалентна
$$\min \ c^T (x^+ - x^-)$$

при

$$A(x^+ - x^-) = b, \qquad x^+ \geq 0, \quad x^- \geq 0.$$

В матричном виде:

$$\min \begin{pmatrix} c \\ -c \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix}$$

при

$$\begin{pmatrix} A & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} = b, \qquad \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} \geq 0.$$

Это уже задача в канонической форме.

Размер новой задачи

- было n переменных, стало $2n$;
- число равенств осталось m.

Построение новой задачи требует $O(mn)$ операций для плотной матрицы.

6. TODO

7. TODO

8. TODO

9. TODO

10. TODO

11. TODO

12. TODO

13. TODO

14. TODO

15. TODO