

Récap — Fiches unifiées & Écriture magique IA

Fusion des données Agenda/Coin Study, gestion des suppressions (simple et groupée), et une automatisation IA construite avec Make.com — cassée, débuggée puis validée en conditions réelles.

2 septembre 2026

AUDIT.md → Tâches 7, 8, 9 & 10

TÂCHE 8

✓ Terminée

Fusion des fiches Agenda / Coin Study

L'Agenda et le Coin Study géraient deux stores localStorage séparés — un objet indexé par cours côté Agenda, un tableau côté Coin Study — alors qu'il s'agit de la même notion de fiche. Le Coin Study n'est qu'une vue d'ensemble, pas un dataset à part.

Réalisé

- Modèle unifié : un seul tableau `fiches`, chaque entrée porte un `courseId` optionnel qui la relie (ou non) à un créneau.
- Migration silencieuse des deux anciens stores localStorage vers le nouveau, au premier chargement, sans perte de données.
- Ajout du sélecteur de `statut` manquant côté Agenda (Brouillon / À repasser / Rédigée) — il était auto-déduit avant, jamais choisi.
- Champ `thème` ajouté côté fiche de cours, pour rester filtrable dans Coin Study.

BUG TROUVÉ EN TESTANT

Deux anciennes fiches de test partageaient le même identifiant (collision entre un id de note Coin Study et un vieux `courseId` de test), provoquant un avertissement de clés React dupliquées. Corrigé en préfixant les ids des fiches non liées à un cours (`note-<id>`).

TÂCHE 9

✓ Terminée

Suppression d'une fiche

Bouton Supprimer ajouté dans les deux modales d'édition (Agenda et Coin Study), avec confirmation obligatoire à deux clics avant toute suppression définitive.

Réalisé

- Bouton visible uniquement quand une fiche existe déjà pour le créneau/la carte concernée.
- Confirmation explicite : "Supprimer définitivement cette fiche ?" → **Oui, supprimer** / Annuler.
- Les fiches étant unifiées (Tâche 8), une suppression depuis l'Agenda ou depuis Coin Study fait disparaître la fiche des deux côtés.

LIMITE CONNUE

Suppression locale uniquement — aucun scénario Make ne retire la ligne correspondante du Google Sheet pour l'instant (Tâche 1). À ajouter plus tard si besoin.

Sélection multiple & suppression groupée

Dans Coin Study, un mode sélection permet de cocher plusieurs fiches à la fois et de les supprimer en une seule action, avec la même confirmation à deux clics que la suppression unitaire.

Réalisé

- Bouton **Sélectionner** → active des cases à cocher sur chaque carte + une barre d'actions (compteur, Tout sélectionner / désélectionner, Supprimer).
- Testé : sélection de 2 fiches → suppression groupée confirmée → disparues, compteur à jour, mode sélection refermé automatiquement.

Écriture magique — reformulation par IA (Make.com)

Bouton « Écriture magique » dans une fiche Coin Study : envoie titre/UE/thème/contenu à un scénario Make synchrone, qui appelle un modèle Claude et renvoie une fiche structurée (définitions, sections à emoji, tags). L'utilisateur relit l'aperçu, l'accepte ou le rejette avant toute sauvegarde — jamais appliqué automatiquement.

Scénario Make final (4 modules)

- **Webhooks** → **Custom Webhook** (trigger), URL dans `.env`.
- **Anthropic Claude** → **Simple Text Prompt** — module à tokens gratuits inclus dans le plan Make, aucune clé API à gérer.
- **Webhooks** → **Webhook Response** — renvoie directement le texte brut du module Claude, avec les headers `Content-Type: application/json` et `Access-Control-Allow-Origin: *`.
- **Pas de module "Parse JSON" côté Make** — le nettoyage des balises ````json` et le parsing se font côté app, plus simple et fiable.

Journal de débogage — 4 blocages avant que ça marche

1

URL de webhook tronquée.

Dans le chat, l'URL et le mot suivant s'étaient collés sans espace — un caractère en trop s'est retrouvé copié dans `.env`, pointant vers une URL inexistante (404 côté Make, confirmé par un test curl direct, hors navigateur).

2

Une fausse piste CORS a masqué le vrai problème.

Le navigateur affichait une erreur CORS trompeuse. En réalité Make gère très bien le preflight (vérifié en direct) — le vrai souci était l'URL invalide, puis un webhook jamais réellement en écoute (bouton "Run once" qui n'attend qu'un seul appel, sur une fenêtre limitée).

3

Content-Type: text/plain cassait le parsing des champs.

Pour éviter la fausse alerte CORS, le code envoyait text/plain au lieu d'application/json — mais Make ne découpe le corps en champs nommés (titre/ue/theme/contenu) que si le Content-Type est application/json. L'IA recevait des champs vides. Revenu à application/json.

4

Module "Parse JSON" trop fragile.

Claude entoure parfois sa réponse de balises ```json malgré la consigne — le module JSON de Make échouait dessus, et une formule tapée à la main pour nettoyer le texte n'a pas été interprétée comme une fonction (traitée comme texte littéral). Solution retenue : module supprimé, nettoyage fait côté app avec une simple regex.

RÉSULTAT

Testé en conditions réelles : fiche Coin Study → Écriture magique → aperçu 2 colonnes généré par le vrai scénario Make, contenu cohérent → accepté → badge IA visible sur la carte, mise en forme persistée après réouverture.

Deux ajustements demandés en cours de route

- Une fois une mise en forme IA disponible, le cadre de saisie brut est masqué — seule la carte reformulée s'affiche, avec un lien discret "Voir / modifier le texte source" pour y revenir si besoin.
- Clic sur "Utiliser cette version" → le statut de la fiche passe automatiquement sur **Rédigée** (c'est le clic de validation de l'utilisateur qui déclenche le changement, pas l'IA — conforme à la Charte).

Généré à partir de la session de travail et des mises à jour d'AUDIT.md. Données fictives uniquement, aucune clé API en dur — conforme à la Charte IA & Sécurité du projet.