MISSION CLIENT · LIVRABLE 1

Le cadrage · DataLab

Agence : Justine (cheffe de projet, automaticienne) · Christian B. (product owner) · Hans K. (développeur) · Aristide P. (responsable qualité) · 16 octobre 2026

> « Chaque matin, DataLab veut savoir si une faille, une alerte RGPD ou une rupture de compatibilité touche pandas, numpy ou scikit-learn, sans bruit, avant que ça n'impacte ses modèles en production ou les données de ses clients. »

1. Le client

Client	DataLab, pôle data interne d'un grand groupe bancaire (client fictif)
Interlocuteur	Marc, responsable du pôle data
Équipe	Data engineers et data scientists, qui codent en Python
Stack	Python, pandas, scikit-learn, PostgreSQL
Dépendances clés	pandas · numpy · scikit-learn
Priorités	Failles de sécurité (CVE) · conformité RGPD · stabilité des versions (breaking changes, dépréciations, fin de support)
Ne veut plus voir	Crypto, spéculation, marketing éditeur, tutos débutant, actualité IA grand public, clickbait
Catégories	sécurité · conformité · versions

2. Les règles de tri

- **Priorité au risque :** une faille ou une alerte RGPD passe toujours avant une nouveauté.
- **Prudence sur les versions :** une version majeure ou une rupture de compatibilité est signalée, mais jamais recommandée à l'adoption immédiate.
- **Zéro bruit :** mieux vaut 3 articles solides que 15 moyens. Seule exception assumée : l'article surprise du digest, un par jour.

3. Les sources (3 types)

Type	Source	Ce qu'elle apporte
Releases des dépendances	github.com/pandas-dev/pandas/releases.atom github.com/numpy/numpy/releases.atom github.com/scikit-learn/scikit-learn/releases.atom	Nouvelles versions, breaking changes, dépréciations
Autorités sécurité et conformité	cert.cyber.gouv.fr/avis/feed/ www.cnil.fr/fr/rss.xml	Avis de sécurité du CERT-FR, actualité RGPD de la CNIL
Blog sécurité (à filtrer fort)	github.blog/security/feed/	Failles et bonnes pratiques côté développement

4. Le choix technique : option A · Code

Script Node.js planifié par GitHub Actions : aucun serveur à maintenir, clés dans les secrets GitHub, seuls des articles publics sont envoyés à l'IA.
DataLab règle le tri seul via **profile.md**, sans toucher au code, et reprend l'outil grâce au README.