

## Add Post

កូដ PHP នេះគឺជាប៉ាសផ្តល់ការបញ្ចូលព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីបន្ថែមចំណាំថ្មី ដោយមានមុខងារជ្រើសប្រភេទ ការសរសេរលទ្ធផល និងបញ្ចូលរូបថតខ្នាតតូច។ នេះគឺជាការបំបែកនៃកូដ៖

### ផ្នែក PHP

#### 1. ចាប់ផ្តើមសម័យ៖

- `session_start();` បើកសម័យដើម្បីផ្អាក និងទាញយកទិន្នន័យសម័យ ដូចជា បញ្ចូលទម្រង់ កំហុស ឬស្ថានភាពអ្នកប្រើ។

#### 2. បញ្ចូល Header:

- `include 'partials/header.php';` បញ្ចូលឃ្លក header សម្រាប់ទំព័រ ដែលអាចមានរចនាបថនៃទំព័រដូចជា ធាតុដូចជា បញ្ជីផ្នែកផ្លូវ ឬគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការនៅលើទំព័រនោះ។

#### 3. ការទាញយកប្រភេទ៖

- `mysqli_query($conn, $query);` សំណើ SQL ដើម្បីទាញយកប្រភេទទាំងអស់ពីតារាង `category` នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។
- `$category_result` រក្សាទុកលទ្ធផលនៃសំណើ ដែលត្រូវប្រើក្នុងការបំពេញជម្រើសប្រភេទក្នុងទម្រង់។

#### 4. ដោះសោរត្តទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលពីមុន (បើមានកំហុស)៖

- បើទម្រង់ត្រូវបានដាក់ស្នើ ប៉ុន្តែមានកំហុស អ្នកប្រើអាចត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ ហើយទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលពីមុន (ចំណងជើង និងខ្លឹមសារ) ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសម័យ។
- `$title` និង `$body` ទាញយកតម្លៃទាំងនេះពីសម័យដើម្បីបញ្ចូលក្នុងទម្រង់វិញ ប្រសិនបើការដាក់ស្នើមានកំហុស។

5. លុបទិន្នន័យសម័យ:

- `unset($_SESSION['add-post-data']);` លុបទិន្នន័យសម័យក្រោយពីការបង្កើតទម្រង់ត្រូវបានដោះសោ ហើយជៀសវាងការបង្ហាញទិន្នន័យចាស់នៅក្នុងការស្នើសុំបន្ទាប់។

## ផ្នែក HTML Form

6. រាងទម្រង់:

- ទម្រង់ត្រូវបានដាក់ក្នុងធាតុ `<section>` ដែលមានបណ្តាញសម្រាប់រចនាបថ។
- មានចំណងជើង ( `<h2>` ) បញ្ជាក់ថាផ្នែកនេះសម្រាប់បន្ថែមចំណាំថ្មី។

7. សារកំហុស:

- ត្រូវបានបង្ហាញប្រអប់សារកំហុស (ឱ្យដឹងថាមានកំហុស) ដែលមិនមានសារមានភាពយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកូដនេះទេ។

8. វាលទម្រង់:

- វាលចំណងជើង: វាលបញ្ចូលសម្រាប់ចំណងជើងនៃចំណាំ ( `<input type="text" name="title" value="<?= $title?>" placeholder="Title">` ) វាគឺប្រើ PHP ដើម្បីបញ្ចូលតម្លៃចំណងជើងដែលបានបញ្ចូលពីមុន បើមានកំហុស។
- ជម្រើសប្រភេទ: ធាតុ `<select>` ដែលប្រើ PHP ដើម្បីបង្ហាញប្រភេទផ្សេងៗ ដែលបានទាញយកពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។
- វាលខ្លឹមសារ: `<textarea>` សម្រាប់បញ្ចូលខ្លឹមសារចំណាំ។ តម្លៃ `value` ត្រូវបានប្រើនៅទីនេះ ប៉ុន្តែវាល `textarea` មិនប្រើ `value` ដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារ—វាត្រូវមាននៅចន្លោះតំណក `<textarea>` និង `</textarea>` ដែលមិនមាននៅក្នុងកូដនេះទេ។

- ប្រអប់ចំណាំ **Featured**: ប្រសិនបើអ្នកប្រើគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ `isset($_SESSION['user_is_admin'])`), ប្រអប់បញ្ចូលដើម្បីកំណត់ចំណាំថាជាបញ្ជី Featured ត្រូវបានបង្ហាញ។
- វាលរូបថត **Thumbnail**: វាលបញ្ចូលឯកសារ សម្រាប់រូបថត Thumbnail ដែលអ្នកប្រើត្រូវបានផ្តល់។

#### 9. ប៊ូតុងដាក់ស្ទើរ:

- ប៊ូតុងសម្រាប់ដាក់ស្ទើរទម្រង់ដែលមានស្លាកថា "Add Post" ដើម្បីដាក់ស្ទើរទិន្នន័យទៅកាន់ស្តីប `add-post-logic.php` ដែលអាចដំណើរការតាមលំហូរព័ត៌មាន បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងដំណើរការបង្កើនឯកសារទៅម៉ាស៊ីន។

### Footer និង Script

#### 10. Footer:

- `include 'partials/footer.php';` បញ្ចូល footer សម្រាប់ទំព័រ ដែលអាចមានព័ត៌មាន footer ឬស្ត្រីបធម្មតាសម្រាប់ទំព័រនេះ។

#### 11. JavaScript:

- `<script src="../../js/main.js"></script>` ឆ្ពោះទៅកាន់ឯកសារ JavaScript សម្រាប់មុខងារ client-side។

### ពីរបួសសំខាន់:

- ការបញ្ចូលទម្រង់: ទម្រង់នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើបញ្ចូលចំណាំជាមួយចំណងជើង ប្រភេទ ខ្លឹមសារ និងរូបថត thumbnail ។ វាក៏មានមុខងារផ្តល់ទិន្នន័យមុនប្រសិនបើមានការត្រឡប់មកវិញពីការបញ្ជូនទម្រង់ដែលមានកំហុស។
- ការត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រង: ប្រអប់បញ្ជាក់ Featured ត្រូវបានបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកប្រើជាអ្នកគ្រប់គ្រង។
- ការដោះសោសារកំហុស: ប្រអប់សារកំហុសត្រូវបានបង្ហាញ តែពុំមានការបង្ហាញសារកំហុសណាមួយនៅក្នុងកូដនេះទេ។
- ការប្រើប្រាស់សម័យ: សម័យត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលមុនសម្រាប់ការផ្តល់ជូន។

កូដនេះបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់ដើម្បីបង្កើតចំណាំថ្មីក្នុងបញ្ជីអ្នកគ្រប់គ្រង

📄 📄 📄 📄 📄 📄