МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федерально автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет» кафедра Информационных систем

Куркчи Ариф Эрнестович

Институт информационных технологий и управления в технических системах курс 3 группа ИС/б-31-о 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Веб-технологии» на тему «Исследование возможностей библиотеки ¡Query.»

Отметка о зачете		
		(дата)
Руководитель практикума		
ст прапонаратані		А. Л. Овчинников
ст. преподаватель		
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить возможность программирования на клиентской стороне с использованием библиотеки jQuery. Приобрести практические навыки использования библиотеки jQuery для обработки форм, модификации содержимого HTML-страницы, создания эффектов анимации.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- 2.1. Модифицировать JavaScript, разработанные при выполнении предыдущих лабораторных работ, используя везде, где возможно библиотеку jQuery для выполнения поставленных задач.
- 2.2. Модифицировать страницу «Фотоальбом» добавив возможность просмотра увеличенных версий изображений. С использованием возможностей библиотеки jQuery реализовать просмотр фото.

При щелчке по стрелкам должна происходить анимированная смена изображений. Изменяться должны также и тексты всплывающих сообщений(alt, titile).

2.3. Реализовать возможность отображения всплывающего блока Popover, который показывается рядом с элементом, если на него наводится указатель мыши и который исчезает через М секунд после того, как указатель мыши покидает элемент.

Использовать разработанный код для отображения подсказок уточняющих формат ввода пользователю в формах.

2.4. Реализовать возможность отображения всплывающего модального окна, которое показывается в центре экрана. При этом задний фон вокруг модального окна должен размываться.

3. ИСХОДНЫЙ КОД

```
gallery.js
       var gallery_elements = [];
for (var i = 1; i <= 15; i++) {
    var fi = i <= 9 ? '0' + i : i;</pre>
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
             gallery_elements.push({
                   id: i, legend: 'Photo ' + i,
                   alt: 'Photo ' + i,
title: 'Photo ' + i,
src: 'img/gallery/photo' + fi + '.jpeg'
10
11
12
13
        function load_gallery() {
             var cont = $('#gallery-cont'),
    html = '';
14
15
16
17
             for (var i = 0; i < gallery_elements.length; i++) {
                    var el = gallery_elements[i],
18
19
                         item = $('<div></div>'),
imq = $('<imq/>'),
                   span = $('<span></span>');
item.addClass('item')
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
40
41
42
                   .append(img, span);
img.attr('src', el.src)
.attr('alt', el.alt)
.attr('title', el.title)
                          .data('index', i);
                   span.addClass('item')
                   .text(el.legend);
cont.append(item);
             initLightbox(cont);
        function initLightbox(cont) {
             cont.find('img')
    .on('click', function () {
                          lightbox_open(cont, $(this).data('index'));
```

```
items = $('<div></div>');
 46
 47
               cont.append(
                     lightbox.attr('id', 'lightbox')
 48
 49
                           .append(
 50
                                  $('<div></div>')
                                       .addClass('prev')
.text('← Назад')
 51
52
53
54
55
56
57
58
59
                                        .on('click', lightbox_prev),
                                 .addClass('lightbox-items'),
$('<div></div>')
                                       .addClass('next')
                                        .text('Bперёд →')
.on('click', lightbox_next)
 60
 61
62
63
               ).addClass('lightbox');
               $(document)
                     .bind('keydown', 'left', lightbox_prev)
.bind('keydown', 'right', lightbox_next);
 64
 65
66
 67
               images.find('img').each(function (i) {
 68
69
                     var $this = $(this);
container.append(
 70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
                           $('<div></div>'
                                 .addClass('lightbox-item')
.addClass(i == index ? 'current' : '')
                                  .append(
                                       send(
$('<img/>')
    .attr('src', $this.attr('src'))
    .attr('alt', $this.attr('alt'))
    .attr('title', $this.attr('title')),
$('<span></span>')
    .addClass('legend')
 80
                                              .text($this.siblings('span').text())
 81
82
83
                                 )
                    );
 84
85
86
               setTimeout(function () {
    lightbox.addClass('show');
 87
               88
89
 90
91
92
                     setTimeout(function () {
    lightbox.remove();
 93
                     }, 350);
 94
95
        }
 96
         function lightbox_prev() {
  var lightbox = $('#lightbox'),
    items = lightbox.find('.lightbox-item'),
    current = items.filter('.current'),
 97
98
 99
100
101
102
                     prev = current.prev();
103
               if (prev.length == 0)
104
                     prev = items.last();
105
106
               prev.css({
    left: '-100vw',
107
108
109
                     opacity: 1
110
               current.animate({ left: '150vw'
111
112
113
                   300, function () {
114
              prev.animate({
left: '50%'
115
116
117
               }, 300, function () {
118
                     items
                           .removeClass('current')
119
120
                                 opacity: '',
121
122
                                  left:
                     });
$(this).addClass('current');
124
125
126
127
         function lightbox_next() {
  var lightbox = $('#lightbox'),
    items = lightbox.find('.lightbox-item'),
    current = items.filter('.current'),
128
129
130
131
                     next = current.next();
132
133
               if (next.length == 0) {
   next = items.first();
134
135
136
137
138
               next.css({
    left: '150vw',
139
140
                     opacity: 1
141
142
               current.animate({ left: '-100vw
143
```

```
144
             }, 300, function () {
145
                   $(this).removeClass('current'):
146
             next.animate({
    left: '50%'
}, 300, function () {
147
148
149
150
                   items
                        .removeClass('current')
151
152
                        .css({
153
                             opacity: '',
154
155
                              left:
                   $(this).addClass('current');
157
158
           history.js
       function fillHistory(cont, history) {
            for (var page in history) {
    cont.append(
 2
                      5
6
                                       .attr('href', page)
 8
                                       .text(page)
                            $('')
10
                                  .text(history[page])
                      )
12
13
                 ):
            }
15
16
       function modal(text, yes, no) {
    $(document.body).append(
    $('<div></div>')
17
18
19
                       .attr('id',
                                       'modal')
20
21
                       .append(
22
23
                            $('<div>')
                                  .addClass('modal-wrap')
24
                                  .append($('<div></div>')
                                             .addClass('modal-text')
.text(text),
25
26
27
                                       $('<button></button>')
28
29
                                             .addClass('btn btn-danger')
.text('Да')
                                             .on('click', function (e) {
30
                                                  e.preventDefault();
$('#modal').remove();
31
32
33
                                                  $(document.body).removeClass('modal-body');
34
35
                                            }).
36
                                       $('<button></button>')
                                             .addClass('btn btn-default')
.text('Her')
37
38
                                             .on('click', function (e) {
    e.preventDefault();
39
40
41
42
                                                  $('#modal').remove();
                                                  $(document.body).removeClass('modal-body');
43
44
                                             })
45
46
47
            ).addClass('modal-overlay');
48
49
       $(document).ready(function () {
            fillHistory($('#history-local'), localGet('visits', {}));
fillHistory($('#history-cookies'), getCookie('visits'));
51
52
53
54
55
            $('#history-clear').on('click', function (e) {
                 e.preventDefault();
modal('Вы уверены, что хотите очистить историю?', function () {
    localSet('visits', {});
    setCookie('visits', {});
56
57
                 location.reload();
}, function () {
58
59
                       console.log('Страшно видимо')
                 })
61
           })
62
           contact.1s
       function validate() {
   var valid_global = validate_form(document.form_contact),
1
            valid_specific = validate_contacts(document.form_contact);
document.form_contact.submit.disabled = valid_global || valid_specific;
 3
 4
5
 6
7
8
       function validate_contacts(form) {
            var validates = [
                 validate_field(form.name, /^[\wa-яё]+\s+[\wa-яё]+\s*[\wa-яё]*$/i, 'Введите в формате: Фамилия Имя Отчество'), validate_field(form.tel, /^\+?(?:380(\d){9}|7\s*\(?\d{3}\)?\s*(?:-?\d){7})$/i, 'Допустимы действительные номера +7 и
10
11
                 validate_field(form.email, /^.+@.+\..+$/i, 'Введите действительную почту')
12
            for (var i = 0; i < validates.length; i++) {
    if (validates[i]) {</pre>
13
14
                       return true;
                 }
16
```

```
17
18
19
20
21
22
                 return false;
         function initValidation() {
                 var form = document.form__contact,
                        $form = $(form),
inputs = $form.find('input'),
selects = $form.find('select');
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
                inputs.on('change', validate);
inputs.filter(':not([type="checkbox"]):not([type="radio"])')
    .on('keyup', validate);
selects.on('change', validate);
33
34
35
          var popover_timer;
          function popover_open() {
    $('#tip').remove();
                clearTimeout(popover_timer);
var tip = $('cdiv></div>')
    .attr('id', 'tip')
    .text($(this).data('tip'))
    .css('display', 'none');
$(this).parent().append(tip);
36
37
38
39
40
41
42
                 tip.slideDown(100);
43
44
45
         $(document).ready(function () {
                46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
                                       tip.slideUp(function () {
                                      tip.remove();
});
                               }, 1000);
                        });
      });
```

ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы были повторены возможности программирования на клиентской стороне с использованием библиотеки jQuery, в частности, обработка форм, модификация содержимого страницы и создание эффектов анимации.