Wibroprasowane betonowe pustaki szalunkowe

Opis produktu

Podstawowym założeniem wykonywania fundamentów w oparciu o pustaki szalunkowe jest połączenie dwóch technik: murowania i betonowania. Fundament powstaje poprzez ułożenie kolejnych warstw (od 3 do 4) pustaków i zalaniu ich wnętrza betonem. Konstrukcja pustaka szalunkowego umożliwia zastosowanie zbrojenia zarówno pionowego jak i poziomego, co pozwala na uzyskanie trwałego elementu konstrukcyjnego, wykonywanie murów oporowych, ogrodzeń bez konieczności stosowania szalowania. Do wszystkich produkowanych przez nas wymiarów pustaków oferujemy pustaki brzegowe, posiadające proste zakończenie jednego z boków (oznaczenie **PSB**).

Dane techniczne

Dane techniczne			
	oznaczenie wymiary (szer x wys x dł)	szt/m²	przeznaczenie
	PS 15 PSB 15 15X25X50	8	Pustaki szerokości 15cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, skracając poprzez eliminację szalunków cały proces wykonania ogrodzenia do niezbędnego minimum
	PS 20 PSB 20 20X25X50	8	Pustaki szerokości 20cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, jak również przy wykonywaniu lekkich fundamentów zalewowych
	PS 25 PSB 25 25X25X50	8	Pustaki szerokości 25cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, jak również przy wykonywaniu lekkich fundamentów zalewowych

PS 30 PSB 30 30X25X50	8	Pustaki szerokości 30cm znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu fundamentów zalewowych, umożliwiając zastosowanie zbrojenia w pionie jak i poziomie
PUSTAK FILAROWY 30X30X25		Pustaki filarowe znakomicie sprawdzają się przy stawianiu słupów betonowych, filarów i słupków ogrodzeniowych

Wibroprasowane bloczki betonowe

Opis produktu

Produkowane przez nas wibroprasowane bloczki betonowe to najwyższej jakości betonowe wyroby. Do wykonania tych elementów wykorzystujemy najwyższej jakości naturalne kruszywa i piaski, jak również cement portlandzki CEM I 42.5R. Specjalnie przygotowana mieszanka, zastosowane dodatki chemiczne jak również specjalnie dobrane wymiary powodują, że bloczki produkowane w naszej firmie znajdują szerokie zastosowanie i uznanie u naszych kontrahentów.

oznaczenie wymiary (szer x wys x dł)	szt/m²	przeznaczenie
BB 15 15X25X30	W zależności od układanej krawędzi	Bloczki betonowe znakomicie sprawdzają się przy wykonywaniu murków ogrodzeniowych, jak również przy wykonywaniu fundamentów. Ze względu na swoje wymiary 15x25x30 umożliwiają maksymalną elastyczność jeżeli chodzi o zestawienia długości płaszczyzn